
Gefällestrich 60 x 60 cm
40
12
15
12
OKFFB ±0,00
2%
2%
Epoxidharzbeschichtung (10 5 AN ZGRU EG 1002)
Epoxidharzbeschichtung oder tiefeinbindiger Anstrich (Trockenschichtdicke), Rutschfestigkeitsklasse gem. FMK
Zementestrich CT-C40-F6-S65 nach DIN 18560-2, schwimmend verlegt
Trennlage, PE-Folie, 1-lagig
Trittschalldämmung, EPS, WLG 040, Anwendungsgebiet: DES-sg nach DIN 4108-10
Wärmedämmung, EPS, WLG 040, Anwendungsgebiet DEO nach DIN 4108-10 (Installationsebene)
Abdichtungsschicht PYE PV 200 S 5, einlagig, vollflächig verschweißt nach DIN 18533
OK Muffe +0,30 OKFF
Betonverfüllung nach Einbau des Ablaufkörpers gleiche Betonqualität wie Bodenplatte
Stahlbeton-Bodenplatte gem. Statik
Trennlage, PE-Folie, 1-lagig
druckfeste Dämmung als Perimeterdämmung, XPS, WLG 038, Anwendungsgebiet: PBd nach DIN 4108-10
Sauberkeitsschicht, unbewehrter Beton C8/10
DN 110
35
10
10
10