AUSSEN

3

DACHNEIGUNG 12°

DACHNEIGUNG 6,6°

TRAPEZPROFIL 50/167, l= 150 mm

FIRSTBLECH (LÜFTERFIRST)

SCHLIESSBLECH MIT FORMFÜLLER

LOCHBLECH ALS INSEKTENSCHUTZ GITTER

mind. 10 cm

DISTANZPROFIL

TRAPEZPROFIL 50/167, l= 150 mm

STEHFALZ-PROFILTAFEL AUS ALUMINIUM, 65/400/1,2 mm MIT RÜCKSEITIGER VLIESBESCHICHTUNG

LOCHBLECH ALS INSEKTENSCHUTZ-GITTER

VOLLHOLZ-SCHALUNG d= 2,4 cm

UNTERDECKBAHN, DIFFUSIONSOFFEN

STEHFALZ-PROFILTAFEL AUS ALUMINIUM, 50/444/1,2 mm MIT RÜCKSEITIGER VLIESBESCHICHTUNG

VERBUNDKLIPP

FESTPUNKTKLIPP

OK SPARREN +16,74 m

STÜTZPROFIL, GELOCHT

STÜTZPROFIL, GELOCHT

HINTERLÜFTUNG 4 cm

HINTERLÜFTUNG 9 cm

OK RIBA ORTGANG

OK RIBA ORTGANG

VERLAUF ORTGANGBLECH

VERLAUF ORTGANGBLECH

SPARREN b/h= 8/28 cm GEM. STATIK

SPARREN b/h= 8/28 cm GEM. STATIK

ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG, WLS 035, d= 28 cm

ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG, WLS 035, d= 28 cm

SCHWELLE b/h= 20/12 cm GEM. STATIK

OK STB.-WAND +16,263 m

F30-GKF-BEPLANKUNG

F30-GKF-BEPLANKUNG

HUTPROFIL b/h/s= 98/15/0,6 cm, ABSTAND a= 417 mm

HUTPROFIL b/h/s= 98/15/0,6 cm, ABSTAND a= 417 mm

DAMPFBREMSE

DAMPFBREMSE sd ≥ 50 m

BITUMEN-PAPPE V60S4

SCHWELLENHOLZ MIT STREIFEN AUS FIREBOARDPLATTEN, d= 2 cm, SEITLICH AUFDOPPELN

STB-WAND GEM. STATIK

ABHANGDECKE AKUSTIK AUS HWL-PLATTEN

ABHANGDECKE AKUSTIK AUS HWL-PLATTEN

F30 VON UNTEN

3

INNEN HALLE

VORABZUG

PROJEKT: GYMNASIALES SCHULZENTRUM ERWEITERUNGSBAU II, SCHULSTRASSE 4 a 19073 STRALENDORF	SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN	MAßSTAB 1:5	DIESES WERK IST NACH PARAGRAPH 2 UrhG (BGBl. I 1965 S.1273) URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. VERVIELFÄLTIGUNGEN -AUCH AUSZUGSWEISE - OHNE ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS SIND UNTERSAGT.
BAUHERR: AMT STRALENDORF, DORFSTRASSE 30 19073 STRALENDORF	AUGUST-BEBEL-STR. 8, 19055 SCHWERIN; MARKT 26, 24321 LÜTJENBURG	DATUM 09.10.2026	PLAN: DACHDETAIL AUSBILDUNG FIRST (LÜFTERFIRST)
		GEZ. K. H.	NR. 54