

Türenliste Gebäude B-C - Stand 16.09.2026 - Index B																															
Geschoss	Tür-Nr.	Von Raum	Von Raum-Nummer	zu Raum	Zu Raum-Nummer	Bauabschnitt	Breite	Höhe	Türblatt-Maß	DIN L/R	Wand-stärke	Wandart	Zarge/Oberfläche	Türblatt/Material	Türblatt/Oberfläche	Oberflächenfarbe Türblatt	Feuerwiderstandsklasse Türen	Widerstandsklasse	Schallschutzanforderung Rw, P	Klimaklasse Türen	Uw-Wert	Ug-Wert	Schließer	Schloss	Obentürschließer	Feststellanlagen	Beschläge	Türstopper	Kontakte	Sonstiges	
KELLERGESCHOSS																															
	-1.B.-1.01.1	ELT Technik	B -1.01	Flur	F 1 - B, UG	Gebäude B	1,135	2,135	1,085*2,11	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SBZ	ST-BL	GR/G	-	-	-	Rw,P 27 dB	-			-	PZ	OTS	-	KID	-	-		
	-1.B.-1.02.1	Flur	F 1 - B, UG	HLS Technik	B -1.02	Gebäude B	1,135	2,135	1,085*2,11	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SBZ	ST-BL	GR/G	-	-	-	Rw,P 27 dB	-			-	PZ	OTS	-	DIK	-	-		
	-1.B.-1.03.1	Flur	F 1 - B, UG	Serverraum/BMA	B -1.03	Gebäude B	1,135	2,135	1,085*2,11	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SBZ	ST-BL	GR/G	-	-	-	Rw,P 27 dB	-			-	PZ	OTS	-	DIK	-	-		
	-1.B.-1.04.1	Hausmeister Lager	B -1.04	Flur	F 1 - B, UG	Gebäude B	1,135	2,135	1,085*2,11	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SBZ	ST-BL	GR/G	-	-	-	Rw,P 27 dB	-			-	PZ	OTS	-	KID	-	-		
	-1.B.-T4.1	Flur	F 1 - B, UG	Treppenhaus	T 4 - B, UG	Gebäude B	1,135	2,135	1,085*2,11	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SBZ	ST-BL	GR/G	-	EI30 S200C5	-	-	-			-	PZ	OTS	-	KID	Wand	MK		
ERDGESCHOSS																															
	00.B.0.02.1	Büro Sekretariat	B 0.03	Koordinator	B 0.02	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse I			OBS	PZ	-	-	D/D	-	-		
	00.B.0.02.1	Flur	F1 - B, EG	Büro Sekretariat	B 0.03	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	Dek.	-	-	Rw,P 32 dB	Klimaklasse II			OBS	PZ	-	-	D/D	Wand	-		
	00.B.0.04.1	Flur	F1 - B, EG	Büro Schulleitung	B 0.04	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	Dek.	-	-	Rw,P 32 dB	Klimaklasse II			OBS	PZ	-	-	D/D	Wand	-		
	00.B.0.04.2	Büro Sekretariat	B 0.03	Büro Schulleitung	B 0.04	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 32 dB	Klimaklasse I			OBS	PZ	-	-	D/D	-	-		
	00.B.0.05.1	Flur	F1 - B, EG	Büro Sozialarbeit	B 0.05	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	Dek.	-	-	Rw,P 32 dB	Klimaklasse II			OBS	PZ	-	-	D/D	Wand	-		
	00.B.0.06.1	Flur	F1 - B, EG	Sanitätsraum	B 0.06	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 32 dB	Klimaklasse II			OBS	PZ	-	-	D/D	Wand	-		
	00.B.0.07.1	Kopierraum	B 0.07	Flur	F1 - B, EG	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Klimaklasse I			OBS	PZ	-	-	D/D	-	-		
	00.B.0.10.1	Flur	F2 - B, EG	Lehrmittelraum	B 0.10	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Klimaklasse I			OBS	PZ	-	-	D/D	-	-		
	00.B.0.13.1	Flur	F2 - B, EG	Server / Technik	B 0.08	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Klimaklasse II			OBS	PZ	OTS	-	DIK	Boden	MK		
	00.B.0.13.1	Lehrerbüro 4 AP	B 0.13	Bereich Lehrer/Küche	B 0.14	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse I			OBS	PZ	-	-	D/D	-	-		
	00.B.0.14.1	Bereich Lehrer/Küche	B 0.14	Flur	F2 - B, EG	Gebäude B	2,75	3	1,95*2,925	R	0,24	Hochlochziegel	A-PR/P	A-PR/Glas	P/Glas	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse II			RFS+P	PZ	-	-	D/D	Boden	-		
	00.B.0.15.1	Bereich Lehrer/Küche	B 0.14	Kopierraum	B 0.15	Gebäude B	0,885	2,26	0,835*2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	-			-	BZ	-	-	D/D	-	-		
	00.B.0.16.1	Flur	F2 - B, EG	Lehrküche	B 0.16	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse II			OBS	PZ	-	-	D/D	Boden	-		
	00.B.0.17.1	Flur	F1 - B, EG	WC SuS	B 0.17	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-			-	WC-V	-	-	D/D	Wand	-		
	00.B.0.18.1	Flur	F1 - B, EG	WC SuS	B 0.18	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-			-	WC-V	-	-	D/D	Wand	-		
	00.B.0.19.1	Flur	F1 - B, EG	WC Lehrer H	B 0.19	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-			-	WC-V	-	-	D/D	Wand	-		
	00.B.0.20.1	Flur	F1 - B, EG	WC Lehrer D	B 0.20	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-			-	WC-V	-	-	D/D	Wand	-		
	00.B.0.22.1	Flur	F4 - B, EG	Stuhllager	B 0.22	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	-			-	WC-V	-	-	D/D	Boden	-		
	00.B.0.23.1	Sportraum	B 0.23	Flur	F3 - B, EG	Gebäude B	2,75	2,26	1,95*2,185	R	0,24	Hochlochziegel	HBZ	RT/Lichtausschnitt	HPL	-	-	-	Rw,P 42 dB	-			SSM+P+Ö-2	PZ	OTS	-	DI/ELM	Wand	MK	NAV	
	00.B.0.25.1	Sportraum	B 0.23	Umkleide	B 0.25	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	-			-	kZO	-	-	DI/ELM	Wand	-		
	00.B.0.25.2	Sanitär beh. mit DU	B 0.26	Umkleide	B 0.25	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-			-	WC-V	OTS	-	D/D	Wand	-		
	00.B.0.25.3	Umkleide	B 0.25	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	Gebäude B	1,135	3	0,995*2,93	L	0,555	STB25 + Luftschicht + WD 55,5 cm	SBZ	-	-	-	-	-	Rw,P 32 dB	-			RFS+P	PZ	OTS	-	KID	Boden	-	NAV	
	00.B.0.27.1	Flur Pers.Küche	B 0.30	Vorr. Pers.Küche	B 0.27a	Gebäude B	1,01	2,26	0,96*2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	-			-	BB	GTS	-	D/D	Boden	-		
	00.B.0.27.2	Vorr. Pers.Küche	B 0.27a	DU Pers.Küche	B 0.27c	Gebäude B	0,76	2,26	0,71*2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-			-	WC-V	-	-	D/D	Wand	-		
	00.B.0.27.3	Vorr. Pers.Küche	B 0.27a	WC Pers.Küche	B 0.27b	Gebäude B	0,76	2,26	0,71*2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-			-	WC-V	-	-	D/D	Wand	-		
	00.B.0.29.1	Flur Pers.Küche	B 0.30	Aufenthalt Pers.Küche	B 0.29	Gebäude B	1,01	2,26	0,96*2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 32 dB	-			OBS	PZ	-	-	D/D	Boden	-		
	00.B.0.30.1	Flur	F4 - B, EG	Flur Pers.Küche	B 0.30	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	-			OBS	PZ	-	-	D/D	Boden	-		
	00.B.0.30.1	Flur Pers.Küche	B 0.30	Spülküche	B 0.31	Gebäude B	1,01	2,26	0,96*2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 32 dB	Klimaklasse I			OBS	PZ	-	-	D/D	-	-		
	00.B.0.31.1	Flur	F4 - B, EG	Spülküche	B 0.31	Gebäude B	1,135	2,26	1,085*2,235	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Klimaklasse I			OBS	PZ	-	-	D/D	-	-		
	00.B																														

1.OBERGESCHOSS

[illegible]

01.B.1.39.1	Garderobe	B.1.37	WC	B.1.39	Gebäude B	0,76	2,26	0,71x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DD	-	-	
01.B.1.40.1	Garderobe	B.1.37	WC	B.1.40	Gebäude B	0,76	2,26	0,71x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DD	-	-	
01.B.1.41.1	Garderobe	B.1.37	Küche/Gr.-Diff.	B.1.41	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 37 dB	Klimaklasse I	-	-	-	DD	Boden	-		
01.B.1.41.2	Spielzimmer	B.1.01	Küche/Gr.-Diff.	B.1.41	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT	HPL	-	-	Ei90 SaC5	Ra,P 37 dB	Klimaklasse I	-	-	OTS	DD	-	-		
01.B.1.42.1	WC-Beh.	B.1.42	Flur	F6 - B, 1.OG	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	-	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DD	-	-		
01.B.F1.1	Flur	F6 - B, 1.OG	Foyer / Flur	F1 - B, 1.OG	Gebäude B	2,535	3	1,95x2,925	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	-	-	-	-	-	Ei90 S200C5(FSA)	-	-	-	-	-	DD	-	-		
01.B.F1.2	Flur	F2 - B, 1.OG	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	Gebäude B	2,535	3	1,95x2,925	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	-	-	-	-	-	Ei30 S200C5(FSA)	-	-	-	-	-	DD	-	-		
01.B.F3.1	Flur	F2 - B, 1.OG	Flur	F3 - B, 1.OG	Gebäude B	2,75	3	1,95x2,925	L	0,1	Hochlochziegel	-	-	-	-	-	Ei30 S200C5(FSA)	-	-	-	-	-	DD	-	-		
01.B.F4.1	Flur	F5 - B, 1.OG	Flur	F4 - B, 1.OG	Gebäude B	2,75	3	1,95x2,925	L	0,1	Hochlochziegel	A-PR/P	A-PR/Glas	P/Glas	-	-	-	Ra,P 32 dB	Klimaklasse I	-	BZ	OTS	EMF	DD	Wand	-	
01.B.F5.1	Flur	F6 - B, 1.OG	Flur	F5 - B, 1.OG	Gebäude B	2,75	3	1,95x2,925	L	0,1	Hochlochziegel	-	-	-	-	-	Ei90 S200C5(FSA)	-	-	-	-	-	DD	-	-		
01.B.T2.1	Flur	F3 - B, 1.OG	Treppenhaus	T2 - B, 1.OG	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	RT/Lichtausschnitt	HPL	-	-	-	-	Klimaklasse II	-	BZ	OTS	-	DD	Wand	-	
01.B.T3.1	Flur	F4 - B, 1.OG	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	RT/Lichtausschnitt	HPL	-	-	Ei30 S200C5	-	-	Klimaklasse II	-	BZ	OTS	DD	Wand	-	
01.C.1.01.1	Foyer / Flur	F1 - C, 1.OG	PC Raum	C.1.01	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	-	-	-	-	-	SaC5	Ra,P 37 dB	-	OBS	PZ	-	DD	-	-		
01.C.1.01.1	PC Raum	C.1.02	PC Raum	C.1.01	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 32 dB	Klimaklasse I	-	BZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.02.1	Foyer / Flur	F1 - C, 1.OG	PC Raum	C.1.02	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	-	-	-	-	-	SaC5	Ra,P 37 dB	-	OBS	PZ	-	DD	-	-		
01.C.1.03.1	Garderobe	C.1.06	Küche/Gr.-Diff.	C.1.03	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 37 dB	Klimaklasse I	-	BZ	-	DD	-	-		
01.C.1.03.1	Krisenraum	C.1.30	Flur	F3 - C, 1.OG	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,175	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 42 dB	Klimaklasse II	OBS	PZ	-	DELM	Boden	-	begr. Schlieddruck, Fingerklemmschutz, Weitwinkelspion,Türblatt gepolstert, Spion, Bullauge	
01.C.1.03.2	Unterrichtsraum	C.1.07	Küche/Gr.-Diff.	C.1.03	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 37 dB	Klimaklasse I	-	BZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.04.1	Garderobe	C.1.06	WC	C.1.04	Gebäude C	0,76	2,26	0,71x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DD	-	-		
01.C.1.05.1	Garderobe	C.1.06	WC	C.1.05	Gebäude C	0,76	2,26	0,71x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DD	-	-		
01.C.1.06.1	Flur	F3 - C, 1.OG	Garderobe	C.1.06	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	unfarben	-	-	-	Klimaklasse II	OBS	PZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.07.1	Garderobe	C.1.06	Unterrichtsraum	C.1.07	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 37 dB	Klimaklasse I	-	BZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.08.1	Fachkabinett Werken	C.1.11	Material Brennofen	C.1.08	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Klimaklasse I	-	BZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.09.1	WC	C.1.09	Flur	F2 - C, 1.OG	Gebäude C	0,76	2,26	0,71x2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	WC-V	-	-	DD	-	-	-		
01.C.1.10.1	WC	C.1.10	Flur	F2 - C, 1.OG	Gebäude C	0,76	2,26	0,71x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DD	-	-		
01.C.1.11.1	Flur	F2 - C, 1.OG	Fachkabinett Werken	C.1.11	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 37 dB	Klimaklasse II	OBS	PZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.12.1	Flur	F2 - C, 1.OG	Fachkabinett Kunst	C.1.12	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 37 dB	Klimaklasse II	OBS	PZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.13.1	Flur	F2 - C, 1.OG	Snoezeien	C.1.13	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 42 dB	Klimaklasse II	OBS	PZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.14.1	Garderobe	C.1.15	Unterrichtsraum	C.1.14	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 37 dB	Klimaklasse I	-	BZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.15.1	Flur	F2 - C, 1.OG	Garderobe	C.1.15	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	unfarben	-	-	-	Klimaklasse II	OBS	PZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.16.1	Garderobe	C.1.15	WC	C.1.16	Gebäude C	0,76	2,26	0,71x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DD	-	-		
01.C.1.17.1	Garderobe	C.1.15	WC	C.1.17	Gebäude C	0,76	2,26	0,71x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DD	-	-		
01.C.1.18.1	Garderobe	C.1.15	Küche/Gr.-Diff.	C.1.18	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 37 dB	Klimaklasse I	-	BZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.18.2	Unterrichtsraum	C.1.14	Küche/Gr.-Diff.	C.1.18	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 37 dB	Klimaklasse I	-	BZ	-	DD	-	-		
01.C.1.19.1	Garderobe	C.1.22	Küche/Gr.-Diff.	C.1.19	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 37 dB	Klimaklasse I	-	BZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.19.2	Unterrichtsraum	C.1.23	Küche/Gr.-Diff.	C.1.19	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 37 dB	Klimaklasse I	-	BZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.20.1	Garderobe	C.1.22	WC	C.1.20	Gebäude C	0,76	2,26	0,71x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DD	-	-		
01.C.1.21.1	Garderobe	C.1.22	WC	C.1.21	Gebäude C	0,76	2,26	0,71x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DD	-	-		
01.C.1.22.1	Flur	F3 - C, 1.OG	Garderobe	C.1.22	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	unfarben	-	-	-	Klimaklasse II	OBS	PZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.23.1	Garderobe	C.1.22	Unterrichtsraum	C.1.23	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein	-	-	-	-	-	-	Ra,P 37 dB	-	-	BZ	-	DD	-	-		
01.C.1.24.1	Garderobe	C.1.25	Unterrichtsraum	C.1.24	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 37 dB	Klimaklasse I	-	BZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.25.1	Flur	F3 - C, 1.OG	Garderobe	C.1.25	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	unfarben	-	-	-	Klimaklasse II	OBS	PZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.26.1	Garderobe	C.1.25	Küche/Gr.-Diff.	C.1.26	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 37 dB	Klimaklasse I	-	BZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.26.2	Unterrichtsraum	C.1.24	Küche/Gr.-Diff.	C.1.26	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 37 dB	Klimaklasse I	-	BZ	-	DD	Boden	-		
01.C.1.26.3	PC Raum	C.1.01	Küche/Gr.-Diff.	C.1.26	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	-	-	-	-	-	Ei30 S200C5	-	-	RFS+P	PZ	-	DD	-	-		
01.C.1.27.1	Garderobe	C.1.25	WC	C.1.27	Gebäude C	0,76	2,26	0,71x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DD	-	-		
01.C.1.28.1	Garderobe	C.1.25	WC	C.1.28	Gebäude C	0,76	2,26	0,71x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DD	-	-		
01.C.1.29.1	WC + DU	C.1.29	Flur	F3 - C, 1.OG	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	-	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DD	-	-		
01.C.F1.1	Flur	F3 - C, 1.OG	Foyer / Flur	F1 - C, 1.OG	Gebäude C	2,525	3	1,95x2,925	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	-	-	-	-	-	Ei30 S200C5(FSA)	-	-	-	-	-	DD	-	-		
01.C.F2.1	Flur	F3 - C, 1.OG	Flur	F2 - C, 1.OG	Gebäude C	2,75	3	1,95x2,925	L	0,1	Hochlochziegel	-	-	-	-	-	Ei30 S200C5(FSA)	-	-	-	-	-	DD	-	-		
01.C.T2.1	Flur	F2 - C, 1.OG	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	RT/Lichtausschnitt	HPL	-	-	Ei30 S200C5	-	-	Klimaklasse II	-	BZ	OTS	DD	Wand	-	
2.OBERGESCHOSS																											
02.B.2.01.1	Foyer / Flur	F1 - B, 2.OG	Spielzimmer	B.2.01	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT	HPL	-	-	SaC5	Ra,P 37 dB	Klimaklasse II	-	P	PZ	OTS	DD	Boden	-	
02.B.2.02.1	Foyer / Flur	F1 - B, 2.OG	PC-Raum	B.2.02	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT	HPL	-	-	SaC5	Ra,P 42 dB	Klimaklasse II	-	P	PZ	OTS	DD	Boden	-	
02.B.2.02.2	PC-Raum	B.2.02	Spielzimmer	B.2.01	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Ra,P 37 dB	Klimaklasse I	-	BZ	-	DD	Boden	-		
02.B.2.04.1	Beh. WC/Dusche	B.2.03	Flur	F2 - B, 2.OG	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DD	-	-		
02.B.2.06.2	PC-Raum	B.2.02	Fachunterricht Musik	B.2.06	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT	HPL	-	-	Ei30 S200C5	Ra,P 37 dB	Klimaklasse I	RFS+P	PZ	OTS	KID	Boden	-	2.RW, NAV	
02.B.2.05.1	Vorbereitung/ Material	B.2.05	Fachunterricht Musik	B.2.06	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Klimaklasse I	OBS	PZ	-	DD	-	-		
02.B.2.06.1	Flur	F2 - B, 2.OG	Fachunterricht Musik	B.2.06	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ															

02.B.2.16.1	Garderobe	B 2.08	WC	B 2.10	Gebäude B	0,76	2,26	0,71x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.16.1	Garderobe	B 2.15	WC	B 2.16	Gebäude B	0,76	2,26	0,71x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.17.1	Garderobe	B 2.15	WC	B 2.17	Gebäude B	0,76	2,26	0,71x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.18.1	Spielzimmer	B 2.19	Küche/Gr.-Diff.	B 2.18	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse I		-	BZ	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.18.2	Unterrichtsräum	B 2.14	Küche/Gr.-Diff.	B 2.18	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse I		-	BZ	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.19.1	Flur	F3 - B, 2.OG	Spielzimmer	B 2.19	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse II		-	OBS	PZ	-	-	-	DiD	Boden	-				
02.B.2.23.1	Flur	F5 - B, 2.OG	Garderobe	B 2.32	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	unifarben	-	-	-	-	Klimaklasse II		-	OBS	PZ	-	-	-	DiD	Boden	-			
02.B.2.23.1	Flur	F5 - B, 2.OG	Therapieraum	B 2.23	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 42 dB	Klimaklasse II		-	OBS	PZ	-	-	-	DiD	Boden	-				
02.B.2.23.1	Flur	F6 - B, 2.OG	Pumil	B 2.20	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Klimaklasse I		-	OBS	PZ	-	-	-	DiD	-	-				
02.B.2.23.1	Krisenraum	B 2.21	Flur	F6 - B, 2.OG	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 42 dB	Klimaklasse II		-	OBS	PZ	-	-	-	DiELM	Boden	-	begr. Schließdruck, Fingerklemmschutz, Weitwinklesplon,Türblatt gepolstert, Spion, Bullauge			
02.B.2.25.1	Spielzimmer	B 2.25	Küche/Gr.-Diff.	B 2.29	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse I		-	BZ	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.26.1	Garderobe	B 2.28	WC	B 2.26	Gebäude B	0,76	2,26	0,71x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.27.1	Garderobe	B 2.28	WC	B 2.27	Gebäude B	0,76	2,26	0,71x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.28.1	Flur	F4 - B, 2.OG	Garderobe	B 2.28	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	unifarben	-	-	-	Rw,P 32 dB	Klimaklasse II		-	OBS	PZ	-	-	-	DiD	Boden	-			
02.B.2.29.1	Garderobe	B 2.28	Küche/Gr.-Diff.	B 2.29	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse I		-	BZ	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.29.2	Unterrichtsräum	B 2.30	Küche/Gr.-Diff.	B 2.29	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse I		-	BZ	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.30.1	Flur	F5 - B, 2.OG	Therapieraum	B 2.24	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 42 dB	Klimaklasse II		-	OBS	PZ	-	-	-	DiD	Boden	-				
02.B.2.30.1	Garderobe	B 2.28	Unterrichtsräum	B 2.30	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse I		-	BZ	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.31.1	Garderobe	B 2.32	Unterrichtsräum	B 2.31	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse I		-	BZ	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.33.1	Garderobe	B 2.32	WC	B 2.33	Gebäude B	0,76	2,26	0,71x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.34.1	Garderobe	B 2.32	WC	B 2.34	Gebäude B	0,76	2,26	0,71x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.35.2	Spielzimmer	B 2.36	Küche/Gr.-Diff.	B 2.35	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	Ei30 S200C5	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse I		-	BZ	-	-	-	DiD	Boden	-				
02.B.2.35.2	Unterrichtsräum	B 2.31	Küche/Gr.-Diff.	B 2.35	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse I		-	BZ	-	-	-	DiD	Boden	-				
02.B.2.36.1	Flur	F6 - B, 2.OG	Krisenraum	B 2.22	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Rw,P 42 dB	Klimaklasse II		-	OBS	PZ	-	-	-	ELMD	Boden	-	begr. Schließdruck, Fingerklemmschutz, Weitwinklesplon,Türblatt gepolstert, Spion, Bullauge		
02.B.2.36.1	Flur	F6 - B, 2.OG	Spielzimmer	B 2.36	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse II		-	OBS	PZ	-	-	-	DiD	Boden	-			
02.B.2.37.1	Flur	F6 - B, 2.OG	Vorbereitung/ Material	B 2.37	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	-	Klimaklasse I		-	RFS	PZ	-	-	-	DiK	Boden	-			
02.B.2.38.1	Garderobe	B 2.39	Unterrichtsräum	B 2.38	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse I		-	BZ	-	-	-	DiD	Boden	-				
02.B.2.39.1	Flur	F6 - B, 2.OG	Garderobe	B 2.39	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	unifarben	-	-	-	-	Klimaklasse II		-	OBS	PZ	-	-	-	DiD	Boden	-			
02.B.2.40.1	Garderobe	B 2.39	Küche/Gr.-Diff.	B 2.40	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse I		-	BZ	-	-	-	DiD	Boden	-				
02.B.2.40.2	Spielzimmer	B 2.01	Küche/Gr.-Diff.	B 2.40	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	ST-BL	GR/G	-	-	Ei90 SaC5	-	Rw,P 42 dB	Klimaklasse I		-	RFS+P	PZ	OTS	-	-	KiD	Boden	-	2.RW, NAV		
02.B.2.42.1	Garderobe	B 2.39	WC	B 2.41	Gebäude B	0,76	2,26	0,71x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.42.1	Garderobe	B 2.39	WC	B 2.42	Gebäude B	0,76	2,26	0,71x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.43.1	WC-Lehrer	B 2.43	Flur	F6 - B, 2.OG	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.2.44.1	WC-Beh.	B 2.44	Flur	F6 - B, 2.OG	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	-	DiD	Boden	-					
02.B.F1.1	Flur	F6 - B, 2.OG	Foyer / Flur	F1 - B, 2.OG	Gebäude B	2,535	3	1,95x2,925	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	A-PR/P	A-PR/Glas	P/Glas	-	-	Ei90 S200C5(FSA)	-	-	-	-	BZ	OTS	EMF	-	-	-	DiD	-	DiK			
02.B.F1.2	Flur	F2 - B, 2.OG	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	Gebäude B	2,535	3	1,95x2,925	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	A-PR/P	A-PR/Glas	P/Glas	-	-	Ei30 S200C5(FSA)	-	-	-	-	BZ	OTS	EMF	-	-	-	DiD	-	DiK			
02.B.F3.1	Flur	F2 - B, 2.OG	Flur	F3 - B, 2.OG	Gebäude B	2,75	3	1,95x2,925	L	0,1	Kalksandstein leicht	A-PR/P	A-PR/Glas	P/Glas	-	-	Ei30 S200C5(FSA)	-	-	-	-	BZ	OTS	EMF	-	-	-	DiD	Wand	DiK			
02.B.F4.1	Flur	F5 - B, 2.OG	Flur	F4 - B, 2.OG	Gebäude B	2,75	3	1,95x2,925	L	0,1	Kalksandstein leicht	A-PR/P	A-PR/Glas	P/Glas	-	-	-	-	Rw,P 32 dB	Klimaklasse I		-	BZ	OTS	EMF	-	-	DiD	Wand	-			
02.B.F5.1	Flur	F6 - B, 2.OG	Flur	F5 - B, 2.OG	Gebäude B	2,75	3	1,95x2,925	L	0,1	Kalksandstein leicht	-	-	-	-	-	Ei90 S200C5(FSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	DiD	-	-					
02.B.T2.1	Flur	F3 - B, 2.OG	Treppenhaus	T2 - B, 2.OG	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	RT/Lichtausschnitt	HPL	-	-	Ei30 S200C5	-	-	-	-	BZ	OTS	-	-	-	DiD	Wand	-	NAV			
02.B.T3.1	Flur	F4 - B, 2.OG	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	Gebäude B	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	RT/Lichtausschnitt	HPL	-	-	Ei30 S200C5	-	-	-	-	-	OTS	-	-	-	DiD	-	-				
02.C.2.01.1	Snoezelen	C 2.01	Foyer / Flur	F1 - C, 2.OG	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT	HPL	-	-	SaC5	-	Rw,P 42 dB	Klimaklasse II		-	P	PZ	OTS	-	-	DiD	Boden	-	NAV		
02.C.2.01.2	Besprechungsraum	C 2.02	Snoezelen	C 2.01	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Rw,P 42 dB	Klimaklasse I		-	RFS+P	PZ	-	-	-	KiD	Boden	-	NAV		
02.C.2.02.1	Besprechungsraum	C 2.02	Foyer / Flur	F1 - C, 2.OG	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT	HPL	-	-	SaC5	-	-	-	-	Klimaklasse II		-	P	PZ	OTS	-	-	DiD	Boden	-	NAV
02.C.2.02.2	Büro	C 2.03	Besprechungsraum	C 2.02	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	-	-	-	BZ	-	-	-	-	DiD	-	-				
02.C.2.03.1	Büro	C 2.03	Foyer / Flur	F1 - C, 2.OG	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT	HPL	-	-	SaC5	-	-	-	-	Klimaklasse II		-	P	PZ	OTS	-	-	DiD	Boden	-	NAV
02.C.2.04.1	Archiv	C 2.04	Foyer / Flur	F1 - C, 2.OG	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT	HPL	-	-	SaC5	-	-	-	-	Klimaklasse II		-	RFS+P	PZ	OTS	-	-	KiD	Boden	-	NAV
02.C.2.05.1	Flur	F3 - C, 2.OG	Sportraum (Yoga)	C 2.05	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Rw,P 42 dB	Klimaklasse I		-	OBS	PZ	-	-	-	DiD	-	-			
02.C.2.06.1	Krisenraum	C 2.06	Flur	F3 - C, 2.OG	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Rw,P 42 dB	Klimaklasse II		-	OBS	PZ	OTS	-	-	-	DiELM	Boden	-	begr. Schließdruck, Fingerklemmschutz, Weitwinklesplon,Türblatt gepolstert, Spion, Bullauge	
02.C.2.07.1	Flur	F3 - C, 2.OG	Vorbereitungsraum	C 2.07	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	R	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	-	-	-	OBS	PZ	-	-	-	DiD	Boden	-				
02.C.2.08.1	Flur	F3 - C, 2.OG	Fachkabinett	C 2.08	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,24	Kalksandstein	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse II		-	OBS	PZ	-	-	-	DiD	Boden	-			
02.C.2.08.1	Vorbereitungsraum	C 2.07	Fachkabinett	C 2.08	Gebäude C	1,135	2,26	1,085x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	-	-	-	-	Klimaklasse I		-	-	-	-	DiD	Boden	-			
02.C.2.09.1	Garderobe	C 2.11	WC	C 2.09	Gebäude C	0,76	2,26	0,71x2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	-	WC-V</											

02.C.2.22.1	Garderobe	C.2.25	Küche/Gr.-Diff.	C.2.22	Gebäude C	1,135	2,26	1,085*2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	HPL	-	-	-	Rw,P 37 dB	Klimaklasse I	-	-	-	BZ	-	-	DiD	Boden	-	RW
02.C.2.22.2	Snoezelen	C.2.01	Küche/Gr.-Diff.	C.2.22	Gebäude C	1,135	2,26	1,085*2,235	R	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	VT	HPL	-	EI30 S200C5	-	Rw,P 42 dB	Klimaklasse I	-	-	RFS	BZ	OTS	-	KiD	Boden	-	NAV
02.C.2.23.1	Garderobe	C.2.25	WC	C.2.23	Gebäude C	0,76	2,26	0,71*2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DiD	Boden	-		
02.C.2.24.1	Garderobe	C.2.25	WC	C.2.24	Gebäude C	0,76	2,26	0,71*2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DiD	Boden	-		
02.C.2.26.1	WC + DU	C.2.26	Flur	F3 - C. 2.OG	Gebäude C	1,135	2,26	1,085*2,235	L	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WC-V	-	-	DiD	-	-		
02.C.2.27.1	Pumi	C.2.27	Flur	F3 - C. 2.OG	Gebäude C	1,135	2,26	1,085*2,235	R	0,115	Kalksandstein leicht	SUZ	VT	FRT	-	-	-	-	Klimaklasse I	-	-	OBS	PZ	OTS	-	KiD	Boden	-	
02.C.F.1.1	Flur	F3 - C. 2.OG	Foyer / Flur	F1 - C. 2.OG	Gebäude C	2,525	3	1,95*2,925	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	-	-	-	-	EI30 S200C5(FSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	DiD	-	-		
02.C.F2.1	Flur	F3 - C. 2.OG	Flur	F2 - C. 2.OG	Gebäude C	2,75	3	1,95*2,925	L	0,1	Kalksandstein leicht	-	-	-	-	EI30 S200C5(FSA)	-	-	-	-	-	-	-	-	DiD	-	-		
02.C.T2.1	Flur	F2 - C. 2.OG	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	Gebäude C	1,135	2,26	1,085*2,235	L	0,25	Stahlbeton Innenwand tragend	SUZ	RT/Lichtausschnitt	HPL	-	EI30 S200C5	-	-	-	-	RFS+P	PZ	OTS	-	DiD	-	-		

A.B.0.01.1	Außenbereich	-	Foyer	B.0.01	Gebäude B	2,01	3,00	1,00/1,00 x 2,90	R/L	-	Fassade	PRF	A-PR/F	P/Glas	-	-	-	-	Klimaklasse III	-	-	SSM+P+O-2	PZ	OTS	-	STG/D	-	MK	NAV, Push-Bar, Schließfolgeregelung, Haupteingangstür
A.B.0.01.2	Außenbereich	-	Foyer	B.0.01	Gebäude B	2,01	3,00	1,00/1,00 x 2,90	R/L	-	Fassade	PRF	A-PR/F	P/Glas	-	-	-	-	Klimaklasse III	-	-	SSM+P+O-2	PZ	OTS	-	STG/D	-	MK	NAV, Push-Bar, Schließfolgeregelung, Haupteingangstür mit mot. Drehflügelantrieb, Klingel
A.B.0.01.3	Außenbereich Hof	-	Foyer	B.0.01	Gebäude B	1,91	3,00	0,95/0,95 x 2,90	R/L	-	Fassade	PRF	A-PR/F	P/Glas	-	-	-	-	Klimaklasse III	-	-	SSM+P+O-2	PZ	OTS	-	STG/D	-	MK	Nebeneingangstür Hof, NAV, Schließfolgeregelung
A.B.T3.1	Außenbereich Hof	-	Treppenhaus	T3 - B, EG	Gebäude B	1,69	3,00	1,16/0,53 x 2,90	L/R	-	Fassade	PRF	A-PR/F	P/Glas	-	-	-	-	Klimaklasse III	-	-	SSM+P+O	PZ	OTS	-	D/D	-	MK	Nebeneingangstür Hof, NAV
A.C.0.01.1	Außenbereich	-	Foyer	C.0.01	Gebäude C	2,01	3,00	1,00/1,00 x 2,90	R/L	-	Fassade	PRF	A-PR/F	P/Glas	-	-	-	-	Klimaklasse III	-	-	SSM+P+O-2	PZ	OTS	-	STG/D	-	MK	NAV, Push-Bar, Schließfolgeregelung, Haupteingangstür
A.C.0.01.2	Außenbereich	-	Foyer	C.0.01	Gebäude C	2,01	3,00	1,00/1,00 x 2,90	R/L	-	Fassade	PRF	A-PR/F	P/Glas	-	-	-	-	Klimaklasse III	-	-	SSM+P+O-2	PZ	OTS	-	STG/D	-	MK	NAV, Push-Bar, Schließfolgeregelung, Haupteingangstür mit mot. Drehflügelantrieb, Klingel
A.C.0.01.3	Außenbereich	-	Foyer	C.0.01	Gebäude C	1,91	3,00	0,95/0,95 x 2,90	R/L	-	Fassade	PRF	A-PR/F	P/Glas	-	-	-	-	Klimaklasse III	-	-	SSM+P+O-2	PZ	OTS	-	STG/D	-	MK	Nebeneingangstür Hof, NAV
A.C.T2.1	Außenbereich Hof	-	Treppenhaus	T2 - C, EG	Gebäude C	1,69	3,00	1,16/0,58 x 2,90	L/R	-	Fassade	PRF	A-PR/F	P/Glas	-	-	-	-	Klimaklasse III	-	-	SSM+P+O	PZ	OTS	-	D/D	-	MK	Nebeneingangstür Hof, NAV