

ANSICHT

HORIZONTALSCHNITT

VERTIKALSCHNITT

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Mauerwerk: KS-Wand Bestand, 24cm verputzt | 04 | Stahlumfassungszarge, 2-teilig, Schallschutz
Funktion: Rw≥42 dB, Ausführung gem. Angaben
Hersteller , qqOberfläche pulverbeschichtet, Farbe
gem. Türliste, Umbau BS/BGS 23°/15. Spiegel
BS/BGS 40/45 |
| 02 | Türblatt Vollspan, 70mm, Kanten
Massivholzeinleim, Stumpf, lackiert, Farbe
gem. Türliste. Der untere Türspalt wird
mittels automatische absenkbaren
Bodendichtung verschlossen. | 05 | Tragwerk inkl. Geschwindigkeitsregler /
Einzugsdämpfer (Bremswirkung) |
| 03 | Beschlag: Stoßgriff gem. Türliste | 06 | Sockelleiste (DT720) bündig mit Stahlzarge |

Türtyp:	Typ 04-a: Schiebetür		
Türart:	Schiebetür mit Stahlumfassungszarge, 1-flügelig Fa. Schörghuber Modell 5N-ST od. glw.		
Tür-Nr.:	IT 00 04 04 (gespiegelt), IT 00 04 05, IT 00 04 08 (gespiegelt), IT 01 04 03 (gespiegelt), IT 01 04 04, IT 01 04 07 (gespiegelt), IT 01 04 08		
Türart:	Schiebetür	Brandschutz:	/
Türanschlag:	siehe Türliste	Türschließer	/
Wandart:	Mauerwerk	Schallschutz:	Rw ≥ 42 dB
Zarge:	Stahlumfassungszarge	Einbruchschutz:	/
Türblatt:	Vollspan, lackiert, 72mm	Feuchtraum:	keine Anforderung
Beschläge:	HEWI 111 Edelstahl	Details:	

DETAIL 1:5

Legende : Grafik		Hinweis: Alle Maße sind vor Ort zu prüfen.	
	schwarz/grau : Bestand		gelb : Abbruch
	rot : neu		
	Stahlbeton		Dämmung hart
	Stahl		Dämmung weich
	Trockenbauwände mit Zwischendämmung		
	Achse		Sanitärobjekte
	Verdeckt		Fliesen
	Projektion		ELT-Objekte
	Schnittlinie		TGA-Objekte
Allgemein			
	Höhenkote Fussboden Grundriss		
T. 00 F. 000	Tür-/ Fensterbezeichnung in Tür-/Fensterliste		
	Detailverweis Plannummer		
OK	Oberkante	WS	--Wandschlitz
UK	Unterkante	BE	Bodeneinlauf
VK	Vorderkante	DE	Dacheinlauf
OKRD	OK Rohdecke	NÜ	Notüberlauf
OKFF	Fertigfussboden	RR	Regenrohr
LH	lichte Höhe	HK	Heizkörper
UKFD	UK Fertigdecke	HKV	Heizkreisverteiler
UKRD	UK Rohdecke	ELT	Elektroverteiler
UKST	UK Sturz	WL	Wandleuchte
BRH	Brüstungshöhe	DL	Deckenleuchte
UZ	Unterzug	dT	Tür dichtschießend
ÜZ	Überzug	dTs	Tür dicht, selbstschließend
WD	Wanddurchbruch	T30 RS	Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
Höheanlage ±0,00 = +0,00 = 62,93 M. üNNH			
Index	Datum	Änderung	
Plannummer NT01 _ 5 _ ARC _ DT _ IT _ 0760 _ 01 _ PF _ -			
Planinhalt Innentür			
Titel Typ 4-b			
Teil 01 / 01	Maßstab M 1:20	Blattgröße DIN A3	
Plandatum 20.08.26	Indexdatum -	Planstatus PF	
gezeichnet ERu	geprüft	Projektphase LP5	
Projektname Umbau und Modernisierung der Allgemeinen Förderschule Lüzß "Schule am Neuen Teich"			
Bauherr Landkreis Ludwigslust-Parchim Putlitzer Str. 25 19370 Parchim			
Planer raplus Architektur meißen hillmann harder hille architektenpartnerschaft mbB Eleonorenstraße 18, 30449 Hannover +49.511.169 95 31			
Planer KIRCHBERGER & WIEGNER ROHDE Partnerschaft von Architekten mbB Stephanstraße 54a, 10559 Berlin +49 30 403687200			
Bauvorhaben Neuer Teich 1 19386 Lüzß			
raplus			
K & W R			
NT01			