

Spalte	Abkürzung	Beschreibung
--------	-----------	--------------

Türnummer		
Geschoss	00	Erdgeschoss
	01	Obergeschoss
Gebäudeteil (BT)	02	Bauteil 2
	03	Bauteil 3
	04	Bauteil 4
Laufende. Nr.	01 ...	fortlaufende Türnummer innerhalb einer Einheit

Lage		
Zugang aus	...	Raumbezeichnung
Erschlossener Raum	...	Raumbezeichnung

Kategorisierung		
Tür Typ	01-a	Holztür mit Stahlumfassungszarge, T30 (Serverraum BT2) x1
	01-b	Holztür mit Stahlumfassungszarge, T30 (Serverraum BT4) x1
	02	Holztür mit Stahlumfassungszarge und Oberlicht (Büro/Bibliothek) x1
	03-a	Holztür mit Aluminium Umfassungszarge, integrierten Fingerschutz/ Klemmschutz (Gruppenräume und S
	03-b	Holztür mit Aluminium Umfassungszarge, integrierten Fingerschutz und Oberlicht (2,75m: Pumi) x1
	03-c	Holztür mit Aluminium Umfassungszarge, integrierten Fingerschutz und Oberlicht (Nassraum) (Pflegeb
	03-d	Holztür mit Aluminium Umfassungszarge, integrierten Fingerschutz und Oberlicht (2,63m: Aufenth.) x1
	03-e	Holztür mit Aluminium Umfassungszarge, integrierten Fingerschutz und Seiten- und Oberlicht x6
	04-a	Schiebetür, höheren Schallschutz x5
	04-b	Schiebtür groß mit Fensterausschnitt, höheren Schallschutz x7
	05	Holztür mit Aluminium Dehnungsfuge-Umfassungszarge, integrierten Fingerschutz (Feuchtraum) (Sanitär
BLV /	00	Nummer Bauleistungsverzeichnis
alt. Angabe Gewerk	ST	Gewerk Stahltüren
	TI	Gewerk Tischlertüren
	TB	Gewerk Trockenbau
Pos.-Nr. LV	...	Positionsnummer aus dem Leistungsverzeichnis der Ausschreibung
Detailplan	...	Plannummer Musterdetail

Spalte	Abkürzung	Beschreibung
Geometrie		
Tür Art	DT	Dreh- / Schwenktür
	FE	Innenfenster / Festverglasung / Oberlicht
	ST	Schiebetür
Öffnungsflügel (Anzahl)	1	1-flügelig
	2	2-flügelig
Teilung	x : x	Teilungsverhältnis bei asymmetrischer Teilung
	sym	symmetrisch
	S-2l	Schiebetür 2-läufig in eine Richtung öffnend
	S-gl	Schiebetür gegenläufig in beide Richtungen öffnend
Türanschlag	R	DIN rechts
	L	DIN links
		Bei Schiebetüren: Standort ist 'erschlossener Raum', Angabe unter Lage
Glasausschnitt	- / x	nein / ja (Geometrie Glasausschnitt gemäß Detailplan)
Oberlicht	-/x	nein / ja (Geometrie, Siehe Detail)
Seitenteil	-/ x	nein / ja (Geometrie, Siehe Detail)
Einbausituation		
Wandart	GK	Gipskartonwand, doppelt beplankt
	GK-IW	Gipskarton-Installationswand
	MW	Mauerwerk Kalksandstein
	StB	Stahlbeton
Wandoberfläche	-	ohne Oberflächenbehandlung
	SpA	Spachtelung und Anstrich
	Pu	Putz und Anstrich
	SB	Sichtbeton
	SMW	Sichtmauerwerk
	Fl	Fliesen
Maße		
Türhöhe ab OKFF	...	Angabe Wandöffnung (Rohbau/Trockenbau) bei Türen mit Zarge : UK Wandöffnung ab OKFF Angabe lichte Öffnung bei zargenlosen Türen: UK Trockenbausturz ab OKFF
Türbreite	...	Angabe Wandöffnung (Rohbau/Trockenbau) bei Türen mit Zarge : Breite Wandöffnung Angabe lichte Öffnung bei zargenlosen Türen: lichte Trockenbau-Durchgangsbreite

Spalte	Abkürzung	Beschreibung
Anforderungen		
Brandschutz - Rauchschutz	–	keine Anforderungen
	dT	dichtschließende Tür (3-seitige Dichtung)
	dTs	dicht- und selbstschließende Tür (3-seitige Dichtung)
	dTs-A	dicht- und selbstschließende Tür aus nichtbrennbaren Baustoffen
	dTs-Br	dicht- und selbstschließende Tür, Glasausschnitt mit Brüstung ≥ 90 cm
	RS	rauchdichte und selbstschließende Tür gemäß DIN 18095
	T30	feuerhemmende Tür gemäß DIN 4102-5
	T60	hochfeuerhemmende Tür gemäß DIN 4102-5
	T90	feuerbeständige Tür gemäß DIN 4102-5
Schallschutz	...	erf. bewertetes Schalldämmmaß des Türelement R_w in dB
		<i>Das im Labor gemessene Schalldämm-Maß $R_{w,P}$ muss bei Türen um mindestens 5 dB über dem Anforderungswert für den eingebauten Zustand am Bau liegen ($R_w = R'w + 5$ dB)</i>
Fluchtweg	– / x	nein / ja (Lichte Durchgangsbreite ≥ 90 cm)
Fingerschutz	– / x	nein / ja
	x*	bei Schiebetüren: Siehe die Spalte Zusatzausstattung
Klimaklasse	...	nach RAL-GZ 426
Einbruchschutz	...	Widerstandsklasse (RC)
Feuchtraum / Nassraum	FR	feuchtraumbeständig
	NR	nassraumbeständig

Zarge		
Zargentyp	UZ-S	Stahlfassungszarge (1-tlg.)
	UZ-S2	Stahlfassungszarge (2-tlg.)
	UZ-S2F	Stahl-Fingerschutzzarge (2-tlg.): Fingerschutztürelement
	UZ-DF	Dehnungsfuge-Stahlfassungszarge (2-tlg.) mit Fingerschutz
	UZ-ST	Schiebetür-Stahlfassungszarge: Modell 5N-ST / Sound XXL von Schörghuber od. glw. Für Schallschutz $R_w \geq 42$ dB
Oberfläche Zarge	La	Folierung/Lack oberflächenfertig
	Gr	grundiert für Lackierung bauseits (Maler)
	Pb	Pulverbeschichtung, Farbton (Siehe Farbton)
	Pbs	Pulverbeschichtung, streichfähig für Lackierung bauseits (Maler)
	CPL	CPL-Beschichtung m. Angabe Farbe/Produkt
	HPL	HPL-Beschichtung m. Angabe Farbe/Produkt
	SpA	Spachtelung und Anstrich
Farbton	9002	RAL 9002
	1515	NCS S1515-Y50R (rose poudré)
	4040	NCS S4040-Y70R (oxidrot)
	1510	NCS S1510-G40Y (pastellgrün)
	4050	NCS S4050-G60Y (olivengrün)
	1030	NCS S1030-Y10R (buttergelb)
	3060	NCS S 3060-Y20R (Oker)
	w.B.	wie Bestand
Spiegelbreite	...	Angabe Spiegelbreite in mm (Bandseite / Bandgegenseite)
Umbug	...	Angabe Umbug in mm (Bandseite / Bandgegenseite)

Spalte	Abkürzung	Beschreibung
Türblatt		
Material Türblatt	RSP	Röhrenspan
	VSP	Vollspan
	FR / NR	Feucht- oder Nassraumtürblatt
Dicke Türblatt	...	in mm
Oberfläche Türblatt	La	Lack oberflächenfertig (Siehe Farbton)
	Gr	grundiert für Lackierung bauseits
	CPL	CPL-Beschichtung m. Angabe Farbe/Produkt
	HPL	HPL-Beschichtung m. Angabe Farbe/Produkt
	Pb	Pulverbeschichtung m. Angabe Farbton
Farbton	9002	RAL 9002
	1515	NCS S1515-Y50R (rose poudré)
	4040	NCS S4040-Y70R (oxidrot)
	1510	NCS S1510-G40Y (pastellgrün)
	4050	NCS S4050-G60Y (olivengrün)
	1030	NCS S1030-Y10R (buttergelb)
	3060	NCS S 3060-Y20R (Oker)
	w.B.	wie Bestand
Kante	Fo	Folien-/Furnierkante wie Türblatt
	VA	verdeckter Massivholz-Anleimer, Grundiert für Lackierung (bauseits) (Für Maler: Farbton wie Türblatt)
	Gr	grundiert für Lackierung bauseits
	ABS	ABS-Kante m. Farbangabe
	PU	PU-Kante (grau)
	E	Einleimer (Holzart)
	UA	unverdeckter Anleimer (Holzart)
	CPL	CPL-Beschichtung m. Angabe Farbe/Produkt
	HPL	HPL-Beschichtung m. Angabe Farbe/Produkt
Fingerschutz:	FS	Weiche Aufschlagkante: Fingerschutzprofile an Bandkante und integrierte Knautschzone an Schloßkante
	F*	Fingerschutz: Wenn das Produkt es anbietet, sonst mit nachträglichen Klemmschutz bearbeiten
Falz	F	gefälzt
	S	stumpf einschlagend
	SL	stumpf einschlagend mit Leibungsfalz
Unterschnitt	- / x	nein / ja (Höhe Unterschnitt :)

Spalte	Abkürzung	Beschreibung
Beschläge		
	o	notwendige Grundausstattung
Beschlag	111.130	HEWI System 111, Modell 111XAT06.130, Türdrücker
	111.038	HEWI System 111, Modell 111XAH53.038, Knopf-Stiftteil feststehend
	111.G1	HEWI, System 111, Modell 111XA.2530G1 Stoßgriff
		Material:
	-V2A	Edelstahl, matt geschliffen
Beschlagsart (Bandseite/Bandgegenseite)	D	Drücker, gem. Baubeschreibung
	FD	Fluchttürdrücker mit Rückführung gemäß DIN EN 179
	K	Knopf
	WC	WC-Garnitur
	SG	Steckgriff
	FT	Falztreibriegel
	PS	Panikstange gemäß DIN EN1125
Beschlaghöhe	B	barrierefrei: 85 cm ü. OKFF
	Std	Standard
Schild / Rosette	R	Rosette, rund, HEWI System 111, Modell 111XAH01.130, Edelstahl geschliffen
(Bandseite/ Bandgegenseite)	Rwc	Rosette, Pflegebad: HEWI Frei-Besetzt-Garnitur, Barrierefrei, Edelstahl geschliffen, Modell: Rundrosetten 305.21XAH und 306.23XANB, WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn (oder Münze) und Schauscheibe (Anzeige rot/weiß)
Türband	Std.	Standardrollenband, Edelstahl, nach Anforderung jew. Tür
	3RB	Dreirollenband aus Edelstahl, 3D verstellbar, systemgebundenes Fingerschutzband gemäß Hersteller, Bandrollengänge 80mm, mit Bandhülse (Farbe wie Zarge)

Spalte	Abkürzung	Beschreibung
Schließer		
Art Türschließer	FB	Federband
	RTS	Rahmentürschließer
	BTS	Bodentürschließer
	STS	Obentürschließer mit Scherengestänge, Dorma Kaba ,TS 83' o.glw.
	OTS	Obentürschließer mit Gleitschiene, Geze ,TS 5000 R/0' o.glw.
	ITS	integrierter Obentürschließer (Gleitschiene), Dorma Kaba ,ITS 96' o.glw.
Zusatzausstattung	SR	Schließfolgeregulierung
Türschließer	EM	elektromagnetische Feststelleinrichtung (separat)
	EMF	elektromechanische Feststelleinrichtung (integriert)
	EHF	elektrohydraulische Feststelleinrichtung (integriert)
	MF	mechanische Feststelleinrichtung für Türen ohne Brandschutzanforderung
	FL	Freilauffunktion
	RMZ	Rauchmeldezentrale (für Feststellung und Freilauf ITS und OTS-EHF)
	DR	zusätzlicher Deckenrauchmelder bei Türstürzen über 1m
Oberfläche Türschliesser	Std.	Standard
	SIL	Silberfarbig
	EDL	Edelstahl ähnlich
	9010	RAL Farbton (z.B. RAL 9010, Weiß)
Einbau Bandgegenseite	x	wenn so vorgesehen

Schloss		
Zylinderart	–	keine Zylinderlochung
	PZ	Profilzylinder
	BB	Buntbart
	KnZ	Knaufzylinder
	WC	WC-Garnitur
	ZR	Zirkelriegelschloss
	St	bei Faltwänden: Stangenschloss
Treibriegelschloss	– / x	nein / ja - bei 2-flügeligen Türen im Standflügel, Bedienung über Drücker
Panikschloss,	–	ohne Panikfunktion
Schließfunktion	B	Umschaltfunktion, selbstverriegelnd nach Paniknutzung, geteilte Nuss
	D	Durchgangsfunktion, offener Riegel nach Paniknutzung, geteilte Nuss
	E	Wechselfunktion, Klinke-Knauf mit einteiliger Nuss

Türelektrik / EMA		
	TÖ	elektromagnetischer Türöffner (Türfallenentriegelung)
	MS	el. Motorschloss
	TA	elektrischer Türantrieb
	FK	Fluchttürkontrolle
	ZK	Zugangskontrolle Kartenleser
	MK	Magnetkontakt (Reed)
	RK	Riegelkontakt (Verschlussüberwachung)
	...	...

Zusatzausstattung		
Zusatzausstattung	WP	Türstopper: Wandtürpuffer, Modell: 611XA.65, Fa. HEWI od. glw. Edelstahl mit schwarzem elastischen Puffer.
	BP	Türstopper: Bodentürpuffer, Modell: 611XA.65, Fa. HEWI od. glw. Edelstahl mit schwarzem elastischen
	ED	Einzugsdämpfer bei Schiebetür (Geschwindigkeitsreler mit Bremswirkung): die Bewegung der Türblatt wird einige Zentimeter vor dem Anschlag abgebremst. Es ermöglicht ein gewisser Fingerschutz
	mF	mechanischer Feststellhaken ('Sturmhaken') mit Produktangabe
	mB	mechanischer Bodenschnapper mit Produktangabe
	TD	Türdämpfer, integrierte Montage im Türblatt, bei zweiflügeligen Türen in beiden Flügeln
	PtO	bei Schiebetüren: Push-to-Open Funktion
	...	...