Dachaufbau gemäß Plan 0804 und Dachaufsicht
Vegetationsmatte, Sedum bis 150 mm Wuchshöhe
Substratmatte aus kalkhaltiger Mineralwolle
Drainagepaneten mit integrierter Filtervlies,
Druckbelastbar ca. 400 kPa
(Zarotex, Zorotpedia, Filtervlies)
Abdichtung, Bitumenbahn, 2-lagig
- oberer Lage = Elastomerbahnen schwarzbahn
wurzelfest, als Überlage für Dachbegrünung
- unterer Lage = Elastomerbahnen Untertagebahn,
teilhaftaufklebend, vollflächig
Gefälledämmung DTS, WLG 035
Druckbelastgrad = TD/ PS
Grundämmung DTS, WLG 035
Druckbelastgrad = TD/ PS
Dampfsperre, Elastomerbahnen Carrobitumen with 1500 m
Blumenverankerlt
Betriebsdec. gem. Statik

Dachaufbau gemäß Plan 0804 und Dachaufsicht
Vegetationsmatte, Sedum bis 150 mm Wuchshöhe
Substratmatte aus kalkhaltiger Mineralwolle
Drainagepaneten mit integrierter Filtervlies,
Druckbelastgrad ca. 400 kPa
(Zarotex, Zorotpedia, Filtervlies)
Abdichtung, Bitumenbahn, 2-lagig
- oberer Lage = Elastomerbahnen schwarzbahn
wurzelfest, als Überlage für Dachbegrünung
- unterer Lage = Elastomerbahnen Untertagebahn,
teilhaftaufklebend, vollflächig
Gefälledämmung DTS, WLG 035
Druckbelastgrad = TD/ PS
Grundämmung DTS, WLG 035
Druckbelastgrad = TD/ PS
Dampfsperre, Elastomerbahnen Carrobitumen with 1500 m
Blumenverankerlt
Betriebsdec. gem. Statik

Dachfläche/Anlieferung BT3
Grundstücksfläche ca. 1400 m²
Pflanzfläche ca. 270 m²
Kiesfläche ca. 520 m²
Blumenfläche 0 m²

Wärmepumpe für den Havariebetrieb

Wärmepumpe für den Havariebetrieb

0874

0875

0802
Unterkonstruktion TGA RLT

0807-2

0807-1

0505-2

Attika-Gully als Hauptentwässerung, 250x125 mm
Attika-Gully als Notspeier, 250x125 mm
WD-Dachentwässerung SV ≤ 15 l/s
UK WD = +0,25 ≤ = +0,50

Notentwässerung Zu- und Ablauf, 110 dBA

Notentwässerung Zu- und Ablauf, 110 dBA

Gerüste für Gerüstmetall, UK-Attika sowie Aufführung der Gerüste und Kanäle gemäß TGA-Planung