

Leistungsbeschreibung 2 Schneepflüge für die Kreisstraßenmeisterei Hagenow

Position 1:

Trägerfahrzeug Fendt 718

- 4-schariger Schwinglenkerschneepflug mit Einzelscharaufhängung für aggressives Räumen
- Fahrbahnanpassung durch Schare
- Gewicht max. 1075 kg
- Räumbreite ca. 3,00 m bei 32°
- Pflugbreite ca. 3,40 m
- Pflughöhe links ca. 1,00 m, rechts ca. 1,20 m für optimalen Schneeauswurf
- Schürfleistenanstellwinkel 9°
- elastische Vulkollan-Ober und Unterlenker oder gleichwertig, Dämpfungseigenschaften 30 mm
- Hydraulische Hebe- und Senkeinrichtung
- Stufenlose Hubkinematik mit Arretiermöglichkeit
- wartungsfreier Querneigungsausgleich des Pfluges
- automatisches, wartungsfreies Überfahrssystem durch an Lenker geführte Pflugschare
- Hydraulische Seitenumstellung rechts/links, wahlweise 30°, 32°, 34°, 36°
- Zwei Schwenkzylinder für hohe Stellkräfte
- Hydraulische Transportsicherung
- Drucksicherung der Schwenkzylinder im pflugseitigen Hydraulikblock
- Schmierstellen an allen beweglichen Teilen
- Schare und Rahmen hohlraumkonserviert
- Kantenschutz rechts und links am Schar

Kombileisten geschraubt 2 Satz

Bieterangabe€

- Stoßdämpferleisten zur Absorption des Anfahrstoßes
- Automatischer Seitenneigungsausgleich der Einzelschare
- Polyurethan-Anschlag zur Dämpfung der Pflugschar
- Anbaugeräteplatte passend für Fendt 718 Größe 5, inklusive aller Montagebohrungen und Befestigungen
- Schneeschutz mit Scharabdeckung kombiniert mit PU-Schneestaubschutz
- Farbe der Schare und des Rahmens RAL 2011
- Halterung für höhenverstellbare Abstützkufen, inklusive 2 Satz Gleitkufen
- Pflugbegrenzungsleuchten, Rückstrahler in LED-Ausführung, inkl. 7-pol. Stecker
- Warnflaggen laut STVZO
- Warnmarkierung DIN 30710

- Abstellvorrichtung Schneepflug auf Rollen und Abdeckplane mit umlaufenden Ösen und Zugseil
- Hydraulikkupplung an vorhandenes Trägerfahrzeug anpassen, flach abdichtend
- Montage eines Küpper Weisser Schneepflug Sensor am Schneepflug

Angebotenes Fabrikat/Typ

.....

Lieferung und Gewährleistung:

- Garantie 24 Monate nach Inbetriebnahme
- Lieferung frei Bauhof Kreisstraßenmeisterei Hagenow
- Erstmontage und Anpassung an Fendt 718
- Einweisung des Bedien- und Werkstattpersonals mind. 1h

Dokumentationen:

- 2 Stück Betriebsanleitung
- 2 Stück Ersatzteilkatalog

Zertifikate und Nachweise:

- CE- Konformitätserklärung (oder gleichwertig)
- GS-Zertifikat (oder gleichwertig)
- ISO 9001-Zertifikat
- DIN EN 13021
- DIN EN 15583-1

Angebotssumme Position 1 netto:€

Position 2:

Trägerfahrzeug Unimog U 527

- 4-schariger Schwinglenkerschneepflug mit Einzelscharaufhängung für aggressives Räumen
- Fahrbahnanpassung durch Schare
- Gewicht max. 1075 kg
- Räumbreite ca. 3,00 m bei 32°
- Pflugbreite ca. 3,40 m

- Pflughöhe links ca. 1,00 m, rechts ca. 1,20 m für optimalen Schneeauswurf
- Schürfleistenanstellwinkel 9°
- elastische Vulkollan-Ober und Unterlenker oder gleichwertig, Dämpfungseigenschaften 30 mm
- Hydraulische Hebe- und Senkeinrichtung
- Stufenlose Hubkinematik mit Arretiermöglichkeit
- wartungsfreier Querneigungsausgleich des Pfluges
- automatisches, wartungsfreies Überfahrssystem durch an Lenker geführte Pflugschare
- Hydraulische Seitenumstellung rechts/links, wahlweise 30°,32°,34°,36°
- Zwei Schwenkzylinder für hohe Stellkräfte
- Hydraulische Transportsicherung
- Drucksicherung der Schwenkzylinder im pflugseitigen Hydraulikblock
- Schmierstellen an allen beweglichen Teilen
- Schare und Rahmen hohlraumkonserviert
- Kantenschutz rechts und links am Schar

Kombileisten geschraubt 2 Satz

Bieterangabe€

- Stoßdämpferleisten zur Absorption des Anfahrstoßes
- Automatischer Seitenneigungsausgleich der Einzelschare
- Polyurethan-Anschlag zur Dämpfung der Pflugschar
- Anbaugeräteplatte passend für Unimog U 527 Größe 3, inklusive aller Montagebohrungen und Befestigungen
- Schneeschutz mit Scharabdeckung kombiniert mit PU-Schneestaubschutz
- Farbe der Schare und des Rahmens RAL 2011
- Halterung für höhenverstellbare Abstützkufen, inklusive 2 Satz Gleitkufen
- Pflugbegrenzungsleuchten, Rückstrahler in LED-Ausführung, inkl. 4-pol. Stecker
- Warnflaggen laut STVZO
- Warnmarkierung DIN 30710
- Abstellvorrichtung Schneepflug auf Rollen und Abdeckplane mit umlaufenden Ösen und Zugseil
- Hydraulikkupplung an vorhandenes Trägerfahrzeug anpassen, flach abdichtend
- Montage eines Küpper Weisser Schneepflug Sensor am Schneepflug

Angebotenes Fabrikat/Typ

.....

Lieferung und Gewährleistung:

- Garantie 24 Monate nach Inbetriebnahme
- Lieferung frei Bauhof Kreisstraßenmeisterei Hagenow
- Erstmontage und Anpassung an Unimog U527
- Einweisung des Bedien- und Werkstattpersonals mind. 1h

Dokumentationen:

- 2 Stück Betriebsanleitung
- 2 Stück Ersatzteilkatalog

Zertifikate und Nachweise:

- CE- Konformitätserklärung (oder gleichwertig)
- GS-Zertifikat (oder gleichwertig)
- ISO 9001-Zertifikat
- DIN EN 13021
- DIN EN 15583-1

Angebotssumme Position 2 netto€

Gesamt (Position 1 und Position 2) netto€

gesetzliche MwSt. (.....%)€

Angebotssumme brutto -----€
=====

Liefertermin: