

Projekt: **Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP**

Projektnummer: 2023-0236

Planungsphase: Ausführungsplanung

Dokument: **Farb- und Materialkonzept**

**Lesefassung**


Datum: 07.05.2026




Index:


Bearbeiter: Jeworutzki /Aghel




## Innen - BT 3 - Erdgeschoss





| Bauteil                      | Material / Erscheinung                                                                                                                                                                                                      | Oberfläche                                                                           | Anforderungen/<br>Bemerkungen                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FSZ-03_EG_091 - Foyer</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                        |
| Bodenbelag                   | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch;<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt                                                                                      |    | Rutschfestigkeit R 9<br><br>Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten                | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt                                                                                                                                          |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                             |
| Wandbelag                    | Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                                                             |   | Q3 Sondersverspachtelung                                                               |
| Innenstützen                 | Stahlbetonstütze mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                                                                    |  | gefaste Kanten                                                                         |
| Deckenbekleidung             | Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren<br>Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig<br>verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |  |                                                                                        |
| Schallabsorber               | Akustikinseln:<br>Polyesterfaser, recyclebar, stoffbespannt<br>(Polyestergarn), abgehängte Deckenmontage<br><br>1. Format: 75 x 5 rund (d x h)<br>2. Format: 140 x 5 rund (d x h)                                           |  | schwer entflammbar<br><br>Beispielprodukt:<br>Schallsauger Frameless                   |
|                              | Textilbespannung Schallabsorber,<br>1. Leitfarbe LK LUP<br><br>Farbton:<br>Gelbgrün - RAL 6018                                                                                                                              |  |                                                                                        |
|                              | Textilbespannung Schallabsorber,<br>2. Leitfarbe LK LUP<br><br>Farbton:<br>Signalblau - RAL 5005                                                                                                                            |  |                                                                                        |
| Tür                          | Holzwerkstofftüren, HPL-Oberfläche, matt<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                                                                                            |  |                                                                                        |
| Beschläge                    | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzyylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                                                      |  | Zugang mit Transponder                                                                 |



| FSZ-03_EG_092 - Ausbildungsmaterialien praktische Übung |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                                              | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                                                    |    | ölbeständig und staubbindend,<br>Rutschfestigkeit R10                                                        |
| Sockelleisten                                           | Hohlkehlprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)<br><br>Farbton:<br>Steibgrau - RAL 7030            |    | - Zuschnitt auf Länge<br>- schubfest verklebt<br>- Stoßkanten verklebt<br>- Beschichtung durch Fußbodenbelag |
|                                                         | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                             |    |                                                                                                              |
| Wandbelag                                               | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                             |    | staubbindender Anstrich                                                                                      |
| Innenstützen                                            | Stahlbetonstütze mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                            |   | gefaste Kanten                                                                                               |
| Decken                                                  | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                           |  | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                |
|                                                         | Sichtbeton                                                                                                          |  |                                                                                                              |
| Türen                                                   | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet, digitaler Halbzyylinder<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016  |  |                                                                                                              |
| Beschläge                                               | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzyylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet |  | Zugang mit Transponder                                                                                       |



| FSZ-03_EG_093 - Ausbildungsmaterial 02 |                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                             | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                                         |    | ölbeständig und staubbindend,<br>Rutschfestigkeit R10                                                                                                                            |
| Sockelleisten                          | Hohlkehlprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)<br><br>Farbton:<br>Steibgrau - RAL 7030 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschnitt auf Länge</li> <li>- schubfest verklebt</li> <li>- Stoßkanten verklebt</li> <li>- Beschichtung durch Fußbodenbelag</li> </ul> |
|                                        | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| Wandbelag                              | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                  |    | staubbindender Anstrich                                                                                                                                                          |
| Innenstützen                           | Stahlbetonstütze mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                 |    | gefaste Kanten                                                                                                                                                                   |
| Decken                                 | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                |  | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                                                                                    |
|                                        | Sichtbeton                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                  |



| FSZ-03_EG_094 - Ausbildungsmaterial 01 |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                             | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                                                   |    | ölbeständig und staubbindend,<br>Rutschfestigkeit R10                                                        |
| Sockelleisten                          | Hohlkehlfprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)<br><br>Farbton:<br>Steibgrau - RAL 7030          |    | - Zuschnitt auf Länge<br>- schubfest verklebt<br>- Stoßkanten verklebt<br>- Beschichtung durch Fußbodenbelag |
|                                        | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                            |    |                                                                                                              |
| Wandbelag                              | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                            |    | staubbindender Anstrich                                                                                      |
| Innenstützen                           | Stahlbetonstütze mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                           |   | gefaste Kanten                                                                                               |
| Decken                                 | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                          |  | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                |
|                                        | Sichtbeton                                                                                                         |  |                                                                                                              |
| Türen                                  | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016  |  | Zugang mit Transponder                                                                                       |
| Beschläge                              | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet |  | Rollenschloss                                                                                                |




| FSZ-03_EG_095 - Aufenthaltsraum |                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                      | <p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>                                    |    | <p>Beispielprodukt:<br/>Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213</p> |
| Sockelleisten                   | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>                                                            |    | <p>Beispielprodukt:<br/>Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213</p> |
| Wandbelag                       | <p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                     |    | <p>Q3 Sonderverspachtelung</p>                                               |
| Innenstützen                    | <p>Stahlbetonstütze mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                            |    | <p>gefaste Kanten</p>                                                        |
| Deckenbekleidung                | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>                                                    |    |                                                                              |
| Schallabsorber                  | <p>Akustikinseln:<br/>Polyesterfaser, recyclebar, stoffbespannt (Polyestergarn), abgehängte Deckenmontage</p> <p>1. Format: 75 x 5 rund (d x h)<br/>2. Format: 140 x 5 rund (d x h)</p>     |   | <p>schwer entflammbar</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Schallsauger Frameless</p> |
|                                 | <p>Textilbespannung Schallabsorber, 1. Leitfarbe LK LUP</p> <p>Farbton:<br/>Gelbgrün - RAL 6018</p>                                                                                         |  |                                                                              |
|                                 | <p>Textilbespannung Schallabsorber, 2. Leitfarbe LK LUP</p> <p>Farbton:<br/>Signalblau - RAL 5005</p>                                                                                       |  |                                                                              |
| Fenster                         | <p>Aluminiumrahmenkonstruktion, pulverbeschichtet, selbsttragend, Ansichtsbreite Pfosten &amp; Riegel beidseitig = 5 mm, VSG</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016 (innen und außen)</p> |  | <p>Beispielprodukt:<br/>Schüco Fassadensystem FWS 50</p>                     |
| Türen                           | <p>Drehflügeltür aus Aluminium in Aluminiumrahmenkonstruktion, 2-flg., pulverbeschichtet</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit RAL 7016</p>                                                         |  | <p>Obertürschließer, 32 dB</p>                                               |
| Beschläge                       | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                                  |  | <p>Rollenschloss</p>                                                         |
| Sonnenschutz                    | <p>Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                       |  | <p>- 230 V Versorgungsspannung<br/>- 3x MSE</p>                              |



| FSZ-03_EG_096 - Teeküche |                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag               | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch;<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt                                            |    | Rutschfestigkeit R 9<br><br>Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten            | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt                                                                                                |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                             |
| Wandbelag                | Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                   |    | Q3 Sonderverspachtelung                                                                |
| Deckenbekleidung         | Gipskartondecke,<br>glatt, geschlossen, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                                            |    |                                                                                        |
| Türen                    | Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet,<br>2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und<br>Glasauschnitt, Glasstärke = 38 mm<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016 |    | in Pfosten-Riegel-Fassade<br>integriert                                                |
|                          | Holzwerkstofftüren,<br>vollwandig, HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                                  |   | 32 dB im eingebauten Zustand                                                           |
| Beschläge                | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                                       |  | Zugang mit Transponder                                                                 |
| Teeküche                 | MDF Einbaumöbel, melaminbeschichtet                                                                                                                                               |  | Ausstattung Geräte gem.<br>Einrichtungsplanung<br>Küchenplanung                        |



| FSZ-03_EG_097 - HAR TW & HAR Druckluft |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                             | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                                               |   | - ölbeständig<br>- R 10                                                                       |
| Wandbelag                              | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                         |   | staubbinder Anstrich                                                                          |
| Decken                                 | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                      |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar |
|                                        | Sichtbeton                                                                                                     |   |                                                                                               |
| Türen                                  | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                      |   | nach außen öffnend, T 30 selbstschließend, Obertürschließer                                   |
| Beschläge                              | Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Drücker in U-Form, matt gebürstet |  | Zugang mit Transponder, Panikschloss                                                          |


| FSZ-03_EG_098 - HAR Heizung |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                  | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                                               |   | - ölbeständig<br>- R 10                                                                       |
| Wandbelag                   | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                         |   | staubbinder Anstrich                                                                          |
| Decken                      | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                      |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar |
|                             | Sichtbeton                                                                                                     |   |                                                                                               |
| Türen                       | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                      |   | nach außen öffnend, T 30 selbstschließend, Obertürschließer                                   |
| Beschläge                   | Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Drücker in U-Form, matt gebürstet |  | Zugang mit Transponder, Panikschloss                                                          |


| FSZ-03_EG_099 - HAR NW |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag             | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                                               |   | - ölbeständig<br>- R 10                                                                       |
| Wandbelag              | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                         |   | staubbinder Anstrich                                                                          |
| Decken                 | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                      |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar |
|                        | Sichtbeton                                                                                                     |   |                                                                                               |
| Türen                  | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                      |   | nach außen öffnend, T 30 selbstschließend, Obertürschließer                                   |
| Beschläge              | Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Drücker in U-Form, matt gebürstet |  | Zugang mit Transponder, Panikschloss                                                          |




| FSZ-03_EG_100 - ELT Unterverteilungen |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                            | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                                               |   | - ableitfähig                                                                                 |
| Wandbelag                             | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                         |   | staubbinder Anstrich                                                                          |
| Decken                                | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                      |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar |
|                                       | Sichtbeton                                                                                                     |   |                                                                                               |
| Türen                                 | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                      |   | nach außen öffnend, T 30 selbstschließend, Obertürschließer                                   |
| Beschläge                             | Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Drücker in U-Form, matt gebürstet |  | Zugang mit Transponder, Panikschloss                                                          |




| FSZ-03_EG_101 - ELT Batterieraum |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                       | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                                               |   | - ableitfähig                                                                                 |
| Wandbelag                        | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                         |   | staubbinder Anstrich                                                                          |
| Decken                           | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                      |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar |
|                                  | Sichtbeton                                                                                                     |   |                                                                                               |
| Türen                            | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                      |   | nach außen öffnend, T 30 selbstschließend, Obertürschließer                                   |
| Beschläge                        | Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Drücker in U-Form, matt gebürstet |  | Zugang mit Transponder, Panikschloss                                                          |




| FSZ-03_EG_102 - Haustechnik BMA |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                      | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                                               |   | - ableitfähig                                                                                 |
| Wandbelag                       | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                         |   | staubbinder Anstrich                                                                          |
| Decken                          | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                      |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar |
|                                 | Sichtbeton                                                                                                     |   |                                                                                               |
| Türen                           | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                      |   | nach außen öffnend, T 30 selbstschließend, Obertürschließer                                   |
| Beschläge                       | Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Drücker in U-Form, matt gebürstet |  | Zugang mit Transponder, Panikschloss                                                          |


| FSZ-03_EG_103 - Aufzug BT3 |                                                                |                                                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                 | Sichtbeton mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010 |  | staubbindender Anstrich,<br>Anstrich nach Reinigung der<br>Oberfläche<br>(staub- und schmutzfrei) |
| Wandbelag                  | Sichtbeton                                                     |  | SB 2                                                                                              |
| Decken                     | Sichtbeton                                                     |  | SB 2                                                                                              |




| FSZ-03_EG_104 - Erste Hilfe |                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                  | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch;<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt |    | Rutschfestigkeit R 9<br><br>Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten               | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt                                                     |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                             |
| Wandbelag                   | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                |    |                                                                                        |
| Deckenbekleidung            | Gipskartondecke,<br>glatt, geschlossen, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |    |                                                                                        |
| Türen                       | Holzwerkstofftüren,<br>vollwandig, HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                       |   | 32 dB im eingebauten Zustand                                                           |
| Beschläge                   | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                            |  | Zugang mit Transponder                                                                 |




| FSZ-03_EG_105 - WC barrierefrei |                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag<br>WC barrierefrei   | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt                                          |    | Rutschfestigkeit R 10<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Sockelleisten                   | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Basalt                                                                             |    |                                                                       |
| Wandbelag                       | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                 |    | ab OK Fliesenspiegel                                                  |
|                                 | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt                                          |    | h = 1,20 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique            |
| Deckenbekleidung                | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend,<br>vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |   | Leitprodukt:<br>Rockfon Blanka                                        |
| Türen                           | Holzwerkstofftüren,<br>vollwandig, HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                        |  | 32 dB im eingebauten Zustand                                          |
| Beschläge                       | Edelstahlgarnitur,<br>außen und innen Drücker<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                         |  | zusätzliche Bedienung durch<br>Taster                                 |





| FSZ-03_EG_106 - Ausbildung Umkleiden Damen |                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                                 | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,0 mm;<br>Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch;<br>Rutschfestigkeitsklasse R10<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt                 |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete          |
| Sockelleisten                              | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt                                                                                                |    |                                                                     |
| Wandbelag                                  | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                            |    |                                                                     |
| Decke                                      | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                           |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m                               |
| Türen                                      | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                                             |   | 32 dB im eingebauten Zustand                                        |
| Beschläge                                  | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                             |  | Zugang mit Transponder                                              |
| Fenster                                    | Aluminiumfenster, pulverbeschichtet,<br>Dreischeiben-Isolierverglasung<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                    |  | symmetrische, horizontale<br>Aufteilung durch<br>Fenstersprossen    |
| Fensterbank innen                          | Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit<br>Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt,<br>bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast<br>d= 1,8 cm<br>Farbton: hellgrau |  | BRH: 1,66 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Werzalit Fensterbank compact |





| FSZ-03_EG_107 - Ausbildung Umkleide Herren |                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                                 | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,0 mm;<br>Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch;<br>Rutschfestigkeitsklasse R10<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                                     |
| Sockelleisten                              | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt                                                                                |    |                                                                                                |
| Wandbelag                                  | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                            |    |                                                                                                |
| Innenstützen                               | Stahlbetonstütze mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                          |    | SB2, Anstrich nach Reinigung<br>der Oberfläche<br>(staub- und schmutzfrei),<br>gefasste Kanten |
|                                            | Sichtbeton                                                                                                                                                        |   |                                                                                                |
| Decke                                      | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016           |  | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m                                                          |
| Türen                                      | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                             |  |                                                                                                |
| Beschläge                                  | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzyylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                            |  | Zugang mit Transponder                                                                         |



| FSZ-03_EG_108 - ASÜ Umkleide Herren |                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                          | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,0 mm;<br>Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch;<br>Rutschfestigkeitsklasse R10<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                                    |
| Sockelleisten                       | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt                                                                                |    |                                                                                               |
| Wandbelag                           | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                            |    |                                                                                               |
| Innenstützen                        | Stahlbetonstütze mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                          |    | SB2, Anstrich nach Reinigung<br>der Oberfläche<br>(staub- und schmutzfrei),<br>gefaste Kanten |
|                                     | Sichtbeton                                                                                                                                                        |   |                                                                                               |
| Decke                               | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016           |  | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m                                                         |
| Türen                               | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                             |  |                                                                                               |
| Beschläge                           | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzyylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                            |  | Zugang mit Transponder                                                                        |

| FSZ-03_EG_109 - Ausbilder ASÜ Umkleide Herren |                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                                    | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,0 mm;<br>Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch;<br>Rutschfestigkeitsklasse R10<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                                     |
| Sockelleisten                                 | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt                                                                                |    |                                                                                                |
| Wandbelag                                     | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                            |    |                                                                                                |
| Innenstützen                                  | Stahlbetonstütze mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                          |    | SB2, Anstrich nach Reinigung<br>der Oberfläche<br>(staub- und schmutzfrei),<br>gefasste Kanten |
|                                               | Sichtbeton                                                                                                                                                        |   |                                                                                                |
| Decke                                         | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016           |  | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m                                                          |
| Türen                                         | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                             |  |                                                                                                |
| Beschläge                                     | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                             |  | Zugang mit Transponder                                                                         |






| FSZ-03_EG_110 - Ausbilder ASÜ Umkleide Damen |                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                                   | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,0 mm;<br>Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch;<br>Rutschfestigkeitsklasse R10<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten                                | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt                                                                                |    |                                                            |
| Wandbelag                                    | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                            |    |                                                            |
| Decke                                        | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016           |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m                      |
| Türen                                        | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                             |   |                                                            |
| Beschläge                                    | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzyliner<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                              |  | Zugang mit Transponder                                     |





| FSZ-03_EG_111 - ASÜ Umkleide Damen |                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                         | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,0 mm;<br>Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch;<br>Rutschfestigkeitsklasse R10<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt                 |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete          |
| Sockelleisten                      | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt                                                                                                |    |                                                                     |
| Wandbelag                          | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                            |    |                                                                     |
| Decke                              | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                           |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m                               |
| Türen                              | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                                             |   |                                                                     |
| Beschläge                          | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                             |  | Zugang mit Transponder                                              |
| Fenster                            | Aluminiumfenster, pulverbeschichtet,<br>Dreischeiben-Isolierverglasung<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                    |  | symmetrische, horizontale<br>Aufteilung durch<br>Fenstersprossen    |
| Fensterbank innen                  | Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit<br>Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt,<br>bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast<br>d= 1,8 cm<br>Farbton: hellgrau |  | BRH: 1,66 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Werzalit Fensterbank compact |



| FSZ-03_EG_111 - Dusche/ WC Herren |                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                        | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                           |    | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>                   |
| Wandbelag                         | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                   |    | ab OK +2,10 m bis UK UHD                                                                        |
|                                   | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                           |    | <p>h= +2,10 m (WC)<br/>h= +2,70 m (Dusche)</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Decke                             | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>                 |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m                                                           |
| Türen                             | <p>Holzwerkstofftüren,,<br/>HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                                    |   | Türblatt mit Unterschnitt,<br>Obertürschließer                                                  |
| Beschläge                         | <p>Edelstahlgarnitur,<br/>außen + innen Drücker,</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                                           |  |                                                                                                 |
| WC-Trennwände                     | <p>30 mm Spanplatte, beschichtet,<br/>h = 200 cm, 5 cm Fußluft, eloxiert,<br/>WC-Besetzzeichen rotweiß,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit/ Dunkelgrau</p>                             |  | Bänder und<br>Beschläge Edelstahl matt<br>gebürstet                                             |
| Wandspiegel in Sanitärräumen      | <p>Kristallspiegel,<br/>Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt,<br/>in Fliesenspiegel integriert, Höhe OK = 2,10 m,<br/>Splitterschutzfolie oder Verlebung mit Spiegel-Silikon</p> |  | h= 2,10 m auf Vorwand im<br>Bereich HWB                                                         |


| FSZ-03_EG_113 - Dusche/ WC Damen |                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                       | Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt                                                          |    | Rutschfestigkeit R 10<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique                  |
| Wandbelag                        | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                 |    | ab OK +2,10 m bis UK UHD                                                               |
|                                  | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt                                                          |    | h= +2,10 m (WC)<br>h= +2,70 m (Dusche)<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Decke                            | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                 |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m                                                  |
| Türen                            | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                                   |   | Türblatt mit Unterschnitt,<br>Obertürschließer                                         |
| Beschläge                        | Edelstahlgarnitur,<br>außen + innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                          |  |                                                                                        |
| WC-Trennwände                    | 30 mm Spanplatte, beschichtet,<br>h = 200 cm, 5 cm Fußluft, eloxiert,<br>WC-Besetzzeichen rotweiß,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit/ Dunkelgrau                             |  | Bänder und<br>Beschläge Edelstahl matt<br>gebürstet                                    |
| Wandspiegel in Sanitärräumen     | Kristallspiegel,<br>Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt,<br>in Fliesenspiegel integriert, Höhe OK = 2,10 m,<br>Splitterschutzfolie oder Verlebung mit Spiegel-Silikon |  | h= 2,10 m auf Vorwand im<br>Bereich HWB                                                |




| FSZ-03_EG_114 - Herren Dusche |                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                    | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                           |  | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Wandbelag                     | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                           |  | <p>h= +2,70 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Decke                         | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |  | <p>feuchtraumbeständig<br/>UK UHD: 2,70 m</p>                                 |





| FSZ-03_EG_115 - Herren Sanitärbereich |                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                            | Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt                                                          |    | Rutschfestigkeit R 10<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Wandbelag                             | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                 |    |                                                                       |
|                                       | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt                                                          |    | h= +2,10 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique            |
| Decke                                 | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                 |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m                                 |
| Türen                                 | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                                   |   | Türblatt mit Unterschnitt,<br>Obertürschließer                        |
| Beschläge                             | Edelstahlgarnitur,<br>außen + innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                          |  |                                                                       |
| Wandspiegel in Sanitärräumen          | Kristallspiegel,<br>Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt,<br>in Fliesenspiegel integriert, Höhe OK = 2,10 m,<br>Splitterschutzfolie oder Verlebung mit Spiegel-Silikon |  | h= 2,10 m auf Vorwand im<br>Bereich HWB                               |

| FSZ-03_EG_116 - Herren WC-Bereich |                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                        | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                           |    | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Wandbelag                         | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                   |    | ab OK +2,10 m bis UK UHD                                                      |
|                                   | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                           |    | <p>h= +2,10 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Decke                             | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m                                         |
| Türen                             | <p>Holzwerkstofftüren,,<br/>HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                    |   | Türblatt mit Unterschnitt                                                     |
| Beschläge                         | <p>Edelstahlgarnitur,<br/>außen + innen Drücker,</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                           |  |                                                                               |
| WC-Trennwände                     | <p>30 mm Spanplatte, beschichtet,<br/>h = 200 cm, 5 cm Fußluft, eloxiert,<br/>WC-Besetzzeichen rotweiß,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit/ Dunkelgrau</p>             |  | Bänder und<br>Beschläge Edelstahl matt<br>gebürstet                           |


| FSZ-03_EG_117 - Damen Sanitärbereich 1 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                             | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                           |    | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Wandbelag                              | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                   |    |                                                                               |
|                                        | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                           |    | <p>h= +2,10 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Decke                                  | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>                 |    | <p>feuchtraumbeständig<br/>UK UHD: 2,70 m</p>                                 |
| Türen                                  | <p>Holzwerkstofftüren,,<br/>HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                                    |   | Türblatt mit Unterschnitt                                                     |
| Beschläge                              | <p>Edelstahlgarnitur,<br/>außen + innen Drücker,</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                                           |  |                                                                               |
| Wandspiegel in Sanitärräumen           | <p>Kristallspiegel,<br/>Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt,<br/>in Fliesenspiegel integriert, Höhe OK = 2,10 m,<br/>Splitterschutzfolie oder Verlebung mit Spiegel-Silikon</p> |  | h= 2,10 m auf Vorwand im Bereich HWB                                          |

| FSZ-03_EG_118 - Damen Dusche 1 |                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                     | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                           |  | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Wandbelag                      | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                           |  | <p>h= +2,70 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Decke                          | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |  | <p>feuchtraumbeständig<br/>UK UHD: 2,70 m</p>                                 |


| FSZ-03_EG_119 - Damen WC-Bereich |                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                       | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                           |    | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Wandbelag                        | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                   |    | ab OK +2,10 m bis UK UHD                                                      |
|                                  | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                           |    | <p>h= +2,10 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Decke                            | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m                                         |
| Türen                            | <p>Holzwerkstofftüren,,<br/>HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                    |   | Türblatt mit Unterschnitt                                                     |
| Beschläge                        | <p>Edelstahlgarnitur,<br/>außen + innen Drücker,</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                           |  |                                                                               |
| WC-Trennwände                    | <p>30 mm Spanplatte, beschichtet,<br/>h = 200 cm, 5 cm Fußluft, eloxiert,<br/>WC-Besetzzeichen rotweiß,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit/ Dunkelgrau</p>             |  | Bänder und<br>Beschläge Edelstahl matt<br>gebürstet                           |





| FSZ-03_EG_120 - Damen Sanitärbereich 2 |                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                             | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                   |    | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Wandbelag                              | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                       |    |                                                                               |
|                                        | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                   |    | <p>h= +2,10 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Decke                                  | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>             |    | <p>feuchtraumbeständig<br/>UK UHD: 2,70 m</p>                                 |
| Türen                                  | <p>Holzwerkstofftüren,, HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                            |   | Türblatt mit Unterschnitt                                                     |
| Beschläge                              | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                                   |  |                                                                               |
| Wandspiegel in Sanitärräumen           | <p>Kristallspiegel, Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt, in Fliesenspiegel integriert, Höhe OK = 2,10 m, Splitterschutzfolie oder Verlebung mit Spiegel-Silikon</p> |  | h= 2,10 m auf Vorwand im Bereich HWB                                          |





| FSZ-03_EG_121 - Damen Dusche 2 |                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                     | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                           |  | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Wandbelag                      | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                           |  | <p>h= +2,70 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Decke                          | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |  | <p>feuchtraumbeständig<br/>UK UHD: 2,70 m</p>                                 |






| FSZ-03_EG_123 - Unterrichtsraum 02 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                         | Vinylplanken mit Akzentfugen; Belagstärke 2,0 mm; Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10<br><br>Farbton:<br>Planken - heller Holzton (Eiche)                                 |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.7central oak,<br>150 x 28 cm                          |
| Wandbelag                          | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                                                                |    |                                                                                          |
|                                    | Nadelfilz, Oberfläche kraus<br>Materialdicke = 2 mm<br><br>Farbton: hellgrau                                                                                                                                           |    | schwer entflammbar<br>Bahnenware, vollflächig<br>verklebt<br>h = 1,50 m                  |
|                                    | Abschlussprofil für Wandverkleidung,<br>Aluminium<br><br>Farbton:<br>schwarz eloxiert                                                                                                                                  |    | Klemmbereich passend zur<br>Materialdicke der<br>Wandverkleidung                         |
|                                    | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton: Basalt                                                                                                            |    | im Bereich Handwaschbecken<br>h = 1,50 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Deckenbekleidung                   | Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |   | schwer entflammbar                                                                       |
| Türen                              | Holzwerkstofftüren, mit Glasanteil (VSG), HPL-Oberfläche, matt,                                                                                                                                                        |  | 39 dB im eingebauten Zustand<br>Zugang mit Transponder                                   |
|                                    | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzyylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                                                    |  |                                                                                          |
|                                    | Außentür:<br>Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 1-flügelig, Farbton:<br>Antrazith - RAL 7016                                                                                                            |  | mit Oberlicht und Glasausschnitt<br>Zugang mit Transponder                               |
| Beschläge                          | Edelstahlgarnitur, innen Drücker, außen Knauf digitaler Halbzyylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                                                |  |                                                                                          |







|                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fenster           | Aluminiumfenster, pulverbeschichtet,<br>Dreischeiben-Isolierverglasung<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                    |  | symmetrische, horizontale<br>Aufteilung durch<br>Fenstersprossen    |
| Sonnenschutz      | Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium,<br>pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend<br><br>Farbton:<br>Antrazith - RAL 7016                                  |  | - 230 V Versorgungsspannung                                         |
| Fensterbank innen | Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit<br>Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt,<br>bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast<br>d= 1,8 cm<br>Farbton: hellgrau |  | BRH: 1,66 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Werzalit Fensterbank compact |

| FSZ-03_EG_124 - Unterrichtsraum 01 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                         | <p>Vinylplanken mit Akzentfugen; Belagstärke 2,0 mm; Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10</p> <p>Farbton:<br/>Planken - heller Holzton (Eiche)</p>                                 |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.7central oak,<br>150 x 28 cm                          |
| Wandbelag                          | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                                                                |    |                                                                                          |
|                                    | <p>Nadelfilz, Oberfläche kraus<br/>Materialdicke = 2 mm</p> <p>Farbton: hellgrau</p>                                                                                                                                           |    | schwer entflammbar<br>Bahnenware, vollflächig<br>verklebt<br>h = 1,50 m                  |
|                                    | <p>Abschlussprofil für Wandverkleidung,<br/>Aluminium</p> <p>Farbton:<br/>schwarz eloxiert</p>                                                                                                                                 |    | Klemmbereich passend zur<br>Materialdicke der<br>Wandverkleidung                         |
|                                    | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton: Basalt</p>                                                                                                            |   | im Bereich Handwaschbecken<br>h = 1,50 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Deckenbekleidung                   | <p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |  | schwer entflammbar                                                                       |







|                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Türen             | Holzwerkstofftüren, mit Glasanteil (VSG),<br>HPL-Oberfläche, matt,                                                                                                                |    | 39 dB im eingebauten Zustand<br>Zugang mit Transponder              |
|                   | Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                     |
|                   | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder                                                                                                               |    |                                                                     |
|                   | Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                     |
|                   | Außentür:<br>Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet,<br>1-flügelig, Farbton:<br>Antrazith - RAL 7016                                                                    |    | mit Oberlicht und Glasausschnitt<br>Zugang mit Transponder          |
| Beschläge         | Edelstahlgarnitur, innen Drücker, außen Knauf<br>digitaler Halbzylinder                                                                                                           |    |                                                                     |
|                   | Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                     |
| Fenster           | Aluminiumfenster, pulverbeschichtet,<br>Dreischeiben-Isolierverglasung                                                                                                            |   | symmetrische, horizontale<br>Aufteilung durch<br>Fenstersprossen    |
|                   | Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                     |
| Sonnenschutz      | Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium,<br>pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend                                                                          |  | - 230 V Versorgungsspannung                                         |
|                   | Farbton:<br>Antrazith - RAL 7016                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                     |
| Fensterbank innen | Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit<br>Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt,<br>bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast<br>d= 1,8 cm<br>Farbton: hellgrau |  | BRH: 0,90 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Werzalit Fensterbank compact |






| FSZ-03_EG_125 - Leitstand |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                                             |
| Sockelleisten             | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt                                                                                  |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                                             |
| Wandbelag                 | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                             |    |                                                                                                        |
|                           | Nadelfilz, Oberfläche kraus<br>Materialdicke = 2 mm<br><br>Farbton: hellgrau                                                                                        |    | schwer entflammbar<br>Bahnenware, vollflächig<br>verklebt<br>h = 1,50 m                                |
|                           | Abschlussprofil für Wandverkleidung,<br>Aluminium<br><br>Farbton:<br>schwarz eloxiert                                                                               |    | Klemmbereich passend zur<br>Materialdicke der<br>Wandverkleidung                                       |
| Decken                    | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                           |   | SB2, Anstrich nach Reinigung<br>der Oberfläche<br>(staub- und schmutzfrei),<br>Installationen sichtbar |
|                           | Sichtbeton                                                                                                                                                          |  |                                                                                                        |
| Türen                     | Holzwerkstofftür, mit Glasanteil (VSG),<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                            |  | EI 30                                                                                                  |
| Beschläge                 | Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                          |  | Zugang mit Transponder                                                                                 |
| Fenster                   | Festverglasung<br>Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet,<br>Dreischeiben-Isolierverglasung<br><br>Anthrazit - RAL 7016                                                 |  | Sichtfenster zum<br>Konditionierungsraum                                                               |
| Fensterbank innen         | Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit<br>Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt,<br>bündiger Wandanschluss<br>d= 1,8 cm<br><br>Farbton: hellgrau   |  | BRH 1,00 m<br>Vorderkante gefast                                                                       |






| FSZ-03_EG_126 - Schleuse 01 |                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                  | <p>Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt</p> <p>Farbton:<br/>Lichtgrau RAL 7035</p> |    | Rutschfestigkeit R10                                                                                                            |
| Sockelleisten               | <p>Hohlkehrlprofil aus Polymerbeton<br/>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)</p> <p>Farbton:<br/>Steibgrau - RAL 7030</p>              |    | <p>- Zuschnitt auf Länge</p> <p>- schubfest verklebt</p> <p>- Stoßkanten verklebt</p> <p>- Beschichtung durch Fußbodenbelag</p> |
|                             | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag</p> <p>Sockel h = 30 cm</p> <p>Farbton:<br/>Lichtgrau - RAL 7035</p>                           |    |                                                                                                                                 |
| Wandbelag                   | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                 |    |                                                                                                                                 |
| Deckenbelag                 | <p>Sichtbeton mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                      |   | <p>SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar</p>                            |
|                             | Sichtbeton                                                                                                                      |  |                                                                                                                                 |
| Türen                       | <p>Stahlblech, Stahlumfassungszarge, 2-flg, pulverbeschichtet</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit RAL 7016</p>                        |  | <p>- rauchdicht</p> <p>- nebeldicht</p> <p>- gasdicht</p> <p>- 39 dB im eingebauten Zustand</p> <p>- EI 30</p>                  |
| Beschläge                   | <p>Edelstahlgarnitur</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                     |  |                                                                                                                                 |




| FSZ-03_EG_127 - Konditionierung & Vorbereitung |                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                                     | <p>Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt</p> <p>Farbton:<br/>Lichtgrau RAL 7035</p> |    | Rutschfestigkeit R10                                                                                                                                                                         |
| Sockelleisten                                  | <p>Hohlkehprofil aus Polymerbeton<br/>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)</p> <p>Farbton:<br/>Steibgrau - RAL 7030</p>                |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschnitt auf Länge</li> <li>- schubfest verklebt</li> <li>- Stoßkanten verklebt</li> <li>- Beschichtung durch Fußbodenbelag</li> </ul>             |
|                                                | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br/>Sockel h = 30 cm</p> <p>Farbton:<br/>Lichtgrau - RAL 7035</p>                              |    |                                                                                                                                                                                              |
| Wandbelag                                      | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                 |    |                                                                                                                                                                                              |
|                                                | <p>Nadelfilz, Oberfläche kraus<br/>Materialdicke = 2 mm</p> <p>Farbton: hellgrau</p>                                            |    | <p>schwer entflammbar<br/>Bahnenware, vollflächig verklebt<br/>h = 1,50 m</p>                                                                                                                |
|                                                | <p>Abschlussprofil für Wandverkleidung, Aluminium</p> <p>Farbton:<br/>schwarz eloxiert</p>                                      |   | Klemmbereich passend zur Materialdicke der Wandverkleidung                                                                                                                                   |
|                                                | <p>Sichtbeton mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p> <p>Sichtbeton</p>                                    |  | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                                                                                                |
| Deckenbelag                                    |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                              |
| Türen                                          | <p>Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit RAL 7016</p>                               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rauchdicht</li> <li>- nebedicht</li> <li>- gasdicht</li> <li>- 39 dB im eingebauten Zustand</li> <li>- EI 30</li> <li>- Obertürschließer</li> </ul> |
| Beschläge                                      | <p>Edelstahlgarnitur</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                     |  |                                                                                                                                                                                              |






| FSZ-03_EG_129 - Kriechstrecke 01 |                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                       | <p>Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt</p> <p>Farbton:<br/>Lichtgrau RAL 7035</p> |    | Rutschfestigkeit R10                                                                                                                    |
| Sockelleisten                    | <p>Hohlkehlprofil aus Polymerbeton<br/>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)</p> <p>Farbton:<br/>Steibgrau - RAL 7030</p>               |    | <p>- Zuschnitt auf Länge</p> <p>- schubfest verklebt</p> <p>- Stoßkanten verklebt</p> <p>- Beschichtung durch Fußbodenbelag</p>         |
|                                  | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag</p> <p>Sockel h = 30 cm</p> <p>Farbton:<br/>Lichtgrau - RAL 7035</p>                           |    |                                                                                                                                         |
| Wandbelag                        | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                 |    |                                                                                                                                         |
| Deckenbelag                      | <p>Sichtbeton mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                      |    | <p>SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar</p>                                    |
|                                  | Sichtbeton                                                                                                                      |  |                                                                                                                                         |
| Türen                            | <p>Stahlblech, Stahlumfassungszarge, 2-flg, pulverbeschichtet</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit RAL 7016</p>                        |  | <p>- rauchdicht</p> <p>- nebedicht</p> <p>- gasdicht</p> <p>- 39 dB im eingebauten Zustand</p> <p>- EI 30</p> <p>- Obertürschließer</p> |
| Beschläge                        | <p>Edelstahlgarnitur</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                     |  |                                                                                                                                         |

| FSZ-03_EG_130 - Schleuse 02 |                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                  | <p>Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt</p> <p>Farbton:<br/>Lichtgrau RAL 7035</p> |    | Rutschfestigkeit R10                                                                                                            |
| Sockelleisten               | <p>Hohlkehrlprofil aus Polymerbeton<br/>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)</p> <p>Farbton:<br/>Steibgrau - RAL 7030</p>              |    | <p>- Zuschnitt auf Länge</p> <p>- schubfest verklebt</p> <p>- Stoßkanten verklebt</p> <p>- Beschichtung durch Fußbodenbelag</p> |
|                             | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag</p> <p>Sockel h = 30 cm</p> <p>Farbton:<br/>Lichtgrau - RAL 7035</p>                           |    |                                                                                                                                 |
| Wandbelag                   | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                 |    |                                                                                                                                 |
| Deckenbelag                 | <p>Sichtbeton mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                      |   | <p>SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar</p>                            |
|                             | Sichtbeton                                                                                                                      |  |                                                                                                                                 |
| Türen                       | <p>Stahlblech, Stahlumfassungszarge, 2-flg, pulverbeschichtet</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit RAL 7016</p>                        |  | <p>- rauchdicht</p> <p>- nebeldicht</p> <p>- gasdicht</p> <p>- 39 dB im eingebauten Zustand</p> <p>- EI 30</p>                  |
| Beschläge                   | <p>Edelstahlgarnitur</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                     |  |                                                                                                                                 |



| FSZ-03_EG_131 - Übungsraum Innenangriff |                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                              | <p>Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt</p> <p>Farbton:<br/>Lichtgrau RAL 7035</p> |    | Rutschfestigkeit R10                                                                                                                                                             |
| Sockelleisten                           | <p>Hohlkehlprofil aus Polymerbeton<br/>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)</p> <p>Farbton:<br/>Steibgrau - RAL 7030</p>               |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschnitt auf Länge</li> <li>- schubfest verklebt</li> <li>- Stoßkanten verklebt</li> <li>- Beschichtung durch Fußbodenbelag</li> </ul> |
|                                         | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br/>Sockel h = 30 cm</p> <p>Farbton:<br/>Lichtgrau - RAL 7035</p>                              |    |                                                                                                                                                                                  |
| Wandbelag                               | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                 |    |                                                                                                                                                                                  |
| Deckenbelag                             | <p>Sichtbeton mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                      |   | <p>SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar</p>                                                                             |
|                                         | Sichtbeton                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                  |
| Türen                                   | <p>Stahlblech, Stahlumfassungszarge, 2-flg, pulverbeschichtet</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit RAL 7016</p>                        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rauchdicht</li> <li>- nebeldicht</li> <li>- gasdicht</li> <li>- 39 dB im eingebauten Zustand</li> <li>- EI 30</li> </ul>                |
| Beschläge                               | <p>Edelstahlgarnitur</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                     |  |                                                                                                                                                                                  |





| FSZ-03_EG_134 - Wartebereich Flur       |                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                              | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt                                                 |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                                             |
| Sockelleisten                           | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt                                                                                    |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                                             |
| Wandbelag                               | Kalkzementputz mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                    |    |                                                                                                        |
| Deckenbekleidung                        | Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, (600 x 1200 x 20), Gibtskarton, matte und glatte Oberfläche, abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |    | UK Decke = 3,00 m ü OK FFB                                                                             |
| FSZ-03_EG_135 - Ausbildungsmaterial ASÜ |                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                        |
| Bodenbelag                              | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt                                                 |   | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                                             |
| Sockelleisten                           | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt                                                                                    |  | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                                             |
| Wandbelag                               | Kalkzementputz mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                    |  |                                                                                                        |
| Decken                                  | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                             |  | SB2, Anstrich nach Reinigung<br>der Oberfläche<br>(staub- und schmutzfrei),<br>Installationen sichtbar |
|                                         | Sichtbeton                                                                                                                                                            |  |                                                                                                        |
| Türen                                   | Stahlblech, Stahlfumfassungszarge,<br>pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                                                 |  | Zugang mit Transponder                                                                                 |
| Beschläge                               | Edelstahlgarnitur,<br>außen + innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                        |  |                                                                                                        |

| FSZ-03_EG_136 - Flur ASÜ |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bodenbelag               | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p>                                                                            |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten            | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>                                                                                                               |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Wandbelag                | <p>Kalkzementputz mit Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                                            |    |                                                         |
| Deckenbekleidung         | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, (600 x 1200 x 20), Gbtskarton, matte und glatte Oberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>                          |    | UK Decke = 3,00 m ü OK FFB                              |
| Tür                      | <p>Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm Obertürschließer</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit - RAL 7016</p> |   | feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend           |
| Sauberlaufzone           | <p>Rips und Bürste im Wechsel, flächenbündig, Einbaurahmen aus Winkelprofilen</p>                                                                                                                     |  | Im Bereich der Zu- und ausgänge                         |




| FSZ-03_EG_137 - Anmeldung |                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br/>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p>                                                       |  | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten             | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>                                                                                          |  | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Wandbelag                 | <p>Kalkzementputz mit Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                           |  |                                                            |
| Deckenbekleidung          | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, (600 x 1200 x<br/>20), Gipskarton, matte und glatte Oberfläche,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |  | UK Decke = 3,00 m ü OK FFB                                 |



| FSZ-03_EG_141 - Fahrzeughalle Kleintransporter 01 |                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                                        | <p>Epoxidharzbeschichtung auf Verbundestrich und Aufbeton, Quarzsandstreuung für befahrbare Flächen,</p> <p>Farbton:<br/>Steingrau RAL 7030</p> |    | Rutschfestigkeit R12                                                                                                                                                               |
| Sockelleisten                                     | <p>Hohlkehprofil aus Polymerbeton<br/>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)</p> <p>Signalblau RAL 5005, 20% Abtönung</p>                                |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschchnitt auf Länge</li> <li>- schubfest verklebt</li> <li>- Stoßkanten verklebt</li> <li>- Beschichtung durch Fußbodenbelag</li> </ul> |
|                                                   | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br/>Sockel h = 30 cm</p> <p>Farbton:<br/>Steingrau RAL 7030</p>                                                |    |                                                                                                                                                                                    |
| Wandbelag                                         | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                 |    |                                                                                                                                                                                    |
| Deckenbelag                                       | <p>Sichtbeton mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                      |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                                                                                      |
|                                                   | Sichtbeton                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                    |




| FSZ-03_EG_142 - Tauschraum weiß |                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                      | Epoxidharzbeschichtung auf Verbundestrich und Aufbeton, Quarzsandstreuung für befahrbare Flächen,<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030 |    | Rutschfestigkeit R12                                                                                           |
| Sockelleisten                   | Hohlkehprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)                                                                         |    | - Zuschchnitt auf Länge<br>- schubfest verklebt<br>- Stoßkanten verklebt<br>- Beschichtung durch Fußbodenbelag |
|                                 | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                                                 |    |                                                                                                                |
| Wandbelag                       | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                 |    |                                                                                                                |
| Deckenbelag                     | Sichtbeton mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                      |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                  |
|                                 | Sichtbeton                                                                                                                              |  |                                                                                                                |
| Türen                           | Rolltor, Stahllamellenkonstruktion, 2-schichtig, elektr. steuerbar<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                                |  | WK 3<br><br>Beispielprodukt:<br>Rolltor DD Decotherm S                                                         |






| FSZ-03_EG_143 - Tauschraum schwarz |                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                         | Epoxidharzbeschichtung auf Verbundestrich und Aufbeton, Quarzsandstreuung für befahrbare Flächen,<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030 |    | Rutschfestigkeit R12                                                                                         |
| Sockelleisten                      | Hohlkehprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)                                                                         |    | - Zuschnitt auf Länge<br>- schubfest verklebt<br>- Stoßkanten verklebt<br>- Beschichtung durch Fußbodenbelag |
|                                    | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                                                 |    |                                                                                                              |
| Wandbelag                          | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                 |    |                                                                                                              |
|                                    | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton: Basalt                             |   | im Bereich Handwaschbecken<br>h = 1,50 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique                     |
| Deckenbelag                        | Sichtbeton mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                      |  | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                |
|                                    | Sichtbeton                                                                                                                              |  |                                                                                                              |
| Türen                              | Rolltor, Stahllamellenkonstruktion, 2-schichtig, elektr. steuerbar<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                                |  | WK 3<br><br>Beispielprodukt:<br>Rolltor DD Decotherm S                                                       |




## Innen - BT 3 - Obergeschoss

| Bauteil                               | Material / Erscheinung                                                                                                                      | Oberfläche                                                                           | Anforderungen/<br>Bemerkungen |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>FSZ-03_OG_191 - Flur 3.3</b>       |                                                                                                                                             |                                                                                      |                               |
| Bodenbelag                            | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm, Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch,<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030 |    | ableitfähig                   |
| Sockelleisten                         | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                                                     |    |                               |
| Wandbelag                             | Lalkementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                       |    |                               |
| Decken                                | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                   |   | Installationen sichtbar       |
| Türen                                 | Stahlblech, Stahlumfassungszarge,<br>pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                        |  | Zugang mit Transponder        |
| Beschläge                             | Edelstahlgarnitur,<br>außen Drücker, innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                       |  |                               |
| <b>FSZ-03_OG_192 - Haustechnik GA</b> |                                                                                                                                             |                                                                                      |                               |
| Bodenbelag                            | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm, Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch,<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030 |  | ableitfähig                   |
| Sockelleisten                         | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                                                     |  |                               |
| Wandbelag                             | Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                         |  |                               |
| Decken                                | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                   |  | Installationen sichtbar       |




|           |                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Türen     | <p>Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit RAL 7016</p>       |  | Zugang mit Transponder, selbstschließend, EI 30 |
| Beschläge | <p>Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p> |  | Zugang mit Transponder                          |



| FSZ-03_OG_194 - Haustechnik (EMZ) |                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bodenbelag                        | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm, Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch,<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030 |    | ableitfähig                                        |
| Sockelleisten                     | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                                                     |    |                                                    |
| Wandbelag                         | Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                         |    |                                                    |
| Decken                            | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                   |    | Installationen sichtbar                            |
| Türen                             | Stahlblech, Stahlumfassungszarge,<br>pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                        |   | Zugang mit Transponder,<br>selbstschließend, EI 30 |
| Beschläge                         | Edelstahlgarnitur,<br>außen Knauf, innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet               |  | Zugang mit Transponder                             |


| FSZ-03_OG_195 - Büro Verwaltung |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                      | <p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>                                                                  |    | <p>Leitprodukt:<br/>Farbromont Kugelgarn Resista<br/>Colorpunkt oase 213</p>     |
| Sockelleisten                   | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>                                                                                                           |    | <p>Beispielprodukt:<br/>Farbromont Kugelgarn Resista<br/>Colorpunkt oase 213</p> |
| Wandbelag                       | <p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                                                                    |    | Q3 Sonderverspachtelung                                                          |
| Deckenbekleidung                | <p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion UK = 3,00 m</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    | <p>Beispielprodukt:<br/>Rockfon Blanka</p>                                       |
| Türen                           | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt, Glasausschnitt, VSG</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                                                                  |   | 32 dB im eingebauten Zustand                                                     |
| Beschläge                       | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                                                                                 |  | Zugang mit Transponder                                                           |




| FSZ-03_OG_196 - WC barrierefrei |                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag<br>WC barrierefrei   | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt                                          |    | Rutschfestigkeit R 10<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Sockelleisten                   | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Basalt                                                                             |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique                              |
| Wandbelag                       | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                 |    | ab OK Fliesenspiegel                                                  |
|                                 | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt                                          |    | h = 1,20 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique            |
| Deckenbekleidung                | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend,<br>vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |   | Leitprodukt:<br>Rockfon Blanka                                        |
| Türen                           | Stahlblech, Stahlumfassungszarge,<br>pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                                                            |  | Obertürschließer                                                      |
| Beschläge                       | Edelstahlgarnitur,<br>außen und innen Drücker<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                         |  | zusätzliche Bedienung durch<br>Taster                                 |




| FSZ-03_OG_197 - Teeküche |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag               | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nuttschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p>                                                                      |  | <p>Beispielprodukt:<br/>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete</p> |
| Wandbelag                | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>                                                                                                                                                    |  | <p>Beispielprodukt:<br/>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete</p> |
| Deckenbekleidung         | <p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion UK = 3,00 m</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |  | <p>Beispielprodukt:<br/>Rockfon Blanka</p>                      |




| FSZ-03_OG_199 - Lehrgang WC Herren |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Bodenbelag<br>(Duschräume, WC's)   | Feinsteinzeugfliesen, Format 600 x 600 mm,<br>10 cm Sockelfliese, Rutschfestigkeit R10, matt<br><br>Farbton:<br>Basalt                                                                                                                       |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Sockelleisten                      | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Basalt                                                                                                                                                                  |    |                                          |
| Wandbelag                          | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                                                                                       |    |                                          |
|                                    | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und<br>homogen, unglasiert, variierende Höhen für<br>Fliesenspiegel je nach Nutzung:<br>h = 1,20 m - Fliesen auf WC- Vorsatzschale<br><br>Farbton:<br>Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Deckenbekleidung                   | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                                                                                      |   | Entfeuchtung vorsehen                    |
| Türen                              | Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br>matt, Unterschnitt<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                                                                                |  |                                          |
| Beschläge                          | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzyylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                                                                       |  | Zugang Umkleiden mit<br>Transponder      |
| WC-Trennwände                      | 30 mm Spanplatte, beschichtet,<br>h = 200 cm, 5 cm Fußluft, eloxiert,<br>WC-Besetzzeichen rotweiß, Bänder und<br>Beschläge Edelstahl matt gebürstet<br><br>Farbton:<br>Anthrazit/ Dunkelgrau                                                 |  |                                          |
| Wandspiegel in Sanitärräumen       | Kristallspiegel, Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt,<br>in Fliesenspiegel integriert, OK Spiegel = +2,10 ü<br>OKFFB, Splitterschutzfolie oder Verlebung mit<br>Spiegel-Silikon                                                            |  |                                          |




| FSZ-03_OG_201 - Lehrgang WC Damen |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bodenbelag<br>(Duschräume, WC's)  | Feinsteinzeugfliesen, Format 600 x 600 mm,<br>10 cm Sockelfliese, Rutschfestigkeit R10, matt<br><br>Farbton:<br>Basalt                                                                                                                                                                       |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique             |
| Sockelleisten                     | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt                                                                                                                                                                                                                                |    | h Sockelleiste an nicht<br>gefliesen Wänden = 0,10 m |
| Wandbelag                         | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                      |
|                                   | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und<br>homogen, unglasiert, variierende Höhen für<br>Fliesenspiegel je nach Nutzung:<br>h = 1,20 m - Fliesen auf WC- Vorsatzschale<br>h = 2,10 m - Fliesen hinter den Waschtischen<br><br>Farbton:<br>Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique             |
| Deckenbekleidung                  | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                                                                                                                                      |   | Entfeuchtung vorsehen                                |
| Türen                             | Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br>matt, Unterschnitt<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                                                                                                                                |  |                                                      |
| Beschläge                         | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                                                                                                                        |  | Zugang Umkleiden mit<br>Transponder                  |
| WC-Trennwände                     | 30 mm Spanplatte, beschichtet,<br>h = 200 cm, 5 cm Fußluft, eloxiert,<br>WC-Besetzzeichen rotweiß, Bänder und<br>Beschlüge Edelstahl matt gebürstet<br><br>Farbton:<br>Anthrazit/ Dunkelgrau                                                                                                 |  |                                                      |
| Wandspiegel in Sanitärräumen      | Kristallspiegel, Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt,<br>in Fliesenspiegel integriert, OK Spiegel = +2,10 ü<br>OKFFB, Splitterschutzfolie oder Verlebung mit<br>Spiegel-Silikon                                                                                                            |  |                                                      |



| FSZ-03_OG_202 - Medienraum |                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                 | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p> |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten              | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>                                                                               |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Wandbelag                  | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                        |    |                                                         |
| Decken                     | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>             |    | Entfeuchtung vorsehen                                   |
| Türen                      | <p>Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit RAL 7016</p>                                             |   | Zugang mit Transponder                                  |
| Beschläge                  | <p>Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                       |  | Zugang mit Transponder                                  |



| FSZ-03_OG_203 - Archiv |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag             | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br/>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br/>antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p> |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten          | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>                                                                                   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Wandbelag              | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                |    |                                                            |
| Decke                  | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, vollflächig<br/>verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>                              |    |                                                            |
| Türen                  | <p>Stahlblech, Stahlumfassungszarge,<br/>pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit RAL 7016</p>                                                 |   | Zugang mit Transponder                                     |
| Beschläge              | <p>Edelstahlgarnitur,<br/>außen Knauf, innen Drücker,<br/>digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                       |  | Zugang mit Transponder                                     |




| FSZ-03_OG_211 - Umkleide Küche |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                     | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br/>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br/>antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p> |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten                  | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>                                                                                   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Deckenbekleidung               | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>             |    | Entfeuchtung vorsehen                                      |
| Wandbelag                      | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                |    |                                                            |
| Türen                          | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br/>matt, Unterschnitt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                        |   |                                                            |
| Beschläge                      | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br/>digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                |  | Zugang Umkleiden mit<br>Transponder                        |



| FSZ-03_OG_212 - WC Vorraum   |                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                   | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm, 10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>                          |    | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Sockelleisten                | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                                                                       |    | h Sockelleiste an nicht gefliesten Wänden = 0,10 m                                       |
| Wandbelag                    | <p>Kalkzementputz mit Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                            |    |                                                                                          |
|                              | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                    |    | <p>h= 2,10 m auf Vorwand im Bereich HWB</p> <p>h= 1,20 m auf Vorwand im Bereich WC's</p> |
| Deckenbekleidung             | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>             |   | Entfeuchtung vorsehen                                                                    |
| Türen                        | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt, Unterschnitt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                    |  |                                                                                          |
| Beschläge                    | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                                   |  |                                                                                          |
| Wandspiegel in Sanitärräumen | <p>Kristallspiegel, Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt, in Fliesenspiegel integriert, Höhe OK = 2,10 m, Splitterschutzfolie oder Verlebung mit Spiegel-Silikon</p> |  | h= 2,10 m auf Vorwand im Bereich HWB                                                     |



| FSZ-03_OG_213 - Küche WC |                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag               | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm, 10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>              |    | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Sockelleisten            | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                                                           |    | h Sockelleiste an nicht gefliesten Wänden = 0,10 m                                       |
| Wandbelag                | <p>Kalkzementputz mit Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                |    |                                                                                          |
|                          | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert<br/>Fliesenspiegel raumhoch</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>            |    | <p>h= 2,10 m auf Vorwand im Bereich HWB</p> <p>h= 1,20 m auf Vorwand im Bereich WC's</p> |
| Deckenbekleidung         | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |   | Entfeuchtung vorsehen                                                                    |
| Türen                    | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt, Unterschnitt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                        |  |                                                                                          |
| Beschläge                | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                       |  |                                                                                          |


| FSZ-03_OG_214 - Regenerierküche |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                      | <p>Steinzeugplatte, 60 x 30 cm, 10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert, Rutschfestigkeit R12</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                           |    | gem. Empfehlung/<br>Anforderungen Küchenplanung<br>wasserundurchlässig,<br>wasserabstoßend, abriebfest,<br>nicht toxisch, Gefälle 1,5 - 2 %;<br>Aufstellflächen für Geräte |
| Sockelleisten                   | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                            |
| Wandbelag                       | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert<br/>Fliesenspiegel raumhoch</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                                         |    |                                                                                                                                                                            |
| Deckenbekleidung                | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygiene Anforderungen, abgehängte Unterkonstruktion, Randfries aus GK</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    |                                                                                                                                                                            |
| Türen                           | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                                                                   |   | Zugang mit Transponder                                                                                                                                                     |
| Beschläge                       | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzyylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                                                            |  |                                                                                                                                                                            |




| FSZ-03_OG_215 - Büro/ Aufenthalt Küche |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                             | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten                          | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt                                                                                  |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Wandbelag                              | Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                     |    | Q3 Sonderverspachtelung                                    |
| Deckenbekleidung                       | Gipskartondecke, glatt, geschlossen, vollflächig<br>verlegt, abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                                 |    |                                                            |
| Türen                                  | Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br>matt<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                     |   |                                                            |
| Beschläge                              | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                         |  |                                                            |



| FSZ-03_OG_216 - Flur Küche |                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                 | <p>Steinzeugplatte, 60 x 30 cm,<br/>10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert, Rutschfestigkeit R12</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>  |    | gem. Empfehlung/<br>Anforderungen Küchenplanung<br>wasserundurchlässig,<br>wasserabstoßend, abriebfest,<br>nicht toxisch, Gefälle 1,5 - 2 %;<br>Aufstellflächen für Geräte |
| Sockelleisten              | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                            |
| Wandbelag                  | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert<br/>Fliesenspiegel raumhoch</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                |    |                                                                                                                                                                            |
| Wandbelag                  | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                    |    |                                                                                                                                                                            |
| Decken                     | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |   | Entfeuchtung vorsehen                                                                                                                                                      |
| Türen                      | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br/>matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                          |  |                                                                                                                                                                            |
| Beschläge                  | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br/>digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                    |  |                                                                                                                                                                            |



| FSZ-03_OG_217 - Geschirrspüle |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                    | <p>Steinzeugplatte, 60 x 30 cm, 10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert, Rutschfestigkeit R12</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                           |    | gem. Empfehlung/<br>Anforderungen Küchenplanung<br>wasserundurchlässig,<br>wasserabstoßend, abriebfest,<br>nicht toxisch, Gefälle 1,5 - 2 %;<br>Aufstellflächen für Geräte |
| Sockelleisten                 | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                                                                                                   |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique                                                                                                                                   |
| Wandbelag                     | <p>Steinzeugplatte, 60 x 30 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert<br/>Fliesenspiegel raumhoch</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                                         |    |                                                                                                                                                                            |
| Deckenbekleidung              | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygiene Anforderungen, abgehängte Unterkonstruktion, Randfries aus GK</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    |                                                                                                                                                                            |
| Türen                         | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                                                                   |   | Zugang mit Transponder                                                                                                                                                     |
| Beschläge                     | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzyylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                                                            |  |                                                                                                                                                                            |




| FSZ-03_OG_218 - Wareneingang |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                   | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br/>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br/>antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R11,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p> |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten                | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>                                                                                   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Wandbelag                    | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                |    |                                                            |
| Deckenbekleidung             | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>             |    | Entfeuchtung vorsehen                                      |
| Türen                        | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br/>matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                      |   | Zugang mit Transponder                                     |
| Beschläge                    | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br/>digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                |  |                                                            |




| FSZ-03_OG_219 - Küche Lager |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                  | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R11,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p>                                                 |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten               | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>                                                                                                                               |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Wandbelag                   | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                                                        |    |                                                         |
| Deckenbekleidung            | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygieneanforderungen, abgehängte Unterkonstruktion, Randfries aus GK</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    | Entfeuchtung vorsehen                                   |
| Türen                       | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                                                                  |   | Zugang mit Transponder                                  |
| Beschläge                   | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                                                            |  |                                                         |



| FSZ-03_OG_220 - PuMi |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag           | <p>Steinzeugplatte, 60 x 30 cm,<br/>10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und<br/>homogen, unglasiert, Rutschfestigkeit R11</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                               |    | gem. Empfehlung/<br>Anforderungen Küchenplanung<br>wasserundurchlässig,<br>wasserabstoßend, abriebfest,<br>nicht toxisch, Gefälle 1,5 - 2 %;<br>Aufstellflächen für Geräte |
| Sockelleisten        | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                                                                                                               |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique                                                                                                                                   |
| Wandbelag            | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                            |
| Deckenbekleidung     | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte<br/>(60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygiene<br/>Anforderungen, abgehängte Unterkonstruktion,<br/>Randfries aus GK</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    |                                                                                                                                                                            |
| Türen                | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br/>matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                            |
| Beschläge            | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br/>digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                            |




| FSZ-03_OG_221 - Lager |                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bodenbelag            | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nuttschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p> |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten         | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>                                                                               |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Wandbelag             | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                        |    |                                                         |
| Deckenbekleidung      | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>             |    | Entfeuchtung vorsehen                                   |
| Türen                 | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                  |   |                                                         |
| Beschläge             | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                            |  |                                                         |





| FSZ-03_OG_222 - Speisenausgabe |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                     | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p>                                                 |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten                  | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>                                                                                                                               |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Wandbelag                      | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                                                        |    |                                                         |
| Deckenbekleidung               | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygieneanforderungen, abgehängte Unterkonstruktion, Randfries aus GK</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    |                                                         |
| Türen                          | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                                                                  |   | Zugang mit Transponder                                  |
| Beschläge                      | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                                                                                   |  |                                                         |




| FSZ-03_OG_223 - Speiseraum                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag<br>Eingangs- und Aufenthaltsbereich | Vinylplanken mit Akzentfugen; Belagstärke 2,0 mm;<br>Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch;<br>Rutschfestigkeitsklasse R9                                      |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.7central oak, 150<br>x 28 cm |
|                                                | Farbton:<br>Planken - heller Holzton (Eiche)                                                                                                                                 |    |                                                                 |
|                                                | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm                                                                                                                            |    |                                                                 |
|                                                | Farbton:<br>Planken - heller Holzton (Eiche)                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                 |
| Wandbelag                                      | Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich                                                                                                                                     |    | Q3 Sonderverspachtelung                                         |
|                                                | Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                 |
| Deckenbelag                                    | Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte<br>(60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche,<br>Hygieneanforderungen, abgehängte<br>Unterkonstruktion, Randfries aus GK |   |                                                                 |
|                                                | Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                 |
| Durchreiche                                    | Vorbaurolladen, quadratische Kastenform, Aluminium                                                                                                                           |  |                                                                 |
|                                                | Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                 |








| FSZ-03_OG_224 - Lehrgang Vorraum H |                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                         | <p>Steinzeugplatte, 60 x 30 cm,<br/>10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert, Rutschfestigkeit R12</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>  |    | gem. Empfehlung/<br>Anforderungen Küchenplanung<br>wasserundurchlässig,<br>wasserabstoßend, abriebfest,<br>nicht toxisch, Gefälle 1,5 - 2 %;<br>Aufstellflächen für Geräte |
| Sockelleisten                      | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                                                              |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique                                                                                                                                   |
| Wandbelag                          | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                                            |    | h= 2,10 m auf Vorwand im<br>Bereich HWB                                                                                                                                    |
|                                    | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                    |    |                                                                                                                                                                            |
| Deckenbekleidung                   | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |   | Entfeuchtung vorsehen                                                                                                                                                      |
| Türen                              | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br/>matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                          |  |                                                                                                                                                                            |
| Beschläge                          | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                               |  |                                                                                                                                                                            |






| FSZ-03_OG_231 - Flur 3.4 |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag               | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete       |
| Sockelleisten            | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt                                                                                  |    |                                                                  |
| Wandbelag                | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                              |    |                                                                  |
| Deckenbekleidung         | Gipskartondecke, glatt, geschlossen, vollflächig<br>verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                              |    |                                                                  |
| Fenster                  | Aluminiumfenster, pulverbeschichtet,<br>Dreischeiben-Isolierverglasung<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                      |    | symmetrische, horizontale<br>Aufteilung durch<br>Fenstersprossen |
| Türen                    | Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br>matt<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                     |   |                                                                  |
| Beschläge                | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                               |  |                                                                  |








| FSZ-03_OG_232 - Umkleide D |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                 | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p>                                                  |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten              | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>                                                                                                                                |    |                                                         |
| Wandbelag                  | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                                                         |    |                                                         |
| Deckenbekleidung           | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygiene Anforderungen, abgehängte Unterkonstruktion, Randfries aus GK</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    |                                                         |
| Türen                      | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                                                                   |   |                                                         |
| Beschläge                  | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzyylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                                                            |  |                                                         |






| FSZ-03_OG_233 - Umkleide H |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                 | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nuttschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p>                                                  |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten              | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>                                                                                                                                |    |                                                         |
| Wandbelag                  | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                                                         |    |                                                         |
| Deckenbekleidung           | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygiene Anforderungen, abgehängte Unterkonstruktion, Randfries aus GK</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    |                                                         |
| Türen                      | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                                                                   |   |                                                         |
| Beschläge                  | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                                                             |  |                                                         |








| FSZ-03_OG_234 - Lager Büromaterial & Drucker |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                                   | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p>                                                          |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten                                | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>                                                                                                                                        |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Wandbelag                                    | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                                                                 |    |                                                         |
| Deckenbekleidung                             | <p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    | Beispielprodukt:<br>Rockfon Blanka                      |
| Türen                                        | <p>Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit RAL 7016</p>                                                                                                      |   | Zugang mit Transponder                                  |
| Beschläge                                    | <p>Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                                                                |  | Zugang mit Transponder                                  |

| FSZ-03_OG_235 - Schulungsraum 01 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                       | Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,<br><br>Farbton:<br>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten                                                                       |    | Beispielprodukt:<br>Farbromont Kugelgarn Resista<br>Colorpunkt oase 213                           |
| Sockelleisten                    | Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten                                                                                            |    |                                                                                                   |
| Wandbelag                        | Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                                                        |    | Q3 Sonderverspachtelung                                                                           |
| Deckenbekleidung                 | Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |    | Beispielprodukt:<br>Rockfon Blanka                                                                |
| Türen                            | Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                                                                          |   | 39 dB im eingebauten Zustand                                                                      |
| Beschläge                        | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                                                     |  |                                                                                                   |
| Festverglasung                   | Stahlrahmenkonstruktion, bodentief, h = 2,30 m, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>fenstergrau - RAL 7040                                                                                                            |  | EI 30                                                                                             |
| Fenster                          | Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung<br><br>Farbton:<br>Fenstergrau - RAL 7040                                                                                                          |  | symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen                                        |
| Sonnenschutz                     | Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend<br><br>Farbton:<br>Fenstergrau - RAL 7040                                                                        |  | - 230 V Versorgungsspannung                                                                       |
| Fensterbank innen                | Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm<br>Farbton: hellgrau                                               |  | BRH: 0,90 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Werzalit Fensterbank compact                               |
| mobile Trennwand                 | Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Aluminium- und Stahlprofilen, beidseitig beplankt, Oberfläche CPL<br>Randabstand: 10 cm umlaufend<br>Loch-Durchmesser: 1,5 m<br>Loch-Abstand: 6 mm                           |  | bew. Schalldämmmaß: 52 dB<br>eingeb. Schalldämmmaß: 42 dB<br><br>Beispielprodukt:<br>Variflex 100 |

| FSZ-03_OG_236 - Schulungsraum 02 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                       | Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,<br><br>Farbton:<br>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten                                                                       |    | Beispielprodukt:<br>Farbromont Kugelnarn Resista<br>Colorpunkt oase 213                           |
| Sockelleisten                    | Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten                                                                                            |    |                                                                                                   |
| Wandbelag                        | Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                                                        |    | Q3 Sonderverspachtelung                                                                           |
| Deckenbekleidung                 | Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |    | Beispielprodukt:<br>Rockfon Blanka                                                                |
| Türen                            | Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                                                                          |   | 32 dB im eingebauten Zustand                                                                      |
| Beschläge                        | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                                                     |  |                                                                                                   |
| Festverglasung                   | Stahlrahmenkonstruktion, bodentief, h = 2,30 m, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>fenstergrau - RAL 7040                                                                                                            |  | EI 30                                                                                             |
| Fenster                          | Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung<br><br>Farbton:<br>Fenstergrau - RAL 7040                                                                                                          |  | symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen                                        |
| Sonnenschutz                     | Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend<br><br>Farbton:<br>Fenstergrau - RAL 7040                                                                        |  | - 230 V Versorgungsspannung                                                                       |
| Fensterbank innen                | Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm<br>Farbton: hellgrau                                               |  | BRH: 0,90 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Werzalit Fensterbank compact                               |
| mobile Trennwand                 | Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Aluminium- und Stahlprofilen, beidseitig beplankt, Oberfläche CPL<br>Randabstand: 10 cm umlaufend<br>Loch-Durchmesser: 1,5 m<br>Loch-Abstand: 6 mm                           |  | bew. Schalldämmmaß: 52 dB<br>eingeb. Schalldämmmaß: 42 dB<br><br>Beispielprodukt:<br>Variflex 100 |

| FSZ-03_OG_237 - Schulungsraum 03 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                       | <p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>                                                                       |    | Beispielprodukt:<br>Farbromont Kugelfarn Resista<br>Colorpunkt oase 213                           |
| Sockelleisten                    | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>                                                                                           |    |                                                                                                   |
| Wandbelag                        | <p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>                                                                                                                                        |    | Q3 Sonderverspachtelung                                                                           |
| Deckenbekleidung                 | <p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    | Beispielprodukt:<br>Rockfon Blanka                                                                |
| Türen                            | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                                                                                                          |   | 32 dB im eingebauten Zustand                                                                      |
| Beschläge                        | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                                                                                     |  |                                                                                                   |
| Fenster                          | <p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton:<br/>Fenstergrau - RAL 7040</p>                                                                                                          |  | symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen                                        |
| Sonnenschutz                     | <p>Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend</p> <p>Farbton:<br/>Fenstergrau - RAL 7040</p>                                                                        |  | - 230 V Versorgungsspannung                                                                       |
| Fensterbank innen                | <p>Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm<br/>Farbton: hellgrau</p>                                               |  | BRH: 0,90 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Werzalit Fensterbank compact                               |
| mobile Trennwand                 | <p>Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Aluminium- und Stahlprofilen, beidseitig beplankt, Oberfläche CPL<br/>Randabstand: 10 cm umlaufend<br/>Loch-Durchmesser: 1,5 m<br/>Loch-Abstand: 6 mm</p>                         |  | bew. Schalldämmmaß: 52 dB<br>eingeb. Schalldämmmaß: 42 dB<br><br>Beispielprodukt:<br>Variflex 100 |

| FSZ-03_OG_238 - Schulungsraum 04 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                       | Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,<br><br>Farbton:<br>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten                                                                       |    | Beispielprodukt:<br>Farbromont Kugelgarn Resista<br>Colorpunkt oase 213                           |
| Sockelleisten                    | Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten                                                                                            |    |                                                                                                   |
| Wandbelag                        | Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                                                        |    | Q3 Sonderverspachtelung                                                                           |
| Deckenbekleidung                 | Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |    | Beispielprodukt:<br>Rockfon Blanka                                                                |
| Türen                            | Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                                                                          |   | 32 dB im eingebauten Zustand                                                                      |
| Beschläge                        | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                                                     |  |                                                                                                   |
| Festverglasung                   | Stahlrahmenkonstruktion, bodentief, h = 2,30 m, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>fenstergrau - RAL 7040                                                                                                            |  | EI 30                                                                                             |
| Fenster                          | Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung<br><br>Farbton:<br>Fenstergrau - RAL 7040                                                                                                          |  | symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen                                        |
| Sonnenschutz                     | Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend<br><br>Farbton:<br>Fenstergrau - RAL 7040                                                                        |  | - 230 V Versorgungsspannung                                                                       |
| Fensterbank innen                | Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm<br>Farbton: hellgrau                                               |  | BRH: 0,90 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Werzalit Fensterbank compact                               |
| mobile Trennwand                 | Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Aluminium- und Stahlprofilen, beidseitig beplankt, Oberfläche CPL<br>Randabstand: 10 cm umlaufend<br>Loch-Durchmesser: 1,5 m<br>Loch-Abstand: 6 mm                           |  | bew. Schalldämmmaß: 52 dB<br>eingeb. Schalldämmmaß: 42 dB<br><br>Beispielprodukt:<br>Variflex 100 |

| FSZ-03_OG_239 - Schulungsraum 05 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbelag                       | Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,<br><br>Farbton:<br>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten                                                                       |    | Beispielprodukt:<br>Farbromont Kugelgarn Resista<br>Colorpunkt oase 213                           |
| Sockelleisten                    | Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten                                                                                            |    |                                                                                                   |
| Wandbelag                        | Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                                                                                                                                        |    | Q3 Sonderverspachtelung                                                                           |
| Deckenbekleidung                 | Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |    | Beispielprodukt:<br>Rockfon Blanka                                                                |
| Türen                            | Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                                                                                                          |   | 32 dB im eingebauten Zustand                                                                      |
| Beschläge                        | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                                                                                     |  |                                                                                                   |
| Festverglasung                   | Stahlrahmenkonstruktion, bodentief, h = 2,30 m, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>fenstergrau - RAL 7040                                                                                                            |  | EI 30                                                                                             |
| Fenster                          | Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung<br><br>Farbton:<br>Fenstergrau - RAL 7040                                                                                                          |  | symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen                                        |
| Sonnenschutz                     | Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend<br><br>Farbton:<br>Fenstergrau - RAL 7040                                                                        |  | - 230 V Versorgungsspannung                                                                       |
| Fensterbank innen                | Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm<br>Farbton: hellgrau                                               |  | BRH: 0,90 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Werzalit Fensterbank compact                               |
| mobile Trennwand                 | Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Aluminium- und Stahlprofilen, beidseitig beplankt, Oberfläche CPL<br>Randabstand: 10 cm umlaufend<br>Loch-Durchmesser: 1,5 m<br>Loch-Abstand: 6 mm                           |  | bew. Schalldämmmaß: 52 dB<br>eingeb. Schalldämmmaß: 42 dB<br><br>Beispielprodukt:<br>Variflex 100 |