NT01
Außenfenster und -türen
Stand 29.05.2026

Kirchberger Wiegner Rohde
Partnerschaft von Architekten mbB

Elementnummer				Kategorisierung							Geometrie							Material				Einbausituation		Maße					Anforderungen															Beschläge						Schließer				Schloss	Anmerkungen
Element	Geschoss	Bauteil Nr.	Elementnr. Laufend	Typ	Teilung	Fenster Typ	Produkt Profil	VE / Gewerk	Pos.Nr.-LV	Detailplan Nr.	Öffnungsart (von innen gesehen, von links nach rechts)	Öffnungsflügel (Anzahl)	Teilung (symmetr./asymm.)	Vertikale Teilung	Öffnung nach innen / nach außen	Fensteranschlag (nach DIN) linker Flügel / rechter Flügel	Festverglasung/Festfeld (Anzahl)	Profilmaterial	Farbe / Oberfläche Außen	Farbe/Oberfläche Innen	Füllung Festpaneelen	Anschluss V-Schnitt (Detail Nr.)	Anschluss H-Schnitt (Detail Nr.)	BAM Höhe (Elementmaß)	BAM Breite (Elementmaß)	Rohbau Höhe	Rohbau Breite	BAM Größe (m2)	U-Wert Gesamtelement	G-Wert Verglasung (Wärmeschutz)	Lichttransmissionsgrad (t-Wert)	Farbwiedergabeindex Ra	Art der Verglasung	Brandschutz	1. Rettungsweg	lichtes Durchgangsmaß (Gehflügel)	Türschwelle nach DIN 18040-1	Kateg. absturzsichernde Verglasung gem. DIN 18008-4	bauseitige Absturzsicherung vor Öffnungsflügel	das am Bau wirksame Schalldämmmaß R'w (dB)	Vorhaltemaß (+dB)	erforerlicher Schalldämmmaß Rw'p (dB) inkl. Korrektur	Einbruchschutz	Beschlag (Bandseite)	Beschlag (Bandgegenseite)	Beschlagsart (BS/BGS)	Schild BS/BGS	Material / Oberfläche	Fenster- / Türband	Art Türschließer	Zusatzausstattung	Türschließer	Einbau Bandgegenseite	Zylinderart	
FE	00	01	01	Typ F	8-tlg (2-tlg senkrecht u. 4-tlg waagerecht)	8x festverglast	H/A 68	Außenfenster	02.02.0060		FV	0	-	-	-	-	8	H/A	B/A	H	-			wie Bestand	1,900	6,0950	1,930	ca. 12,5	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	-	-	-	-	-	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	00	01	02	Typ G	1-tlg	rundes Fenster, festverglast	H/A 68	Außenfenster	02.02.0070		FV	0	-	-	-	-	1	H/A	B/A	H	-			0,980	0,980	⌀ 1,01	⌀ 1,01	0,960	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	-	-	-	-	-	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	00	01	03	Typ H	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	6x festverglast	H/A 68	Außenfenster	02.02.0080		FV	0	-	-	-	-	6	H/A	B/A	H	-			2,985	2,480	6,0950	2,510	7,403	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	-	-	-	-	-	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	00	01	04	Typ H	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	6x festverglast	H/A 68	Außenfenster	02.02.0080		FV	0	-	-	-	-	6	H/A	B/A	H	-			2,985	2,480	6,0950	2,510	7,403	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	-	-	-	-	-	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	00	01	05	Typ G	1-tlg	rundes Fenster, festverglast	H/A 68	Außenfenster	02.02.0070		FV	0	-	-	-	-	1	H/A	B/A	H	-			0,980	0,980	⌀ 1,01	⌀ 1,01	0,960	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	-	-	-	-	-	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	00	01	06	Typ F	8-tlg (2-tlg senkrecht u. 4-tlg waagerecht)	8x festverglast	H/A 68	Außenfenster	02.02.0060		FV	0	-	-	-	-	8	H/A	B/A	H	-			wie Bestand	1,900	6,0950	1,930	ca. 12,5	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	-	-	-	-	-	Std.	-	-	-	-		analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
AT	00	01	07	Typ Q	2-flg	Eingangstür	H/A 68	Außenfenster	03.02.0010		FV, D	2	sym	St	na	L/ R	6	H/A	B/A	H	-			ca. 3,93	ca. 3,135	6,5445	3,135	ca. 12,3	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	na	wie Bestand		-	-	33	2	35	RC 1 N	HS	HS	SG/SG	R/R	St	Std.	OTS	BF			PZ	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	00	02	01	Typ A	9-tlg (3-tlg-senkrecht u. 3-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 3x Dreh-Kipp und Brüstung mit 3x Festpaneel	H/A 68	Außenfenster	02.02.0010	DT 401	FV, DK, P	3	-	Pf	ni	R/R/L	3	H/A	B/A	H	M	DT 421	DT 422	2,985	2,855	3,000	2,8850	8,522	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	00	02	02	Typ K	2-tlg (senkrecht)	2x Dreh-Kipp Fenster	H/A 68	Außenfenster	02.02.0110		DK	2	sym	Pf	ni	R/L	0	H/A	B/A	H	-			0,985	1,980	1,000	2,010	1,950	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	00	02	03	Typ L	4-tlg (2-tlg senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	2x Dreh-Kipp Fenster und 2x Festpaneel	H/A 68	Außenfenster	02.02.0120		DK, P	2	sym	Pf	ni	R/L	0	H/A	B/A	H	M			Höhe Typ L+M	1,980	6,345	2,010	ca. 6,3	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
EL	00	02	04	Typ N	13-tlg (5-tlg senkrecht u. 3-tlg waagerecht)	5x festverglastes Oberlicht, 3x Dreh-Kipp, 2x Drehtüren, 3x festverglaste Brüstungsfenster	H/A 68	Außenfenster	02.02.0140-0145		FV, DK, D	5	-	Pf/St	ni, na	R/R/L/R/L	8	H/A	B/A	H	-			2,985	4,980	3,000	5,010	14,865	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	wie Bestand	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
EL	00	03	01	Typ P	8-tlg (3-tlg senkrecht u. 3-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 2x Dreh-Kipp, 1 Fenstertür (Dreh), 2x Festpaneel	H/A 68	Außenfenster	02.02.0160		FV, DK, D, P	3	-	Pf	ni, na	R/L/R	3	H/A	B/A	H	M			2,985	2,855	3,000	2,885	8,522	1,00	≤ 0,60	-	≥ 80	WSV	-	-	≥ 0,90	≤ 0,02	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	NICHT Analog zu Best., genaue BAM Maße wie Best.
EL	00	03	02	Typ P, gesp.	8-tlg (3-tlg senkrecht u. 3-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 2x Dreh-Kipp, 1 Fenstertür (Dreh), 2x Festpaneel	H/A 68	Außenfenster	02.02.0160		FV, D, DK, P	3	-	Pf	na, ni	L/R/L	3	H/A	B/A	H	M			2,985	2,855	3,000	2,885	8,522	1,00	≤ 0,60	-	≥ 80	WSV	-	-	≥ 0,90	≤ 0,02	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	NICHT Analog zu Best., genaue BAM Maße wie Best.
FE	00	04	01	Typ C	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 2x Dreh-Kipp-Fenster, 1x festverglast Fensterfläche	H/A 68	Außenfenster	02.02.0030	DT 403	FV, DK	2	-	Pf	ni	R/L	3	H/A	B/A	H	-	DT 425	DT 426, 427	wie Bestand	2,855	2,0 / 2,375	2,885	ca. 6,5	1,20	0,37	≥ 0,55		SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	NICHT Analog zu Best., genaue BAM Maße wie Best.
FE	00	04	02	Typ C, gesp.	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 2x Dreh-Kipp-Fenster, 1x festverglast Fensterfläche	H/A 68	Außenfenster	02.02.0030	DT 403	FV, DK	2	-	Pf	ni	R/L	3	H/A	B/A	H	-	DT 425	DT 426, 427	wie Bestand	2,855	2,0 / 2,375	2,885	ca. 6,5	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	NICHT Analog zu Best., genaue BAM Maße wie Best.
FE	00	04	03	Typ D	9-tlg (3-tlg-senkrecht u. 3-tlg waagerecht)	3x festverglasts Oberlicht, 2x Dreh-Kipp,1x festverglaste Fensterfläche 3x Festpaneel	H/A 68	Außenfenster	02.02.0040	DT 404	FV, DK, P	2	sym	Pf	ni	R/L	3	H/A	B/A	H	M	DT 428	DT 429	Höhe TypD+E	2,855	6,345	2,885	ca. 9,05	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	NICHT Analog zu Best., genaue BAM Maße wie Best.
FE	00	04	04	Typ C	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 2x Dreh-Kipp-Fenster, 1x festverglast Fensterfläche	H/A 68	Außenfenster	02.02.0030	DT 403	FV, DK	2	-	Pf	ni	R/L	3	H/A	B/A	H	-	DT 425	DT 426, 427	wie Bestand	2,855	2,0 / 2,375	2,885	ca. 6,5	1,20	0,37	≥ 0,55		SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	NICHT Analog zu Best., genaue BAM Maße wie Best.
FE	00	04	05	Typ C, gesp.	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 2x Dreh-Kipp-Fenster, 1x festverglast Fensterfläche	H/A 68	Außenfenster	02.02.0030	DT 403	FV, DK	2	-	Pf	ni	R/L	3	H/A	B/A	H	-	DT 425	DT 426, 427	wie Bestand	2,855	2,0 / 2,375	2,885	ca. 6,5	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	NICHT Analog zu Best., genaue BAM Maße wie Best.
FE	00	04	06	Typ A	9-tlg (3-tlg-senkrecht u. 3-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 3x Dreh-Kipp und Brüstung mit 3x Festpaneel	H/A 68	Außenfenster	02.02.0010	DT 401	FV, DK, P	3	-	Pf	ni	R/R/L	3	H/A	B/A	H	M	DT 421	DT 422	2,985	2,855	3,000	2,8850	8,522	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	00	04	07	Typ A	9-tlg (3-tlg-senkrecht u. 3-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 3x Dreh-Kipp und Brüstung mit 3x Festpaneel	H/A 68	Außenfenster	02.02.0010	DT 401	FV, DK, P	3	-	Pf	ni	R/R/L	3	H/A	B/A	H	M	DT 421	DT 422	2,985	2,863	3,000	2,8925	8,545	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
AT	00	04	08	Typ R	1-flg	Terrassentür, verglast	H/A 68	Außenfenster	03.02.0020		D	1	-	-	na	L	0	H/A	B/A	H	-			ca. 2,135	ca. 1,135	2,135	1,135	ca. 2,42	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	≥ 0,90	≤ 0,02	-	-	33	2	35	RC 1 N	HT2	HT1	D/D	Ro/R	St	Std.	-	-	-	-	PZ	Höhe Beschläge 85cm ü.OKFF gem. DIN 18040
AT	00	04	09	Typ R	1-flg	Terrassentür, verglast	H/A 68	Außenfenster	03.02.0020		D	1	-	-	na	L	0	H/A	B/A	H	-			ca. 2,135	ca. 1,135	2,135	1,135	ca. 2,42	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	≥ 0,90	≤ 0,02	-	-	33	2	35	RC 1 N	HT2	HT1	D/D	Ro/R	St	Std.	-	-	-	-	PZ	Höhe Beschläge 85cm ü.OKFF gem. DIN 18040
FE	01	01	01	Typ G	1-tlg	rundes Fenster, festverglast	H/A 68	Außenfenster	02.02.0070		FV	0	-	-	-	-	1	H/A	B/A	H	-			0,980	0,980	⌀ 1,01	⌀ 1,01	0,960	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	-	-	-	-	-	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	01	01	02	Typ I	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	6x festverglast	H/A 68	Außenfenster	02.02.0090		FV	0	-	-	-	-	6	H/A	B/A	H	-			3,000	2,480	6,0950	2,510	7,440	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	-	-	-	-	-	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	01	01	03	Typ J	10-tlg (4-tlg senkrecht u. 3-tlg waagerecht)	10x festverglast	H/A 68	Außenfenster	02.02.0100		FV	0	-	-	-	-	10	H/A	B/A	H	-			3,000	3,105	6,0950	3,135	9,315	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	-	-	-	-	-	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	01	01	04	Typ I	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	6x festverglast	H/A 68	Außenfenster	02.02.0090		FV	0	-	-	-	-	6	H/A	B/A	H	-			3,000	2,480	6,0950	2,510	7,440	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	-	-	-	-	-	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	01	01	05	Typ G	1-tlg	rundes Fenster, festverglast	H/A 68	Außenfenster	02.02.0070		FV	0	-	-	-	-	1	H/A	B/A	H	-			0,980	0,980	⌀ 1,01	⌀ 1,01	0,960	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	-	-	-	-	-	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	01	02	01	Typ B	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 3x Dreh-Kipp-Fenster	H/A 68	Außenfenster	02.02.0020	DT 402	FV, DK	3	-	Pf	ni	R/R/L	3	H/A	B/A	H	-	DT 423	DT 424	1,985	2,855	2,000	2,885	5,667	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	01	02	02	Typ B	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 3x Dreh-Kipp-Fenster	H/A 68	Außenfenster	02.02.0020	DT 402	FV, DK	3	-	Pf	ni	R/R/L	3	H/A	B/A	H	-	DT 423	DT 424	1,985	2,855	2,000	2,885	5,667	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	01	02	03	Typ M	4-tlg (2-tlg senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	2x Dreh-Kipp Fenster und 2x Festpaneel	H/A 68	Außenfenster	02.02.0130		DK, P	2	sym	Pf	ni	R/L	0	H/A	B/A	H	M			Höhe Typ L+M	1,980	6,345	2,010	ca. 6,3	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV		-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	01	02	04	Typ G	1-tlg	rundes Fenster, festverglast	H/A 68	Außenfenster	02.02.0070		FV	0	-	-	-	-	1	H/A	B/A	H	-			0,980	0,980	⌀ 1,01	⌀ 1,01	0,960	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	-	-	-	-	-	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	01	02	05	Typ O	10-tlg (5-tlg senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	5x festverglastes Oberlicht, 5x Dreh-Kipp-Fenster	H/A 68	Außenfenster	02.02.0150-0155		FV, DK	5	-	Pf	ni	R/L/R/L/L	5	H/A	B/A	H	-			1,985	4,980	2,000	5,010	9,885	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-	-	St	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
AT	01	02	06	Typ S	6-tlg (Tür mit Oberlicht und Seitenfenster)	Fluchtwegtür	H/A 68	Außenfenster	03.02.0030		FV, D	1	-	-	na	L	5	H/A	B/A	H	-			ca. 2,875	ca. 2,26	2,875	2,260	ca. 6,5	1,00	≤ 0,60	-	≥ 80	WSV	-	na	≥ 0,90	≤ 0,02	-	-	33	2	35	RC 1 N	HK	HT2 od. HP	K/D oder PS	Ro/Ro	St	Std.		BF			PZ	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	01	04	01	Typ B	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 3x Dreh-Kipp-Fenster	H/A 68	Außenfenster	02.02.0020	DT 402	FV, DK	3	-	Pf	ni	R/R/L	3	H/A	B/A	H	-	DT 423	DT 424	1,985	2,855	2,000	2,885	5,667	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-		St	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	01	04	02	Typ B	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 3x Dreh-Kipp-Fenster	H/A 68	Außenfenster	02.02.0020	DT 402	FV, DK	3	-	Pf	ni	R/R/L	3	H/A	B/A	H	-	DT 423	DT 424	1,985	2,855	2,000	2,885	5,667	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-		St	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	01	04	03	Typ E	9-tlg (3-tlg-senkrecht u. 3-tlg waagerecht)	4x festverglast, 2x Dreh-Kipp, 3x Festpaneel	H/A 68	Außenfenster	02.02.0050	DT 405	FV, DK, P	2	sym	Pf	ni	R/L	3	H/A	B/A	H	M	DT 430	DT 431	Höhe TypD+E	2,855	6,345	2,885	ca. 9,05	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-		St	Std.	-	-	-	-	-	NICHT Analog zu Best., genaue BAM Maße wie Best.
FE	01	04	04	Typ B	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 3x Dreh-Kipp-Fenster	H/A 68	Außenfenster	02.02.0020	DT 402	FV, DK	3	-	Pf	ni	R/R/L	3	H/A	B/A	H	-	DT 423	DT 424	1,985	2,855	2,000	2,885	5,667	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-		St	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	01	04	05	Typ B	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 3x Dreh-Kipp-Fenster	H/A 68	Außenfenster	02.02.0020	DT 402	FV, DK	3	-	Pf	ni	R/R/L	3	H/A	B/A	H	-	DT 423	DT 424	1,985	2,855	2,000	2,885	5,667	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-		St	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	01	04	06	Typ B	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 3x Dreh-Kipp-Fenster	H/A 68	Außenfenster	02.02.0020	DT 402	FV, DK	3	-	Pf	ni	R/R/L	3	H/A	B/A	H	-	DT 423	DT 424	1,985	2,855	2,000	2,885	5,667	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-		St	Std.	-	-	-	-	-	analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand
FE	01	04	07	Typ B	6-tlg (3tlg-senkrecht u. 2-tlg waagerecht)	3x festverglastes Oberlicht, 3x Dreh-Kipp-Fenster	H/A 68	Außenfenster	02.02.0020	DT 402	FV, DK	3	-	Pf	ni	R/R/L	3	H/A	B/A	H	-	DT 423	DT 424	1,985	2,855	2,000	2,983	5,667	1,20	≤ 0,36	≥ 0,55	≥ 80	SSV	-	-	-	-	-	-	33	2	35	RC 1 N	HF	-	FG-a/-		St	Std.	-	-	-	-		analog zu Bestand: genaue BAM Maße wie Bestand

Index	Datum	Status
-	29.05.26	VA

Fensterliste gilt nur in Verbindung mit den Werk- und Detailplänen.
Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind sofort dem Architekten mitzuteilen.