

Spalte	Abkürzung	Beschreibung
<b>Türnummer</b>		
Geschoss	00	Erdgeschoss
	01	1. Obergeschoss
Bauteil (Gebäudeteil)	03	
	04	
Laufende. Nr.	01 ...	fortlaufende Fensternummer innerhalb einer Einheit

<b>Lage</b>		
Bauteil (Gebäudeteil)	03	
	04	
Raum 1 "Außen"	...	Raumbezeichnung
Raum 2 "Innen"	...	Raumbezeichnung

<b>Kategorisierung</b>		
Fenster Typ	01	Holzfenster rund, festverglast 1,01
	02	Holzfenster rund, festverglast 1,30
	03	Holzfenster Oberlicht
	04	Holzfenster Quadratisch
BLV /	00	Nummer Bauleistungsverzeichnis
alt. Angabe Gewerk	ST	Gewerk Stahltüren
	TI	Gewerk Tischlerfenster
	TB	Gewerk Trockenbau
Pos.-Nr. LV	...	Positionsnummer aus dem Leistungsverzeichnis der Ausschreibung
Detailplan	...	Plannummer Musterdetail

Spalte	Abkürzung	Beschreibung
<b>Geometrie</b>		
Öffnungsart	FV	Festverglast
Öffnungen (Anzahl)	1	
	2	
Teilung	x : x	Teilungsverhältnis bei asymmetrischer Teilung
	sym	symmetrisch
<b>Einbausituation</b>		
Wandart	Fas	Fassadenkonstruktion
	Gitter	Raumabtrennung (Schlosser-Leistung)
	GK	Gipskartonwand, doppelt beplankt
	GK-VS	Gipskartonvorsatzschale, doppelt beplankt
	GWP	Gipswandbauplatte
	MW	Mauerwerk Kalksandstein
	GD	Gipsdiele
	StB	Stahlbeton
	BSP	Brettspertholz
	Wandoberfläche	-
SpA		Spachtelung und Anstrich
Pu		Putz und Anstrich
SB		Sichtbeton
SMW		Sichtmauerwerk
Fl		Fliesen
Ta		Tapete
WDVS		Wärmedämmverbundsystem
MiWo		Wärmedämmung, Mineralwolle kaschiert
Mu		Multipor
HWL		Holzwohle-Leichtbauplatten (Sauerkrautplatten)
Profilit		Profilbauglas
Montageebene Fenster		A
	I	Laibungsmontage Innen
	M	Laibungsmontage Mittig

Spalte	Abkürzung	Beschreibung
--------	-----------	--------------

Maße		
Fensetrhöhe	...	Angabe <b>Wand</b> öffnung (Rohbau/Trockenbau) Angabe <b>lichte</b> Öffnung
Fensterbreite	...	Angabe <b>Wand</b> öffnung (Rohbau/Trockenbau) Breite Wandöffnung Angabe <b>lichte</b> Öffnung: lichte Trockenbau-Durchgangsbreite
Brüstungshöhe	...	Ab OKFF

Anforderungen		
Brandschutz - Rauchschutz	-	keine Anforderungen
	dT	dichtschießende Tür (3-seitige Dichtung)
	dTs	dicht- und selbstschießende Tür (3-seitige Dichtung)
	dTs-A	dicht- und selbstschießende Tür aus nichtbrennbaren Baustoffen
	dTs-Br	dicht- und selbstschießende Tür, Glasausschnitt mit Brüstung $\geq 90$ cm
	RS	rauchdichte und selbstschießende Tür gemäß DIN 18095
	T30	feuerhemmende Tür gemäß DIN 4102-5
	T60	hochfeuerhemmende Tür gemäß DIN 4102-5
	T90	feuerbeständige Tür gemäß DIN 4102-5
Schallschutz	...	erf. bewertetes Schalldämmmaß des Türelement $R'w$ in dB Das im Labor gemessene Schalldämm-Maß $Rw,P$ muss bei Türen um mindestens 5 dB über dem Anforderungswert für den eingebauten Zustand am Bau liegen ( $Rw,P = R'w + 5$ dB)

Material		
Profilmaterial	H	Vollholz, Lärche
Farbe / Oberfläche	W	Lackierung: Grauweiß: RAL 9002 oder NCS S 1502-Y.
"Außen" oder "Innen"	DO	Lackierung dunkel Ocker NCS S 3060-Y20R
	HO	Lackierung: hell Ocker NCS S 1030-Y10R
	DG	Lackierung: dunkel Grün NCS S 4050-G60Y
	HG	Lackierung: hell Grün NCS S 1510-G40Y
	DR	Lackierung: dunkel Rot NCS S 4040-Y70R
	HR	Lackierung: Rosé NCS S 1515-Y50R

Revision		
		Änderung
		Angaben Vorabzug oder unvollständig