

0.90-15 Innentüren																																			
Geschoss	Tür-Nr.	Raum-Nr.	Raumname	Türtyp	Nutzung	Rohbau-Breite	Rohbau-Höhe	Wand-dicke	Wandaufbau	Ansicht von Bandsieite	Anschlag / Gehfl.: DIN L/R	Oberlicht	Rahmen-aufdopplung	Schallschutz (Rwp) in dB	Notausgang/-Fluchtweg	Brandschutz DIN EN 13501-2	Feuchtraum /Nassraum	Zarge Art	Zarge Material	Türblatt Art	Türblatt Material	Türblatt Kante	Türblatt Unterschnitt	OTS/ Feststellanlage	Lage OTS/ Fest	Kontakt	Anschluss 230V	Auslösung	Übergabepunkt	Beschlag	Panikbeschlag nach DIN EN	Schließung	Türstopper	Sonstiges	
Obergeschoss																																			
	IT.3.125-2	3.125	Gruppenraum	Typ A	Gruppenraum	1,01	2,13 ³	0,26 ³	Bestandswand - MZ		L	-	-	37	-	-	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.126-1	<Nicht definiert>	Flur	Typ C	Gruppenraum	1,13 ³	2,13 ³	0,26	Bestandswand - MZ		L	-	-	37	-	So	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/K	-	EZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.125-1	3.125	Gruppenraum	Typ C	Gruppenraum	1,13 ³	2,13 ³	0,26	Bestandswand - MZ		L	-	-	37	-	So	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/K	-	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.143-1	<Nicht definiert>	Flur	Typ C	Gruppenraum	1,13 ³	2,13 ³	0,41 ³	Bestandswand - MZ		L	-	-	37	-	-	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	-	EZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.124-1	3.124	5. Klasse	Typ C	Klassenraum	1,13 ³	2,13 ³	0,26 ³	Bestandswand - MZ		R	-	-	37	-	So	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.123-1	3.123	5. Klasse	Typ C	Klassenraum	1,13 ³	2,13 ³	0,26 ³	Bestandswand - MZ		R	-	-	37	-	So	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.122-1	<Nicht definiert>	Flur	Typ C	Klassenraum	1,13 ³	2,13 ³	0,26 ³	Bestandswand - MZ		L	-	-	37	-	So	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.121-1	3.121	5. Klasse	Typ C	Klassenraum	1,13 ³	2,13 ³	0,26 ³	Bestandswand - MZ		L	-	-	37	-	So	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.144-2	3.144	6. Klasse	Typ A	Klassenraum	1,01	2,13 ³	0,27	P W I KS 24 zweilagig Kalkzementputz		R	-	-	37	-	-	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.140-2	3.140	Geographie 6. Klasse	Typ A	Klassenraum	1,01	2,13 ³	0,27	P W I KS 24 zweilagig Kalkzementputz		beid	-	-	37	-	-	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.117-1	<Nicht definiert>	Flur	Typ C	Klassenraum	1,13 ³	2,13 ³	0,40	Bestandswand - MZ		R	-	-	37	-	So	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.142-2	3.142	6. Klasse	Typ A	Klassenraum	1,01	2,13 ³	0,27	P W I KS 24 zweilagig Kalkzementputz		L	-	-	37	-	-	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.134-1	<Nicht definiert>	Flur	Typ C	Klassenraum	1,13 ³	2,13 ³	0,44 ³	Bestandswand - MZ		L	-	-	45	-	-	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.142-1	<Nicht definiert>	Flur	Typ C	Klassenraum	1,13 ³	2,13 ³	0,41 ³	Bestandswand - MZ		R	-	-	37	-	-	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.144-1	<Nicht definiert>	Flur	Typ C	Klassenraum	1,13 ³	2,13 ³	0,41 ³	Bestandswand - MZ		R	-	-	37	-	-	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.140-1	3.140	Geographie 6. Klasse	Typ C	Klassenraum	1,13 ³	2,13 ³	0,44 ³	Bestandswand - MZ hohe Priorität		L	-	-	37	-	-	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.131-1	<Nicht definiert>	Musikraum	Typ C	Klassenraum	1,13 ³	2,13 ³	0,42	Bestandswand - MZ		beid	-	-	45	1. RW	EI2 30-S200C5	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.132-1	<Nicht definiert>	Musikraum	Typ F	Klassenraum	1,01	2,01	0,47 ³	Bestandswand - MZ		R	-	-	45	2. RW	-	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.137-1	3.137	WC Mädchen	Typ A	Sanitärraum	1,01	2,13 ³	0,15	342 - GK doppelt beplankt (15.0)		R	-	-	-	-	-	F	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	ohne Zylinderbohrung	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.113-1	3.113	Vorraum Jungen	Typ B	Sanitärraum	0,88 ³	2,13 ³	0,15 ³	Bestandswand - MZ		L	-	-	37	-	-	F	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/D	-	PZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.112-1	<Nicht definiert>	Flur	Typ B	Sanitärraum	0,88 ³	2,13 ³	0,15 ³	Bestandswand - MZ		L	-	-	37	-	-	F	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/D	-	PZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.138-1	<Nicht definiert>	Flur	Typ A	Sanitärraum	1,01	2,13 ³	0,44 ³	Bestandswand - MZ hohe Priorität		L	-	-	37	-	-	F	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/D	-	PZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.136-1	<Nicht definiert>	Flur	Typ A	Sanitärraum	1,01	2,13 ³	0,44 ³	Bestandswand - MZ hohe Priorität		R	-	-	37	-	-	F	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/D	-	PZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.114-1	3.114	WC Jungen	Typ B	Sanitärraum	0,88 ³	2,13 ³	0,14 ³	Bestandswand - MZ		R	-	-	-	-	-	F	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	ohne Zylinderbohrung	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.139-1	<Nicht definiert>	Vorraum Jungen	Typ A	Sanitärraum	1,01	2,13 ³	0,15	342 - GK doppelt beplankt (15.0)		L	-	-	-	-	-	F	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	ohne Zylinderbohrung	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.111-1	3.111	WC Mädchen	Typ A	Sanitärraum	1,01	2,13 ³	0,15	342 - GK doppelt beplankt (15.0)		R	-	-	-	-	-	F	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/D	-	ohne Zylinderbohrung	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.118-1	3.120	Garderobe	Typ B	Sonstige	0,88 ³	2,13 ³	0,14	Bestandswand - MZ		R	-	-	-	-	So	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/K	-	EZ	-	Schließblechverstärkung	
	IT.3.110-1	<Nicht definiert>	Flur	Typ B	Sonstige	1,01	2,13 ³	0,15 ³	Bestandswand - MZ		R	-	-	-	-	-	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	-	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.110-1	3.110	Garderobe	Typ B	Sonstige	1,01	2,13 ³	0,15 ³	Bestandswand - MZ		L	-	-	-	-	-	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	-	EZ	Boden	Schließblechverstärkung	
	IT.3.117-2	3.117	6. Klasse	Typ L	Technikraum	1,13 ³	2,26	0,12 ³	342- GK doppelt beplankt (12.5)		L	-	-	37	-	EI 30	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL9016	-	OTS RF	B	-	-	-	-		Klappriegemuschel griff abschließbar	PZ	-	-	
	IT.3.117-3	3.117	6. Klasse	Typ L	Technikraum	1,13 ³	2,26	0,12 ³	342- GK doppelt beplankt (12.5)		R	-	-	37	-	EI 30	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL9016	-	OTS RF	G	-	-	-	-		Klappriegemuschel griff abschließbar	PZ	-	-	
	IT.3.117-4	3.117	6. Klasse	Typ L	Technikraum	1,13 ³	2,26	0,12 ³	342- GK doppelt beplankt (12.5)		R	-	-	37	-	EI 30	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL9016	-	OTS RF	G	-	-	-	-		Klappriegemuschel griff abschließbar	PZ	-	-	
	IT.3.135-1	3.135	Vorb. Musik	Typ A	Vorbereitungsraum	1,01	2,13 ³	0,44 ³	Bestandswand - MZ		L	-	-	37	-	-	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	-	EZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.141-1	<Nicht definiert>	Flur	Typ C	Vorbereitungsraum	1,13 ³	2,13 ³	0,44 ³	Bestandswand - MZ hohe Priorität		L	-	-	37	-	-	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL7035	-	-	-	-	-	-	-	D/K	-	EZ	Wand	Schließblechverstärkung	
Dachgeschoss																																			
	IT.3.230-1	3.229	Treppenraum A4	Typ B	Sonstige	0,88 ³	2,01	0,28	Bestandswand - MZ		R	-	-	-	2. RW	EI2 30-S200C5	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL9016	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.236-1	3.237	Dachraum	Typ A	Sonstige	1,01	2,13 ³	0,14	342- GK doppelt beplankt (14.1) BRANDWAND WT31		R	-	-	-	-	EI2 90-S200C5	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL9016	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/D	-	ohne Zylinderbohrung	Wand	Schließblechverstärkung	
	IT.3.236-2	3.236	Dachraum	Typ A2	Technikraum	1,01	2,01	0,15	342- GK doppelt beplankt (15.0)		L	-	-	-	-	EI2 30-S200C5	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL9016	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	-	Schließblechverstärkung	
	IT.3.238-1	<Nicht definiert>	EDV	Typ B2	Technikraum	1,13 ³	2,01	0,15	342- GK doppelt beplankt (15.0)		L	-	-	-	-	EI2 30-S200C5	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL9016	-	OTS RF	B	Mag. Rie	ja	B	Roh D, B	D/K	Panikfunktion E	EZ	-	Schließblechverstärkung	

Dachgeschoss																																		
	IT.3.230-1	3.229	Treppenraum A4	Typ B	Sonstige	0,88 ³	2,01	0,28	Bestandswand - MZ		R	-	-	-	2. RW	EI2 30-S200C5	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL9016	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	Wand	Schließblechverstärkung
	IT.3.236-1	3.237	Dachraum	Typ A	Sonstige	1,01	2,13 ³	0,14	342- GK doppelt beplankt (14.1) BRANDSWAND W131		R	-	-	-	-	EI2 90-S200C5	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL9016	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/D	-	ohne Zylinderbohrung	Wand	Schließblechverstärkung
	IT.3.236-2	3.236	Dachraum	Typ A2	Technikraum	1,01	2,01	0,15	342- GK doppelt beplankt (15.0)		L	-	-	-	-	EI2 30-S200C5	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL9016	-	OTS RF	B	-	-	-	-	D/K	Panikfunktion E	EZ	-	Schließblechverstärkung
	IT.3.238-1	«Nicht definiert»	EDV	Typ B2	Technikraum	1,13 ³	2,01	0,15	342- GK doppelt beplankt (15.0)		L	-	-	-	-	EI2 30-S200C5	-	Um	St	shu	HPL	PU Kante RAL9016	-	OTS RF	B	Mag; Rie	ja	B	Roh D, B	D/K	Panikfunktion E	EZ	-	Schließblechverstärkung

Freigabe Planung:
Datum, Stempel | Siegel, Unterschrift

Freigabe Bauherr:
Datum, Stempel | Siegel, Unterschrift

FW = Fluchtweg
NA = Notausgang
OTS = Oberkürschleifer
FSA = Feststellanlage
OL = Oberlicht
n.o. = nicht abschließbar

GS = Gleitachse
RF = Rastfeststellung
FLS = Freilaufschleifer

EI 30 C (ds) ... = dichtschließender Abschluss, feuerhemmend, selbstschließend

BEZEICHNUNGEN KÖNNEN ABWEICHEN
HIER DIE LEGENDE VOM BRANDSCHUTZ ÜBERNEHMEN

Fiese, Abdichtung
Terrazzofliese
Bestandsboden, Terrazzofliese
Linoleum
Sichestrich

Parkett
Bestandsboden, Parkett
Bestandsdecke, Anstrich
Putz, Anstrich
Rippendecke, Putz, Anstrich

Akustik-Plattendecke, freitragend, MW
Akustik-Plattendecke, abgehängt, MW
Hygienendecke, freitragend, MW
GK, gelocht, freitragend, MW
GK, gelocht, abgehängt, MW

GK, glatt, freitragend
GK, glatt, abgehängt
umlaufender Randfries
Cordinienschiene

Stahlbeton
MW Kalksandstein
MW Poroton
MW Vornauerziegel
Beton unbewehrt | Estrich

Stahlbeton
Stahlbeton Fertigteil
Dämmung weich
Dämmung hart
gebundene Schüttung

Holzwerkstoff
Vollholz
GK = Gipskarton
GK Feuchtraum
GK Brandschutzanforderung

Basisteilbeschreibung
Verweis Statik
Elektroplanung
HLS Planung

H = Heizung
L = Lüftung
S = Sanitär
E = Elektro
G = Gas
TVR/RV = Trinkwasser | Regenwasser

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentausparung
FS = Fundamentschlitze
BD = Bodendurchbruch
BA = Bodenausparung
BS = Bodenschlitze

WD = Wandaufbruch
WA = Wandausparung
WS = Wandschlitze senkrecht
WW = Wandschlitze waagrecht

OKFF = OKFF | Oberkante Fertigfußboden
UKFD | Unterkante Fertigfußboden
OKRD | Oberkante Rohdecke
UKRD | Unterkante Rohdecke
Höhokote Fertigboden
Höhokote Rohboden

Sanitäts Maße sind vom Unterraum eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Verkleide sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplänen, sowie den Durchbruchplänen der