

Projekt: **Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP**

Projektnummer: 2023-0236

Planungsphase: Ausführungsplanung

Dokument: **Farb- und Materialkonzept**











**Lesefassung**

Datum: 05.05.2026










Index:








Bearbeiter: Jeworutzki /Aghel










## Innen - BT 3 - Erdgeschoss











| Bauteil                      | Material / Erscheinung  | Oberfläche   | Anforderungen/<br>Bemerkungen  |
|------------------------------|---|--|--|
| <b>FSZ-03_EG_091 - Foyer</b> |   |  |  |
| Bodenbelag                   | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch;<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt  |    | Rutschfestigkeit R 9<br><br>Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten                | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt  |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                             |
| Wandbelag                    | Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |   | Q3 Sonderverspachtelung  |
| Innenstützen                 | Stahlbetonstütze mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |  | gefaste Kanten   |
| Deckenbekleidung             | Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren<br>Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig<br>verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |  |  |
| Schallabsorber               | Akustikinseln:<br>Polyesterfaser, recyclebar, stoffbespannt<br>(Polyestergarn), abgehängte Deckenmontage<br><br>1. Format: 75 x 5 rund (d x h)<br>2. Format: 140 x 5 rund (d x h)   |  | schwer entflammbar<br><br>Beispielprodukt:<br>Schallsauger Frameless                   |
|                              | Textilbespannung Schallabsorber,<br>1. Leitfarbe LK LUP<br><br>Farbton:<br>Gelbgrün - RAL 6018  |  |  |
|                              | Textilbespannung Schallabsorber,<br>2. Leitfarbe LK LUP<br><br>Farbton:<br>Signalblau - RAL 5005  |  |  |
| Tür                          | Holzwerkstofftüren, HPL-Oberfläche, matt<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016  |  |  |
| Beschläge                    | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzyylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet  |  | Zugang mit Transponder   |









## FSZ-03\_EG\_092 - Ausbildungsmaterialien praktische Übung

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| Bodenbelag    | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030   |    | ölbeständig und staubbindend,<br>Rutschfestigkeit R10  |
| Sockelleisten | Hohlkehlfprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)<br><br>Farbton:<br>Steibgrau - RAL 7030          |    | - Zuschnitt auf Länge<br>- schubfest verklebt<br>- Stoßkanten verklebt<br>- Beschichtung durch Fußbodenbelag |
|               | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                            |    |  |
| Wandbelag     | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    | staubbindender Anstrich  |
| Innenstützen  | Stahlbetonstütze mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    | gefaste Kanten   |
| Decken        | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                          |  | SB2, Anstrich nach Reinigung<br>der Oberfläche<br>(staub- und schmutzfrei),<br>Installationen sichtbar       |
|               | Sichtbeton   |  |  |
| Türen         | Stahlblech, Stahlfassungszarge,<br>pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016 |  | Zugang mit Transponder   |
| Beschläge     | Edelstahlgarnitur,<br>außen Knauf, innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                |  | Rollenschloss  |







| FSZ-03_EG_093 - Ausbildungsmaterial 02 |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Bodenbelag                             | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030  |    | ölbeständig und staubbindend,<br>Rutschfestigkeit R10  |
| Sockelleisten                          | Hohlkehlprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)<br><br>Farbton:<br>Steibgrau - RAL 7030          |    | - Zuschnitt auf Länge<br>- schubfest verklebt<br>- Stoßkanten verklebt<br>- Beschichtung durch Fußbodenbelag |
|  | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                           |    |  |
| Wandbelag                              | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    | staubbindender Anstrich  |
| Innenstützen                           | Stahlbetonstütze mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |   | gefaste Kanten   |
| Decken                                 | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                         |  | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                |
|  | Sichtbeton  |  |  |
| Türen                                  | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016 |  | Zugang mit Transponder   |
| Beschläge                              | Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                  |  | Rollenschloss  |







| FSZ-03_EG_094 - Ausbildungsmaterial 01 |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Bodenbelag                             | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030   |    | ölbeständig und staubbindend,<br>Rutschfestigkeit R10  |
| Sockelleisten                          | Hohlkehlprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)<br><br>Farbton:<br>Steibgrau - RAL 7030             |    | - Zuschnitt auf Länge<br>- schubfest verklebt<br>- Stoßkanten verklebt<br>- Beschichtung durch Fußbodenbelag |
|  | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030                              |    |  |
| Wandbelag                              | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    | staubbindender Anstrich  |
| Innenstützen                           | Stahlbetonstütze mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |   | gefaste Kanten   |
| Decken                                 | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                            |  | SB2, Anstrich nach Reinigung<br>der Oberfläche<br>(staub- und schmutzfrei),<br>Installationen sichtbar       |
|  | Sichtbeton   |  |  |
| Türen                                  | Stahlblech, Stahlumfassungszarge,<br>pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016 |  | Zugang mit Transponder   |
| Beschläge                              | Edelstahlgarnitur,<br>außen Knauf, innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                  |  | Rollenschloss  |

| FSZ-03_EG_095 - Aufenthaltsraum |   |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag                      | <p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>                                    |    | <p>Beispielprodukt:<br/>Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213</p> |
| Sockelleisten                   | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>  |    | <p>Beispielprodukt:<br/>Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213</p> |
| Wandbelag                       | <p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>   |    | <p>Q3 Sonderverspachtelung</p>   |
| Innenstützen                    | <p>Stahlbetonstütze mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>  |    | <p>gefaste Kanten</p>  |
| Deckenbekleidung                | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>  |    |  |
| Schallabsorber                  | <p>Akustikinseln:<br/>Polyesterfaser, recyclebar, stoffbespannt (Polyestergarn), abgehängte Deckenmontage</p> <p>1. Format: 75 x 5 rund (d x h)<br/>2. Format: 140 x 5 rund (d x h)</p>     |   | <p>schwer entflammbar</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Schallsauger Frameless</p> |
|                                 | <p>Textilbespannung Schallabsorber, 1. Leitfarbe LK LUP</p> <p>Farbton:<br/>Gelbgrün - RAL 6018</p>   |  |  |
|                                 | <p>Textilbespannung Schallabsorber, 2. Leitfarbe LK LUP</p> <p>Farbton:<br/>Signalblau - RAL 5005</p>   |  |  |
| Fenster                         | <p>Aluminiumrahmenkonstruktion, pulverbeschichtet, selbsttragend, Ansichtsbreite Pfosten &amp; Riegel beidseitig = 5 mm, VSG</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016 (innen und außen)</p> |  | <p>Beispielprodukt:<br/>Schüco Fassadensystem FWS 50</p>                     |
| Sonnenschutz                    | <p>Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>                                       |  | <p>- 230 V Versorgungsspannung<br/>- 3x MSE</p>                              |







| FSZ-03_EG_096 - Teeküche |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag               | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch;<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt  |    | Rutschfestigkeit R 9<br><br>Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten            | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt  |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                             |
| Wandbelag                | Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    | Q3 Sonderverspachtelung  |
| Deckenbekleidung         | Gipskartondecke,<br>glatt, geschlossen, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016  |    |  |
| Türen                    | Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet,<br>2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und<br>Glasauschnitt, Glasstärke = 38 mm<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016 |   | in Pfosten-Riegel-Fassade<br>integriert  |
|                          | Holzwerkstofftüren,<br>vollwandig, HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016  |  | 32 dB im eingebauten Zustand   |
| Beschläge                | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  | Zugang mit Transponder   |
| Teeküche                 | MDF Einbaumöbel, melaminbeschichtet   |  | Ausstattung Geräte gem.<br>Einrichtungsplanung<br>Küchenplanung                        |















| FSZ-03_EG_097 - HAR TW & HAR Druckluft |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Bodenbelag                             | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030   |   | - ölbeständig<br>- R 10   |
| Wandbelag                              | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |   | staubbinder Anstrich  |
| Decken                                 | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                      |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar |
|  | Sichtbeton   |   |   |
| Türen                                  | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                      |   | nach außen öffnend, T 30 selbstschließend   |
| Beschläge                              | Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Drücker in U-Form, matt gebürstet |  | Zugang mit Transponder, Panikschloss  |







| FSZ-03_EG_098 - HAR Heizung |  |   |   |
|-----------------------------|--|---|---|
| Bodenbelag                  | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030   |   | - ölbeständig<br>- R 10   |
| Wandbelag                   | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |   | staubbinder Anstrich  |
| Decken                      | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                      |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar |
|                             | Sichtbeton   |   |   |
| Türen                       | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                      |   | nach außen öffnend, T 30 selbstschließend   |
| Beschläge                   | Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Drücker in U-Form, matt gebürstet |  | Zugang mit Transponder, Panikschloss  |












| FSZ-03_EG_099 - HAR NW |  |   |   |
|------------------------|--|---|---|
| Bodenbelag             | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030   |   | - ölbeständig<br>- R 10   |
| Wandbelag              | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |   | staubbinder Anstrich  |
| Decken                 | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                      |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar |
|                        | Sichtbeton   |   |   |
| Türen                  | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                      |   | nach außen öffnend, T 30 selbstschließend   |
| Beschläge              | Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Drücker in U-Form, matt gebürstet |  | Zugang mit Transponder, Panikschloss  |







| FSZ-03_EG_100 - ELT Unterverteilungen |  |   |   |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Bodenbelag                            | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030   |   | - ableitfähig   |
| Wandbelag                             | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |   | staubbinder Anstrich  |
| Decken                                | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                      |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar |
|                                       | Sichtbeton   |   |   |
| Türen                                 | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                      |   | nach außen öffnend, T 30 selbstschließend   |
| Beschläge                             | Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Drücker in U-Form, matt gebürstet |  | Zugang mit Transponder, Panikschloss  |

| FSZ-03_EG_101 - ELT Batterieraum |  |   |   |
|----------------------------------|--|---|---|
| Bodenbelag                       | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030   |   | - ableitfähig   |
| Wandbelag                        | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |   | staubbinder Anstrich  |
| Decken                           | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                      |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar |
|                                  | Sichtbeton   |   |   |
| Türen                            | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                      |   | nach außen öffnend, T 30 selbstschließend   |
| Beschläge                        | Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Drücker in U-Form, matt gebürstet |  | Zugang mit Transponder, Panikschloss  |









| FSZ-03_EG_102 - Haustechnik BMA |  |   |   |
|---------------------------------|--|---|---|
| Bodenbelag                      | Zementestrich mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030   |   | - ableitfähig   |
| Wandbelag                       | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |   | staubbinder Anstrich  |
| Decken                          | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010                      |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar |
|                                 | Sichtbeton   |   |   |
| Türen                           | Stahlblech, Stahlfassungszone, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                         |   | nach außen öffnend, T 30 selbstschließend   |
| Beschläge                       | Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Drücker in U-Form, matt gebürstet |  | Zugang mit Transponder, Panikschloss  |









| FSZ-03_EG_103 - Aufzug BT3 |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| Bodenbelag                 | Sichtbeton mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010 |  | staubbinder Anstrich,<br>Anstrich nach Reinigung der<br>Oberfläche<br>(staub- und schmutzfrei) |
| Wandbelag                  | Sichtbeton   |  | SB 2   |
| Decken                     | Sichtbeton   |  | SB 2   |









| FSZ-03_EG_104 - Erste Hilfe |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| Bodenbelag                  | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch;<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt   |    | Rutschfestigkeit R 9<br><br>Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten               | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                             |
| Wandbelag                   | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    |  |
| Deckenbekleidung            | Gipskartondecke,<br>glatt, geschlossen, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016   |    |  |
| Türen                       | Stahlblech, Stahlumfassungszarge,<br>pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016   |   | Zugang mit Transponder   |
| Tür                         | Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet,<br>2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und<br>Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm<br>Obertürschließer<br><br>Farbton:<br>Fenstergrau - RAL 7040 |  | feuerhemmend, rauchdicht und<br>selbstschließend                                       |









| FSZ-03_EG_105 - WC barrierefrei |   |  |   |
|---------------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag<br>WC barrierefrei   | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt  |    | Rutschfestigkeit R 10<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Sockelleisten                   | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Basalt   |    |   |
| Wandbelag                       | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    | ab OK Fliesenspiegel  |
|                                 | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt  |    | h = 1,20 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique            |
| Deckenbekleidung                | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend,<br>vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |   | Leitprodukt:<br>Rockfon Blanka  |
| Türen                           | Stahlblech,<br>Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016  |  |   |
| Beschläge                       | Edelstahlgarnitur,<br>außen und innen Drücker<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  | zusätzliche Bedienung durch<br>Taster                                 |

















| FSZ-03_EG_106 - Ausbildung Umkleiden Damen |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Bodenbelag                                 | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,0 mm;<br>Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch;<br>Rutschfestigkeitsklasse R10<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt                 |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete          |
| Sockelleisten                              | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt  |    |   |
| Wandbelag                                  | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    |   |
| Decke                                      | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                           |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m                               |
| Türen                                      | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016   |   |   |
| Beschläge                                  | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  | Zugang mit Transponder  |
| Fenster                                    | Aluminiumfenster, pulverbeschichtet,<br>Dreischeiben-Isolierverglasung<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016  |  | symmetrische, horizontale<br>Aufteilung durch<br>Fenstersprossen    |
| Fensterbank innen                          | Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit<br>Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt,<br>bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast<br>d= 1,8 cm<br>Farbton: hellgrau |  | BRH: 1,66 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Werzalit Fensterbank compact |









| FSZ-03_EG_107 - Ausbildung Umkleide Herren |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Bodenbelag                                 | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,0 mm;<br>Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch;<br>Rutschfestigkeitsklasse R10<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                                    |
| Sockelleisten                              | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt  |    |   |
| Wandbelag                                  | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    |   |
| Innenstützen                               | Stahlbetonstütze mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    | SB2, Anstrich nach Reinigung<br>der Oberfläche<br>(staub- und schmutzfrei),<br>gefaste Kanten |
|  | Sichtbeton  |   |   |
| Decke                                      | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016           |  | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m   |
| Türen                                      | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016   |  |   |
| Beschläge                                  | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzyylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet  |  | Zugang mit Transponder  |

| FSZ-03_EG_108 - ASÜ Umkleide Herren |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag                          | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,0 mm;<br>Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch;<br>Rutschfestigkeitsklasse R10<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                                    |
| Sockelleisten                       | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt  |    |   |
| Wandbelag                           | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    |   |
| Innenstützen                        | Stahlbetonstütze mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    | SB2, Anstrich nach Reinigung<br>der Oberfläche<br>(staub- und schmutzfrei),<br>gefaste Kanten |
|                                     | Sichtbeton  |   |   |
| Decke                               | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016           |  | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m   |
| Türen                               | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016   |  |   |
| Beschläge                           | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzyylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet  |  | Zugang mit Transponder  |

| FSZ-03_EG_109 - Ausbilder ASÜ Umkleide Herren |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Bodenbelag                                    | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,0 mm;<br>Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch;<br>Rutschfestigkeitsklasse R10<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete                                    |
| Sockelleisten                                 | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt  |    |   |
| Wandbelag                                     | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    |   |
| Innenstützen                                  | Stahlbetonstütze mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    | SB2, Anstrich nach Reinigung<br>der Oberfläche<br>(staub- und schmutzfrei),<br>gefaste Kanten |
|   | Sichtbeton  |   |   |
| Decke   | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016           |  | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m   |
| Türen   | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016   |  |   |
| Beschläge                                     | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  | Zugang mit Transponder  |




| FSZ-03_EG_110 - Ausbilder ASÜ Umkleide Damen |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Bodenbelag                                   | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,0 mm;<br>Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch;<br>Rutschfestigkeitsklasse R10<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten                                | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt  |    |  |
| Wandbelag                                    | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    |  |
| Decke  | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016           |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m                      |
| Türen  | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016   |   |  |
| Beschläge                                    | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  | Zugang mit Transponder                                     |








| FSZ-03_EG_111 - ASÜ Umkleide Damen |   |  |   |
|------------------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag                         | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,0 mm;<br>Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch;<br>Rutschfestigkeitsklasse R10<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt                 |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete          |
| Sockelleisten                      | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt  |    |   |
| Wandbelag                          | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    |   |
| Decke                              | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                           |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m                               |
| Türen                              | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016   |   |   |
| Beschläge                          | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  | Zugang mit Transponder  |
| Fenster                            | Aluminiumfenster, pulverbeschichtet,<br>Dreischeiben-Isolierverglasung<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016  |  | symmetrische, horizontale<br>Aufteilung durch<br>Fenstersprossen    |
| Fensterbank innen                  | Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit<br>Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt,<br>bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast<br>d= 1,8 cm<br>Farbton: hellgrau |  | BRH: 1,66 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Werzalit Fensterbank compact |








| FSZ-03_EG_111 - Dusche/ WC Herren |   |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag                        | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt  |    | Rutschfestigkeit R 10<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique                  |
| Wandbelag                         | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    | ab OK +2,10 m bis UK UHD   |
|                                   | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt  |    | h= +2,10 m (WC)<br>h= +2,70 m (Dusche)<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Decke                             | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                 |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m  |
| Türen                             | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016   |   | Türblatt mit Unterschnitt  |
| Beschläge                         | Edelstahlgarnitur,<br>außen + innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet  |  |  |
| WC-Trennwände                     | 30 mm Spanplatte, beschichtet,<br>h = 200 cm, 5 cm Fußluft, eloxiert,<br>WC-Besetzzeichen rotweiß,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit/ Dunkelgrau                             |  | Bänder und<br>Beschläge Edelstahl matt<br>gebürstet                                    |
| Wandspiegel in Sanitärräumen      | Kristallspiegel,<br>Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt,<br>in Fliesenspiegel integriert, Höhe OK = 2,10 m,<br>Splitterschutzfolie oder Verlebung mit Spiegel-Silikon |  | h= 2,10 m auf Vorwand im<br>Bereich HWB  |










| FSZ-03_EG_113 - Dusche/ WC Damen |   |  |  |
|----------------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag                       | Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt  |    | Rutschfestigkeit R 10<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique                  |
| Wandbelag                        | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    | ab OK +2,10 m bis UK UHD   |
|                                  | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt  |    | h= +2,10 m (WC)<br>h= +2,70 m (Dusche)<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Decke                            | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                 |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m  |
| Türen                            | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016   |   | Türblatt mit Unterschnitt  |
| Beschläge                        | Edelstahlgarnitur,<br>außen + innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet  |  |  |
| WC-Trennwände                    | 30 mm Spanplatte, beschichtet,<br>h = 200 cm, 5 cm Fußluft, eloxiert,<br>WC-Besetzzeichen rotweiß,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit/ Dunkelgrau                             |  | Bänder und<br>Beschlüge Edelstahl matt<br>gebürstet                                    |
| Wandspiegel in Sanitärräumen     | Kristallspiegel,<br>Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt,<br>in Fliesenspiegel integriert, Höhe OK = 2,10 m,<br>Splitterschutzfolie oder Verlebung mit Spiegel-Silikon |  | h= 2,10 m auf Vorwand im<br>Bereich HWB  |








| FSZ-03_EG_114 - Herren Dusche |   |  |   |
|-------------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag                    | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |  | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Wandbelag                     | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |  | <p>h= +2,70 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Decke                         | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |  | <p>feuchtraumbeständig<br/>UK UHD: 2,70 m</p>                                 |

| FSZ-03_EG_115 - Herren Sanitärbereich |   |  |   |
|---------------------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag                            | Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt  |    | Rutschfestigkeit R 10<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Wandbelag                             | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    |   |
|                                       | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt  |    | h= +2,10 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique            |
| Decke                                 | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                 |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m                                 |
| Türen                                 | Holzwerkstofftüren,,<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016   |   | Türblatt mit Unterschnitt   |
| Beschläge                             | Edelstahlgarnitur,<br>außen + innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet  |  |   |
| Wandspiegel in Sanitärräumen          | Kristallspiegel,<br>Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt,<br>in Fliesenspiegel integriert, Höhe OK = 2,10 m,<br>Splitterschutzfolie oder Verlebung mit Spiegel-Silikon |  | h= 2,10 m auf Vorwand im<br>Bereich HWB                               |


| FSZ-03_EG_116 - Herren WC-Bereich |   |  |   |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag                        | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Wandbelag                         | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>   |    | ab OK +2,10 m bis UK UHD  |
|                                   | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    | <p>h= +2,10 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Decke                             | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m   |
| Türen                             | <p>Holzwerkstofftüren,,<br/>HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>  |   | Türblatt mit Unterschnitt   |
| Beschläge                         | <p>Edelstahlgarnitur,<br/>außen + innen Drücker,</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>   |  |   |
| WC-Trennwände                     | <p>30 mm Spanplatte, beschichtet,<br/>h = 200 cm, 5 cm Fußluft, eloxiert,<br/>WC-Besetzzeichen rotweiß,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit/ Dunkelgrau</p>             |  | Bänder und<br>Beschlüge Edelstahl matt<br>gebürstet                           |

| FSZ-03_EG_117 - Damen Sanitärbereich 1 |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Bodenbelag                             | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Wandbelag                              | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>   |    |   |
|  | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    | <p>h= +2,10 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Decke                                  | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>                 |    | <p>feuchtraumbeständig<br/>UK UHD: 2,70 m</p>                                 |
| Türen                                  | <p>Holzwerkstofftüren,,<br/>HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>  |   | Türblatt mit Unterschnitt   |
| Beschläge                              | <p>Edelstahlgarnitur,<br/>außen + innen Drücker,</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>   |  |   |
| Wandspiegel in Sanitärräumen           | <p>Kristallspiegel,<br/>Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt,<br/>in Fliesenspiegel integriert, Höhe OK = 2,10 m,<br/>Splitterschutzfolie oder Verlebung mit Spiegel-Silikon</p> |  | h= 2,10 m auf Vorwand im Bereich HWB  |











| FSZ-03_EG_118 - Damen Dusche 1 |   |  |   |
|--------------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag                     | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |  | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Wandbelag                      | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |  | <p>h= +2,70 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Decke                          | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |  | <p>feuchtraumbeständig<br/>UK UHD: 2,70 m</p>                                 |




| FSZ-03_EG_119 - Damen WC-Bereich |   |  |   |
|----------------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag                       | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Wandbelag                        | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>   |    | ab OK +2,10 m bis UK UHD  |
|                                  | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    | <p>h= +2,10 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Decke                            | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    | feuchtraumbeständig<br>UK UHD: 2,70 m   |
| Türen                            | <p>Holzwerkstofftüren,,<br/>HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>  |   | Türblatt mit Unterschnitt   |
| Beschläge                        | <p>Edelstahlgarnitur,<br/>außen + innen Drücker,</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>   |  |   |
| WC-Trennwände                    | <p>30 mm Spanplatte, beschichtet,<br/>h = 200 cm, 5 cm Fußluft, eloxiert,<br/>WC-Besetzzeichen rotweiß,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit/ Dunkelgrau</p>             |  | Bänder und<br>Beschläge Edelstahl matt<br>gebürstet                           |
















| FSZ-03_EG_120 - Damen Sanitärbereich 2 |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Bodenbelag                             | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Wandbelag                              | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>   |    |   |
|  | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    | <p>h= +2,10 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Decke                                  | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>                 |    | <p>feuchtraumbeständig<br/>UK UHD: 2,70 m</p>                                 |
| Türen                                  | <p>Holzwerkstofftüren,,<br/>HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>  |   | Türblatt mit Unterschnitt   |
| Beschläge                              | <p>Edelstahlgarnitur,<br/>außen + innen Drücker,</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>   |  |   |
| Wandspiegel in Sanitärräumen           | <p>Kristallspiegel,<br/>Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt,<br/>in Fliesenspiegel integriert, Höhe OK = 2,10 m,<br/>Splitterschutzfolie oder Verlebung mit Spiegel-Silikon</p> |  | h= 2,10 m auf Vorwand im Bereich HWB  |












| FSZ-03_EG_121 - Damen Dusche 2 |   |  |   |
|--------------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag                     | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |  | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Wandbelag                      | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |  | <p>h= +2,70 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Decke                          | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |  | <p>feuchtraumbeständig<br/>UK UHD: 2,70 m</p>                                 |

| FSZ-03_EG_123 - Unterrichtsraum 02 |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| Bodenbelag                         | Vinylplanken mit Akzentfugen; Belagstärke 2,0 mm; Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10<br><br>Farbton:<br>Planken - heller Holzton (Eiche)                                 |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.7central oak,<br>150 x 28 cm                          |
| Wandbelag                          | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    |  |
|                                    | Nadelfilz, Oberfläche kraus<br>Materialdicke = 2 mm<br><br>Farbton: hellgrau   |    | schwer entflammbar<br>Bahnenware, vollflächig<br>verklebt<br>h = 1,50 m                  |
|                                    | Abschlussprofil für Wandverkleidung,<br>Aluminium<br><br>Farbton:<br>schwarz eloxiert  |    | Klemmbereich passend zur<br>Materialdicke der<br>Wandverkleidung                         |
|                                    | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton: Basalt  |    | im Bereich Handwaschbecken<br>h = 1,50 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Deckenbekleidung                   | Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |   | schwer entflammbar   |
| Türen                              | Holzwerkstofftüren, mit Glasanteil (VSG), HPL-Oberfläche, matt,  |  | 39 dB im eingebauten Zustand<br>Zugang mit Transponder                                   |
|                                    | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  |  |
|                                    | Außentür:<br>Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 1-flügelig, Farbton:<br>Antrazith - RAL 7016  |  | mit Oberlicht und Glasausschnitt<br>Zugang mit Transponder                               |
| Beschläge                          | Edelstahlgarnitur, innen Drücker, außen Knauf digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  |  |









|                   |   |  |   |
|-------------------|---|--|---|
| Fenster           | Aluminiumfenster, pulverbeschichtet,<br>Dreischeiben-Isolierverglasung<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016  |  | symmetrische, horizontale<br>Aufteilung durch<br>Fenstersprossen    |
| Sonnenschutz      | Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium,<br>pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend<br><br>Farbton:<br>Antrazith - RAL 7016                                  |  | - 230 V Versorgungsspannung   |
| Fensterbank innen | Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit<br>Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt,<br>bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast<br>d= 1,8 cm<br>Farbton: hellgrau |  | BRH: 1,66 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Werzalit Fensterbank compact |











| FSZ-03_EG_124 - Unterrichtsraum 01 |  |  |   |
|------------------------------------|--|--|---|
| Bodenbelag                         | <p>Vinylplanken mit Akzentfugen; Belagstärke 2,0 mm; Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10</p> <p>Farbton:<br/>Planken - heller Holzton (Eiche)</p>                                 |    | <p>Beispielprodukt:<br/>Forbo Allura 0.7central oak,<br/>150 x 28 cm</p>                          |
| Wandbelag                          | <p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>  |    |   |
|                                    | <p>Nadelfilz, Oberfläche kraus<br/>Materialdicke = 2 mm</p> <p>Farbton: hellgrau</p>   |    | <p>schwer entflammbar<br/>Bahnenware, vollflächig<br/>verklebt<br/>h = 1,50 m</p>                 |
|                                    | <p>Abschlussprofil für Wandverkleidung,<br/>Aluminium</p> <p>Farbton:<br/>schwarz eloxiert</p>   |    | <p>Klemmbereich passend zur<br/>Materialdicke der<br/>Wandverkleidung</p>                         |
|                                    | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton: Basalt</p>  |   | <p>im Bereich Handwaschbecken<br/>h = 1,50 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p> |
| Deckenbekleidung                   | <p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |  | <p>schwer entflammbar</p>   |









|                   |   |  |   |
|-------------------|---|--|---|
| Türen             | Holzwerkstofftüren, mit Glasanteil (VSG),<br>HPL-Oberfläche, matt,  |    | 39 dB im eingebauten Zustand<br>Zugang mit Transponder              |
|                   | Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016  |  |   |
|                   | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder   |    |   |
|                   | Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet  |  |   |
|                   | Außentür:<br>Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet,<br>1-flügelig, Farbton:<br>Antrazith - RAL 7016  |    | mit Oberlicht und Glasausschnitt<br>Zugang mit Transponder          |
| Beschläge         | Edelstahlgarnitur, innen Drücker, außen Knauf<br>digitaler Halbzylinder   |    |   |
|                   | Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet  |  |   |
| Fenster           | Aluminiumfenster, pulverbeschichtet,<br>Dreischeiben-Isolierverglasung  |   | symmetrische, horizontale<br>Aufteilung durch<br>Fenstersprossen    |
|                   | Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016  |  |   |
| Sonnenschutz      | Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium,<br>pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend  |  | - 230 V Versorgungsspannung   |
|                   | Farbton:<br>Antrazith - RAL 7016  |  |   |
| Fensterbank innen | Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit<br>Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt,<br>bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast<br>d= 1,8 cm<br>Farbton: hellgrau |  | BRH: 0,90 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Werzalit Fensterbank compact |

| FSZ-03_EG_125 - Leitstand |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag                | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete   |
| Sockelleisten             | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt  |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete   |
| Wandbelag                 | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    |  |
|                           | Nadelfilz, Oberfläche kraus<br>Materialdicke = 2 mm<br><br>Farbton: hellgrau  |    | schwer entflammbar<br>Bahnenware, vollflächig<br>verklebt<br>h = 1,50 m                                |
|                           | Abschlussprofil für Wandverkleidung,<br>Aluminium<br><br>Farbton:<br>schwarz eloxiert   |    | Klemmbereich passend zur<br>Materialdicke der<br>Wandverkleidung                                       |
|                           |   |  |  |
| Decken                    | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |   | SB2, Anstrich nach Reinigung<br>der Oberfläche<br>(staub- und schmutzfrei),<br>Installationen sichtbar |
|                           | Sichtbeton  |  |  |
| Türen                     | Durchgangstüren:<br>Holzwerkstofftüren, mit Glasanteil (VSG),<br>HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016                                      |  | EI 30  |
| Beschläge                 | Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet  |  | Zugang mit Transponder   |
| Fenster                   | Festverglasung<br>Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet,<br>Dreischeiben-Isolierverglasung<br><br>Anthrazit - RAL 7016   |  | Sichtfenster zum<br>Konditionierungsraum   |
| Fensterbank innen         | Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit<br>Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt,<br>bündiger Wandanschluss<br>d= 1,8 cm<br><br>Farbton: hellgrau   |  | BRH 1,00 m<br>Vorderkante gefast   |



















| FSZ-03_EG_126 - Schleuse 01 |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| Bodenbelag                  | Industrieboden auf schwimmenden Estrich,<br>Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt<br><br>Farbton:<br>Lichtgrau RAL 7035 |    | Rutschfestigkeit R10   |
| Sockelleisten               | Hohlkehlpfprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)<br><br>Farbton:<br>Steibgrau - RAL 7030                 |    | - Zuschnitt auf Länge<br>- schubfest verklebt<br>- Stoßkanten verklebt<br>- Beschichtung durch Fußbodenbelag |
|                             | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Lichtgrau - RAL 7035                                  |    |  |
| Wandbelag                   | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    |  |
| Deckenbelag                 | Sichtbeton mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                |
|                             | Sichtbeton   |  |  |
| Türen                       | Stahlblech, Stahlfassungszarge, 2-flg, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                             |  | - rauchdicht<br>- nebedicht<br>- gasdicht<br>- 39 dB im eingebauten Zustand<br>- EI 30                       |
| Beschläge                   | Edelstahlgarnitur<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet  |  |  |










| FSZ-03_EG_127 - Konditionierung & Vorbereitung |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Bodenbelag                                     | Industrieboden auf schwimmenden Estrich,<br>Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt<br><br>Farbton:<br>Lichtgrau RAL 7035 |    | Rutschfestigkeit R10   |
| Sockelleisten                                  | Hohlkehlfprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)<br><br>Farbton:<br>Steibgrau - RAL 7030                  |    | - Zuschnitt auf Länge<br>- schubfest verklebt<br>- Stoßkanten verklebt<br>- Beschichtung durch Fußbodenbelag |
|  | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Lichtgrau - RAL 7035                                  |    |  |
| Wandbelag                                      | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    |  |
|  | Nadelfilz, Oberfläche kraus<br>Materialdicke = 2 mm<br><br>Farbton: hellgrau   |    | schwer entflammbar<br>Bahnenware, vollflächig verklebt<br>h = 1,50 m   |
|  | Abschlussprofil für Wandverkleidung,<br>Aluminium<br><br>Farbton:<br>schwarz eloxiert                                      |   | Klemmbereich passend zur Materialdicke der Wandverkleidung   |
|  |  |  |  |
| Deckenbelag                                    | Sichtbeton mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |  | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                |
|  | Sichtbeton   |  |  |
| Türen  | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                                  |  | - rauchdicht<br>- nebeldicht<br>- gasdicht<br>- 39 dB im eingebauten Zustand<br>- EI 30                      |
| Beschläge                                      | Edelstahlgarnitur<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet  |  |  |

| FSZ-03_EG_128 - Kriechstrecke 02 |   |  |  |
|----------------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag                       | Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt<br><br>Farbton:<br>Lichtgrau RAL 7035 |    | Rutschfestigkeit R10   |
| Sockelleisten                    | Hohlkehlprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)<br><br>Farbton:<br>Steibgrau - RAL 7030                |    | - Zuschnitt auf Länge<br>- schubfest verklebt<br>- Stoßkanten verklebt<br>- Beschichtung durch Fußbodenbelag |
|                                  | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Lichtgrau - RAL 7035                               |    |  |
| Wandbelag                        | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    |  |
| Deckenbelag                      | Sichtbeton mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                |
|                                  | Sichtbeton  |   |  |
| Türen                            | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, 2-flg, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                        |  | - rauchdicht<br>- nebeldicht<br>- gasdicht<br>- 39 dB im eingebauten Zustand<br>- EI 30                      |
| Beschläge                        | Edelstahlgarnitur<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  |  |










| FSZ-03_EG_130 - Schleuse 02 |   |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag                  | Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt<br><br>Farbton:<br>Lichtgrau RAL 7035 |    | Rutschfestigkeit R10   |
| Sockelleisten               | Hohlkehleprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)<br><br>Farbton:<br>Steibgrau - RAL 7030               |    | - Zuschnitt auf Länge<br>- schubfest verklebt<br>- Stoßkanten verklebt<br>- Beschichtung durch Fußbodenbelag |
|                             | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Lichtgrau - RAL 7035                               |    |  |
| Wandbelag                   | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    |  |
| Deckenbelag                 | Sichtbeton mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                |
|                             | Sichtbeton  |  |  |
| Türen                       | Stahlblech, Stahlumfassungszarge, 2-flg, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                        |  | - rauchdicht<br>- nebeldicht<br>- gasdicht<br>- 39 dB im eingebauten Zustand<br>- EI 30                      |
| Beschläge                   | Edelstahlgarnitur<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  |  |





| FSZ-03_EG_131 - Übungsraum Innenangriff |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Bodenbelag                              | Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt<br><br>Farbton:<br>Lichtgrau RAL 7035 |    | Rutschfestigkeit R10   |
| Sockelleisten                           | Hohlkehlfprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)<br><br>Farbton:<br>Steibgrau - RAL 7030               |    | - Zuschnitt auf Länge<br>- schubfest verklebt<br>- Stoßkanten verklebt<br>- Beschichtung durch Fußbodenbelag |
|   | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Lichtgrau - RAL 7035                               |    |  |
| Wandbelag                               | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    |  |
| Deckenbelag                             | Sichtbeton mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                |
|   | Sichtbeton  |  |  |
| Türen                                   | Stahlblech, Stahlfumfassungszarge, 2-flg, pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                       |  | - rauchdicht<br>- nebel dicht<br>- gasdicht<br>- 39 dB im eingebauten Zustand<br>- EI 30                     |
| Beschläge                               | Edelstahlgarnitur<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  |  |







| FSZ-03_EG_134 - Wartebereich Flur       |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Bodenbelag                              | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete   |
| Sockelleisten                           | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt  |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete   |
| Wandbelag                               | Kalkzementputz mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    |  |
| Deckenbekleidung                        | Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, (600 x 1200 x 20), Gibtskarton, matte und glatte Oberfläche, abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |    | UK Decke = 3,00 m ü OK FFB   |
| FSZ-03_EG_135 - Ausbildungsmaterial ASÜ |   |  |  |
| Bodenbelag                              | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt   |   | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete   |
| Sockelleisten                           | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt  |  | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete   |
| Wandbelag                               | Kalkzementputz mit Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |  |  |
| Decken                                  | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |  | SB2, Anstrich nach Reinigung<br>der Oberfläche<br>(staub- und schmutzfrei),<br>Installationen sichtbar |
|   | Sichtbeton  |  |  |


















| FSZ-03_EG_136 - Flur ASÜ |   |  |   |
|--------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag               | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p>  |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten            | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Wandbelag                | <p>Kalkzementputz mit Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>  |    |   |
| Deckenbekleidung         | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, (600 x 1200 x 20), Gibtskarton, matte und glatte Oberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>                         |    | UK Decke = 3,00 m ü OK FFB                              |
| Türen                    | <p>Stahlblech, Stahlfassungszarge, pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit RAL 7016</p>   |   | Zugang mit Transponder                                  |
| Tür                      | <p>Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm Obertürschließer</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit - RAL 7016</p> |  | feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend           |
| Sauberlaufzone           | <p>Rips und Bürste im Wechsel, flächenbündig, Einbaurahmen aus Winkelprofilen</p>   |  | Im Bereich der Zu- und ausgänge                         |



| FSZ-03_EG_137 - Anmeldung |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| Bodenbelag                | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br/>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p>   |  | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten             | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>  |  | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Wandbelag                 | <p>Kalkzementputz mit Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>   |  |  |
| Deckenbekleidung          | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, (600 x 1200 x<br/>20), Gipskarton, matte und glatte Oberfläche,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |  | UK Decke = 3,00 m ü OK FFB                                 |



| FSZ-03_EG_141 - Fahrzeughalle Kleintransporter 01 |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Bodenbelag  | Epoxidharzbeschichtung auf Verbundestrich und Aufbeton, Quarzsandstreuung für befahrbare Flächen,<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030 |    | Rutschfestigkeit R12   |
| Sockelleisten                                     | Hohlkehlprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)<br><br>Signalblau RAL 5005, 20% Abtönung                               |    | - Zuschchnitt auf Länge<br>- schubfest verklebt<br>- Stoßkanten verklebt<br>- Beschichtung durch Fußbodenbelag |
|   | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030   |    |  |
| Wandbelag   | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    |  |
| Deckenbelag                                       | Sichtbeton mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                  |
|   | Sichtbeton  |  |  |







| FSZ-03_EG_142 - Tauschraum weiß |   |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag                      | Epoxidharzbeschichtung auf Verbundestrich und Aufbeton, Quarzsandstreuung für befahrbare Flächen,<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030 |    | Rutschfestigkeit R12   |
| Sockelleisten                   | Hohlkehlprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)  |    | - Zuschnitt auf Länge<br>- schubfest verklebt<br>- Stoßkanten verklebt<br>- Beschichtung durch Fußbodenbelag |
|                                 | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030   |    |  |
| Wandbelag                       | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    |  |
| Deckenbelag                     | Sichtbeton mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |   | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                |
|                                 | Sichtbeton  |  |  |
| Türen                           | Rolltor, Stahllamellenkonstruktion, 2-schichtig, elektr. steuerbar<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                                |  | WK 3<br><br>Beispielprodukt:<br>Rolltor DD Decotherm S   |







| FSZ-03_EG_143 - Tauschraum schwarz |   |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag                         | Epoxidharzbeschichtung auf Verbundestrich und Aufbeton, Quarzsandstreuung für befahrbare Flächen,<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030 |    | Rutschfestigkeit R12   |
| Sockelleisten                      | Hohlkehrlprofil aus Polymerbeton<br>40 x 300 x 1000mm (b x h x l)   |    | - Zuschnitt auf Länge<br>- schubfest verklebt<br>- Stoßkanten verklebt<br>- Beschichtung durch Fußbodenbelag |
|                                    | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 30 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030   |    |  |
| Wandbelag                          | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    |  |
|                                    | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton: Basalt                             |   | im Bereich Handwaschbecken<br>h = 1,50 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique                     |
| Deckenbelag                        | Sichtbeton mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |  | SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar                |
|                                    | Sichtbeton  |  |  |
| Türen                              | Rolltor, Stahllamellenkonstruktion, 2-schichtig, elektr. steuerbar<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                                |  | WK 3<br><br>Beispielprodukt:<br>Rolltor DD Decotherm S   |

## Innen - BT 3 - Obergeschoss








| Bauteil                               | Material / Erscheinung  | Oberfläche   | Anforderungen/<br>Bemerkungen |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|
| <b>FSZ-03_OG_191 - Flur 3.3</b>       |   |  |                               |
| Bodenbelag                            | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm, Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch,<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030 |    | ableitfähig                   |
| Sockelleisten                         | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030   |    |                               |
| Wandbelag                             | Lalkementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    |                               |
| Decken                                | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |   | Installationen sichtbar       |
| Türen                                 | Stahlblech, Stahlumfassungszarge,<br>pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                        |  | Zugang mit Transponder        |
| Beschläge                             | Edelstahlgarnitur,<br>außen Drücker, innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet                                       |  |                               |
| <b>FSZ-03_OG_192 - Haustechnik GA</b> |   |  |                               |
| Bodenbelag                            | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm, Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch,<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030 |  | ableitfähig                   |
| Sockelleisten                         | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030   |  |                               |
| Wandbelag                             | Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |  |                               |
| Decken                                | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |  | Installationen sichtbar       |




|           |   |  |                        |
|-----------|---|--|------------------------|
| Türen     | <p>Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit RAL 7016</p>       |  | Zugang mit Transponder |
| Beschläge | <p>Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p> |  | Zugang mit Transponder |

| FSZ-03_OG_194 - Haustechnik (EMZ) |   |  |                         |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------|
| Bodenbelag                        | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm, Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch,<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030 |    | ableitfähig             |
| Sockelleisten                     | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Steingrau RAL 7030   |    |                         |
| Wandbelag                         | Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    |                         |
| Decken                            | Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    | Installationen sichtbar |
| Türen                             | Stahlblech, Stahlumfassungszarge,<br>pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016                        |   | Zugang mit Transponder  |
| Beschläge                         | Edelstahlgarnitur,<br>außen Knauf, innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet               |  | Zugang mit Transponder  |





| FSZ-03_OG_195 - Büro Verwaltung |   |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag                      | <p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>   |    | <p>Leitprodukt:<br/>Farbromont Kugelgarn Resista<br/>Colorpunkt oase 213</p>     |
| Sockelleisten                   | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>  |    | <p>Beispielprodukt:<br/>Farbromont Kugelgarn Resista<br/>Colorpunkt oase 213</p> |
| Wandbelag                       | <p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>   |    | Q3 Sonderverspachtelung  |
| Deckenbekleidung                | <p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwolplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion UK = 3,00 m</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    | <p>Beispielprodukt:<br/>Rockfon Blanka</p>                                       |
| Türen                           | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt, Glasausschnitt, VSG</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>   |   | 32 dB im eingebauten Zustand   |
| Beschläge                       | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>  |  | Zugang mit Transponder   |















| FSZ-03_OG_196 - WC barrierefrei |   |  |   |
|---------------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag<br>WC barrierefrei   | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt  |    | Rutschfestigkeit R 10<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Sockelleisten                   | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Basalt   |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique<br>ab OK Fliesenspiegel      |
| Wandbelag                       | Kalkzementputz mit Latexanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    |   |
|                                 | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,<br><br>Farbton:<br>Basalt  |    | h = 1,20 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique            |
| Deckenbekleidung                | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend,<br>vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |   | Leitprodukt:<br>Rockfon Blanka  |
| Türen                           | Stahlblech, Stahlumfassungszarge,<br>pulverbeschichtet<br><br>Farbton:<br>anthrazit RAL 7016  |  |   |
| Beschläge                       | Edelstahlgarnitur,<br>außen und innen Drücker<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  | zusätzliche Bedienung durch<br>Taster                                 |







| FSZ-03_OG_197 - Teeküche |  |  |   |
|--------------------------|--|--|---|
| Bodenbelag               | <p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>  |  | <p>Leitprodukt:<br/>Farbromont Kugelgarn Resista<br/>Colorpunkt oase 213<br/>Revit: PVC</p> |
| Wandbelag                | <p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>  |  | Q3 Sonderverspachtelung   |
| Deckenbekleidung         | <p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion UK = 3,00 m</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |  | <p>Beispielprodukt:<br/>Rockfon Blanka</p>  |









| FSZ-03_OG_199 - Lehrgang WC Herren |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| Bodenbelag<br>(Duschräume, WC's)   | Feinsteinzeugfliesen, Format 600 x 600 mm,<br>10 cm Sockelfliese, Rutschfestigkeit R10, matt<br><br>Farbton:<br>Basalt   |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Sockelleisten                      | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Basalt  |    |  |
| Wandbelag                          | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    |  |
|                                    | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und<br>homogen, unglasiert, variierende Höhen für<br>Fliesenspiegel je nach Nutzung:<br>h = 1,20 m - Fliesen auf WC- Vorsatzschale<br><br>Farbton:<br>Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique |
| Deckenbekleidung                   | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016  |   | Entfeuchtung vorsehen                    |
| Türen                              | Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br>matt, Unterschnitt<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016  |  |  |
| Beschläge                          | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzyylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  | Zugang Umkleiden mit<br>Transponder      |
| WC-Trennwände                      | 30 mm Spanplatte, beschichtet,<br>h = 200 cm, 5 cm Fußluft, eloxiert,<br>WC-Besetzzeichen rotweiß, Bänder und<br>Beschläge Edelstahl matt gebürstet<br><br>Farbton:<br>Anthrazit/ Dunkelgrau   |  |  |
| Wandspiegel in Sanitärräumen       | Kristallspiegel, Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt,<br>in Fliesenspiegel integriert, OK Spiegel = +2,10 ü<br>OKFFB, Splitterschutzfolie oder Verlebung mit<br>Spiegel-Silikon  |  |  |

| FSZ-03_OG_201 - Lehrgang WC Damen |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Bodenbelag<br>(Duschräume, WC's)  | Feinsteinzeugfliesen, Format 600 x 600 mm,<br>10 cm Sockelfliese, Rutschfestigkeit R10, matt<br><br>Farbton:<br>Basalt   |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique             |
| Sockelleisten                     | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt  |    | h Sockelleiste an nicht<br>gefliesen Wänden = 0,10 m |
| Wandbelag                         | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010   |    |  |
|                                   | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und<br>homogen, unglasiert, variierende Höhen für<br>Fliesenspiegel je nach Nutzung:<br>h = 1,20 m - Fliesen auf WC- Vorsatzschale<br>h = 2,10 m - Fliesen hinter den Waschtischen<br><br>Farbton:<br>Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique             |
| Deckenbekleidung                  | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016  |   | Entfeuchtung vorsehen                                |
| Türen                             | Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br>matt, Unterschnitt<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016  |  |  |
| Beschläge                         | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet  |  | Zugang Umkleiden mit<br>Transponder                  |
| WC-Trennwände                     | 30 mm Spanplatte, beschichtet,<br>h = 200 cm, 5 cm Fußluft, eloxiert,<br>WC-Besetzzeichen rotweiß, Bänder und<br>Beschlüge Edelstahl matt gebürstet<br><br>Farbton:<br>Anthrazit/ Dunkelgrau   |  |  |
| Wandspiegel in Sanitärräumen      | Kristallspiegel, Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt,<br>in Fliesenspiegel integriert, OK Spiegel = +2,10 ü<br>OKFFB, Splitterschutzfolie oder Verlebung mit<br>Spiegel-Silikon  |  |  |








| FSZ-03_OG_202 - Medienraum |   |  |   |
|----------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag                 | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nuttschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p> |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten              | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Wandbelag                  | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>  |    |   |
| Decken                     | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>             |    | Entfeuchtung vorsehen                                   |
| Türen                      | <p>Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit RAL 7016</p>   |   | Zugang mit Transponder                                  |
| Beschläge                  | <p>Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                       |  | Zugang mit Transponder                                  |

| FSZ-03_OG_203 - Archiv |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag             | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br/>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br/>antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p> |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten          | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Wandbelag              | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>  |    |  |
| Decke                  | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, vollflächig<br/>verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>                              |    |  |
| Türen                  | <p>Stahlblech, Stahlumfassungszarge,<br/>pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit RAL 7016</p>   |   | Zugang mit Transponder                                     |
| Beschläge              | <p>Edelstahlgarnitur,<br/>außen Knauf, innen Drücker,<br/>digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                       |  | Zugang mit Transponder                                     |







| FSZ-03_OG_211 - Umkleide Küche |   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag                     | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br/>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br/>antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p> |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten                  | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Deckenbekleidung               | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>             |    | Entfeuchtung vorsehen                                      |
| Wandbelag                      | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>  |    |  |
| Türen                          | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br/>matt, Unterschnitt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>  |   |  |
| Beschläge                      | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br/>digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>  |  | Zugang Umkleiden mit<br>Transponder                        |




| FSZ-03_OG_212 - WC Vorraum   |   |  |  |
|------------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag                   | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm, 10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>                          |    | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Sockelleisten                | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    | h Sockelleiste an nicht gefliesten Wänden = 0,10 m                                       |
| Wandbelag                    | <p>Kalkzementputz mit Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>  |    |  |
|                              | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>  |    | <p>h= 2,10 m auf Vorwand im Bereich HWB</p> <p>h= 1,20 m auf Vorwand im Bereich WC's</p> |
| Deckenbekleidung             | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>             |   | Entfeuchtung vorsehen  |
| Türen                        | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt, Unterschnitt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>  |  |  |
| Beschläge                    | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>  |  |  |
| Wandspiegel in Sanitärräumen | <p>Kristallspiegel, Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt, in Fliesenspiegel integriert, Höhe OK = 2,10 m, Splitterschutzfolie oder Verlebung mit Spiegel-Silikon</p> |  | h= 2,10 m auf Vorwand im Bereich HWB   |















| FSZ-03_OG_213 - Küche WC |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag               | <p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm, 10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>              |    | <p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Agrob Buchtal Unique</p>            |
| Sockelleisten            | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    | h Sockelleiste an nicht gefliesten Wänden = 0,10 m                                       |
| Wandbelag                | <p>Kalkzementputz mit Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>  |    |  |
|                          | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert<br/>Fliesenspiegel raumhoch</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>            |    | <p>h= 2,10 m auf Vorwand im Bereich HWB</p> <p>h= 1,20 m auf Vorwand im Bereich WC's</p> |
| Deckenbekleidung         | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |   | Entfeuchtung vorsehen  |
| Türen                    | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt, Unterschnitt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>  |  |  |
| Beschläge                | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                |  |  |







| FSZ-03_OG_214 - Regenerierküche |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| Bodenbelag                      | <p>Steinzeugplatte, 60 x 30 cm,<br/>10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert, Rutschfestigkeit R12</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    | gem. Empfehlung/<br>Anforderungen Küchenplanung<br>wasserundurchlässig,<br>wasserabstoßend, abriebfest,<br>nicht toxisch, Gefälle 1,5 - 2 %;<br>Aufstellflächen für Geräte |
| Sockelleisten                   | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>  |    |  |
| Wandbelag                       | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert<br/>Fliesenspiegel raumhoch</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    |  |
| Deckenbekleidung                | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte<br/>(60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygiene<br/>Anforderungen, abgehängte Unterkonstruktion,<br/>Randfries aus GK</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    |  |
| Türen                           | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br/>matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>   |   |  |
| Beschläge                       | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br/>digitaler Halbzyylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>  |  |  |







| FSZ-03_OG_215 - Büro/ Aufenthalt Küche |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Bodenbelag                             | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p> |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten                          | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Wandbelag                              | <p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>   |    | Q3 Sonderverspachtelung                                 |
| Deckenbekleidung                       | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>                              |    |   |
| Türen                                  | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>  |   |   |
| Beschläge                              | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>  |  | Zugang mit Transponder                                  |

| FSZ-03_OG_216 - Flur Küche |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag                 | <p>Steinzeugplatte, 60 x 30 cm,<br/>10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert, Rutschfestigkeit R12</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>  |    | gem. Empfehlung/<br>Anforderungen Küchenplanung<br>wasserundurchlässig,<br>wasserabstoßend, abriebfest,<br>nicht toxisch, Gefälle 1,5 - 2 %;<br>Aufstellflächen für Geräte |
| Sockelleisten              | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    |  |
| Wandbelag                  | <p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert<br/>Fliesenspiegel raumhoch</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>                |    |  |
| Wandbelag                  | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>  |    |  |
| Decken                     | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br/>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br/>abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |   | Entfeuchtung vorsehen  |
| Türen                      | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br/>matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>  |  |  |
| Beschläge                  | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br/>digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>                                    |  |  |







| FSZ-03_OG_217 - Geschirrspüle |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| Bodenbelag                    | <p>Steinzeugplatte, 60 x 30 cm,<br/>10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert, Rutschfestigkeit R12</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    | gem. Empfehlung/<br>Anforderungen Küchenplanung<br>wasserundurchlässig,<br>wasserabstoßend, abriebfest,<br>nicht toxisch, Gefälle 1,5 - 2 %;<br>Aufstellflächen für Geräte |
| Sockelleisten                 | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique   |
| Wandbelag                     | <p>Steinzeugplatte, 60 x 30 cm,<br/>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert<br/>Fliesenspiegel raumhoch</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    |  |
| Deckenbekleidung              | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte<br/>(60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygiene<br/>Anforderungen, abgehängte Unterkonstruktion,<br/>Randfries aus GK</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    |  |
| Türen                         | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br/>matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>   |   |  |
| Beschläge                     | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br/>digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>   |  |  |







| FSZ-03_OG_218 - Wareneingang |   |  |   |
|------------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag                   | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R11,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p> |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten                | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Wandbelag                    | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>  |    |   |
| Deckenbekleidung             | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>             |    | Entfeuchtung vorsehen                                   |
| Türen                        | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>  |   |   |
| Beschläge                    | <p>Edestahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>   |  |   |






| FSZ-03_OG_219 - Küche Lager |   |  |   |
|-----------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag                  | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R11,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p>   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten               | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Wandbelag                   | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>  |    |   |
| Deckenbekleidung            | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygieneanforderungen, abgehängte Unterkonstruktion, Randfries aus GK</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    | Entfeuchtung vorsehen                                   |
| Türen                       | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>  |   |   |
| Beschläge                   | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>  |  |   |








| FSZ-03_OG_220 - PuMi |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| Bodenbelag           | <p>Steinzeugplatte, 60 x 30 cm,<br/>10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und<br/>homogen, unglasiert, Rutschfestigkeit R11</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    | gem. Empfehlung/<br>Anforderungen Küchenplanung<br>wasserundurchlässig,<br>wasserabstoßend, abriebfest,<br>nicht toxisch, Gefälle 1,5 - 2 %;<br>Aufstellflächen für Geräte |
| Sockelleisten        | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Basalt</p>   |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique   |
| Wandbelag            | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>   |    |  |
| Deckenbekleidung     | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte<br/>(60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygiene<br/>Anforderungen, abgehängte Unterkonstruktion,<br/>Randfries aus GK</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    |  |
| Türen                | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br/>matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>   |   |  |
| Beschläge            | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br/>digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>   |  |  |
















| FSZ-03_OG_221 - Lager |   |  |   |
|-----------------------|---|--|---|
| Bodenbelag            | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nuttschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p> |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten         | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Wandbelag             | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>  |    |   |
| Deckenbekleidung      | <p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>             |    | Entfeuchtung vorsehen                                   |
| Türen                 | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>  |   |   |
| Beschläge             | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>  |  |   |







| FSZ-03_OG_222 - Speisenausgabe |   |  |   |
|--------------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag                     | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p>   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten                  | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Wandbelag                      | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>  |    |   |
| Deckenbekleidung               | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygieneanforderungen, abgehängte Unterkonstruktion, Randfries aus GK</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    |   |
| Türen                          | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>  |   |   |
| Beschläge                      | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>   |  |   |







| FSZ-03_OG_223 - Speiseraum                     |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Bodenbelag<br>Eingangs- und Aufenthaltsbereich | Vinylplanken mit Akzentfugen; Belagstärke 2,0 mm;<br>Nutzschicht 0,7 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch;<br>Rutschfestigkeitsklasse R9<br><br>Farbton:<br>Planken - heller Holzton (Eiche)                            |   | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.7central oak, 150<br>x 28 cm |
|  | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Planken - heller Holzton (Eiche)  |   | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.7central oak, 150<br>x 28 cm |
| Wandbelag                                      | Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |   | Q3 Sonderverspachtelung   |
| Deckenbelag                                    | Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte<br>(60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche,<br>Hygieneanforderungen, abgehängte<br>Unterkonstruktion, Randfries aus GK<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |   |   |
| Durchreiche                                    | Vorbaurolladen, quadratische Kastenform, Aluminium<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016   |  |   |

| FSZ-03_OG_224 - Lehrgang Vorraum H |   |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag                         | Steinzeugplatte, 60 x 30 cm,<br>10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert, Rutschfestigkeit R12<br><br>Farbton:<br>Basalt |    | gem. Empfehlung/<br>Anforderungen Küchenplanung<br>wasserundurchlässig,<br>wasserabstoßend, abriebfest,<br>nicht toxisch, Gefälle 1,5 - 2 %;<br>Aufstellflächen für Geräte |
| Sockelleisten                      | Sockelleiste gemäß Bodenbelag<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Basalt   |    | Beispielprodukt:<br>Agrob Buchtal Unique   |
| Wandbelag                          | Steinzeugplatte, 30 x 60 cm,<br>Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert<br><br>Farbton:<br>Basalt   |    | h= 2,10 m auf Vorwand im<br>Bereich HWB  |
|                                    | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    |  |
| Deckenbekleidung                   | Gipskartondecke, glatt, geschlossen,<br>wasserabweisend, vollflächig verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |   | Entfeuchtung vorsehen  |
| Türen                              | Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br>matt<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016   |  |  |
| Beschläge                          | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  |  |











| FSZ-03_OG_231 - Flur 3.4 |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag               | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete       |
| Sockelleisten            | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt  |    |  |
| Wandbelag                | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    |  |
| Deckenbekleidung         | Gipskartondecke, glatt, geschlossen, vollflächig<br>verlegt,<br>abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016                              |    |  |
| Fenster                  | Aluminiumfenster, pulverbeschichtet,<br>Dreischeiben-Isolierverglasung<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016  |    | symmetrische, horizontale<br>Aufteilung durch<br>Fenstersprossen |
| Türen                    | Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br>matt<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016   |   |  |
| Beschläge                | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  |  |











| FSZ-03_OG_232 - Umkleide D |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| Bodenbelag                 | Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br>antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,<br><br>Farbton:<br>Grau / Basalt   |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten              | Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>Grau/ Basalt  |    |  |
| Wandbelag                  | Kalkzementputz mit Farbanstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    |  |
| Deckenbekleidung           | Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte<br>(60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygiene<br>Anforderungen, abgehängte Unterkonstruktion,<br>Randfries aus GK<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |    |  |
| Türen                      | Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche,<br>matt<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016   |   |  |
| Beschläge                  | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br>digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  |  |











| FSZ-03_OG_233 - Umkleide H |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| Bodenbelag                 | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm;<br/>Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42;<br/>antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p>  |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal<br>concrete |
| Sockelleisten              | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag,<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>  |    |  |
| Wandbelag                  | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>   |    |  |
| Deckenbekleidung           | <p>Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte<br/>(60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygiene<br/>Anforderungen, abgehängte Unterkonstruktion,<br/>Randfries aus GK</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    |  |
| Türen                      | <p>Holzwerkstofftüren,<br/>vollwandig, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>   |   |  |
| Beschläge                  | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker,<br/>digitaler Halbzyylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>  |  |  |




| FSZ-03_OG_234 - Lager Büromaterial & Drucker |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Bodenbelag                                   | <p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton:<br/>Grau / Basalt</p>  |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Sockelleisten                                | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>Grau/ Basalt</p>  |    | Beispielprodukt:<br>Forbo Allura 0.55 charcoal concrete |
| Wandbelag                                    | <p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>   |    |   |
| Deckenbekleidung                             | <p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p> |    | Beispielprodukt:<br>Rockfon Blanka                      |
| Türen  | <p>Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder</p> <p>Farbton:<br/>anthrazit RAL 7016</p>  |   | Zugang mit Transponder                                  |
| Beschläge                                    | <p>Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>  |  | Zugang mit Transponder                                  |





| FSZ-03_OG_235 - Schulungsraum 01 |   |  |   |
|----------------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag                       | <p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>  |    |   |
| Sockelleisten                    | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>  |    | <p>Beispielprodukt:<br/>Farbromont Kugeln Resista<br/>Colorpunkt oase 213</p>             |
| Wandbelag                        | <p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>   |    | Q3 Sonderverspachtelung   |
| Deckenbekleidung                 | <p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>    |    | <p>Beispielprodukt:<br/>Rockfon Blanka</p>  |
| Türen                            | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>   |   | 32 dB im eingebauten Zustand  |
| Beschläge                        | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>  |  |   |
| Fenster                          | <p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton:<br/>Fenstergrau - RAL 7040</p>   |  | symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen                                |
| Sonnenschutz                     | <p>Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend</p> <p>Farbton:<br/>Fenstergrau - RAL 7040</p>   |  | - 230 V Versorgungsspannung   |
| Fensterbank innen                | <p>Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm</p> <p>Farbton: hellgrau</p>   |  | <p>BRH: 0,90 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Werzalit Fensterbank compact</p>               |
| mobile Trennwand                 | <p>Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Aluminium- und Stahlprofilen, beidseitig beplankt, Oberfläche CPL</p> <p>Gesamtstärke: 12 cm<br/>Randabstand: 10 cm umlaufend<br/>Loch-Durchmesser: 1,5 m<br/>Loch-Abstand: 6 mm</p> |  | <p>bew. Schalldämmmaß: 52 dB<br/>eingeb. Schalldämmmaß: 42 dB</p> <p>Beispielprodukt:</p> |

| FSZ-03_OG_236 - Schulungsraum 02 |  |  |   |
|----------------------------------|--|--|---|
| Bodenbelag                       | Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,<br><br>Farbton:<br>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten   |    | Beispielprodukt:<br>Farbromont Kugelfarn Resista<br>Colorpunkt oase 213           |
| Sockelleisten                    | Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden<br>Sockel h = 10 cm<br><br>Farbton:<br>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten  |    |   |
| Wandbelag                        | Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich<br><br>Farbton:<br>Reinweiß - RAL 9010  |    | Q3 Sonderverspachtelung   |
| Deckenbekleidung                 | Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion<br><br>Farbton:<br>Verkehrsweiß, RAL 9016 |    | Beispielprodukt:<br>Rockfon Blanka  |
| Türen                            | Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt,<br><br>Farbton:<br>Anthrazit - RAL 7016  |   | 32 dB im eingebauten Zustand  |
| Beschläge                        | Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder<br><br>Form:<br>Drücker in U-Form, matt gebürstet   |  |   |
| Fenster                          | Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung<br><br>Farbton:<br>Fenstergrau - RAL 7040  |  | symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen                        |
| Sonnenschutz                     | Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend<br><br>Farbton:<br>Fenstergrau - RAL 7040  |  | - 230 V Versorgungsspannung   |
| Fensterbank innen                | Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm<br>Farbton: hellgrau   |  | BRH: 0,90 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Werzalit Fensterbank compact               |
| mobile Trennwand                 | Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Aluminium- und Stahlprofilen, beidseitig beplankt, Oberfläche CPL<br>Gesamtstärke: 12 cm<br>Randabstand: 10 cm umlaufend<br>Loch-Durchmesser: 1,5 m<br>Loch-Abstand: 6 mm    |  | bew. Schalldämmmaß: 52 dB<br>eingeb. Schalldämmmaß: 42 dB<br><br>Beispielprodukt: |

| FSZ-03_OG_237 - Schulungsraum 03 |   |  |   |
|----------------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag                       | <p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>  |    |   |
| Sockelleisten                    | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>  |    | <p>Beispielprodukt:<br/>Farbromont Kugeln Resista<br/>Colorpunkt oase 213</p>             |
| Wandbelag                        | <p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>   |    | Q3 Sonderverspachtelung   |
| Deckenbekleidung                 | <p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>    |    | <p>Beispielprodukt:<br/>Rockfon Blanka</p>  |
| Türen                            | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>   |   | 32 dB im eingebauten Zustand  |
| Beschläge                        | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>  |  |   |
| Fenster                          | <p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton:<br/>Fenstergrau - RAL 7040</p>   |  | symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen                                |
| Sonnenschutz                     | <p>Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend</p> <p>Farbton:<br/>Fenstergrau - RAL 7040</p>   |  | - 230 V Versorgungsspannung   |
| Fensterbank innen                | <p>Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm</p> <p>Farbton: hellgrau</p>   |  | <p>BRH: 0,90 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Werzalit Fensterbank compact</p>               |
| mobile Trennwand                 | <p>Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Aluminium- und Stahlprofilen, beidseitig beplankt, Oberfläche CPL</p> <p>Gesamtstärke: 12 cm<br/>Randabstand: 10 cm umlaufend<br/>Loch-Durchmesser: 1,5 m<br/>Loch-Abstand: 6 mm</p> |  | <p>bew. Schalldämmmaß: 52 dB<br/>eingeb. Schalldämmmaß: 42 dB</p> <p>Beispielprodukt:</p> |

| FSZ-03_OG_238 - Schulungsraum 04 |   |  |   |
|----------------------------------|---|--|---|
| Bodenbelag                       | <p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>  |    |   |
| Sockelleisten                    | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden<br/>Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>  |    | Beispielprodukt:<br>Farbromont Kugelfarn Resista<br>Colorpunkt oase 213           |
| Wandbelag                        | <p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>   |    | Q3 Sonderverspachtelung   |
| Deckenbekleidung                 | <p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>    |    | Beispielprodukt:<br>Rockfon Blanka  |
| Türen                            | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>   |   | 32 dB im eingebauten Zustand  |
| Beschläge                        | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>  |  |   |
| Fenster                          | <p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton:<br/>Fenstergrau - RAL 7040</p>   |  | symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen                        |
| Sonnenschutz                     | <p>Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend</p> <p>Farbton:<br/>Fenstergrau - RAL 7040</p>   |  | - 230 V Versorgungsspannung   |
| Fensterbank innen                | <p>Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm</p> <p>Farbton: hellgrau</p>   |  | BRH: 0,90 m<br><br>Beispielprodukt:<br>Werzalit Fensterbank compact               |
| mobile Trennwand                 | <p>Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Aluminium- und Stahlprofilen, beidseitig beplankt, Oberfläche CPL</p> <p>Gesamtstärke: 12 cm<br/>Randabstand: 10 cm umlaufend<br/>Loch-Durchmesser: 1,5 m<br/>Loch-Abstand: 6 mm</p> |  | bew. Schalldämmmaß: 52 dB<br>eingeb. Schalldämmmaß: 42 dB<br><br>Beispielprodukt: |



| FSZ-03_OG_239 - Schulungsraum 05 |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| Bodenbelag                       | <p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>   |    |  |
| Sockelleisten                    | <p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton:<br/>hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>   |    | <p>Beispielprodukt:<br/>Farbromont Kugelfarn Resista<br/>Colorpunkt oase 213</p>             |
| Wandbelag                        | <p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton:<br/>Reinweiß - RAL 9010</p>  |    | Q3 Sonderverspachtelung  |
| Deckenbekleidung                 | <p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton:<br/>Verkehrsweiß, RAL 9016</p>             |    | <p>Beispielprodukt:<br/>Rockfon Blanka</p>   |
| Türen                            | <p>Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton:<br/>Anthrazit - RAL 7016</p>  |   | 32 dB im eingebauten Zustand   |
| Beschläge                        | <p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form:<br/>Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>   |  |  |
| Fenster                          | <p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton:<br/>Fenstergrau - RAL 7040</p>  |  | symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen                                   |
| Sonnenschutz                     | <p>Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend</p> <p>Farbton:<br/>Fenstergrau - RAL 7040</p>  |  | - 230 V Versorgungsspannung  |
| Fensterbank innen                | <p>Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm</p> <p>Farbton: hellgrau</p>  |  | <p>BRH: 0,90 m</p> <p>Beispielprodukt:<br/>Werzalit Fensterbank compact</p>                  |
| mobile Trennwand                 | <p>Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Aluminium- und Stahlprofilen, beidseitig beplankt, Oberfläche CPL</p> <p>Gesamtstärke: 12 cm</p> <p>Randabstand: 10 cm umlaufend</p> <p>Loch-Durchmesser: 1,5 m</p> <p>Loch-Abstand: 6 mm</p> |  | <p>bew. Schalldämmmaß: 52 dB</p> <p>eingeb. Schalldämmmaß: 42 dB</p> <p>Beispielprodukt:</p> |