

Landkreis Ludwigslust-Parchim

Leistungsbeschreibung

Fachdienst Bildung, kreisliche Schulen und Sport

Vergabenummer: 2026020099

Leistungsverzeichnis

Projekt: Beschaffung von Schulmöbeln für den Erweiterungsbau des
Gymnasialen Schulzentrums Wittenburg

LV: Schulmöbel

Auftraggeber: Landkreis Ludwigslust-Parchim
Fachdienst Bildung, kreisliche Schulen und Sport
Putlitzer Str. 25, 19370 Parchim

Vorbemerkungen

Alle Möbel müssen GS-geprüft sein und sofern elektronische Bestandteile verbaut sind ist die CE-Kennzeichnung erforderlich.

Mit der Angebotsabgabe erklärt der Bieter, dass seine angebotenen Leistungen in allen Teilen der DIN, Werkvorschriften und Richtlinien entsprechen und alle für die fertige Erstellung der Leistungen benötigten Materialien, Hilfsmittel und Arbeitsvorgänge in seinen Preisen kostenmäßig erfasst sind.

Nach der Auftragserteilung besteht die Möglichkeit der Besichtigung der Räumlichkeiten vor Ort.

Nach der Auftragserteilung hat die finale farbliche Gestaltung der Möbel mit dem Auftraggeber vor Produktion stattzufinden. Mit der Angebotsabgabe ist dem möglichen Auftraggeber auch die mögliche Farbpalette zuzusenden

Die Herstellergarantie (Vollgarantie) hat für alle angebotenen Artikel mind. 2 Jahre zu betragen. Die Länge der angebotenen Herstellergarantie (Vollgarantie) ist wertungsrelevant (siehe Zuschlagskriterien) und ist im Leistungsverzeichnis (Zeile 88) anzugeben. Fehlende Angabe und eine Laufzeit kleiner 2 Jahre führen zum Ausschluss des Angebotes.

Ausführungsbeginn: 18.01.2027

Ausführungsende: 19.02.2027

Lieferumfang und -gegebenheiten:

Die Artikel sind als Neuware inkl. Transport in den Aufstellraum, Aufbau/Montage und Zubehör zu liefern, sodass diese betriebsfertig aufgestellt sind.

Auf Wunsch kann eine Ausstattungsliste nach Räumen aufgeschlüsselt zur Verfügung gestellt werden.

Die Lieferung erfolgt kostenfrei, anfallende Lieferkosten sind in die Artikelpreise hinein zu kalkulieren.

Im Neubau sind die Türen hoch und breit genug, dass die fertigen Möbel bzw. deren Teile hindurch passen. Die Lagermöglichkeiten vor Ort beschränken sich auf die auszustattenden Räume. Ggf. könnten vor Ort weitere Lagermöglichkeiten eingerichtet werden, dies ist zuvor mit der Bauleitung abzusprechen.

Sofern zum Zeitpunkt der Lieferung die Sachverständigenprüfungen des Aufzuges durchgeführt wurden und der Aufzug freigegeben wurde, kann dieser zum Transport der Möbel in die oberen Etagen verwendet werden. Die Möglichkeit der Nutzung eines Hubwagens oder Gabelstaplers im Gebäude besteht nicht.

Eine Anlieferung der Möbel ist nur über die Lindenstraße 13 möglich und zuvor mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, Frau Jasmin Bauer (jasmin.bauer@kreis-lup.de 03871 722 4210) und der Schulleitung abzustimmen.

Lieferort:

Gymnasiales Schulzentrum Wittenburg
Erweiterungsbau
Lindenstraße 13
19243 Wittenburg
Tel. Gymnasialteil 038852/ 80 80
E-Mail Gymnasialteil: info@schulzentrum-wittenburg.de

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
1	Lehrertisch mit Kabelkanal und Schubkästen rechts (ohne Blenden) ca. B 1600 x T 800 x H 760 mm Gestell: - Rahmengestell C-Form Ovalrohr ca. 50x30 flachliegend - Rundrohr-Doppelsäulen ca. 40 mm auf Standkufen Ovalrohr ca. 50x30 mm - Mittelsteg Kastenprofil 40x20mm - Abstützung für den Kabelkanal - Kunststoff-Bodenschoner mit Trittschutz - Bodenbefestigung für den Tisch - epoxidharz-pulverbeschichtet - Gestell-Farbe: RAL 9002 Grauweiß Kabelkanal: - Mindestinnenmaß Querschnitt Breite und Höhe je 100 mm - mit Deckel, klappbar - Dichtungslippen über die gesamte Breite Tischplatte: - 3-Schicht-Spanplatte (E1) ca. 25 mm Stärke - beidseitige HPL-Beschichtung - Hochabriebfest - mit ca. 3 mm Kunststoffkante - mit Stuhlaufhängung passend für Position 9 - Platten-Dekor: Grauweiß - Kanten-Dekor: Akazie Schubkästen rechts am Tisch: - Erste Schublade: ca. 70 mm hoch - Zweite Schublade: ca. 150 mm hoch - mind. eine abschließbare Schublade (für alle Lehrertische mit der gleichen Schlossnummer) - Schließung: Wechselzylinder - mit Einzugsdämpfung - Griff: Bogengriff in silber Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	17
2	Lehrertisch mit Schubkästen rechts (ohne Blenden) ca. B 1600 x T 800 x H 760 mm Gestell: - Rahmengestell C-Form Ovalrohr ca. 50x30 flachliegend - Rundrohr-Doppelsäulen ca. 40 mm auf Standkufen Ovalrohr ca. 50x30 mm - Mittelsteg Kastenprofil 40x20mm - Abstützung für den Kabelkanal - Kunststoff-Bodenschoner mit Trittschutz - epoxidharz-pulverbeschichtet - Gestell-Farbe: RAL 9002 Grauweiß Tischplatte: - 3-Schicht-Spanplatte (E1) ca. 25 mm Stärke - beidseitige HPL-Beschichtung - Hochabriebfest	1

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	- mit ca. 3 mm Kunststoffkante - mit Stuhlaufhängung passend für Position 9 - Platten-Dekor: Grauweiß - Kanten-Dekor: Akazie Schubkästen rechts am Tisch: - Erste Schublade: ca. 70 mm hoch - Zweite Schublade: ca. 150 mm hoch - mind. eine abschließbare Schublade - Schließung: Wechselzylinder - mit Einzugsdämpfung - Griff: Bogengriff silber Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
3	Schülertisch mit Kabelkanal ca. B 1600 x T 800 x H 760 mm Gestell: - Rahmengerüst C-Form Ovalrohr ca. 50x30 flachliegend - Rundrohr-Doppelsäulen ca. 40 mm auf Standkufen Ovalrohr ca. 50x30 mm - Mittelsteg Kastenprofil 40x20mm - Abstützung für den Kabelkanal - Kunststoff-Bodenschoner mit Trittschutz - Bodenbefestigung für den Tisch - epoxidharz-pulverbeschichtet - Gestell-Farbe: RAL 9002 Grauweiß Kabelkanal: - Mindestinnenmaß Querschnitt Breite und Höhe je 100 mm - mit Deckel, klappbar - Dichtungslippen über die gesamte Breite Tischplatte: - 3-Schicht-Spanplatte (E1) ca. 25 mm Stärke - beidseitige HPL-Beschichtung - Hochabriebfest - mit ca. 3 mm Kunststoffkante - mit Stuhlaufhängung passend u. a. zu Position 11 - Platten-Dekor: Grauweiß - Kanten-Dekor: Akazie Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	2

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
4	4-Bein Tisch in fünfeckiger Form ca. B 700 x T 650 x H 760 mm (die abgeschrägte Tischkante befindet sich oben rechts) Gestell: - Vierbein-Untergestell fest verschweißt - Beine: Rundrohr: ca. 40/2 mm - Zarge Vierkantrohr gerundet: ca. 40/20/2 mm - epoxidharzbeschichtet - Bodenschoner mit Niveauausgleich - Bodenschoner aus Filz in Schwarz - Gestellfarbe: Grauweiß RAL 9002 Tischplatte: - 3-Schicht-Spanplatte (E1) ca. 25 mm Stärke - beidseitige HPL-Beschichtung - Hochabriebfest - mit ca. 3 mm Kunststoffkante - Eckenradius Platte: ca. 40 mm - mit Stuhlaufhängung passend für u. a. Position 11 - Plattendekor: Grauweiß - Plattenkante: Akazie Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	370
5	4-Bein Tisch in fünfeckiger Form ca. B 700 x T 800 x H 760 mm (die abgeschrägte Tischkante befindet sich oben rechts) Gestell: - Vierbein-Untergestell fest verschweißt - Beine Rundrohr: ca. 40/2 mm - Zarge Vierkantrohr gerundet: ca. 40/20/2 mm - epoxidharzbeschichtet - Bodenschoner mit Niveauausgleich - Bodenschoner aus Filz in Schwarz - Gestellfarbe: Grauweiß RAL 9002 Tischplatte: - 3-Schicht-Spanplatte (E1) ca. 25 mm Stärke - beidseitiger HPL-Beschichtung - Hochabriebfest - mit ca. 3 mm Kunststoffkante - Eckenradius Platte: ca. 40 mm - mit Stuhlaufhängung passend für u. a. Position 17 - Plattendekor: Grauweiß - Plattenkante: Akazie Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	42

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
6	Tellerfußtisch rund ca. Ø 1200 mm und H 750 mm Gestell: - Tellerfuß: ca. 630 mm Durchmesser - Standsäule Rundrohr 80/2 mm - Monosäulen-Untergestell - Tischaufnahmeplatte - Stahlblech: 5,0 mm - mit Kunststoff-Bodenschoner mit Niveauausgleich - Edelstahl Seidenglanz matt Tischplatte: - 3-Schicht-Spanplatte (E1) ca. 25 mm Stärke - beidseitige HPL-Beschichtung - Hochabriebfest - mit ca. 3 mm Kunststoffkante - Plattendekor: Grauweiß - Plattenkante: Akazie Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	2
7	4-Bein Tisch ca. B 1600 x T 800 x H 760 mm Gestell: - Beine Rundrohr: ca. 40/2 mm - Zarge Vierkantrohr gerundet: ca. 40/20/2 mm - Verschweißt - epoxidharzbeschichtet - Kunststoffbodenschoner mit Niveauausgleich in Schwarz - Gestellfarbe: Grauweiß RAL 9002 Tischplatte: - 3-Schicht-Spanplatte (E1) ca. 25 mm Stärke - beidseitige HPL-Beschichtung - Hochabriebfest - mit ca. 3 mm Kunststoffkante - Eckenradius Platte: 3 mm - Plattendekor: Grauweiß - Plattenkante: Akazie Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	1
8	Seitenklapptisch ca. B 1600 x T 700 x H 750 mm Gestell: - verwindungsfreies Stahlgestell mit Mitteltraverse - Rundrohr: 40/2 mm mit verschweißten Seitenteilen - Standsäule Rundrohr 50/2 mm - Ausleger Ovalrohr 35/15/2 mm - epoxidharzbeschichtet - Klappmechanik mit 2-Hand-Sicherheitsbedienung unter der Platte auslösbar und Sicherung der Platte in senkrechter und waagerechter Position	20

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	- mit 4 feststellbaren Lenkrollen - Gestellfarbe: Schwarzgrau RAL 7021 Tischplatte: - 3-Schicht-Spanplatte (E1) - beidseitige HPL-Beschichtung - mit 3 mm Kunststoffkante - Stärke: 25 mm - Plattendekor: Grauweiß - Plattenkante: Akazie Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
9	Gasfederdrehstuhl Verstellbare Sitzhöhe von mind. ca. 45 cm bis 51 cm Gestell: - Sitzhöhe stufenlos verstellbar mittels Sicherheitsgaslift mit Tiefenfederung - Fußkreuz: 5-strahlig, Alu-Druckguß poliert - Lastabhängig gebremste Universalrollen für alle Böden - Sitzneigemechanik mit Rückenneige (hinten) ca. 0-12° und Sitzneige (vorne) bis zu ca. 5°, Rückenneige blockierbar - epoxidharz-pulverbeschichtet - Gestellfarbe: Alu-Druckguß, poliert Sitzschale: - Formsitz aus Pressholz - eine Holzschale mit Melaminharz-behandlung oder gleichwertig Chemikalienbeständig - Rückenlehne ca. 53 cm hoch - Tailliert - Oberfläche rutschhemmend durch Textur - Sitzschalenausführung: mit Griffloch oben oval - mit Sitz- und Rückenpolster mit abgenähten Wellen aus Kunstleder - Farbe der Sitzschale: Hellgrau - Farbe des Sitz- und Rückenpolsters: Anthrazit - Sitzschale farbig gebeizt, Holzstruktur soll sichtbar bleiben Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	33

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
10	Gasfederdrehhocker Gestell: - ALU-Fußkreuz, 5-strahlig - stufenlose Gaslifthöhenverstellung - Standsäule Rundrohr 50 mm - Epoxidharzbeschichtet - Sitzhöhe ca. 395 - 550 mm - mit Rollen - Gestellfarbe: Grauweiß RAL 9002 Sitz: - Flexibler Formsitz aus Pressholz - Kratz-, stoß-, und bruchfest, durch Melaminharzbehandlung oder gleichwertig Chemikalienbeständig, Feuchtigkeitsresistent - Oberfläche rutschhemmend durch Textur - Hockersitz farbig gebeizt - Hockersitzfarbe: Hellgrau (ähnlich RAL 7030) - Sitzschale farbig gebeizt, Holzstruktur soll sichtbar bleiben Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	1
11	Schülerstuhl in C-Form Stuhlgröße 6 nach DIN EN 1729 Gestell: - Rundrohr ca. 22/2,5 mm - epoxidharzbeschichtet - Bodenschoner: 3-Komponenten-Bodenschoner, Filz, Schwarz - Stapelbar - Gestellfarbe: Grauweiß RAL 9002 Sitzschale: - mit ergonomisch geformter Sitzschale aus Pressholz - eine Holzschale mit Melaminharz-behandlung oder gleichwertig Chemikalienbeständig - tailliert - Oberfläche rutschhemmend durch Textur - Sitz- und Rückenfläche mit eingepreßter Textur - Sitzschalenausführung: mit Griffloch oben oval - Sitzschalenfarbe: Grün (ähnlich RAL 6000) oder Blau (ähnlich RAL 5021) - Sitzschale farbig gebeizt, Holzstruktur soll sichtbar bleiben Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	301
12	Schülerstuhl in C-Form Stuhlgröße 6 nach DIN EN 1729 Gestell: - Rundrohr ca. 22/2,5 mm - Bodenschoner: 3-Komponenten-Bodenschoner, Filz, Schwarz - Stapelbar - Gestellfarbe: Grauweiß RAL 9002 - epoxidharzbeschichtet	75

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	Sitzschale: - mit ergonomisch geformter Sitzschale aus Pressholz - eine Holzschale mit Melaminharz-behandlung oder gleichwertig Chemikalienbeständig - tailliert - Oberfläche rutschhemmend durch Textur - Sitz- und Rückenfläche mit eingepreßter Textur - Sitzschalenausführung: mit Griffloch oben oval - Sitzschalenfarbe: Gelb (ähnlich RAL 1006) - Sitzschale farbig gebeizt, Holzstruktur soll sichtbar bleiben Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
13	Schülerstuhl in C-Form Stuhlgröße 6 nach DIN EN 1729 Gestell: - Rundrohr ca. 22/2,5 mm - Bodenschoner: 3-Komponenten-Bodenschoner, Filz, Schwarz - Stapelbar - Gestellfarbe: Grauweiß RAL 9002 - epoxidharzbeschichtet Sitzschale: - mit ergonomisch geformter Sitzschale aus Pressholz - eine Holzschale mit Melaminharz-behandlung oder gleichwertig Chemikalienbeständig - tailliert - Oberfläche rutschhemmend durch Textur - Sitz- und Rückenfläche mit eingepreßter Textur - Sitzschalenausführung: mit Griffloch oben oval - Sitzschalenfarbe: Rot (ähnlich RAL 3003) - Sitzschale farbig gebeizt, Holzstruktur soll sichtbar bleiben Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	2
14	Schülerstuhl in C-Form Stuhlgröße 6 nach DIN EN 1729 Gestell: - Rundrohr ca. 22/2,5 mm - Bodenschoner: 3-Komponenten-Bodenschoner, Filz, Schwarz - Stapelbar - Gestellfarbe: Grauweiß RAL 9002 - epoxidharzbeschichtet Sitzschale: - mit ergonomisch geformter Sitzschale aus Pressholz - eine Holzschale mit Melaminharz-behandlung oder gleichwertig Chemikalienbeständig - tailliert - Oberfläche rutschhemmend durch Textur - Sitz- und Rückenfläche mit eingepreßter Textur - Sitzschalenausführung: mit Griffloch oben oval - Sitzschalenfarbe: Hellgrau (ähnlich RAL 7030) - Sitzschale farbig gebeizt, Holzstruktur soll sichtbar bleiben Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	2

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
15	Schülerstuhl in C-Form Stuhlgröße 7 nach DIN EN 1729 Gestell: - Rundrohr ca. 22/2,5 mm - Bodenschoner: 3-Komponenten-Bodenschoner, Filz, Schwarz - Stapelbar - Gestellfarbe: Grauweiß RAL 9002 - epoxidharzbeschichtet Sitzschale: - mit ergonomisch geformter Sitzschale aus Pressholz - eine Holzschale mit Melaminharz-behandlung oder gleichwertig Chemikalienbeständig - tailliert - Oberfläche rutschhemmend durch Textur - Sitz- und Rückenfläche mit eingepreßter Textur - Sitzschalenausführung: mit Griffloch oben oval - Sitzschalenfarbe: Grün (ähnlich RAL 6000) oder Blau (ähnlich RAL 5021) - Sitzschale farbig gebeizt, Holzstruktur soll sichtbar bleiben Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	150
16	Schülerstuhl in C-Form Stuhlgröße 7 nach DIN EN 1729 Gestell: - Rundrohr ca. 22/2,5 mm - Bodenschoner: 3-Komponenten-Bodenschoner, Filz, Schwarz - Stapelbar - Gestellfarbe: Grauweiß RAL 9002 - epoxidharzbeschichtet Sitzschale: - mit ergonomisch geformter Sitzschale aus Pressholz - eine Holzschale mit Melaminharz-behandlung oder gleichwertig Chemikalienbeständig - tailliert - Oberfläche rutschhemmend durch Textur - Sitz- und Rückenfläche mit eingepreßter Textur - Sitzschalenausführung: mit Griffloch oben oval - Sitzschalenfarbe: Gelb (ähnlich RAL 1006) - Sitzschale farbig gebeizt, Holzstruktur soll sichtbar bleiben Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	30
17	Schülerstuhl in C-Form mit Sitzpolster Stuhlgröße 6 nach DIN EN 1729 Gestell: - Rundrohr ca. 22/2,5 mm - Bodenschoner: 3-Komponenten-Bodenschoner, Filz, Schwarz - Stapelbar - Gestellfarbe: Grauweiß RAL 9002 - epoxidharzbeschichtet	47

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	Sitzschale: - mit ergonomisch geformter Sitzschale aus Pressholz - eine Holzschale mit Melaminharz-behandlung oder gleichwertig Chemikalienbeständig - tailliert - Oberfläche rutschhemmend durch Textur - mit Sitzpolster aus Kunstleder - Sitzschalenausführung: mit Griffloch oben oval - Sitzschalenfarbe: Hellgrau (ähnlich RAL 7030) - Farbe des Sitzpolsters: Anthrazit - Sitzschale farbig gebeizt, Holzstruktur soll sichtbar bleiben Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
18	4-Bein-Stuhl mit Reihenverbindung Stuhlgröße 6 nach DIN EN 1729 Gestell: - Rundrohr 20/2 mm mit starker Sitzaufnahmeplatte - epoxidharzbeschichtet - stapelbar - mit fester Reihenverbindung - Gestellfarbe: Verchromt - Bodenschoner: Gelenk Filz, Schwarz Sitzschale: - mit ergonomisch geformter Sitzschale aus Pressholz - eine Holzschale mit Melaminharz-behandlung oder gleichwertig Chemikalienbeständig - tailliert, - Oberfläche rutschhemmend durch Textur - Sitz- und Rückenfläche mit eingepreßter Textur - Sitzschalenausführung: mit Griffloch oben oval - Farbe der Sitzschale: Hellgrau (ähnlich RAL 7030) - Sitzschale farbig gebeizt, Holzstruktur soll sichtbar bleiben Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	182

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
19	4-Bein-Stuhl mit Reihenverbindung Stuhlgröße 6 nach DIN EN 1729 Gestell: - Rundrohr 20/2 mm mit starker Sitzaufnahmeplatte - epoxidharzbeschichtet - stapelbar - mit fester Reihenverbindung - Gestellfarbe: Verchromt - Bodenschoner: Gelenk Filz, Schwarz Sitzschale: - mit ergonomisch geformter Sitzschale aus Pressholz - eine Holzschale mit Melaminharz-behandlung oder gleichwertig Chemikalienbeständig - tailliert - Oberfläche rutschhemmend durch Textur - Sitz- und Rückenfläche mit eingepreßter Textur - Sitzschalenausführung: mit Griffloch oben oval - Farbe der Sitzschale: Rot (ähnlich RAL 3003) - Sitzschale farbig gebeizt, Holzstruktur soll sichtbar bleiben Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	32
20	Brückentisch ca. B 2000 x T 800 x H 750 mm - Tischplatte und Seitenteile aus 3-Schicht-Spanplatte (E1) - Melaminharzbeschichtet - Hochabriebfest - mit 2 mm Kunststoffkante - Bodenschoner mit Niveaueausgleich - Plattenstärke: 38 mm - Plattendekor: Grauweiß - Plattenkante: 2mm KU-Kante, Grauweiß - Bodenschoner mit Niveaueausgleich Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	2
21	Brückenbank (passend zu Position 20) ca. B 1870 x T 380 x H 450 mm - Bankplatte und Seitenteile aus 3-Schicht-Spanplatte (E1) - Melaminharzbeschichtet - mit 2 mm Kunststoffkante - Bodenschoner mit Niveaueausgleich - Plattenstärke: 38 mm - Plattendekor: Grauweiß - Plattenkante: 2mm KU-Kante, Grauweiß - Bodenschoner aus Filz, grau Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	4
22	Brückentisch hoch ca. B 1400 x T 800 x H 1100 mm - Tischplatte und Seitenteile aus 3-Schicht-Spanplatte (E1) - Melaminharzbeschichtet - Hochabriebfest	1

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	- mit 2 mm Kunststoffkante - integrierte Kabelkanalführung mittig - ein seitlicher Kabeldurchlass - mittig auf der Tischplatte eine integrierte Leiste mit 2 x Steckdosen, 1x Doppel-USB Charger 18W Typ A+C - mit Zuleitung - mit Fußablage Rundrohr 40/2 mm, verchromt - Bodenbefestigung - Plattenstärke: 38 mm - Plattendekor: Grauweiß - Plattenkante: 2mm KU-Kante, Grauweiß Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
23	Barhocker (passend zu Position 22) ca. B 460 x H 1125 x T 500 mm Gestell: - C-Form - Rundrohr ca. 25/2 mm - Bodenschoner: Filz, Schwarz - Gestellfarbe: Grauweiß RAL 9002 - Mit Fußablage - Sitzhöhe: ca. 780 mm Sitzschale: - mit ergonomisch geformter Sitzschale aus Pressholz - eine Holzschale mit Melaminharz-behandlung oder gleichwertig Chemikalienbeständig - tailliert - Oberfläche rutschhemmend durch Textur - Sitz- und Rückenfläche mit eingepreßter Textur - Sitzschalenausführung: mit Griffloch oben oval - Sitzschalenfarbe: Rot (ähnlich RAL 3003) - Sitzschale farbig gebeizt, Holzstruktur soll sichtbar bleiben Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	2
24	Barhocker (passend zu Position 22) ca. B 460 x H 1125 x T 500 mm Gestell: - C-Form - Rundrohr ca. 25/2 mm - Bodenschoner: Filz, Schwarz - Gestellfarbe: Grauweiß RAL 9002 - Mit Fußablage - Sitzhöhe: ca. 780 mm Sitzschale: - mit ergonomisch geformter Sitzschale aus Pressholz - eine Holzschale mit Melaminharz-behandlung oder gleichwertig Chemikalienbeständig - tailliert - Oberfläche rutschhemmend durch Textur - Sitz- und Rückenfläche mit eingepreßter Textur - Sitzschalenausführung: mit Griffloch oben oval	2

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	- Sitzschalenfarbe: Hellgrau (ähnlich RAL 7030) - Sitzschale farbig gebeizt, Holzstruktur soll sichtbar bleiben Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
25	Fahrbare Wendebibliothek ca. B 925 x H 883 x T 484 mm - Trägerplatte: melaminharzbeschichtete Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 mit Kunststoffkante - Lieferung verleimt - Eine Seite mit 3 Ablageböden, eine Seite mit 3 Aufstellböden für Bücher (beidseitig nutzbar) - oben Fach mit Reling bestehend aus 3 Stangen, RAL 9006 - Seiten oben beidseitig abgerundet R 40 - mit 4x Doppellenkrolle = 90 mm, davon 2 mit Stopp - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 2mm KU-Kante, Grauweiß - Sockelhöhe: 100 mm Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	1
26	Schiebetürenschränk (2 OH) ca. B 1200 x T 420 x H 887 mm Korpus: - Trägerplatte: Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1. - Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion - Frontfarbe: Grauweiß - Frontkante: 2mm KU-Kante, Grauweiß - Korpusfarbe außen: Grauweiß - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß - Schließung: Druckzylinderschloss - Griff: Bogengriff silber - Einlegeböden melaminharzbeschichtete Dreischichten-Qualitätsspanplatte, ca. 25 mm Stärke mit Kunststoffkante - Fachbodenanzahl hinter Schiebetür: 2 - Mittelseite: zurückgesetzt - Melaminbeschichtete Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte der Bestandteile Korpus, Rückwand und Türen - mit 2 Schiebetüren, Führung in doppelten Profil-Laufschienen aus verschleißfestem Kunststoff, mit unsichtbar eingefrästen Rollengleitern für leichten, geräuschlosen Lauf Sockel: - Sockelausführung: Stahlsockel silber RAL 9006 - 4-seitig geschlossener Stahlsockel - mit Unterboden fest verbunden - Sockelhöhe: ca. 100 mm - mit Sockelverstellung Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	3

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
27	Schiebetürenschränk (3 OH) ca. B 1200 x T 4200 x H 1250 mm Korpus: - Trägerplatte: Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1. - Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion - Frontfarbe: Grauweiß - Frontkante: 2mm KU-Kante, Grauweiß - Korpusfarbe außen: Grauweiß - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß - Schließung: Druckzylinderschloss - Griff: Bogengriff silber - Einlegeböden melaminharzbeschichtete Dreischichten-Qualitätsspanplatte, ca. 25 mm Stärke mit Kunststoffkante - Fachbodenanzahl hinter Schiebetür: 4 - Mittelseite: zurückgesetzt - Melaminbeschichtete Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte der Bestandteile Korpus, Rückwand und Türen - mit 2 Schiebetüren, Führung in doppelten Profil-Laufschienen aus verschleißfestem Kunststoff, mit unsichtbar eingefrästen Rollengleitern für leichten, geräuschlosen Lauf Sockel: - Sockelausführung: Stahlsockel silber RAL 9006 - 4-seitig geschlossener Stahlsockel - mit Unterboden fest verbunden - Sockelhöhe: ca. 100 mm - mit Sockelverstellung Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	2
28	Schränk, 2-türig, 5 OH ca. B 1200 x H 2040 x T 420 mm Korpus: - Trägerplatte: Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1. - Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion - Frontfarbe: Grauweiß - Frontkante: 2mm KU-Kante, Grauweiß - Korpusfarbe außen: Grauweiß - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß - Schließung: Wechselzylinderschloss - Griff: Bogengriff silber - Einlegeböden melaminharzbeschichtete Dreischichten-Qualitätsspanplatte, ca. 25 mm Stärke mit Kunststoffkante - Fachbodenanzahl: 8 - Mittelseite: zurückgesetzt - Melaminbeschichtete Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte der Bestandteile Korpus, Rückwand und Türen Sockel: - Sockelausführung: Stahlsockel silber RAL 9006 - 4-seitig geschlossener Stahlsockel - mit Unterboden fest verbunden - Sockelhöhe: ca. 100 mm	8

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	- mit Sockelverstellung Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
29	Schrank, 2-türig, 5 OH ca. B 1200 x H 2040 x T 420 mm Korpus: - Trägerplatte: Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1. - Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion - Frontfarbe: Grauweiß - Frontkante: 2mm KU-Kante, Grauweiß - Korpusfarbe außen: Grauweiß - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß - Schließung: Wechselzylinderschloss - Griff: Bogengriff silber - Einlegeböden melaminharzbeschichtete Dreischichten-Qualitätsspanplatte, ca. 25 mm Stärke mit Kunststoffkante - Fachbodenanzahl: 0 - Mittelseite: ohne - Melaminbeschichtete Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte der Bestandteile Korpus, Rückwand und Türen Sockel: - Sockelausführung: Stahlsockel silber RAL 9006 - 4-seitig geschlossener Stahlsockel - mit Unterboden fest verbunden - Sockelhöhe: ca. 100 mm - mit Sockelverstellung Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	7
30	Lehrerfächerschrank, 5 OH ca. B 800 x H 2040 x T 420 mm → mit 10 Lehrerfächern Korpus: - Trägerplatte: Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion - Frontfarbe: Grauweiß - Frontkante: 2mm KU-Kante, Grauweiß - Korpusfarbe außen: Grauweiß - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß - Schließung: Wechselzylinderschloss, Fächer einzeln abschließbar - Griff: Bogengriff silber - Mittelseite: korpusbündig - Melaminbeschichtete Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte der Bestandteile Korpus, Rückwand und Front - Einlegeböden aus melaminharz-beschichteten Dreischichten-Qualitätsspanplatte mit Kunststoffkante Sockel: - Sockelausführung: Stahlsockel silber RAL 9006 - 4-seitig geschlossener Stahlsockel - mit Unterboden fest verbunden	5

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	- Sockelhöhe: ca. 100 mm - mit Sockelverstellung Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
31	Lehrerfächerschrank, 5 OH → mit 5 Lehrerfächern ca. B 409 x H 2040 x T 420 mm Korpus: - Trägerplatte: Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion - Frontfarbe: Grauweiß - Frontkante: 2mm KU-Kante, Grauweiß - Korpusfarbe außen: Grauweiß - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß - Schließung: Wechselzylinderschloss, Fächer einzeln abschließbar - Griff: Bogengriff silber - Mittelseite: korpusbündig - Melaminbeschichtete Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte der Bestandteile Korpus, Rückwand und Front - Einlegeböden aus melaminharz-beschichteten Dreischichten-Qualitätsspanplatte mit Kunststoffkante Sockel: - Sockelausführung: Stahlsockel silber RAL 9006 - 4-seitig geschlossener Stahlsockel - mit Unterboden fest verbunden - Sockelhöhe: ca. 100 mm - mit Sockelverstellung Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	1
32	Garderobenschrank, 2-türig, 5 OH ca. B 1200 x H 2040 x T 580 mm Korpus: - Trägerplatte: Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion - Frontfarbe: Grauweiß - Frontkante: 2mm KU-Kante, Grauweiß - Korpusfarbe außen: Grauweiß - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß - Schließung: Wechselzylinderschloss (gleiche Schlossnummer) - Griff: Bogengriff silber - mit Hutboden und Garderobenstangen je Seite - Mittelseite: korpusbündig - Melaminbeschichtete Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte der Bestandteile Korpus, Rückwand und Türen - Einlegeböden aus melaminharz-beschichteten Dreischichten-Qualitätsspanplatte 19 mm stark mit Kunststoffkante - Türen einzeln abschließbar - Metallbogengriff chrom matt - Ganzmetallbänder sichtbar	5

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	Sockel: - Sockelausführung: Stahlsockel silber RAL 9006 - 4-seitig geschlossener Stahlsockel - mit Unterboden fest verbunden - Sockelhöhe: ca. 100 mm - mit Sockelverstellung Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
33	Garderobenschrank, 2-türig, 5 OH ca. B 1200 x H 2040 x T 580 mm Korpus: - Front und Korpus aus melaminharzbe-schichteten Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1, Stärke: 19 mm - Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion - Frontfarbe: Grauweiß - Frontkante: 2mm KU-Kante, Grauweiß - Korpusfarbe außen: Grauweiß - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß - Schließung: Zylinderschloss - Metallbogengriff chrom matt - Ganzmetallbänder sichtbar - mit zurückgesetzter Mittelwand - links 5 Fächer - rechts mit 1 Hutboden farbgleich zum Korpus und mit ausziehbarer Garderobenstange Sockel: - Sockelausführung: Stahlsockel silber RAL 9006 - 4-seitig geschlossener Stahlsockel - mit Unterboden fest verbunden - Sockelhöhe: ca. 100 mm - mit Sockelverstellung Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	1
34	Schrankwand bestehend aus: (in 13 Klassenräumen)	
34.1	Schrank, 2-türig, 5 OH ca. B 1200 x H 2150 x T 420 mm Korpus: - Trägerplatte: Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion - Korpusbreite: ca. 1200 mm - Korpushöhe: ca. 2050 mm - Korpustiefe: ca. 420 mm - Frontfarbe: Grauweiß - Frontkante: 2mm KU-Kante, Grauweiß - Korpusfarbe außen: Grauweiß - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß - Schließung: Wechselzylinder - Griff: Bogengriff silber - Einlegeböden melaminharzbeschichtete Dreischichten-Qualitätsspanplatte, ca. 25 mm Stärke mit Kunststoffkante	13

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	- Fachbodenanzahl hinter Drehtür: 5 - Melaminbeschichtete Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte der Bestandteile Korpus, Rückwand und Türen Sockel: - Sockelausführung: Stahlsockel silber RAL 9006 - Sockelhöhe: ca. 100 mm - mit Sockelverstellung Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
34.2	Schiebetürenschränk (2 OH) ca. B 1200 x T 420 x H 887 mm Korpus: - Trägerplatte: Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1. - Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion - Frontfarbe: Grauweiß - Frontkante: 2mm KU-Kante, Grauweiß - Korpusfarbe außen: Grauweiß - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß - Schließung: Druckzylinderschloss - Griff: Bogengriff silber - Einlegeböden melaminharzbeschichtete Dreischichten-Qualitätsspanplatte, ca. 25 mm Stärke mit Kunststoffkante - Fachbodenanzahl hinter Schiebetür: 4 - Mittelseite: zurückgesetzt - Melaminbeschichtete Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte der Bestandteile Korpus, Rückwand und Türen - mit 2 Schiebetüren, Führung in doppelten Profil-Laufschienen aus verschleißfestem Kunststoff, mit unsichtbar eingefrästen Rollengleitern für leichten, geräuschlosen Lauf Sockel: - Sockelausführung: Stahlsockel silber RAL 9006 - 4-seitig geschlossener Stahlsockel - mit Unterboden fest verbunden - Sockelhöhe: ca. 100 mm - mit Sockelverstellung Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	26
34.3	Aufsatzregal für den Schiebetürenschränk mit Schiebetafelement ca. B 1200 x H 1280 x T 356 mm Korpus: - aus melaminharzbeschichteten Dreischicht Qualitätsspanplatte - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß - mit korpusbündiger Mittelwand - oben und unten mit Blende zum sicheren Verschrauben der Profilschienen für die Einhängetafeln - Lieferung verleimt - mit 8 höhenverstellbaren Fachböden Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	26

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
34.4	Aluminium-Tafelprofil (verbaut an Pos. 34.3) ca. 2400 mm Länge - bestehend aus oberer und unterer Führungsschiene, zum Einstellen und leichten Entnehmen von Leichtbautafeln - Profilenden mit Kunststoffkappen - Ausführung: ohne Stoß, mit Kappen - Montageart: schrankmontiert Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	13
34.5	Schiebetafelement – Whiteboard ca. B 80 x H 120 cm (Hochformat) - Leichte Tafel zur Nutzung auf dem Tisch und an der Wand - Schreibflächen mit emaillierten, magnetischen Stahlblech - ohne Linierung - beidseitig beschreibbar - Stahlemail-Farbe: alle Flächen weiß - Kanten sind allseitig abgerundet und wasserdicht - Einstellen der Tafel in Aluminium-Wandschiene in zwei Ebenen hintereinander möglich - Schutz vor unbeabsichtigtem Entnehmen Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	37
34.6	Verbau von Abschlussleisten ca. L 2167 x B 445 mm - Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Melaminharzbeschichtet - Plattenstärke: 19 mm - Dekor: Grauweiß - mit gänzlich umlaufender Kunststoffkante 2 mm farbgleich zum Dekor - mit Befestigungsmaterial Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	26
35	Regalwand als Raumtrenner (Stellung der Möbel Rücken an Rücken) ca. B 3620 x H 2040 x T 840 bestehend aus den folgenden Positionen:	(2)
35.1	Regalschrank 5 OH ca. B 800 x H 2040 x T 420 mm Korpus: - Trägerplatte: Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß - Mittelseite: bündig - Fachbodenanzahl offenes Regal: 8 - Einlegeböden melaminharzbeschichtete Dreischichten-Qualitätsspanplatte, ca. 25 mm Stärke mit Kunststoffkante - Melaminbeschichtete Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte der Bestandteile Korpus, Rückwand	4

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	Sockel: - Sockelausführung: Stahlsockel silber RAL 9006 - Sockelhöhe: 100 mm - mit Sockelverstellung Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
35.2	Regalschrank, 5 OH ca. B 610 x H 2040 x T 420 mm Korpus: - Trägerplatte: Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß - Mittelseite: bündig - Fachbodenanzahl offenes Regal: 4 - Einlegeböden melaminharzbeschichtete Dreischichten-Qualitätsspanplatte, ca. 25 mm Stärke mit Kunststoffkante - Melaminbeschichtete Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte der Bestandteile Korpus, Rückwand Sockel: - Sockelausführung: Stahlsockel silber RAL 9006 - Sockelhöhe: 100 mm - mit Sockelverstellung Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	4
35.3	Regalschrank offen ca. B 800 x H 503 x T 420 mm Korpus: - Trägerplatte: Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß - Mittelseite: bündig - Fachbodenanzahl: 0 - Einlegeböden melaminharzbeschichtete Dreischichten-Qualitätsspanplatte, ca. 25 mm Stärke mit Kunststoffkante - Melaminbeschichtete Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte der Bestandteile Korpus, Rückwand Sockel: - Sockelausführung: Stahlsockel silber RAL 9006 - Sockelhöhe: 100 mm - mit Sockelverstellung Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	2
35.4	Abdeckplatte (zur Schaffung eines Durchbruchs der Regalwand) – oben und unten ca. L 799 x B 940 mm - Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Melaminharzbeschichtet	2

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	- Plattenstärke: 25 mm - Dekor: Rot (ähnlich RAL 3003) - mit gänzlich umlaufender Kunststoffkante 2 mm farbgleich zum Dekor - mit Befestigungsmaterial Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
35.5	Abdeckplatte (zur Schaffung eines Durchbruchs der Regalwand) – Seitenwände ca. L 1094 x B 940 mm - Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Melaminharzbeschichtet - Plattenstärke: 25 mm - Dekor: Rot (ähnlich RAL 3003) - mit gänzlich umlaufender Kunststoffkante 2 mm farbgleich zum Dekor - mit Befestigungsmaterial Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	2
35.6	Aufsatzregal 1 OH ca. B 800 x H 403 x T 420 mm - Trägerplatte: Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß - Fachbodenanzahl offenes Regal: 0 - Melaminbeschichtete Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte der Bestandteile Korpus, Rückwand Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	2
35.7	Abschlussseite der Regalwand ca. L 2040 x B 840 mm - Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Melaminharzbeschichtet - Plattenstärke: 19 mm - Dekor: Grauweiß - mit gänzlich umlaufender Kunststoffkante 2 mm farbgleich zum Dekor - mit Befestigungsmaterial Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	2
36	Regalreihe als weiterer Raumteiler ca. B 2440 x H 790 x T 440 mm bestehend aus den nachfolgenden Positionen	
36.1	Regalschrank, 2 OH ca. B 800 x H 887 x T 420 mm Korpus: - Trägerplatte: Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion - Korpusfarbe innen: Grauweiß - Korpuskante vorne: 1mm KU-Kante, Grauweiß	3

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	- Mittelseite: bündig - Fachbodenanzahl: 1 - Einlegeböden melaminharzbeschichtete Dreischichten-Qualitätsspanplatte, ca. 25 mm Stärke mit Kunststoffkante - Melaminbeschichtete Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte der Bestandteile Korpus, Rückwand Sockel: - Sockelausführung: Stahlsockel silber RAL 9006 - Sockelhöhe: 100 mm - mit Sockelverstellung Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
36.2	Abschlussseite der Regalreihe ca. L 887 x B 440 mm - Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Melaminharzbeschichtet - Plattenstärke: 19 mm - Dekor: Grauweiß - mit gänzlich umlaufender Kunststoffkante 2 mm farbgleich zum Dekor - mit Befestigungsmaterial Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	2
36.3	Sichrückwand der Regalreihe ca. L 2400 x B 887 mm - Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Melaminharzbeschichtet - Plattenstärke: 19 mm - Dekor: Grauweiß - mit gänzlich umlaufender Kunststoffkante 2 mm farbgleich zum Dekor - mit Befestigungsmaterial Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	1
36.4	Abdeckplatte der Regalreihe ca. L 2440 x B 440 mm - Dreischichten-Qualitätsspanplatte E1 - Melaminharzbeschichtet - Plattenstärke: 25 mm - Dekor: Grauweiß - mit gänzlich umlaufender Kunststoffkante 2 mm farbgleich zum Dekor - mit Befestigungsmaterial Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	1
37	Polsterhocker mit Lehne (hinten) ca. B 690 x H 750 x T 690 mm Gestell: - Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte - 16mm Unterkonstruktion der Rückenlehne aus MDF 8mm und HDF 3mm	5

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	- massives gleiterförmiges Gestell, Rundrohr 12 mm - Elemente sind werkzeuglos miteinander verkettbar - Gestellfarbe: Verchromt - Bodenschoner: Filz, Schwarz Polsterung: - Polsterung aus Schaumstoff - Sitzhöhe: ca. 450 mm - Gesamthöhe mit Rückenlehne: 750 mm - Stoffgruppe: Kunstleder (Kunstlederbezug Oberfläche: 100% PU) - Polsterfarbe Sitzfläche: Anthrazit - Polsterfarbe Lehne: Rot (ähnlich RAL 3003) Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
38	Polsterhocker mit Lehne - Eckelement (zwei angrenzende Lehen) ca. B 690 x H 750 x T 690 mm Gestell: - Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte - 16mm Unterkonstruktion der Rückenlehne aus MDF 8mm und HDF 3mm - massives gleiterförmiges Gestell, Rundrohr 12 mm - Elemente sind werkzeuglos miteinander verkettbar - Gestellfarbe: Verchromt - Bodenschoner: Filz, Schwarz Polsterung: - Polsterung aus Schaumstoff - Sitzhöhe: ca. 450 mm - Gesamthöhe mit Rückenlehne: 750 mm - Stoffgruppe: Kunstleder (Kunstlederbezug Oberfläche: 100% PU) - Polsterfarbe Sitzfläche: Anthrazit - Polsterfarbe Lehne: Rot (ähnlich RAL 3003) Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	3
39	Polsterhocker ohne Lehne ca. B 690 x H 750 x T 690 mm Gestell: - Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte 16mm - massives gleiterförmiges Gestell, Rundrohr 12 mm - Elemente sind werkzeuglos miteinander verkettbar - Gestellfarbe: Verchromt - Bodenschoner: Filz, Schwarz Polsterung: - Polsterung aus Schaumstoff - Sitzhöhe: ca. 450 mm - Gesamthöhe mit Rückenlehne: 750 mm - Stoffgruppe: Kunstleder (Kunstlederbezug Oberfläche: 100% PU) - Polsterfarbe Sitzfläche: Anthrazit Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	7

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
40	Polsterbank mit Lehne ca. B 1650 x H 750 x T 690 mm Gestell: - Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte - 16mm Unterkonstruktion der Rückenlehne aus MDF 8mm und HDF 3mm - massives gleiterförmiges Gestell, Rundrohr 12 mm - Elemente sind werkzeuglos miteinander verkettbar - Gestellfarbe: Verchromt - Bodenschoner: Filz, Schwarz Polsterung: - Polsterung aus Schaumstoff - Sitzhöhe: ca. 450 mm - Gesamthöhe mit Rückenlehne: 750 mm - Stoffgruppe: Kunstleder (Kunstlederbezug Oberfläche: 100% PU) - Polsterfarbe Sitzfläche: Anthrazit - Polsterfarbe Lehne: Rot (ähnlich RAL 3003) Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	2
41	Runder Polsterhocker ca. Durchmesser 450 x H 410 mm Gestell: - Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte 16mm - Elemente sind werkzeuglos miteinander verkettbar - Gestellfarbe: Verchromt - Bodenschoner: Filz, Schwarz Polsterung: - Polsterung aus Schaumstoff - Sitzhöhe: ca. 410 mm - Stoffgruppe: Kunstleder (Kunstlederbezug Oberfläche: 100% PU) - Polsterfarbe Sitzfläche: Rot (ähnlich RAL 3003) Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	6
42	Polsterhocker ohne Lehne als Tisch mit Dekorplatte Maße des Polsterhockers: ca. B 690 x H 750 x T 690 mm Maße der Tischplatte: ca. B700 x T 700 mm Tischhöhe: 440 mm Gestell des Hockers: - Unterkonstruktion aus robuster 3-Schicht-Spanplatte, 16 mm - massives gleiterförmiges Gestell - ohne Verkettungselemente - Gestellfarbe: Verchromt - Bodenschoner: Filz, Schwarz Polsterung: - Polsterung aus Schaumstoff - Stoffgruppe: Kunstleder (Kunstlederbezug Oberfläche: 100% PU) - Polsterfarbe Sitzfläche: Rot (ähnlich RAL 3003)	1

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	Tischplatte: - 3-Schicht-Spanplatte - melaminharzbeschichtet - hochabriebfest - mit 40 mm Eckradius - mit 2 mm fugenloser PP-Kante - Stärke: 19 mm - Dekor: Grauweiß Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
43	4-Bein Polstersessel ca. Stuhlbreite 610 x Stuhlhöhe 820 x Stuhltiefe 630 x Sitzhöhe 460 mm Gestell: - 4-Bein Gestell - Eiche Massivholz, lackiert - Filz-Bodenschoner in Schwarz Sitzschale: - Sitzfläche Unterkonstruktion aus einer 3-Schicht-Spanplatte - Ergonomisch geformter Vollpolstersitz mit formintegrierten Armlehnen - Polsterung aus Schaumstoff - Rundum gepolstert - Kunstlederbezug - Sitz (innen): Rot (ähnlich RAL 3003) - Sitz (außen) und Lehne (außen): Anthrazit - Rückenlehne 470 mm Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	12
44	Untersuchungsliege ca. B 1960 x H 550 X T 660 mm Gestell: - Stahlrohrgestell mit schrägstellbarem Kopfteil Bezug: - Hochwertiger Kunstlederbezug - Luftdurchlässig - abwaschbar - lammhemmend - Farbe: Schwarz Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	1
45	Stellwand ca. B 1100 x H 1900 mm Gestell: - Doppelsäulen Rundrohr 30/2 mm Gleitkufen - mit verschraubten Querstegen - Vierkantring gerundet, 30/50/2 mm - epoxidharzpulverbeschichtet - Gestellfarbe: Chromsilber RAL 9006 - Trennwandelement Dekor: beidseitig mit Kork belegt - Kunststoff Bodenschoner in Weiß	1

Pos.	Artikel	Anzahl (Stück)
	Dekor: Grauweiß Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	
46	Stapelkarre für die in den Positionen 18 angebotenen Stühle Gestell: - in stabiler Stahl-Rundrohr-Ausführung 20/2 mm und 25/2 mm - Enden mit ergonomischen Kunststoffgriffen - mit 2 Bockrollen und 1 Lenkrolle - Chrom Pos. inkl. Lieferung, Transport bis in den Aufstellraum und Montage	1