

Projekt: **Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP**

Projektnummer: 2023-0236

Planungsphase: Entwurfsplanung

Dokument: **Farb- und Materialkonzept**











Lesefassung









Datum: 23.02.2026











Index:








Bearbeiter: Jeworutzki

Innen - Bauteil 4 - Erdgeschoss









Bauteil	Material / Erscheinung	Oberfläche	Anforderungen/ Bemerkungen
FSZ-02_EG_145 - Treppenhaus 4.2 EG			
Bodenbelag	kein Belag Kennzeichnung der Stufenvorderkanten gemäß DIN 18040		Rutschfestigkeit R11
	Podest- und Fußboden: Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt		Rutschfestigkeit R11
	Farbton: Sichtbeton RAL 7025		
Wandbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
	Sichtbeton		
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
	Sichtbeton		
Tür	Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm Antrazith - RAL 7016		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Rollenschloss
Treppengeländer	Flachstahlgeländer vertikal, seitlich an Treppenwange, pulverbeschichtet, Farbton: anthrazitgrau, RAL 7016		
Handlauf	Edelstahl d = 40 mm, pulverbeschichtet		








FSZ-02_EG_146 - Windfang			
Bodenbelag	Sauberlaufzone Rips und Bürste im Wechsel, flächenbündig, Einbaurahmen aus Winkelprofilen		
	Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10, Farbton: Grau / Basalt		Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete
Wandbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Farbton: Reinweiß - RAL 9010 Sichtbeton		
Decken	Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Farbton: Reinweiß - RAL 9010 Sichtbeton		
Tür	Eingangstür: Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 1-flügelig, mit Oberlicht und Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm Antrazith - RAL 7016		Zugang mit Transponder, in Pfosten-Riegel-fassade integriert
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponde










FSZ-02_EG_147 - Treppenhaus 4.1 EG			
Bodenbelag	kein Belag Kennzeichnung der Stufenvorderkanten gemäß DIN 18040		Rutschfestigkeit R11
	Podest- und Fußboden: Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau - RAL 7035		Rutschfestigkeit R11
Wandbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Tür	Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm Antrazith - RAL 7016		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend, Zugang mit Transponder
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponde
Treppengeländer	Flachstahlgeländer vertikal, seitlich an Treppenwange, pulverbeschichtet, Farbton: anthrazitgrau, RAL 7016		
Handlauf	Edelstahl d = 40 mm, pulverbeschichtet		










FSZ-02_EG_148 - Abstellraum			
Bodenbelag	Zementestrich mit Anstrich Farbton: Steingrau RAL 7030		ölbeständig und staubbindend, Rutschfestigkeit R11
Wandbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Decken	Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Stahlblech, Stahlfumfassungszarge, pulverbeschichtet Farbton: anthrazit RAL 7016		nach außen öffnend, T 30, selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder, Panikschloss











Innen - Bauteil 4 - Obergeschoss









Bauteil	Material / Erscheinung	Oberfläche	Anforderungen/ Bemerkungen
FSZ-04_OG_240 - Nebenraum 01			
Bodenbelag	Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10, Farbton: Grau / Basalt		Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete
Sockelleisten	Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm Farbton: Grau/ Basalt		Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete
Wandbelag	Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Decken	Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt, Farbton: Anthrazit - RAL 7016		32 dB im eingebauten Zustand
Beschläge	Edelstahlgarnitur, Drücker, außen und innen Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		








FSZ-04_OG_241 - Treppenhaus 4.1			
Bodenbelag	kein Belag Kennzeichnung der Stufenvorderkanten gemäß DIN 18040		Rutschfestigkeit R11
	Podest- und Fußboden: Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau RAL 7035		Rutschfestigkeit R11
Wandbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Tür	Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasauschnitt, Glasstärke = 38 mm Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Rollenschloss
Treppengeländer	Flachstahlgeländer vertikal, seitlich an Treppenwange, pulverbeschichtet, Farbton: anthrazitgrau, RAL 7016		
Handlauf	Edelstahl d = 40 mm, pulverbeschichtet		









FSZ-04_OG_242 - Flur 4.1			
Bodenbelag	Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10, Farbton: Grau / Basalt		Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete
Sockelleisten	Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm Farbton: Grau/ Basalt		Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete
Wandbelag	Kalkzementputz mit Anstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Innenstützen	Stahlbetonstütze mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		gefaste Kanten
Deckenbekleidung	Gipskartondecke, glatt, geschlossen, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016		UK Decke = 3,00 m ü OK FFB
Tür (Flurtrenntür)	Aluminiumtür in Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, Rollenschloss Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		
	Fassadenintegriertes, außenliegendes Sonnenschutzsystem, stranggepresste Aluminium- Lamellen, hohe Transparenz, hohe Windstabilität Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		









FSZ-04_OG_243 - Flur 4.2			
Bodenbelag	Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10, Farbton: Grau / Basalt		Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete
Sockelleisten	Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm Farbton: Grau/ Basalt		Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete
Wandbelag	Kalkzementputz mit Anstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Innenstützen	Stahlbetonstütze mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		gefaste Kanten
Deckenbekleidung	Gipskartondecke, glatt, geschlossen, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016		UK Decke = 3,00 m ü OK FFB
Tür (Flurtrenntür)	Aluminiumtür in Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, Rollenschloss Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		
	Fassadenintegriertes, außenliegendes Sonnenschutzsystem, stranggepresste Aluminium- Lamellen, hohe Transparenz, hohe Windstabilität Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		









FSZ-04_OG_244 - Treppenhaus 4.2 OG			
Bodenbelag	Treppenlauf: kein Belag, Sichtbeton Kennzeichnung der Stufenvorderkanten gemäß DIN 18040		Rutschfestigkeit R11 SB 2
	Podest- und Fußboden: Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau RAL 7035		Rutschfestigkeit R11
Wandbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Tür	Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, Rollenschloss Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		
Treppengeländer	Flachstahlgeländer vertikal, seitlich an Treppenwange, pulverbeschichtet, Farbton: anthrazitgrau, RAL 7016		
Handlauf	Edelstahl d = 40 mm, pulverbeschichtet		








FSZ-04_OG_245 - Lehrkabinett Technik			
Bodenbelag	<p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		<p>Beispielprodukt: Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213</p>
Sockelleisten	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		<p>Beispielprodukt: Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213</p>
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		Q3 Sonderverspachtelung
Deckenbekleidung	<p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016</p>		<p>Beispielprodukt: Rockfon Blanka</p>
Türen	<p>Durchgangstüren: Holzwerkstofftüren, mit Glasanteil (VSG), HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		39 dB im eingebauten Zustand
	<p>Zugangstüren: Holzwerkstofftüren, mit Glasanteil (VSG), HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		39 dB im eingebauten Zustand
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzyliner</p> <p>Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder
Fenster	<p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton: Fenstergrau - RAL 7040</p>		<p>- in Pfosten-Riegel-fassade integriert</p> <p>- Sonnenschutzverglasung</p>

FSZ-04_OG_246 - Lehrkabinett Grundausbildung			
Bodenbelag	<p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		<p>Beispielprodukt: Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213</p>
Sockelleisten	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		<p>Beispielprodukt: Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213</p>
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		Q3 Sonderverspachtelung
Deckenbekleidung	<p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016</p>		<p>Beispielprodukt: Rockfon Blanka</p>
Türen	<p>Durchgangstüren: Holzwerkstofftüren, mit Glasanteil (VSG), HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		39 dB im eingebauten Zustand
	<p>Zugangstüren: Holzwerkstofftüren, mit Glasanteil (VSG), HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		39 dB im eingebauten Zustand
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder
Fenster	<p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton: Fenstergrau - RAL 7040</p>		<p>- in Pfosten-Riegel-fassade integriert</p> <p>- Sonnenschutzverglasung</p>

FSZ-04_OG_248 - Lehrkabinett Führungskräfte 02			
Bodenbelag	<p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		<p>Beispielprodukt: Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213</p>
Sockelleisten	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		<p>Beispielprodukt: Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213</p>
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		Q3 Sonderverspachtelung
Deckenbekleidung	<p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016</p>		<p>Beispielprodukt: Rockfon Blanka</p>
Türen	<p>Durchgangstüren: Holzwerkstofftüren, mit Glasanteil (VSG), HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		39 dB im eingebauten Zustand
	<p>Zugangstüren: Holzwerkstofftüren, mit Glasanteil (VSG), HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		39 dB im eingebauten Zustand
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder
Fenster	<p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton: Fenstergrau - RAL 7040</p>		<p>- in Pfosten-Riegel-fassade integriert</p> <p>- Sonnenschutzverglasung</p>

FSZ-04_OG_249 - Lehrkabinett Planspieraum			
Bodenbelag	<p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		<p>Beispielprodukt: Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213</p>
Sockelleisten	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		<p>Beispielprodukt: Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213</p>
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		Q3 Sonderverspachtelung
Deckenbekleidung	<p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016</p>		<p>Beispielprodukt: Rockfon Blanka</p>
Türen	<p>Durchgangstüren: Holzwerkstofftüren, mit Glasanteil (VSG), HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		39 dB im eingebauten Zustand
	<p>Zugangstüren: Holzwerkstofftüren, mit Glasanteil (VSG), HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		39 dB im eingebauten Zustand
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzyliner</p> <p>Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder
Fenster	<p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton: Fenstergrau - RAL 7040</p>		<p>- in Pfosten-Riegel-fassade integriert</p> <p>- Sonnenschutzverglasung</p>

FSZ-04_OG_250 - Lehrkabinett Führungskräfte 01			
Bodenbelag	<p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		<p>Beispielprodukt: Farbromont Kugelnarn Resista Colorpunkt oase 213</p>
Sockelleisten	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		<p>Beispielprodukt: Farbromont Kugelnarn Resista Colorpunkt oase 213</p>
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		Q3 Sonderverspachtelung
Deckenbekleidung	<p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016</p>		<p>Beispielprodukt: Rockfon Blanka</p>
Türen	<p>Durchgangstüren: Holzwerkstofftüren, mit Glasanteil (VSG), HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		39 dB im eingebauten Zustand
	<p>Zugangstüren: Holzwerkstofftüren, mit Glasanteil (VSG), HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		39 dB im eingebauten Zustand
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder
Fenster	<p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton: Fenstergrau - RAL 7040</p>		<p>- in Pfosten-Riegel-fassade integriert</p> <p>- Sonnenschutzverglasung</p>

FSZ-04_OG_251 - Nebenraum 02			
Bodenbelag	Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10, Farbton: Grau / Basalt		Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete
Sockelleisten	Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm Farbton: Grau/ Basalt		Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete
Wandbelag	Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Decken	Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Holzwerkstofftüren, vollwandig, HPL-Oberfläche, matt, Farbton: Anthrazit - RAL 7016		32 dB im eingebauten Zustand
Beschläge	Edelstahlgarnitur, Drücker, außen und innen Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet	