240/18

240/17

240/19

231/11

Böschungs-kante!

ca. 4,00

ca. 3,00

ca. 3,00

Baustrom aus Bestand

ca. 3,00

ca. 7,00

WC

240/4

Tor

Kastanienallee

Forststraße

Schulweg

Bauschild

Bauwasser über Hydrant

N

- Asphaltfläche
- Abbruch im Zuge der Sanierung
- Denkmalgeschützte Bestandsgebäude
- Baustellencontainer
- Baustraße
- Baugerüst
- Bauwasser/ Baustrom
- Bauzaun
- Grundstück mit Flurstücken
- Bereich Baumkataster

Freigabe Planung:

Schwerin, 08.01.26
Datum, Unterschrift

Freigabe Bauherr:

Datum, Unterschrift

NAW	= Notausgangsverschluss	EI 30 C (ds)	= Abschluss feuerhemmend, dicht und selbstschließend
FSA / FLS	= Feststellanlage / Freilaufschließer	EI 30 CS	= rauchdichter Abschluss, feuerhemmend und selbstschließend
PF	= Panikfunktion	ds	= Tür dichtschließend
oZB	= ohne Zylinderbohrung	C (ds)	= Tür selbst und dichtschließend
		CS	= Tür selbstschließend und rauchdicht

▽ = OK Fertigbau	Stahlbeton	Estrich	Hauptzugang	(A) Abbruch
△ = UK Fertigbau	MW Kalksandstein	Gipskarton	Zugang	(N) Neubau
▼ = OK Rohbau	Dämmung weich		Zugang KG	(B) Bestand
▲ = UK Rohbau	Dämmung hart		Statikverweise	
	Vormauerziegel		Bauteilbeschreibung	

H = Heizung	FD = Fundamentdurchbruch	WWv = Wanddschlitz waagerecht	OKFF = Oberkante Fertigfußboden
L = Lüftung	FA = Fundamentaussparung	DD = Deckendurchbruch	UKRD = Unterkante Fertigdecke
S = Sanitär	FS = Fundamentschlitz	DA = Deckenaussparung	OKRD = Oberkante Rohdecke
E = Elektro	WD = Wanddurchbruch	DS = Deckenschlitz	UKRD = Unterkante Rohdecke
G = Gas	WA = Wandaussparung	FBS = Fußbodenschlitz	
FL = Feinkelüftung	WS = Wandschlitz senkrecht	FBA = Fußbodenaussparung	SVWS = Sommerlicher Wärmeschutz

Detaillierte Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen, sowie den Durchbruchsplänen der Tragwerksplaner, sowie den Durchbruchsplänen der Tragwerksplaner gültig und nicht den angebenden Angaben, Dehnungsfugen und nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Angaben zur Statik nur informativ. Ausführung gemäß Tragwerksplanung.
Die Ausführung ist ausführlich, den Ausführungsplan auf diesem Unterschriften der Ausführungsunternehmen hinzuweisen (VOB, § 3 3).
±0,00 m = OKFF EG = #### m DHHNN92 Grundlage: ###

Index	Datum	gez.	Änderungsgegenstand	Veranlasser

130 Schloss Raben Steinfeld

Objektadresse
Schloss Raben Steinfeld
Forststraße
19065 Raben Steinfeld

Bauherr
Zweckverband Kuhsdenkmäler Ludwigslust-Parchim
Landkreis Ludwigslust-Parchim
Fuhlser Straße 25
19288 Ludwigslust
info@kreis-lup.de

Leifels Architekten BDA
+49 385 63 66 33 -0
info@leifelsarchitekten.de
www.leifelsarchitekten.de
Alexandrinenstraße 2B
19053 Schwerin

70 Lagepläne

Baustelleneinrichtung nach erfolgtem Abbruch

Tragwerksplanung	Elektroplanung	HLS Planung	Brandschutzplanung	Wärmeschutzplanung

Blattgröße: gezeichnet:	A0 (841*1189) mit	Datum: gez.	08.01.26 ms
Maßstab:			Ausführungsplanung
Blatt-Nr.:			130-1.BA-A.LPH5/&70.04

Text Autofill: 130 Schloss Raben Steinfeld, Baustelleneinrichtung nach erfolgtem Abbruch, Ausführungsplanung, 130-1.BA-A.LPH5/&70.04