

Stellleitern sind durch Fahrgerüste zu ersetzen
 Betriebsanweisung (Befehl) 2020
 Mindestvorschriften zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Benutzung von Arbeitsmitteln § Hoch gelegenen Arbeitsplätze
5.1 Hoch gelegenen Arbeitsplätze (Leitern)

Gefahrenbereiche sind abzusperren / gegen betreten zu sichern

Absturzschutten auf Baustellen

Erforderliche Absturzschutten

Auf Plattformen & Leitern, Treppen und Gerüsten mit einer Höhe über dem Boden von:

- ab 1 m: 100% Schutz
- ab 2 m: 100% Schutz
- ab 3 m: 100% Schutz
- ab 4 m: 100% Schutz
- ab 5 m: 100% Schutz
- ab 6 m: 100% Schutz
- ab 7 m: 100% Schutz
- ab 8 m: 100% Schutz
- ab 9 m: 100% Schutz
- ab 10 m: 100% Schutz

Bei Arbeiten mit offener Flamme stets Feuerlöschmittel bereit halten

Bei PSA gegen Abstrich sind die entsprechenden Anschlagpunkte vom Bauleiter des ausführenden Unternehmens festzulegen.
7,5 kN ohne statischen Nachweis

Auf der gesamten Baustelle ist die PSA zu tragen

Anfallschutz

1. Auffangen
2. Verhindern (Gefahr, Sturz)
3. Verhindern (Schlag, Stoß)
4. Verhindern (Stoß, Schlag)
5. Verhindern (Stoß, Schlag)
6. Verhindern (Stoß, Schlag)
7. Verhindern (Stoß, Schlag)
8. Verhindern (Stoß, Schlag)
9. Verhindern (Stoß, Schlag)
10. Verhindern (Stoß, Schlag)

Hinweise zu den Gefahrstoffen beachten

Arbeits- & Schutzgerüste sind nach der Aufbau- & Verwendungsanleitung des Herstellers aufzubauen.
Fehlende Bauteile sind umgehend zu ergänzen!

Spritzwassergeschütztes Kabeltrommeln / Defekte Kabel entfernen

Bauherr :

Baustelle :

Bauleiter / Koordinator : Herr Henning / Herr Meyer IAB

OBL / Projektleitung : GBP Architekten

Datum / Unterschrift :

Raben Steinfeld , den 01.11.2024

Neubau Radsportzentrum MV auf dem Lambrechtsgrund Schwerin

Landeshauptstadt Schwerin- Der Oberbürgermeister-

SIGEPLAN (gemäß BaustellV)
Sicherheits- und Gesundheitsschutz

IAB

Ringstraße 19 , 19065 Raben Steinfeld