

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftraggeber: Landkreis Ludwigslust-Parchim

GA 01471/1

Bauvorhaben: DE auf der K 128, Abs. 50, ca. km 0,520 bis 2,977

Datum: 05.05.2026

Bohrung / Schurf-Nr.: 3

Station: 0+750 re

Abstand vom FB-Rand: 0,50 m

li

mi

re

Bohr- profil- zeichen	bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben	
		b) Ergänzende Bemerkung				Art	Nr.
		c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe			
		f) Übliche Benennung	g) Gruppe	h) Kalkgehalt			
	0,16	a) Asphalt 4- schichtig				BK Dmr. 200 mm	3
		b) Teergeruch vor Ort: NEIN					
		c)	d)	e)			
		f)	g)	h)			
	0,26	a) Verfestigung bzw. HGT (Magerbeton)				BK Dmr. 150 mm	3
		b) vollständige Gefügezerstörung					
		c)	d)	e) grau			
		f)	g)	h)			
		a) Sand ca. 0/4 mm			keine PN		
		b)					
		c)	d) SE	e)			
		f)	g)	h)			
		a)					
		b)					
		c)	d)	e)			
		f)	g)	h)			

Wasserstand im Bohrloch nach ca.: '--- min. nach PN: '--- m ab OK Ansatzpunkt