

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftraggeber: Landkreis Ludwigslust-Parchim

GA 01471/1

Bauvorhaben: DE auf der K 128, Abs. 50, ca. km 0,520 bis 2,977

Datum: 05.05.2026

Bohrung / Schurf-Nr.: 7 Station: 2+050 re Abstand vom FB-Rand: 0,90 m

li mi re

Bohr- profil- zeichen	bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben	
		b) Ergänzende Bemerkung				Art	Nr.
		c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe			
		f) Übliche Benennung	g) Gruppe	h) Kalkgehalt			
	0,12	a) Asphalt 3- schichtig			Längsriss mittig im Bohrloch	BK Dmr. 200 mm	7
		b) Teergeruch vor Ort: NEIN					
		c)	d)	e)			
		f)	g)	h)			
	0,30	a) Verfestigung bzw. HGT (Magerbeton)			Längsriss mittig im Bohrloch	BK Dmr. 200 mm	7
		b)					
		c)	d)	e) grau			
		f)	g)	h)			
	0,48	a) Sand ca. 0/4 mm				Schurf	7/1
		b) vereinzelt Steine bis 45 mm Durchmesser					
		c) erdfeucht	d) leicht zu bohren	e) graubraun			
		f)	g) SE	h)			
	0,70	a) Sand, schluffig				Schurf	7/2
		b) vereinzelt Steine bis 32 mm Durchmesser					
		c) erdfeucht	d) leicht zu bohren	e) gelbgrau			
		f)	g) SU	h)			

Wasserstand im Bohrloch nach ca.: '--- min. nach PN: '--- m ab OK Ansatzpunkt