

## Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftraggeber: Landkreis Ludwigslust-Parchim

GA 01471/1

Bauvorhaben: DE auf der K 128, Abs. 50, ca. km 0,520 bis 2,977

Datum: 05.05.2026

Bohrung / Schurf-Nr.: 8 Station: 2+400 li Abstand vom FB-Rand: 0,95 m

li mi re

Bohr- profil- zeichen	bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen  Sonderprobe  Wasserführung Bohrwerkzeuge  Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben	
		b) Ergänzende Bemerkung				Art	Nr.
		c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe			
		f) Übliche Benennung	g) Gruppe	h) Kalkgehalt			
	0,10	a) Asphalt 3- schichtig				BK  Dmr.  200 mm	8
b) Teergeruch vor Ort: NEIN							
c)	d)	e)					
f)	g)	h)					
	0,27	a) Verfestigung bzw. HGT (Magerbeton)				BK  Dmr.  200 mm	8
b)							
c)	d)	e) grau					
f)	g)	h)					
	0,50	a) Sand ca. 0/4 mm schwach schluffig				Schurf	8/1
b) vereinzelt Steine bis 45 mm Durchmesser							
c) erdfeucht	d) leicht zu bohren	e) graubraun					
f)	g) SU	h)					
	0,70	a) Sand, stark schluffig				Schurf	8/2
b) Schlufflinsen							
c) erdfeucht	d) leicht zu bohren	e) gelbbraun					
f)	g) SU*	h)					

Wasserstand im Bohrloch nach ca.: '--- min. nach PN: '--- m ab OK Ansatzpunkt