

VORABZUG

PLANLEGENDE MATERIALIEN

Abbruch	Neubau Trockenbauwand (GK)		Detailverweis
Abbruch	Neubau Vorsatzschale (GKVO)		Schnittmarker
Wand Bestand			Heizkörper
Brandwand bzw. BBW			

Wand- und Türqualitäten:

F30	feuerhemmend	UK	UK		Vorderkante
F90	feuerbeständig	OK	OK		Unterkante
		+ 70 mm	FF		Oberkante
	(feuerbeständig, nichtbrennbare Baustoffe, widerstandsfähig gegen zusätzliche mechanische Beanspruchung)	3.00 m	RD		Fertigfußboden
		2.80 m	LKD		Rohdecke
T30 RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend	90 cm	BRH		Unterkante Decke
T90 RS	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend				Brüstungshöhe
	dicht- und selbstschließend				
GA	Glasausschnitt				
1.01/2.26	Türbreite / Türhöhe ab OKFF				

01	Anpassung BRH	19.08.2026	JK
Index	Bemerkung / Änderung	Datum	gez.

PLAN-NR. 25807hws_1.OG Grundriss_50

BAUVORHABEN Sanierung einer Büroetage

BAUGRUNDSTÜCK Stadtwerke Schwerin - Haus A
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin

BAUHERR Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin

PLANVERFASSER
inside
Gneisenaustr. 13
30175 Hannover
fon: 0511-31330-222
mail: info@scholz-inside.de

DATUM 19.08.2026

MASSSTAB 1:50

PLANUNG
inside Innenarchitektur
Gneisenaustr. 13
30175 Hannover
fon: 0511-31330-222
mail: info@scholz-inside.de

BEARBEITET

GEZEICHNET

AUSFÜHRUNGSPLANUNG Grundriss 1.OG

INDEX 01