

Aufbau nach RStO 2012/24 - Belastungsklasse Bk1,8 - Asphaltbauweise

Aufbau nach RStO 2012/24 - Belastungsklasse Bk1,8 - Asphaltbauweise



Aufbau nach RStO 2012/24 - Belastungsklasse Bk1,8 - Pflasterbauweise

Aufbau nach RStO 2012/24 - Belastungsklasse Bk1,8 - Pflasterbauweise



Aufbau nach RStO 2012/24 - Belastungsklasse Bk0,3 - Pflasterbauweise

Aufbau nach RStO 2012/24 - Belastungsklasse Bk0,3 - Pflasterbauweise



Aufbau nach RStO 2012/24 - Pflasterbauweise

Aufbau nach RStO 2012/24 - Pflasterbauweise



- Die Böschungsneigungen sind im Verhältnis 1:2 herzustellen
- Die Banketteigung am Hochrand beträgt 6 %
- Die Banketteigung am Tiefrand beträgt 12 %
- Der Aufbau der Sicherelstretsenfellen erfolgt analog zur jeweiligen angrenzten Wegfläche in Pfisterbauweise (Gutshot / Resdenz)

Nr.	Art der Änderung
-----	------------------

ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT

IL-Autrag-Nr./Plancode: 2024-0252/6.1_SQ_.PLT/0_SQ_

Straßenablauf aus Beton
Sickerstrangverrohrung

3

