

Die vorliegende Planung ist nur ein Ausführungsskizzenplan des Architekten sowie der zugehörigen Planung der jeweiligen Fachplaner gültig. Eventuelle Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der Bauaufsicht zu klären. Alle Hausrechnungskonten verstehen sich als Vorabangaben und sind mit den Hausrechnungskonten abzugleichen. Für die konstruktiven Bauteile sind die Schal- und Bewehrungspläne der Tragwerksplanung verbindlich. Die tragenden und konstruktiven Bauteile sind nach statischer und geprüfter Berechnung herzustellen. Sämtliche Ausführungen müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt werden. Für die Richtigkeit der Ausführung ist allein der Unternehmer verantwortlich.

Vor Baubeginn sind örtlich Naturmaße zu nehmen und Höhenkoten zu prüfen. Abweichungen zwischen Naturmaßen und Planmaßen sind schriftlich anzuzeigen und vor Beginn der Fertigung mit der Bauaufsicht zu klären.

AW = Außenwand	ITR = Innentreppe	FF = Fertigfußboden
IW = Innenwand	UZ = Unterzug	RD = Rohdecke
DA = Dach	ÜZ = Überzug	GK = Gipskarton
DE = Decke	STZ = Stütze	AHD = Abhangdecke
BP = Bodenplatte	FT = Betonfertigteil	LRH = Lichte Raumhöhe
FP = Fundamentplatte	OK = Oberkante	VT = Verbundträger
ATR = Außentreppe	UK = Unterkante	

AW = Außenwand	ITR = Innentreppe	FF = Fertigfußboden
IW = Innenwand	UZ = Unterzug	RD = Rohdecke
DA = Dach	ÜZ = Überzug	GK = Gipskarton
DE = Decke	STZ = Stütze	AHD = Abhangdecke
BP = Bodenplatte	FT = Betonfertigteil	LRH = Lichte Raumhöhe
FP = Fundamentplatte	OK = Oberkante	VT = Verbundträger
ATR = Außentreppe	UK = Unterkante	

AT = Autorität	FE = Fenster	BW = Brandwand
IT = Inmitten	BH = Büchsenhöhe fertig.	B.W. = Bauteil Brandwand
FT = Feuerfestigkeit Tür	AB = Abgieß als OK	BR = Brandrisiko
FE = Feuerhemmende Tür	BR = Büchsenhöhe ok	FE = Feuerhemmende
HT = Hochtemperatur	AB = Abgieß als OK RFB	HT = Hochtemperatur
RD = Rauchdicht und selbstschließend	FEH = Fensterhöhe	HT = Hochtemperatur
VS = Tür dicht- und selbstschließend	vFE = verschlossenes Fenster	[vrb] = verbaulich
DS = dichtschließend	OF = offenes Fenster	W = weichen / nichtreiben
VD = Vollwändig, dicht- und selbstschließend		RWA = Rauch- und Wärmeabzug
NS = Nichtschwingstür		W = Wand
FW = Feuerweh Zugang		M = auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung
FT = Feuerfestig		FE = Feuerfestigkeit

AT = Autorität	FE = Fenster	BW = Brandwand
IT = Inmitten	BH = Büchsenhöhe fertig.	B.W. = Bauteil Brandwand
FT = Feuerfestigkeit Tür	AB = Abgieß als OK	BR = Brandrisiko
FE = Feuerhemmende Tür	BR = Büchsenhöhe ok	FE = Feuerhemmende
HT = Hochtemperatur	AB = Abgieß als OK RFB	HT = Hochtemperatur
RD = Rauchdicht und selbstschließend	FEH = Fensterhöhe	HT = Hochtemperatur
VS = Tür dicht- und selbstschließend	vFE = verschlossenes Fenster	[vrb] = verbaulich
DS = dichtschließend	OF = offenes Fenster	W = weichen / nichtreiben
VD = Vollwändig, dicht- und selbstschließend		RWA = Rauch- und Wärmeabzug
NS = Nichtschwingstür		W = Wand
FW = Feuerweh Zugang		M = auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung
FT = Feuerfestig		FE = Feuerfestigkeit

 WD = Wanddurchbruch
 UZD = Unterdurchbruch
 BD = Bodendurchbruch
 DD = Deckendurchbruch
 KB = Kernbohrung
 WWS = waagerechter Wandschlit
 SWS = senkrechter Wandschlit
 FBA = Fußbodenaussparung
 FBS = Fußbodenschlitz
 DKS = Deckenschlitz
 DK4 = Deckenaussparung
 RH = Rohrhülse
 RSH = Rohrschleife
 RA = Rohrachse

 WD = Wanddurchbruch
 UZD = Unterdurchbruch
 BD = Bodendurchbruch
 DD = Deckendurchbruch
 KB = Kernbohrung
 WWS = waagerechter Wandschütz
 SWS = senkrechter Wandschütz
 FBA = Fußbodenaussparung
 FBS = Fußbodenschütz
 DKS = Deckenschütz
 DKÄ = Deckenaussparung
 RH = Rohrhülse
 RSH = Rohrschleife
 RA = Rohrachse

 OKFF = Oberkante Fertigfußboden
 OKFF = Oberkante Fertigfußboden
 OKRD = Oberkante Rohdecke

 UKF = Unterkante Fertig
 UKR = Unterkante Roh
 OKFF = Oberkante Fertigfußboden
 OKRD = Oberkante Rohdecke

60 Bemaßung 60 Bemaßung Süd-Planung.com MAP

 **OKFF** = Oberkante Fertigfußboden
 **OKFF** = Oberkante Fertigfußboden
 **OKRD** = Oberkante Rohdecke

 **UKF** = Unterkante Fertig
 **UKR** = Unterkante Roh
 **OKFF** = Oberkante Fertigfußboden
 **OKRD** = Oberkante Rohdecke

60 Bemaßung 60 Bemaßung Süd-Planung.com MAP

	Stahlbeton		Mauerwerk		Gipskarton		Holz
	Beton unbewehrt		Estrich		Wärmedämmung		Erdereich
	Beton Fertigteil		Glas		Wärmedämmung		Kies
	Beton, WU		Wärmedämmung		Wärmedämmung		Sand
	Neubauelemente		Abbruchelemente		Bestandselemente	Bestandselemente sind nicht als abbruchfähig gekennzeichnet Bestandselemente sind nicht als abbruchfähig gekennzeichnet	

	Stahlbeton		Mauerwerk		Gipskarton		Holz
	Beton unbewehrt		Estrich		Wärmedämmung		Erdereich
	Beton Fertigteil		Glas		Wärmedämmung		Kies
	Beton, WU		Wärmedämmung		Wärmedämmung		Sand
	Neubauelemente		Abbruchelemente		Bestandselemente	Bestandselemente sind nicht als abbruchfähig gekennzeichnet Bestandselemente sind nicht als abbruchfähig gekennzeichnet	

 Fehlende Angaben In Abstimmung Änderung

 Fehlende Angaben In Abstimmung Änderung

[illegible]

Phase	Vorbereitung der Vergabe
-------	--------------------------

Projekt	Erweiterung JKG Garbsen Erweiterung des Johannes-Kepler-Gymnasiums Garbsen Planetenring 9 30823 Garbsen
---------	---

Bauherr Stadt Garbsen
Rathausplatz 1,30823 Garbsen
05131 707-477
neubau-jkg@garbsen.de

Architekt

Fachplaner

Planbezeichnung **BE Phase 5 - Abbruch**

Plannummer **JKG-ARC-8015-LP6-BE-EG-X-A-P** Plan **8015**

Projektnummer	Erstelldatum	Druckdatum	Maßstab	Format	Index A
---------------	--------------	------------	---------	--------	----------------

JKG	25.06.2026	25.06.2026	1:200	A0	INDEX 
-----	------------	------------	-------	----	---