

Anlage Beladeliste: Feuerwehrtechnische Beladung für ein LF20 der Stadt Schleswig

Dieses Dokument stellt die verbindliche Anlage 1 Beladeliste für das Los 1 (Fahrzeug) dar. Für die auszuschreibende Beladung teilt sich dieses in das Los 2A (allgemeiner Teil) und Los 2B (Akkubetriebene Geräte) auf. Teile der Beladung werden auch aus dem Bestand beigestellt. Verbindlich für die Umsetzung der Lagerung ist daher diese Liste.

Beladeliste LF20 Schleswig

abN: abweichend der Norm;

oZB = ortsspezifische Zusatzbeladung

Pos	Gegenstand / ggfs. Modellbezeichnung	Lagermenge im Fahrzeug	Lieferung durch Los 2 oder Beistellung AG	Anmerkungen zur Lagerung Anmerkung der AG Anmerkung des Bieters (nur in zugelassenen Kommentarfeldern)
	Warnkleidung (Weste), DIN EN ISO 20471	9	Lieferung	
	Atemschutzgerät (vollständig), DIN EN 137	4	Beistellung AG	
	Atemanschluss, Vollmaske, DIN EN 136	9	Beistellung AG	
	Kombinationsfilter A2B2E2K2P3, DIN EN 14387	9	Lieferung	
	Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube), DIN EN 403 Fabrikat: Brandfluchthaube Parat®5500	4	Lieferung	
	Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet, DIN EN 166	2	Lieferung	
	Paar Schutzhuhe, Ausführung S5FRO aus PVC oder gleichwertig, DIN 20345	2	Lieferung	

	Paar Fünffingerhandschuhe mit langen Stulpen, etwa 350mm lang, gefüttert, abriebfest und weitestgehend öl- und chemikalienbeständig, DIN EN 374 und DIN EN 420	4	Lieferung	
	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose oder Beinlinge), Schutzklasse 1, DIN EN 381-5	2	Lieferung	Ausgeführt als Latzhose, Gr. 1x 56 / 1x 60
	Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz, DIN EN 352, 397, 1731	2	Lieferung	
	Leichter Chemikalienschutzanzug PSA-Kategorie III – Typ 3 aus einem Werkstoff, der mindestens über die Beständigkeit von PVC verfügt. Ausführung als Overall mit ankonfektionierter Kapuze mit elastischem Gesichtsausschnitt	4	Lieferung	
	Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör	1	Beistellung AG	
	Karton mit mind. 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, DIN EN 455; Gr. XL	1	Lieferung	
	BS Grobreinigung DIN 14800 – 18 Bbl. 12 (mind.) Tabelle 1	1	Bestandteil Los 1	
	Kübelspritze A10 (gefüllt), DIN 14405	1	Lieferung	

Tragbarer Feuerlöscher, ABC-Löschpulver, 6 kg, Leistungsklasse min. 21A-113B, DIN EN 3, Hebelarmatur an der Druckflasche nicht am Löschschlauch z.B. Typ Gloria P 6 Pro oder vergleichbar (vergleichbar in der Bedienung)	2	Lieferung	
Tragbarer Feuerlöscher, Kohlendioxid, 5 kg, Leistungsklasse min. 89B, DIN EN 3	1	Lieferung	
Kombinationsschaumrohr S4/M4, DIN EN 16712-3	1	Lieferung	
Zumischer Z4, Storz B, DIN EN 16712-1, mit Feindosierung (Dosierung im Bereich 0 - 6% mit folgender Mindeststückelung: 0-0,1-0,2-0,5-1-2-3-4-5-6 %) und Rückschlagventil. Auswahl der Dosierung durch drehbare Zumischeinheit, mit Aluminiumstandfuß, ohne Tragegriff z.B. Fabrikat AWG Z4R oder vergleichbar (vergleichbar in den o.g. Anforderungen)	1	Lieferung	
Ansaugschlauch DN 20 -1500 DIN EN 16712-2	1	Lieferung	möglichst längliche Lagerung
Schaummittelbehälter 20, DIN 14452	6	Lieferung	Lieferung leer Lagerung voll berücksichtigen
Druckschlauch B 75-5-KL 1K, DIN 14811	1	Beistellung AG	
Druckschlauch B 75-20-KL 1K, DIN 14811 mit Scheuerschutzmanschetten, Farbe: signalgelb	14	Lieferung	
Druckschlauch C 42-15-KL 1K, DIN 14811	12	Beistellung AG	

	Druckschlauch C 42-15-KL 1K, DIN 14811	-	entfällt	Schnellangriff Ausführung als Druckschlauch D, Lagerung Druckschlauch C muss möglich sein
	Druckschlauch D 25-15-KL 2K , DIN 14811 mit Scheuerschutzmanschetten, Farbe: signalgelb	ozB 2	Lieferung	Schnellangriff im Fahrzeug
	Druckschlauch C 42-20-KL 3K , DIN 14811, Betriebsdruck 16 bar, Gewicht < 300g/m, Farbe: neongelb mit orangen Streifen (oder vergleichbar), Biegeradius < 250 mm, Eignung zur Innenbrandbekämpfung z.B. Fabrikat Gollmer/Hummel GH Titan X-Treme C42, 20 m, Leistungsstufe 3, oder vergleichbar	2	Lieferung	Als „Loop“ / Angriffspaket zur Innenbrandbekämpfung
	Feuerlöschschlauch A-110-2500 K, DIN EN ISO 14557	abN 3	Lieferung	Normabweichende Ausführung 3x 2.500 mm erfüllt die Mindestanforderung von 6.000mm Gesamtlänge
	Saugkorb A mit Saugschutzkorb (Draht), DIN 14362	1	Beistellung AG	
	Standrohr 2B, DIN 14375, DN 80, Niederschraubventile. Zur Erfüllung der Trinkwasservorschriften: Absperrventile mit integrierten Rückflussverhinderer sowie Ausgänge mit Be- /Entlüfter ausgestattet. Drehbares Oberteil.	1	Lieferung	
	Sammelstück A-3B, DIN SPEC 14355	1	Lieferung	
	Verteiler BV, (B-CBC) DIN 14345, mit Überhangsstück B-C, Ein-/Ausgänge als Storz-Festkupplungen	2	Lieferung	
	B-C Übergangsstück, DIN 14342	2	Lieferung	

	C-D Übergangsstück, DIN 14341	1	Lieferung	
	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B und Pistolengriff, Volumenstrom ≥ 400 l/min, DIN EN 15182-2	2	Beistellung AG	
	Stützkrümmer SK, DIN 14368	2	Beistellung AG	
	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C, Volumenstrom ≤ 235 l/min, DIN EN 15182-2 Fabrikat AWG 2235 C ohne Griff	4	Beistellung AG	2x am Schlauchpaket „Loop“ (je 1) 2x freie Lagerung im Fahrzeug normübliches Hohlstrahlrohr C für Schnellangriff abweichend in der Ausführung Storz D (siehe nächste Zeile)
	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung D und Pistolengriff, Fabrikat Turbospritze AWG 2130 D	ozB 1	Beistellung AG	Schnellangriff (festmontiert)
	Mehrzweckleine, DIN 14920	2	Lieferung	
	Seilschlauchhalter SH 1600-H oder -KF, DIN 14828	4	Lieferung	
	Schlauchbrücke 2B-H oder vergleichbar, DIN 14820-1	3	Beistellung AG	
	Schlauchtragekorb STK-C, seitlich aufklappbar, in Anlehnung an die DIN 14827-1 (Einhaltung der Außenmaße), Anordnung der Seitenstreben so, dass kein Verkeilen oder Verhaken der Kupplung bei der Entnahme möglich ist. Rein vertikale Streben sind daher ausgeschlossen. Aufnahme mind. 3x C42-15 z.B. Modell Flexattack C oder vergleichbar	4	Lieferung	1x davon inkl. Winkelhalterung für mobilen Rauchverschluss

Schlauchtragekorb STK-B, seitlich aufklappbar, in Anlehnung an die DIN 14827-1 (Einhaltung der Außenmaße), Anordnung der Seitenstreben so, dass kein Verkeilen oder Verhaken der Kupplung bei der Entnahme möglich ist. Rein vertikale Streben sind daher ausgeschlossen. Ausstattung mit Rollen an der Unterseite und Zugband zum aufrechten Ziehen des Korbes über den Boden. Aufnahme mind. 2x B75-20 z.B. Modell Flexattack B oder vergleichbar	oZB 2	Lieferung	
Kupplungsschlüssel ABC, DN 14822-2	3	Lieferung	
Schlüssel B, DIN 3223	1	Lieferung	
Schlüssel C, DIN 3223	1	Lieferung	
Paar Schachthaken mit Kette	1	Lieferung	
Fahrbare Einpersonenhassel, DIN 14826-EH	abN 2	Bestandteil Los 1	
Tragbarer Wasserwerfer mit einem Durchfluss von min. 1.200 l/min, DIN EN 15767	1	Beistellung AG	
Systemtrenner Feuerwehr, B-FW, DIN 14346 Fabrikat AWG Typ B-FW oder vergleichbar (vergleichbar in Bauform, Größe und Leistungsdaten); Breite 126 mm, Höhe 126 mm, Höhe 220 mm	2	Lieferung	Lagerung der Systemtrenner u.a. an der EPH. Austauschbarkeit innerhalb der FW Schleswig muss gewährleistet sein (Muss in Lagerbox an EPH passen).
Steckleiter, 4-teilig, 4-LM, DIN EN 1147 Bbl1 mit 1x Einsteckteil LME	1	Lieferung	1 = 1 Set aus 4 Oberteilen + 1 Einsteckteil

Kommentiert [A1]: nochmal bitte prüfen lassen: Teilweise wird die 4tlg Steckleiter nur als vollständig anerkannt, wenn mind. 1x Unterteil dabei ist. Stark abhängig von regionalen Prüfern.

	Multifunktionsleiter, MFL, DIN EN 1147 Bbl1	2	Beistellung AG	
	Schiebleiter SL3-LM, DIN EN 11447 Bbl 1	abN 0	entfällt	
	Feuerwehreine FL30-KF DIN 14920 mit Feuerwehreinenbeutel und Trageband DIN 14921	4	Lieferung	4 = 4x Leine + 4 x Beutel mit Trageband
	Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp Fabrikat Dräger RPS 3500, Lieferumfang: 1x Tasche 1x Rettungshaube in Tasche 1x Mitteldruckleitung mit Karabiner zur Zugentlastung 1x Pneumatik (Druckminderer, Manometer, Warnsignal) 1x Y-Anschluss für 2 Mitteldruck-Leitungen 1x Atemluftflasche, Stahl, 300 bar, 6l, Fa. Dräger	1	Lieferung	1 = 1 Set Lieferung der Atemluftflasche DRUCKLOS
	Sprungpolster SP16, DIN 14151-3	(1)	Beistellung AG	Gem. LB Los 1 als Wechselmodul zur Lagerung möglich
	Krankentrage N oder K, DIN 13024-1 / DIN 13024-2	abN 0	entfällt	Ersatz durch Pos. nächste Zeile
	Schleifkorbtrage, nicht teilbar ausgeführt, mit verstellbarer Fußstütze, Matratze und Patientensicherungsgurten, Aufnahme von Schaufeltragen muss möglich sein, die Lagerung auf einer Krankentrage muss möglich sein, Breite 610 mm, Länge > 2.000 mm, Gewicht >250 kg z.B. Model FERNO 71 oder vergleichbar (vergleichbare Anforderungen wie genannt)	1	Lieferung	Die Breite von 610 mm ist einzuhalten, so dass die Korbtrage bei Bedarf in anderen Fahrzeugen verlastet werden kann.
	Tragetuch, mit Tasche, DIN EN 1865-1	abN 2	Lieferung	

	Krankenhausdecke, etwa 1900x1400 mm in Schutzhülle	1	Lieferung	
	Rettungsbrett (Spineboard), Länge ca. 1.850 mm, Breite ca. 430 mm, schwimmfähig, Röntgen und MRT tauglich, konkave Bauform, Belastbarkeit mind. 150 kg, inkl. mind. 3 Patientensicherungsgurten z.B. Fabrikat ULTRAMED I S-BOON oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen	1	Lieferung	1 = 1 Set bestehen aus Brett und Zubehör
	Notfallrucksack mit Ausstattung nach DIN 14142, vollständig bestückt (Neuware), 1 Rucksack aufklappbar mit mehreren sinnvoll gepackten Einzeltaschen (z.B. 1 Tasche Wundversorgung, 1 Tasche Atemwegssicherung usw.) Abmessungen ca. 520x370x250 mm z.B. Fabrikat ULTRAMEDIC Fire&Rescue oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen	1	Lieferung	Bei vergleichbarer Lieferung ist insbesondere auf die Einhaltung der Abmessungen (Toleranzbereich 10%) zu achten, so dass der Rucksack bei Bedarf in anderen Fahrzeugen verlastet werden kann.
	Ex-geschützte Einsatzleuchten, mit 12/24V KFZ-Ladegerät, DIN 14649 Fabrikat ADALIT L – 4000; KFZ-Ladegeräte als 4x Doppel-Ladegeräte zu liefern	abN 8	Lieferung	8x Lampe + 4x2 KFZ-Ladegeräte (Zigarettenanschluss)
	Warndreieck nach StVZO	abN 2	Bestandteil Los 1	
	Warnleuchte nach StVZO	abN 2	Bestandteil Los 1	

	Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt akkubetrieben inkl. 12/24 V KFZ-Ladestation, BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten (L8M/L8L, WL 4), selbstsynchronisierend beim Einschalten, automatisches Ein- und Ausschalten durch Auf- oder Zuklappen der Standbügel, z.B. Fabrikat HORIZONT Euro-Blitz Compact Synchron oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen	4	Lieferung	
	Anhaltetestab, beleuchtet, beidseitig rot	abN 2	Lieferung	
	Verkehrsleitkegel, ca. 500 mm, voll reflektierend, BAST- geprüft, Gewichtsklasse III, Folie Typ B	abN 5	Lieferung	
	2x Flutlichtstrahler auf einer Aufnahmebrücke mit Aufsteckzapfen C, jeder Strahler individuell dreh- und neigbar, LED-Lichttechnologie ca. 30.000 lm Gesamtleistung; spritzwassergeschützt (mind. IP 54), Muss mit Akkutechnik (18 V) der Fa. Milwaukee betrieben werden können z.B. Fabrikat Weber Rescue-Light MK2, 18V oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen	ozB 1	Lieferung	1= 1 Set aus Aufnahmebrücke und 2 Strahler oZB, da Kabelgebundene Flutlichtstrahler nach Normbeladung weiter unten aufgeführt sind
	Dreibeinstativ mit Abspannzubehör, DIN 14683 mit Aufsteckzapfen C 1x ca. 1,80 m 1x XL-Ausführung, ca. 4,90 m	abN 2	Lieferung	unterschiedliche Längen bei der Lieferung berücksichtigen

	2x Flutlichtstrahler auf einer Aufnahmebrücke mit Aufsteckzapfen C, jeder Strahler individuell 360° drehbar, Lichtstrom >25.000 lm je Scheinwerfer, mind. IP67, 230 V, mit 10 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontakt-Stecker mind. IP67, z.B. Fabrikat Meister-Duo-Light 450 S, Satz LED 180 AC oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen	1	Lieferung	1= 1 Set aus Aufnahmebrücke und 2 Strahler
	Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230V, Schutzart mind. IP 54 abweichend zur genannten DIN mit folgender Bestückung: Zuleitung: H07RN-F3G1,5 (DIN EN 50525-2-21), Länge 50 m, mit Stecker DIN 49443, 16 A, 250V Abgang: 3 Steckdosen DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V	2	Lieferung	
	Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte, PSE 230V/16A-30, Form freigestellt, DIN SPEC 14660	2	Lieferung	1x Lagerung bei Flutlichtstrahler 1x Lagerung bei TP 4/1
	Tauchmotorpumpe TP 4/1, DIN 14425	1	Beistellung AG	
	Bindestrang, 2m lang, 8mm Durchmesser	6	Lieferung	
	Einreißhaken, DIN 14851, mit Nupla-Glasfaserstiel, D-Griff, Länge ca. 180 cm	1	Lieferung	
	Einreißhaken ohne Verlängerung, DIN 14851-OV, teleskopierbar (Schraub- oder Steckverbindungen sind ausgeschlossen, ca. 3.200 mm	ozB 1	Lieferung	
	Mulde St, DIN 14060	3	Lieferung	

	Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach ≥ 4.000 kg, Nutzlänge 4m mit verschiebbaren Kantenschutz, DIN EN 1492-2	1	Lieferung	
	Schäkel Form C, DIN 82101	2	Bestandteil Los 1	
	Stromerzeuger, DIN 14685 Fabrikat: EISEMANN BSKA 14 E RSS cube inkl. FireCAN Schnittstelle und Gebäudeeinspeisung. 2x Drehstrom CEE Steckdose IP 67 3x Schuko-Steckdose IP68 3 Wege-Hahn für Fremdbetankung Elektrostart (12 V) mit Ladestromanschluss inkl. Temperaturüberwachung (DIN 14679)	1	Lieferung	
	Abgasschlauch DIN 14572-5x2500, DIN 14572	1	Lieferung	
	Kettensäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge ca. 400mm mit Zubehör und Ersatzkette, DIN EN ISO 11681-1	1	Beistellung AG	
	Fäll und Spaltkeil aus Aluminium	1	Lieferung	

	Säbelsäge, abweichend der Norm akkubetrieben, mit mind. 5 Pendelhubstufen, elektronische Hubzahlregelung, Sägehub etwa 30 mm, werkzeugloses Sägeblattwechsel, in Koffer mit vollständiger Bestückung nach DIN 14530-26:2019-11 Tabelle 1, Pos. 7.14. Muss mit Akkutechnik (18 V) der Fa. Milwaukee betrieben werden können z.B. Fabrikat Milwaukee Säbelsäge M18 FSX	1	Lieferung	1 = 1 Set (Säge + Koffer + Zubehör)
	Belüftungsgerät, Verbrenner-Motor Fabrikat Tempest HP21	1	Beistellung AG	
	Belüftungsgerät, akkubetrieben, Luftstrom (AMCA) zwischen 15.000 m³/h und 20.000 m³/h, aufklappbares Ventilatorteil, kombinierte Be- und Entlüftung, ca. 500 – 600 mm Breite und Länge, ca. 200 – 300mm Höhe. Laufzeit > 40 min Muss mit Akkutechnik (18 V) der Fa. Milwaukee betrieben werden können z.B. Fabrikat Leader BatFan M oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen	ozB 1	Lieferung	
	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Breachwerkzeug, sog. „Halligan“-Tool, nach DIN 14530-26:2019-11 Tabelle 1, Pos. 8.1	1	Beistellung AG	
	Feuerwehraxt FA, DIN 14900	abN 2	Lieferung	
	Spalthammer	1	Lieferung	

	Werkzeugkasten E, nach DIN 14885 vollständig bestückt, in LM-Kasten DIN 14880 Größe 4 mit Deckel	1	Lieferung	
	Feuerwehr-Werkzeugkasten DIN 14881-FwK, leer LM-Kasten DIN 14880 Größe 3 mit Deckel inkl. Aufdruck „Handwerkzeug DIN 14881“	1	Lieferung	nur die Lieferung des LM-Kasten ohne Inhalt
	Verkehrsunfallkasten DIN 14800 – VUK, nach DIN 14800-13 vollständig bestückt, mit Schaumstoffeinlage, in LM-Kasten DIN 14880 Größe 1 mit Deckel inkl. Aufdruck „Verkehrsunfall DIN 14800-13“	1	Lieferung	
	LM-Kasten in Anlehnung an DIN 14800, Größe 400x300x220 mm mit Deckel inkl. Aufdruck „Türöffnung“	1	Lieferung	nur die Lieferung des LM-Kasten ohne Inhalt
	Axt B2 SB-A, DIN 7294 mit Eschen-/Holzstil	1	Lieferung	
	Bügelsäge B, DIN 20142	1	Lieferung	
	Bolzenschneider, Schneidleistung mind. 12mm	1	Lieferung	
	Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY900, DIN 20127	1	Lieferung	
	Dunghacke mit Stiel, etwa 1.400mm lang	2	Lieferung	
	Dunggabel mit Stiel, etwa 1.250 mm lang	2	Lieferung	
	Stechschaufel 5 mit Stiel 1.300, DIN 20121	1	Beistellung AG	
	Sandschaufel 250 mit Stiel 1300 nach DIN 20151, DIN 11571	abN 0	entfällt	

	Stoßbesen mit Stil, ca. 1.400 mm lang	2	Beistellung AG	
	Wärmebildkamera, inkl. 12/24 V KFZ-Ladestation Fabrikat: WBK Flir K65	1	Lieferung	
	Wärmebildkamera, inkl. 12/24 V KFZ-Ladestation Fabrikat: Seek FirePRO 300, Auflösung 320 x 240	oZB 2	Lieferung	
	Tragbares Handmessgerät für den Explosionsschutz mit kalibrierbarer Warnschwelle, inkl. 12-/24 V KFZ-Ladestation Fabrikat: Dräger Xam, Sensoren: CH4, O2, CO, H2S	1	Lieferung	
	Sperrwerkzeugkasten, DIN 14800-SWK, DIN 14800-12	1	Beistellung AG	
	Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug, DIN 14572	1		Bestandteil Los 1
	Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers DIN 76051-1	2		Bestandteil Los 1
	Schaummittelbehälter 20, DIN 14452	3	Lieferung	zur Aufnahme des Ölbindemittels, Lieferung leer, Lagerung 3x gefüllt
	Abschleppseil für 3.500 kg Anhängelast, 5m lang, mit rotem Warntuch (ca. 200x200mm)	1	Lieferung	
	Schachtabdeckung, Bodenfläche ca. 750x750 mm, mineralölbeständig, flüssigkeitsdicht	2	Beistellung AG	

	Reservekraftstoff-Kanister aus PE mit unverlierbarem Verschluss und flexiblem Auslaufrohr, Fassung: 5l Kraftstoff für Stromerzeuger	1	Lieferung	Lieferung leer; Lagerung voll berücksichtigen
	Doppelkanister; 3l und 1,5l; mit Schnellbetankungsvorrichtung passend zur Motorkettensäge	1	Lieferung	Lieferung leer; Lagerung voll berücksichtigen
	AB HIER ALLES ORTSSPEZIFISCHE ZUSATZBELADUNG	ab hier OZB:		
	Akku MILWAUKEE FORGE 18 V/12,0 Ah	4	Lieferung	
	Akku MILWAUKEE FORGE 18 V/8,0 Ah	4	Lieferung	
	Kfz-Ladegerät 12/24 V M12-18 AC für 1 Lilon-Akku 18 V MILWAUKEE; auch geeignet zum Laden von MILWAUKEE-Akkus 12 V	4	Lieferung	
	Netzteil zur externen Stromversorgung der akkubetriebenen Geräte zur Technischen Hilfeleistung Anschluss 110/230 V	1	Lieferung	
	Akku-Spreizer mit bis zu 500 kN Spreizkraft, Klassifizierung nach DIN EN 13204:2016: BS50, umlaufender Haltegriff, neueste Produktserie Muss mit Akkutechnik (18 V) der Fa. Milwaukee betrieben werden können z.B. WEBER SP 50 BS SMART-FORCE oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen	1	Lieferung	

	Akku-Rettungsschere mit Öffnungsweite >200 mm, Schneidleistung EN 13204 1K-2KL-3K-4K-5K neueste Produktserie Muss mit Akkutechnik (18 V) der Fa. Milwaukee betrieben werden können z.B. WEBER RSC 200 PLUS SMART-FORCE oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen	1	Lieferung	
	Satz Formhölzer HLF nach DIN 14530-11 in Transportkasten aus Leichtmetall (DIN14880-1-LM-O-G)	1	Lieferung	1 = 1 Satz in LM-Kasten
	Unterbau-System zur Stabilisierung von Unfallfahrzeugen oder ähnlichem aus Holz bestehend aus 4 Platten mit verschiedenen Dicken und 2 Keilen. Lieferung von 4 Systemen als Set in einer LM-Box (600x400x320mm), < 40 kg z.B. WEBER Stab-Pack, Set oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen	1	Lieferung	1 = 1 Set
	Feuerpatsche, mit Stiel	2	Lieferung	
	Löschdecke 1600x1800 mm, aus Glasfasergewebe	1	Lieferung	
	Abrollbox leer für Absperrband	1	Lieferung	

	Absperrband rot-weiß, aus mindestens 80% recyceltem Polyethylen, zertifiziert gem. Richtlinien "Blauer Engel", hochreißfest, Breite 80 mm. Länge 500 m, ohne Aufdruck,	1	Lieferung	
	Boden-Schlauchaufwickler fahrbar zur Aufnahme von B- und C-Druckschläuchen z.B. Barth ROLLY oder ähnlich	1	Lieferung	
	LM-Kasten DIN 14880 Größe 1 mit Deckel mit Gummidichtung staub- und spritzwassergeschützt schließend, Schutzart IP 44, verschließbar durch Vorhängeschloss, stapelbar, 4 Griffe, Tragfähigkeit mindestens 100 kg	1	Lieferung	
	Türramme mit großer Durchschlagskraft durch hohes Eigengewicht (> 15 kg), 2 bewegliche Bügelgriffe, Zylinder aus Aluminium, Handhabung durch eine Person, Länge 600 - 700 mm z.B. COVEX oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen	1	Lieferung	

	selbstauffrollende Halterung für ca. 15–21 Schlüssel. Leine ausziehbar ca. 800-900 mm. Schnellverschluss zum einfachen Befestigen und Lösen der Schlüssel, Steckclip mit Schlüsselring. Sicherheitsclip aus Federstahl für Gürtel oder Laschen bis 57 mm Breite, 360 Grad drehbar. Salzwassertauglich z.B. GearKeeper RT4 mit Schlüsselring oder vergleichbare Ausführung	1	Lieferung	
	Kanaldeckelhammer 500 g mit Stahlrohrstiel und 2 Komponenten Griff (keine Holz Ausführung) z.B. Picard Kanaldeckelhammer mit Spezialgriff oder vergleichbar in den vorgenannten Anforderungen	1	Lieferung	Bieter Los 1: zu befestigen an EPH-Schlauch