

Anlage Beladeliste und Leistungsbeschreibung Los 2: Feuerwehrtechnische (Teil-)Beladung für ein LF20

Dieses Dokument stellt zum einen die verbindliche Anlage Beladeliste für das Los 1, als auch das Leistungsverzeichnis für **das später noch auszuschreibende Los 2 dar**. Positionen, in denen keine Mengenangaben in der Spalte „Liefermenge durch den Bieter [Los2]“, sind im Los 1 jedoch in der Lagerung zu berücksichtigen. Sofern keine Lagermengen angegeben sind, gelten die Liefermengen auch als Lagermengen.

Beladeliste/ (Leistungsverzeichnis) LF 20 Lunden / (Los 2):

abN: abweichend der Norm;

oZB = ortsspezifische Zusatzbeladung

Pos	Gegenstand / ggfs. Modellbezeichnung	Lagermenge im Fahrzeug (Los1) ¹	Liefermenge durch den Bieter (Stück)	Anmerkungen zur Lagerung
	Warnkleidung (Weste), DIN EN ISO 20471	9	-	
	Atemschutzgerät (vollständig), DIN EN 137	4	-	
	Atemanschluss, Vollmaske, DIN EN 136	9	-	mind. 4 Stck. im MR gelagert
	Kombinationsfilter A2B2E2K2P3, DIN EN 14387	-	-	
	Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube), DIN EN 403	4	☐ 4	
	Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet, DIN EN 166	2	☐ 2	
	Paar Schutzschuhe, Ausführung S5FRO aus PVC oder gleichwertig, DIN 20345	2	☐ 2	

¹ sofern keine Lieferung erfolgt: Die Position wird dann durch die AG beigestellt

	Paar Fünffingerhandschuhe mit langen Stulpen, etwa 350mm lang, gefüttert, abriebfest und weitestgehend öl- und chemikalienbeständig, DIN EN 374 und DIN EN 420	4	☐ 4	
	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose), Schutzklasse 1, DIN EN 381-5	2	-	
	Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz, DIN EN 352, 397, 1731	2	-	
	Leichter Chemikalienschutzanzug PSA-Kategorie III – Typ 3 aus einem Werkstoff, der mindestens über die Beständigkeit von PVC verfügt. Ausführung als Overall mit ankonfektionierter Kapuze mit elastischem Gesichtsausschnitt	4	☐ 2	
	Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör	1	-	
	Karton mit mind. 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, DIN EN 455	abN 2	-	
	BS Grobreinigung DIN 14800 – 18 Bbl. 12 (mind.) Tabelle 1	1	entfällt	Bestandteil Los 1 (Als Auszug gem. Tabelle 1) zzgl. Lagerung 1 Euro-Box mit Zubehör (Bürste, Übergangsstück, Gardena-Schlauch, etc.)
	Kübelspritze A10, DIN 14405 (entfällt) dafür: Tragbares Kleinlöschgerät Wasser/Schaum-Gemisch/nur Wasser, ca. 9-10 l, Druckaufbau durch manuelle Handpumpe, Schlauch mit Sprühdüse z.B. ÖKO-TEC HYDREX POWER SYSTEM 3610 FO oder vergleichbar	1	☐ 1	

	Tragbarer Feuerlöscher, ABC-Löschpulver, 6 kg, Leistungsklasse min. 21A-113B, DIN EN 3	2	☐ 2	
	Tragbarer Feuerlöscher, Kohlendioxid, 5 kg, Leistungsklasse min. 89B, DIN EN 3	1	☐ 1	
	Kombinationsschaumrohr S4/M4, DIN EN 16712-3	1	☐ 1	
	Zumischer Z4, Storz B, DIN EN 16712-1	1	☐ 1	
	Ansaugschlauch DN 20 -1500 DIN EN 16712-2	1	☐ 1	möglichst längliche Lagerung
	Schaummittelbehälter 20, DIN 14452	6	☐ 6	Lieferung leer Lagerung voll berücksichtigen
	Druckschlauch B 75-5-KL 1K, DIN 14811	1	☐ 1	
	Druckschlauch B 75-20-KL 1K, DIN 14811	14	-	
	Druckschlauch C 42-15-KL 1K, DIN 14811	12	-	
	Druckschlauch DN25-50, Storz C	1	-	Schnellangriff; Bestandteil Los 1
	Feuerlöschschlauch A-110-1500 K, DIN EN ISO 14557	4	-	
	Saugkorb A mit Saugschutzkorb (Draht), DIN 14362	1	-	
	Standrohr 2B, DIN 14375	1	-	
	Sammelstück A-3B, DIN SPEC 14355	1	☐ 1	
	Verteiler BV, (B-CBC) DIN 14345	2	-	Lagerung rechts/links im Traversenkasten, angekuppelt als Schnellangriffsverteiler

	B-C Übergangsstück, DIN 14342	2	-	
	C-D Übergangsstück, DIN 14341	1	-	
	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B und Pistolengriff & Handehebel , DIN EN 15182-2 Modell AWG Turbo-Spritze / Turbo-Spritze EVO	2	☐ 2	
	Stützkrümmer SK, DIN 14368	2	☐ 2	
	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C und Pistolengriff & Handehebel, DIN EN 15182-2 Modell AWG Turbo-Spritze / Turbo-Spritze EVO	3	-	
	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung D und Pistolengriff & Handehebel, DIN EN 15182-2 Modell AWG Turbo-Spritze / Turbo-Spritze EVO	1	☐ 1	für formstabilen Schnellangriff
	Mehrzweckleine, DIN 14920	2	☐ 2	
	Seilschlauchhalter SH 1600-H oder -KF, DIN 14828	4	☐ 4	
	Schlauchbrücken Alu, faltbar	abN 4	-	
	Schlauchtragekorb STK-C, DIN 14827-1	4	☐ 4	
	Kupplungsschlüssel ABC, DN 14822-2	3	☐ 3	
	Schlüssel B, DIN 3223	1	☐ 1	
	Schlüssel C, DIN 3223	1	☐ 1	

	Paar Schachthaken mit Kette	1	-	
	Fahrbare Einpersonenaspel, DIN 14826-EH	2	entfällt	Bestandteil Los 1
	Systemtrenner Feuerwehr, B-FW, DIN 14346	2	-	Modell AWG (bei EPH-Schlauch zu beachten!)
	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM, DIN EN 1147 Bbl1 mit 1x Einsteckteil LME	1	☐ 1	
	Schiebleiter SL3-LM, DIN EN 11447 Bbl 1	1	☐ 1	
	Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel, DIN 14920 und DIN 14922	4	-	
	Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp	1	-	
	Sprungpolster SP16, DIN 14151-3	1	-	
	Krankentrage N oder K, DIN 13024-1 / DIN 13024-2 (entfällt) dafür: einteilige Schleifkorbtrage mit Patientengurten und Fußstützen, >10 Jahre haltbar ohne Prüfung (z.B. Fabrikat ultraMEDIC SAN-0087-1)	1	☐ 1	
	Tragetuch, mit Tasche, DIN EN 1865-1	1	☐ 1	
	Krankenhausdecke, etwa 1900x1400 mm in Schutzhülle	1	-	
	Rettungsbrett	1	☐ 1	

	handelsüblicher Notfallrucksack mit der Grundausstattung zur erweiterten ersten Hilfe nach DIN 13155, vollständig bestückt (Neuware)	1	☐ 1	
	Ex-geschützte Einsatzleuchten, mit 12/24V KFZ-Ladegerät, DIN 14649; Modell LED Adalit 4000 oder Nachfolger	6	☐ 6	
	Warndreieck nach StVZO	abN 2	entfällt	Bestandteil Los 1
	Warnleuchte nach StVZO	abN 2	entfällt	Bestandteil Los 1
	Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt, mit Signalscheibe mit einem Durchmesser von mind. 150mm, batteriebetrieben	4	☐ 4	
	Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot	abN 2	-	
	Verkehrsleitkegel, ca. 500 mm, voll reflektierend	4	☐ 4	
	2 Flutlichtstrahler, LED-Lichttechnologie; spritzwassergeschützt (mind. IP 54), 230 V, je mind. 1.500 lm, dimmbar, einzeln dreh- und schwenkbar; in einem Scheinwerfercontainer oder vergleichbarem mit Aufnahmehülse DIN 14640 (kompatibel mit nachfolgendem Stativ); mit 10m langer Anschlussleitung (H07RNF3G1.5)	1	☐ 1	1 Set = 2 LED-Strahler in Container / vergleichbarem
	Stativ 2015, DIN 14683, ausziehbar auf ca. 3,6 m mit Sturmseilen oder ähnlichem Zubehör	1	☐ 1	

Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230V, Schutzart IP 54 abweichend zur genannten DIN mit folgender Bestückung: Zuleitung: H07RN-F3G1,5 (DIN EN 50525-2-21), Länge 50m, mit Stecker DIN 49443, 16 A, 250V Abgang: 3 Steckdosen DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V	2	☐ 1	1 vorhanden
Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte, PSE 230V/16A-30, Form freigestellt, DIN SPEC 14660	2	☐ 2	1x Lagerung bei Flutlichtstrahler 1x Lagerung bei TP 4/1
Tauchmotorpumpe (Modell MiniChiemsee B1300) mit Zubehör	1	-	
Bindestrang, 2m lang, 8mm Durchmesser	6	☐ 6	
Einreißhaken, DIN 14851– MV	1	☐ 1	
Mulde St, DIN 14060	3	-	
Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach ≥ 4.000 kg, Nutzlänge 4m mit verschiebbaren Kantenschutz, DIN EN 1492-2	1	☐ 1	
Schäkel Form C, DIN 82101	2	entfällt	Bestandteil Los 1
Stromerzeuger, ca. 9 kVA, 230V/400V, Elektrostart mit Ladestromanschluss für die Startbatterie (inkl. Temperaturwächter), DIN 14685, FIRECan-Schnittstelle mit Fremdstart vom Pumpenbedienfeld, Betankungsset	1	☐ 1	
Abgasschlauch DIN 14572-5x2500, DIN 14572	1	☐ 1	für o.g. Stromerzeuger

	Kettensäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge ca. 400mm mit Zubehör und Ersatzkette, DIN EN ISO 11681-1	1	-	
	Fäll und Spaltkeil aus Aluminium, Kunststoff oder Holz	1	-	
	Säbelsäge, akkubetrieben (Kompatibel zu Makita-Akku, 18V) Leistung mind. 1000W, mit mehreren Pendelhubstufen, elektronische Hubzahlregelung, Sägehub etwa 30 mm, in Koffer mit vollständiger Bestückung nach DIN 14530-26:2019- 11 Tabelle 1, Pos. 7.14 Zusätzliche Lieferung von 2 passenden Akkus, mind. 6 Ah	1 Set	☐ 1 Set	1 Set = Säge, Zubehör, 2 Akkus, Koffer
	Absaugvorrichtung für Kraftstoff mit Behälter für 20 l	opt. 1	☐ 1	
	Elektr. Belüftungsgerät; effektive Luftförderleistung mind. 10.000 m³/h; Neigung in beide Richtungen, kompakte Bauform (< 600x600 mm); Akkubetrieben (Kompatibel mit Makita-Akku) Zusätzliche Lieferung: erforderliche Anzahl an Akku (18V) + Netzteiladapter für 230 V Betrieb z.B. RAMFAN - Akku-Lüfter oder vergleichbar	1 Set	☐ 1 Set	Set= Lüfter, Akku(s), Netzteil
	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel- /Breachwerkzeug, sog. „Halligan“-Tool, nach DIN 14530- 26:2019-11 Tabelle 1, Pos. 8.1	1	☐ 1	
	Feuerwehraxt FA, DIN 14900	1	-	
	Spalthammer, Glasfaserstil	1	☐ 1	
	Werkzeugkasten E, vollständig bestückt, DIN 14885	1	-	

Feuerwehr-Werkzeugkasten, vollständig bestückt, DIN 14881	1	☐ 1	
Verkehrsunfallkasten DIN 14800 – VUK, vollständig bestückt, DIN 14800-13	1	☐ 1	
Schornstein-Werkzeugkasten, vollständig bestückt, DIN 14800-4	1	☐ 1	
Axt B2 SB-A, DIN 7294, wenn möglich ohne Holzstil	1	☐ 1	
Bügelsäge B, DIN 20142	1	☐ 1	
Bolzenschneider, Schneidleistung mind. 12mm	1	☐ 1	
Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY900, DIN 20127	1	☐ 1	
Dunghacke mit Stiel, etwa 1.400mm lang	2	-	
Dunggabel mit Stiel, etwa 1.250 mm lang	2	-	
Stechschaufel 5 mit Stiel 1.300, DIN 20121	1	☐ 1	
Sandschaufel 250 mit Stiel 1300 nach DIN 20151, DIN 11571	1	☐ 1	
Stoßbesen mit Stil, ca. 1.400 mm lang	2	☐ 2	
Wärmebildkamera inkl. 12/24V KFZ-Ladestation Modell Bullard Eclipse LDX oder Nachfolgemodell	1	☐ 1	2.te Kamera wird auf 2.tem Fahrzeug mitgeführt
Sperrwerkzeugkasten, DIN 14800-SWK, DIN 14800-12	1	☐ 1	
Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug, DIN 14572	1	entfällt	Bestandteil Los 1

	Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers DIN 76051-1	2	entfällt	Bestandteil Los 1
	Ölbindemittel Typ I R, geeignet zur Aufnahme von etwa 40l Öl, in wiederverwendbaren Behälter (2x Weithalskanister 20l mit Deckel) verpackt	1 Set	☐ 1 Set	Set = Ölbindemittel + 2 Kanister
	Abschleppseil für 3.500 kg Anhängelast, 5m lang, mit rotem Warntuch (ca. 200x200mm)	1	☐ 1	
	Schachtabdeckung, Bodenfläche ca. 750x750 mm, mineralölbeständig, flüssigkeitsdicht	2	☐ 2	
	Reservekraftstoff-Kanister aus PE mit unverlierbarem Verschluss und flexiblem Auslaufrohr, Fassung: 5l Kraftstoff für Stromerzeuger	-	-	
	Doppelkanister; 5l und 2l; mit Schnellbetankungsvorrichtung passend zur Motorkettensäge	-	-	
	Reservekanister Aspen-Kraftstoff, 5l	oZB 2	-	als Ersatz für Stromerzeuger/Motorkettensägen-Kraftstoff
	AB HIER ORTSSPEZIFISCHE ZUSATZBELADUNG			
	PKW-Löschdecke	oZB 1	-	
	1 Koffer Akku-Bohrschrauber (in Koffer)	oZB 1	-	
	Schlauch-Aufroller (Barth Rolly)	oZB 1	-	

	Niederdruck-Luftkissen mit Zubehör (Manometer, Druckschläuche, Pressluftflasche 6l Stahl, Druckminderer)	oZB 1 Set	–	1 Set!
	Hydroschlid Storz C	oZB 1	–	
	Löschlanzen (2x Dönges Kiste „FogNails“)	oZB 2	–	
	Plasmaschneider in LM-Kiste	oZB 1	–	
	Beladungssatz I nach DIN 14800-18 Beiblatt 9 „Seilwinde“	oZB 1 Satz	☐ 1	
	Getränkebox ca. 12 Flaschen à 0,5 l	oZB 1 Set	–	Alternativ darf der Bieter im Los 1 eine entsprechende Lagerung im MR o.ä. vorschlagen/anbieten. Wichtig ist die Mitführung von Getränkeflaschen (ungekühlt)
	Ersatzflaschen Pressluftatmer (PA 6,0 l, Stahl)	oZB 4	–	