Bauteil C - Bestand
Cluster 5

TRH C-2
A: 15,20 m²
U: 23,47 m
LH: 3,39 m
F: Linoleum, Best.
W: Wandfarbe erneuern
D: GK, gelocht, NEU

Geländerpfosten an RD befestigt
Anpassen Geländer
Oberlicht Bestand
11 Stg 17,05/29
RWA
Keine Wandschlitze in Aussenwänden!
Horizontale Fugen Fassadenplatten von innen öffnen, erneuern und versiegeln
IPB 220
Heizleitungen im Boden freistemmen, nach Montage Conlit-Schalen schliessen
Deckenversprung
BRH=78
BWB
Keine Wandschlitze in Aussenwänden!
Heizleitungen im Boden freistemmen, nach Montage Conlit-Schalen schliessen
ausmauern + Putz AK Putz= AK Sichtbeton
RS, VSG
FIXPUNKT Flurwand
RC 2.02
C 2.07 AUR 3
NF: 62,67 m²
A: 86,11 m²
U: 35,23 m
LH: 3,00 m
F: Linoleum R9, B1
W: Wandfarbe
D: GK Loch
UK Träger i.L.= 3,065m = +10,56⁵
Deckenversprung
Heizleitungen im Boden freistemmen, nach Montage Conlit-Schalen schliessen
Deckenversprung
Horizontale Fugen Fassadenplatten von innen öffnen, erneuern und versiegeln
IPB 220
Deckenversprung
BRH=76
Deckenversprung
Deckenkoffer über Einbaum.
NEU: Einbaumöbel Waschb./ Müll
Heizleitungen im Boden freistemmen, nach Montage Conlit-Schalen schliessen
Deckenversprung
BRH=78
C 2.12 Multifunktionsraum
NF: 82,41 m²
A: 86,44 m²
U: 39,77 m
LH: 3,00 m
F: Linoleum R9, B1
W: Wandfarbe
D: GK Loch
DD-Bestand angenommen
UK Träger i.L.= 3,065m = +10,56⁵
C 2.08 Lehrerstation SEK I
NF: 64,59 m²
A: 66,70 m²
U: 35,52 m
LH: 3,00 m
F: Teppich/ Linoleum R9, B1
W: Wandfarbe
D: GK Loch
Deckenversprung
Fassade über Fensterelement ggf. von innen dämmen
UK Träger i.L.= 3,065m = +10,56⁵
GK-Wand - Flurseitig Schachtwand F30 + Stahlblecheinlage
Tür S-C-214
UC 2.08
Neu: abgeh. Decke GK Loch neuer Bodenbelag, Linoleum
Schallabsorber in AUR erforderlich ?
NEU: Einbaumöbel Waschb./ Müll
DD-Bestand angenommen
Tür S-C-400
UK Träger i.L.= 3,065m = +10,56⁵
Wandverstärkung für Smartboard
Deckenversprung
Heizleitungen im Boden freistemmen, nach Montage Conlit-Schalen schliessen
Deckenversprung
BRH=78