

Typ K / 12 Stück

Einbauort: UG, 2.tlg. Fenster

Fenstermaß (m): 0,91 x 0,57 / 0,91 x 0,53

Brüstungshöhe (m): 1,54

Öffnungsart: Dreh-Kipp

Uw- Wert: 0,97 W / m²K

Ausstattung: Sicherheitsstufe 3

Farbe Rahmen innen: weiß, ähnl. (RAL 9016)



Farbe Rahmen außen: weiß, ähnl. (RAL 9016)

Rahmenprofil: Kunststoff 82mm

Glas: 3-fach WSV, SK 3

Glasaufbau: VSG 8 mm / 12 mm SZR / Floatglas 4 mm mit Low-E-Beschichtung / 12 mm SZR / VSG 6 mm, Gesamtdicke ca. 42 mm.

Sonstiges: Schutzgitter aus verzinktes Stahllochblech, in dem Blendrahmen verschraubt.



Typ L / 1 Stück

Einbauort: UG, 2.tlg. Fenster, Verbundplatte

Fenstermaß (m): 0,91 x 0,57

Brüstungshöhe (m): 1,54

Öffnungsart: Dreh-Kipp

Uw- Wert: 0,97 W / m²K

Ausstattung: Sicherheitsstufe 3

Farbe Rahmen innen: weiß, ähnl. (RAL 9016)


Farbe Rahmen außen: weiß, ähnl. (RAL 9016)

Rahmenprofil: Kunststoff 82mm

Glas: 3-fach WSV, SK 3

Glasaufbau: VSG 8 mm / 12 mm SZR / Floatglas 4 mm mit Low-E-Beschichtung / 12 mm SZR / VSG 6 mm, Gesamtdicke ca. 42 mm.

Sonstiges: Schutzgitter aus verzinktes Stahllochblech, in dem Blendrahmen verschraubt. Linke Flügel (von innen betrachtet) wird mit Verbundplatte ca. 42mm ausgeführt.



Typ M / 1 Stück

Einbauort: EG, 1.tlg. Fenster

Fenstermaß (m): 0,80 x 1,48

Brüstungshöhe (m): 0,84

Öffnungsart: Dreh-Kipp

Uw- Wert: 1,0 W / m²K

Ausstattung: Sicherheitsstufe 3

Farbe Rahmen innen: weiß, ähnl. (RAL 9016)

Farbe Rahmen außen: weiß, ähnl. (RAL 9016)


Rahmenprofil: Kunststoff 82mm

Glas: 3-fach WSV, SK 3

Glasaufbau: VSG 8 mm / 12 mm SZR / Floatglas 4 mm mit Low-E-Beschichtung / 12 mm SZR / VSG 6 mm, Gesamtdicke ca. 42 mm.

Sonnenschutz: Alle Fenster sind mit an dem Fensterrahmen eingeklemmten, innenliegenden Plisses ausgestattet werden.

Fensteransicht



Typ N / 1 Stück

Einbauort: EG, 1.tlg. Fenster

Fenstermaß (m): 0,98 x 1,22

Brüstungshöhe (m): 1,03

Öffnungsart: Dreh-Kipp

Uw- Wert: 1,0 W / m²K

Ausstattung: Sicherheitsstufe 3

Farbe Rahmen innen: weiß, ähnl. (RAL 9016)

Farbe Rahmen außen: weiß, ähnl. (RAL 9016)

Rahmenprofil: Kunststoff 82mm


Glas: 3-fach WSV, SK 3

Glasaufbau: VSG 8 mm / 12 mm SZR / Floatglas 4 mm mit Low-E-Beschichtung / 12 mm SZR / VSG 6 mm, Gesamtdicke ca. 42 mm.

Sonnenschutz: Alle Fenster sind mit an dem Fensterrahmen eingeklemmten, innenliegenden Plisses ausgestattet werden.

Sonstiges: Dieser Fenstertyp wird in einer Wand mit Innendämmung gebaut

Fensteransicht



HINWEIS: Weitere Informationen über die Fenster sind in der Fensterliste zu finden.

HINWEIS 2: Alle Fensteröffnungen wurden von innen aufgemessen.

HINWEIS 3: ALLE MAßEN SIND VOR DER BESTELLUNG VOR ORT ZU PRÜFEN

± 0,00 = OKFF EG = xxx,xx ü. NHN

WICHTIGER HINWEIS :
DIESE ZEICHNUNG IST GEISTIGES EIGENTUM DER ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT FEHR GMBH UND IST URHEBERRECHTLICH GESETZLICH GESCHÜTZT. SIE DARF NUR FÜR DIESES BAUVORHABEN VERWENDET WERDEN. DIE WEITERGABE AN DRITTE SOWIE DIE VERVIELFÄLTIGUNG IST VERBOTEN UND WIRD STRAFRECHTLICH VERFOLGT.

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN		ALLE DETAILS UND STATIK SIND ZU BEACHTEN	
k			
j			
i			
h			
g			
f			
e			
d			
c			
b			
a			
Ind.			
Änderung			

Projektnummer	Freigabedatum	Unterschrift	Index	Plan-ID
295-25				DT00_0200

Vivantes Netzwerk für Gesundheit VIVANTES SERVICE GMBH 13407 Berlin, Aroser Allee 72-76		Projektnummer Bauherr P_1000_2026
---	--	--------------------------------------

Bauvorhaben: Haus Britz Forum für Senioren Buschkrugallee 139 12359 Berlin	Erstelledatum 11.05.2026	Indexdatum
	Gezeichnet GM	Geändert / Geprüft MMR
	Blattgröße 0,594 X 0,420	Maßstab 1:50

Planungsstand	Grundlagenermittlung [LP 5]
---------------	-------------------------------

Planungsinhalt	Übersicht Fenstertypen Teil 2 - Typ K bis Typ N
----------------	--

Plan Nr.	1 0 0 0 A A R _ D T 0 0 _ 0 2 0 0
----------	-----------------------------------

Planverfasser Architekten		Architektengemeinschaft FEHR GmbH	
Dipl.-Ing. Achim Damm M.Sc. Ferenc Graefe	M.A. Evgeni Varaxine Architekten VFA		
HÖLDERLINSTRASSE 11 14050 BERLIN	TEL:030/827930-0 FAX:030/827930-93	e-mail : info@fehr-gmbh.com Internet : www.fehr-gmbh.com	