

LEGENDE

01 | Multifunktionsdichtungsband
Fugentiefe: 77mm;
drellagig imprägnierter PU-Schaum mit feuchtevariabler Membran
3 Ebene Band: Innen luftdicht und dampfbremesd, Mitte
wärmedämmend und Außen schlagregendicht und diffusionssoffen

02 | Blind- und Flügelrahmen aus Kunststoff
Profil 62mm

03 | 3-fach-Wärmeschutzisolierverglasung (GT301)
3x Floatglas 4mm, Einbaudicke 42mm

04 | Vorh. innen- und außenliegende Laibung, verputzt.
Neu spachteln, schleifen und streichen. Anarbeitung nach
dem Fensteraufbau innen und außen erforderlich.
HINWEIS: Eine Anarbeitung des WDVS kann im Rahmen des
Fenster austauschs erforderlich sein.In der Fassade sollen so
wenige Eingriffe wie möglich vorgenommen werden.

05 | WDVS-Gewebeanschlussprofil mit Fugendichtungsband

06 | Fensterabdichtung, außen
schlagregendichter Foliensanschluss, diffusionssoffen

07 | Fensterbankkeil EPS
40mm, 5° Neigung

08 | Antidröhn-Matte

09 | Dichtfolie mit seitlich wannenförmiger Ausbildung

10 | Dichtungsband

11 | Fensterbankblech aus Aluminium, eloxiert
mit Tropfkante h=40mm, Gefälle 5°: Ausladung nach Fensterliste.

12 | Fensterbankkeil EPS
40mm ohne Neigung

13 | Fensterabdichtung, innen
dampfdichter Foliensanschluss, diffusionsdicht

14 | Fensterbank aus MDF d=25mm
HPL-Beschichtung, RAL 9016 seidenmatt
Mit ABS-Kanten

15 | PU-Schaum

16 | Anputzleiste

Anschlussdetail gültig für: Typ B

17 | Bestandswand, Vorhandene Wandkonstruktion
Der genaue Aufbau ist nicht bekannt. Anpassungen
in der Abschlusskonstruktion können notwendig
sein.
HINWEIS: Eine Anarbeitung des WDVS kann im Rahmen des
Fenster austauschs erforderlich sein.In der Fassade sollen so
wenige Eingriffe wie möglich vorgenommen werden.

18 | Fenstergriff aus Aluminium (BT901)
Für Dreh-Kipp-Fenster, Farbe weiß

19 | Laibungsdämmung, innen
30mm n.A. des Bauphysikers

20 | NEU Innendämmung
Mineralwolle 60mm

21 | Dampfsperre
PE-Folie

22 | NEU 2-lagig GK Platten
12,5+12,5mm, mit Latexdarbe RAL9016 gestrichen

23 | Laibungsdämmung NEU
20mm hinter den Führungsschienen

24 | Aufsetzrollladenkasten B 260 x H 270,5mm
Mit Rollladenpanzer aus Aluminium, Farbe weiß RAL 9016
Gedämmt (EPS), mit Revisionsöffnung innen
Antrieb mit Gurt

25 | Unterputz Gurtwickler, 100,5x54mm
Abdeckplatte aus Kunststoff, Farbe weiß

26 | Rolladenführungsschienen 50x35mm aus Kunststoff

27 | Bewegungsfuge 10mm

Angebaben zu den Fenstertypen sind in den Pläne 295-HBZ-02_Fensterliste, 1000AAR_DT00_0100 und 1000AAR_DT00_0200 zu finden.

ANSCHLUSSDETAILS - GRUNDRISS | M 1:5 OHNE ROLLADENKASTEN, IM 1.OG-3.OG

ANSCHLUSSDETAILS - GRUNDRISS | M 1:5 MIT ROLLADENKASTEN, IM EG

ANSCHLUSSDETAILS - GRUNDRISS | M 1:5 OHNE ROLLADENKASTEN, IM 1.OG-3.OG

ANSCHLUSSDETAILS - GRUNDRISS | M 1:5 MIT ROLLADENKASTEN, IM EG

LEGENDE - AUSFÜHRUNGSPLANUNG

BETON

MAUERWERK MIT 40 MM DÜNNPUTZ

BAUART BRANDWAND BETON

BAUW

BAUW

GIPS-KARTONWAND

DÄMMUNG

WÄNDE MIT BRANDSCHUTZ (F90,F60,F30)

F90

KENNZEICHNUNG BESTAND | ABBRUCH | NEUBAU

BESTAND

ABBRUCH

NEUBAU

ABKÜRZUNGEN UND BESCHRIFTUNGEN

BW

BABW

BD

DD

BKB Ø...

UZ

AD

ROH

LH=

BRH=

UW=

0.00

0.00

OKFF

OKRD

T.001

T30 |HPL

BRANDWAND

BAUART BRANDWAND

BODENDURCHBRUCH

DECKENDURCHBRUCH

BODENKERNBOHRUNG

UNTERZUG

ABGEHÄNGTE DECKE

ROHDECKE

LICHTE HÖHE

BRÜSTUNGSHÖHE ÜBER OKFF

UMWEHRUNGSHÖHE ÜBER OKFF

FENSTERBREITE

FENSTERHÖHE

OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN

OBERKANTE ROHDECKE

TÜRNUMMER (T.RAUMZUGEHÖRIGKEIT)

BRANDSCHUTZ | MATERIALITÄT

MF

MP

HKV

fb

fh

dTs

dT

rdst

magn. offen

T90

T30

FSA

sd

RA

STG

S

HPL

SF

- ST

- OL

FTS

NÜ

NRWG

B-Fl.

W-Fl.

DE

FE

RR

WS

NA

LÜ

BT

MINERALFASERDECKEN

METALLPANEELDECKE

HEIZKREISVERTEILER

FEUERBESTÄNDIG (T90)

FEUERHEMMEND (T30)

TÜR MIT TÜR SCHLIESSER

DICHT- UND SELBSTSCHLIESSENDE TÜR

DICHTSCHLIESSENDE TÜR

RAUCHDICHTTE TÜR, SELBSTSCHLIESSEND

MAGNETISCH OFFENGEHALTENE TÜR

FEUERBESTÄNDIGE TÜR (T90)

FEUERHEMMENDE TÜR (T30)

FESTSTELLANLAGE

SENKDICHTUNG

RAUCHABZUGSÖFFNUNG

STAHLGLASTÜRBLATT

STAHLTÜRBLATT

VOLLHOLZTÜRBLATT, LAMINIERT

SICHTFENSTER

SEITENLICHTVERGLASUNG

OBERLICHTVERGLASUNG

FLUCHTTÜRSTEUERUNG

NOTÜBERLAUF

NATÜRLICHE RAUCH- UND WÄRMEABZUGSGERÄT

BODENFLIESEN

WANDFLIESEN

DACHEINLAUF

FUSSBODENEINLAUF

REGENROHR

WASSERSPEIER

NOTAUSGANG

LÜFTUNGSSCHACHT

BODENTANK

± 0,00 = OKFF EG = XX,XX ü. NHN

HGW (2009)= xxx

MGW = xxx

WICHTIGER HINWEIS :

DIESE ZEICHNUNG IST GEISTIGES EIGENTUM DER ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT FEHR GMBH UND IST URHEBERRECHTLICH GESETZLICH GESCHÜTZT. SIE DARF NUR FÜR DIESES BAUVORHABEN VERWENDET WERDEN. DIE WEITERGABE AN DRITTE SOWIE DIE VERVIELFÄLTIGUNG IST VERBOTEN UND WIRD STRAFRECHTLICH VERFOLGT.

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN				ALLE DETAILS UND STATIK SIND ZU BEACHTEN			
k							
j							
i							
h							
g							
f							
e							
d							
c							
b							
a							
Ind.							
Änderung							

Projektnummer	Freigabedatum	Unterschrift	Index	Plan-ID
295-25				DT03_--00

Bauherr

Vivantes

Netzwerk für Gesundheit

VIVANTES SERVICE GMBH

13407 Berlin, Arosen Allee 72-76

Projektnummer Bauherr

P_1000_2026

Bauvorhaben	Erstelldatum	Indexdatum
Forum für Senioren Haus Britz Buschkrugallee 139 12359 Berlin	15.06.2026 Gezeichnet MMR	Geändert / Geprüft Maßstab 1:5

Planungsstand	Ausführungsplanung [LP 5]
---------------	-----------------------------

Planungsinhalt

LEITDETAIL

Fensteranschluss Typ B

Innendämmung

Plan Nr.	1 0 0 0 A A R _ D T 0 3 _ - - 0 0
----------	---

Planverfasser Architekten

Architektengemeinschaft FEHR GmbH

Dipl.-Ing. Achim Damm
M.Sc. Ferenc Graefe

M.A. Evgeni Varaxine
Architekten VFA

HOLDERLINSTRASSE 11
14050 BERLIN

TEL:030/827930-0
FAX:030/827930-93

e-mail : info@fehr-gmbh.com
Internet : www.fehr-gmbh.com

PLOTT DATUM 04.09.2026