

Fensterliste
Austausch der Fenster im Forum für Senioren - Haus Britz
Buschkrugalle 139 in 12359 Berlin



HINWEIS: ALLE MAßEN SIND VOR DER BESTELLUNG DER FENSTER ZU PRÜFEN!!!

	Geschoss	Ansicht Innen	Öffnungsart	Beschläge	Flügelanzahl	Schallschutz-anforderung	Öffnungs-richtung	Breite (Fenstermaß)	Höhe (Fenstermaß)	Brüstungs-höhe	Wand-stärke	Wandart	Rahmen-materi-al	Blend- und Flügelrahmen	Oberfläche	Verglasung	Lichtdurch-lässigkeit	U-Wert	Griff	Fensterbank innen	Fensterbank außen	Laibungs-tiefe (außen)	Fenstertür	Fenstertür B x H	Ober-licht	Sonnenschutz (bauseits)	Rolladen Einbruchschutz	Menge	Sonstiges	Index		
TYP A																																
	EG		Dreh-Kipp	BF101	2 Flügel	39 dB	innen	2,24	1,535	0,84	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016, verkehrsweiß	Fenster: GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Fenstertür: GT302 3-fach WSG; Außen VSG, Mitte Float TVG mit Low-E-Beschichtung, Innen VSG. Gesamtdicke ca. 42mm	0,80	0,95	Fenster: BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend. Fenstertür: innen BF 902 Abschließbare Fenstegriff aus Aluminium, außen BF 903 Ziehgriff aus Aluminium. Farbe RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 22cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	ja	0,98x2,01	36cm über die Balkontür	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	eingebauter eingedämmter Aufsetzrolladenkasten (B30xH30,5), Revi innen; bei den Balkontüren Vorbaurolladenkasten, Revi außen. Mit Führungsschienen. Antrieb mit Gurt.	16	-			
	1. OG		Dreh-Kipp	BF101	2 Flügel	39 dB	innen	2,24	1,55	0,85	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016, verkehrsweiß	Fenster: GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Fenstertür: GT302 3-fach WSG; Außen VSG, Mitte Float TVG mit Low-E-Beschichtung, Innen VSG. Gesamtdicke ca. 42mm	0,80	0,95	Fenster: BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend. Fenstertür: innen BF 902 Abschließbare Fenstegriff aus Aluminium, außen BF 903 Ziehgriff aus Aluminium. Farbe RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 22cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	ja	0,98x2,01	39cm über die Balkontür	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	17	-			
	2. OG		Dreh-Kipp	BF101	2 Flügel	39 dB	innen	2,24	1,55	0,85	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	Fenster: GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Fenstertür: GT302 3-fach WSG; Außen VSG, Mitte Float TVG mit Low-E-Beschichtung, Innen VSG. Gesamtdicke ca. 42mm	0,80	0,95	Fenster: BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend. Fenstertür: innen BF 902 Abschließbare Fenstegriff aus Aluminium, außen BF 903 Ziehgriff aus Aluminium. Farbe RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 22cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	ja	0,98x2,01	39cm über die Balkontür	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	17	-			
	3. OG		Dreh-Kipp	BF101	2 Flügel	39 dB	innen	2,24	1,55	0,85	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016, verkehrsweiß	Fenster: GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Fenstertür: GT302 3-fach WSG; Außen VSG, Mitte Float TVG mit Low-E-Beschichtung, Innen VSG. Gesamtdicke ca. 42mm	0,80	0,95	Fenster: BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend. Fenstertür: innen BF 902 Abschließbare Fenstegriff aus Aluminium, außen BF 903 Ziehgriff aus Aluminium. Farbe RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 22cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	ja	0,98x2,01	39cm über die Balkontür	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	17	-			
TYP B																																
	EG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	0,98	1,265	1,115	0,32	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	1	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 18cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 21cm	0,15	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	eingebauter eingedämmter Aufsetzrolladenkasten (B30xH30,5), Revi innen; Mit Führungsschienen. Antrieb mit Gurt.	15	Fenster wird in einer Wand mit Innendämmung installiert			
	1. OG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	0,98	1,22	1,17	0,32	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	1	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 18cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 21cm	0,15	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	17	Fenster wird in einer Wand mit Innendämmung installiert			
	2. OG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	0,98	1,22	1,17	0,32	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	1	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 18cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 21cm	0,15	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	17	Fenster wird in einer Wand mit Innendämmung installiert			
	3. OG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	0,98	1,22	1,17	0,32	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	1	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 18cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 21cm	0,15	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	17	Fenster wird in einer Wand mit Innendämmung installiert			
TYP C																																
	EG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	0,97	1,29	1,085	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	Fenster: GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Fenstertür: GT302 3-fach WSG; Außen VSG, Mitte Float TVG mit Low-E-Beschichtung, Innen VSG. Gesamtdicke ca. 42mm	0,80	1	Fenster: BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend. Fenstertür: innen BF 902 Abschließbare Fenstegriff aus Aluminium, außen BF 903 Ziehgriff aus Aluminium. Farbe RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	ja	0,765x2,01	36cm über die Balkontür	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	eingebauter eingedämmter Aufsetzrolladenkasten (B30xH30,5), Revi innen; inkl. Rolladenpanzer für Balkontüren. Mit Führungsschienen. Antrieb mit Gurt.	4	Balkontür ist an das Fenster Typ C gekoppelt			
	1. OG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	0,97	1,31	1,09	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	Fenster: GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Fenstertür: GT302 3-fach WSG; Außen VSG, Mitte Float TVG mit Low-E-Beschichtung, Innen VSG. Gesamtdicke ca. 42mm	0,80	1	Fenster: BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend. Fenstertür: innen BF 902 Abschließbare Fenstegriff aus Aluminium, außen BF 903 Ziehgriff aus Aluminium. Farbe RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	ja	0,765x2,01	39cm über die Balkontür	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	4	Balkontür ist an das Fenster Typ C gekoppelt			
	2. OG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	0,97	1,31	1,09	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	Fenster: GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Fenstertür: GT302 3-fach WSG; Außen VSG, Mitte Float TVG mit Low-E-Beschichtung, Innen VSG. Gesamtdicke ca. 42mm	0,80	1	Fenster: BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend. Fenstertür: innen BF 902 Abschließbare Fenstegriff aus Aluminium, außen BF 903 Ziehgriff aus Aluminium. Farbe RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	ja	0,765x2,01	39cm über die Balkontür	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	4	Balkontür ist an das Fenster Typ C gekoppelt			
	3. OG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	0,97	1,31	1,09	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	Fenster: GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Fenstertür: GT302 3-fach WSG; Außen VSG, Mitte Float TVG mit Low-E-Beschichtung, Innen VSG. Gesamtdicke ca. 42mm	0,80	1	Fenster: BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend. Fenstertür: innen BF 902 Abschließbare Fenstegriff aus Aluminium, außen BF 903 Ziehgriff aus Aluminium. Farbe RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	ja	0,765x2,01	39cm über die Balkontür	m	-	4	Balkontür ist an das Fenster Typ C gekoppelt			





Fensterliste
Austausch der Fenster im Forum für Senioren - Haus Britz
Buschkrugalle 139 in 12359 Berlin



	Geschoss	Ansicht Innen	Öffnungsart	Beschläge	Flügelanzahl	Schallschutz-anforderung	Öffnungs-richtung	Breite (Fenstermaß)	Höhe (Fenstermaß)	Brüstungs-höhe	Wand-stärke	Wandart	Rahmen-materi-al	Blend- und Flügelrahmen	Oberfläche	Verglasung	Lichtdurch-lässigkeit	U-Wert	Griff	Fensterbank innen	Fensterbank außen	La-lungs-tiefe (außen)	Fenstert-ür	Fenstertür B x H	Ober-licht	Sonnenschutz (bauselts)	Rolladen Einbruchschutz	Menge	Sonstiges	Index		
TYP D																																
	EG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	1,55	1,535	0,84	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas, Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	0,95	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	eingebauter eingedämmter Aufsetzrolladenkasten (B30xH30,5), Rewi innen; Mit Führungsschienen, Antrieb mit Gurt.	4	Schließt an der Balkontür Typ C an			
	1. OG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	1,55	1,55	0,85	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas, Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	0,95	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	4	Schließt an der Balkontür Typ C an			
	2. OG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	1,55	1,55	0,85	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas, Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	0,95	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	4	Schließt an der Balkontür Typ C an			
	3. OG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	1,55	1,55	0,85	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas, Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	0,95	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	4	Schließt an der Balkontür Typ C an			
TYP E																																
	EG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	0,73	1,56	0,84	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas, Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	1	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	1	-			
	1. OG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	0,73	1,56	0,84	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas, Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	1	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	1	-			
	2. OG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	0,73	1,56	0,84	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas, Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	1	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	1	-			
	3. OG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	0,73	1,56	0,84	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas, Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	1	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	1	-			
TYP F																																
	EG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	1,03	1,24	1,03	0,375	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas, Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	0,99	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 18cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 21cm	0,15	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	2	Fenster wird in einer Wand mit Innendämmung installiert			
	1. OG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	1,03	1,24	1,03	0,375	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas, Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	0,99	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 18cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 21cm	0,15	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	1	Fenster wird in einer Wand mit Innendämmung installiert			
	2. OG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	1,03	1,24	1,03	0,375	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas, Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	0,99	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 18cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 21cm	0,15	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	1	Fenster wird in einer Wand mit Innendämmung installiert			
	3. OG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	1,03	1,24	1,03	0,375	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas, Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	0,99	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 18cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 21cm	0,15	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	1	Fenster wird in einer Wand mit Innendämmung installiert			

Fensterliste
Austausch der Fenster im Forum für Senioren - Haus Britz
Buschkrugalle 139 in 12359 Berlin



	Geschoss	Ansicht Innen	Öffnungsart	Beschläge	Flügelanzahl	Schallschutzanforderung	Öffnungsrichtung	Breite (Fenstermaß)	Höhe (Fenstermaß)	Brüstungshöhe	Wandstärke	Wandart	Rahmenmaterial	Blend- und Flügelrahmen	Oberfläche	Verglasung	Lichtdurchlässigkeit	U-Wert	Griff	Fensterbank innen	Fensterbank außen	Lalungstiefe (außen)	Fensterür	Fensterfür B x H	Oberlicht	Sonnenschutz (bauseits)	Rolladen Einbruchschutz	Menge	Sonstiges	Index	
TYP G																															
	EG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	0,89	1,165	1,14	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	1	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	1	-		
TYP H																															
	EG		1xKipp, 1xFest	BF102	2 Flügel	39 dB	innen	4,15	1,5	0,66	0,36	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	0,94	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	eingebauter eingedämmter Aufsetzrolladenkasten (B30xH30,5), Revi innen; Mit Führungsschienen. Antrieb mit Gurt.	2	Festverglaste Modul 2,765x1,50m; Kipp-Modul 1,385x1,50m. An der Innenseite der Fenster ist ein Geländer vorhanden, das an der Wand direkt unterhalb der Fensterbank befestigt ist. Dieses ist für den Fensteraustausch fachgerecht zu demontieren und nach Abschluss der Arbeiten wieder zu montieren.		
TYP I																															
	EG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	1,085	1,15	1,115	0,36	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	0,96	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	eingebauter eingedämmter Aufsetzrolladenkasten (B30xH30,5), Revi innen; Mit Führungsschienen. Antrieb mit Gurt.	2	-		
TYP J																															
	EG		Kipp	BF102	2 Flügel	39 dB	innen	2,125	1,51	0,735	0,36	Mauerwerk	m	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	0,98	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	eingebauter eingedämmter Aufsetzrolladenkasten (B30xH30,5), Revi innen; Mit Führungsschienen. Antrieb mit Gurt.	3	An der Innenseite der Fenster ist ein Geländer vorhanden, das an der Wand direkt unterhalb der Fensterbank befestigt ist. Dieses ist für den Fensteraustausch fachgerecht zu demontieren und nach Abschluss der Arbeiten wieder zu montieren.		
TYP K																															
	UG		Dreh-Kipp	BF101	2 Flügel	32 dB	innen	0,91	0,53	1,54	0,36	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Gesamtdicke ca. 42mm.	0,70	0,97	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	-	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 15cm	0,08	nein	-	-	nein	-	Mit Schutzgitter (PF102) mit Abkantung und Anschraubblaschen, aus verzinktes Stahlblech, in dem Blendrahmen verschraubt. Blechstärke 1,5mm, quadratische Lochung 5x5mm			
	UG		Dreh-Kipp	BF101	2 Flügel	32 dB	innen	0,91	0,57	1,54	0,36	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Gesamtdicke ca. 42mm.	0,70	0,97	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	-	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 15cm	0,08	nein	-	-	nein	-	Mit Schutzgitter (PF102) mit Abkantung und Anschraubblaschen, aus verzinktes Stahlblech, in dem Blendrahmen verschraubt. Blechstärke 1,5mm, quadratische Lochung 5x5mm			
TYP L																															
	UG		Dreh-Kipp	BF101	2 Flügel	32 dB	innen	0,91	0,57	1,54	0,36	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Gesamtdicke ca. 42mm.	0,70	0,97	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	-	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 15cm	0,08	nein	-	-	nein	-	Mit Schutzgitter (PF102) mit Abkantung und Anschraubblaschen, aus verzinktes Stahlblech, in dem Blendrahmen verschraubt. Blechstärke 1,5mm, quadratische Lochung 5x5mm. Von innen betrachtet: Der linke Flügel wird mit einer Verbundplatte (PF101) ausgeführt (Gesamtdicke ca 42mm)			
TYP M																															
	EG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	0,80	1,48	0,84	0,44	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Gesamtdicke ca. 42mm.	0,8	1	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 21cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 24,5cm	0,18	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	1	-		
TYP N																															
	EG		Dreh-Kipp	BF101	1 Flügel	39 dB	innen	0,98	1,22	1,03	0,315	Mauerwerk	Kunststoff	82mm	RAL 9016 verkehrsweiß	GT301 3-fach WSG; Außen Floatglas, Mitte Floatglas, Innen Floatglas. Gesamtdicke ca. 42mm.	0,80	1	BF 901 Standardgriff aus Aluminium, innenliegend, Farbe weiß RAL 9016	MDF 25mm mit HPL Beschichtung, RAL 9016; Mit ABS Kanten. Aufgelegt, mit Silikonfugen; Ausladung ca. 15,5cm	Alu-Blech mit Tropfkante 0,70mm und beidseitige Endstücke, eloxiert, Gefälle ca 5° nach außen; Ausladung ca. 16,5cm	0,10	nein	-	-	innenliegender Sonnenschutz: Plissee, verdunkelnd, an dem Flügelrahmen eingeklemmt	-	1	Fenster wird in einer Wand mit Innendämmung installiert		