

Pfahlnummer	Pos.-Nr.	Pfahlart	Neigung	erfl. Einbindelänge	techn. Baubestimmung	Betongüte	Bewehrung	Längskraft	Horizontalkraft	Biegemoment
A'-12 1 - A'-12 23	Pos. 923	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 611 kN		
B'-12 24 - B'-1 46	Pos. 923	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 323,75 kN		
B'-12 47 - B'-1 69	Pos. 923	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 446,56 kN		
C-12 70	Pos. 921	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 587 kN		
C-12' 71	Pos. 922	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 920 kN		
C-11 72 - C-11 73	Pos. 921	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 587 kN		
C-11' 74	Pos. 922	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 920 kN		
C-10 75 - C-10 76	Pos. 921	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 587 kN		
C-10' 77	Pos. 922	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 920 kN		
C-9 78 - C-9 79	Pos. 921	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 587 kN		
C-9' 80	Pos. 922	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 920 kN		
C-8 81 - C-8 82	Pos. 921	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 587 kN		
C-8' 83	Pos. 922	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 920 kN		
C-7 84 - C-7 85	Pos. 921	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 587 kN		
C-7' 86	Pos. 922	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 920 kN		
C-6 87 - C-6 88	Pos. 921	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 587 kN		
C-6' 89	Pos. 922	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 920 kN		
C-5 90 - C-5 91	Pos. 921	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 587 kN		
C-5' 92	Pos. 922	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 920 kN		
C-4 93 - C-4 94	Pos. 921	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 587 kN		
C-4' 95	Pos. 922	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 920 kN		
C-3 96 - C-3 97	Pos. 921	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 587 kN		
C-3' 98	Pos. 922	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 920 kN		
C-2 99 - C-2 100	Pos. 921	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 587 kN		
C-2' 101 - C-1 102	Pos. 922	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 920 kN		
C'-18 103 - C'-18 108	Pos. 1007	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 601 kN		
D'-13 109	Pos. 1007	Gew. Vollverdränger-Bohrpfahl	Lotpfahl (0°)		DIN 12699	C 30/37	B500B	Ved= 601 kN		