

POSITIONEN			
Pos. 101 Dacheindeckung Fischer Therm DL 100	Pos. 300 entfällt	Pos. 601 Unterzug Nebenräume HEA 200, S 235 mit biegesteifen Vollstoß in Achse C	Pos. 802 Dachträger Abschlppung Achse C-D HEA 160, S 235
Pos. 102 Dachpfetten Vorbemessung Schrag ZB 200-25/35		Pos. 602 Stütze Nebenräume+ Clubraum QR 60/5,0 S235	Pos. 803 Traufstütze Achse D HEA 160, S 235
Pos. 201 Wandverkleidung Fischer Therm plus ML 80	Pos. 401 Dachverband Achse 5-6	Pos. 603 Unterzug Freisitz Achse 1/2 HEB 200, S 235	
Pos. 201.1 Fensterriegel Achse 1-5 QR 120x5, S235	Querschnitt Verbandsstäbe siehe Zeichnung und Statik, S235		Pos. 901 Bodenplatte d=20cm, C25/30
Pos. 201.2 Tür und Fensterauswechselungen U 140, S235	Pos. 402 Wandverband Achse C+A/ 5-6	Pos. 604 Winkelstützwand C35/45, d=25cm	Pos. 902 Bodenplatte d = 16 cm, C 25/30
Pos. 201.3 Zwischenstützung Endfelder/Achse A+D	Querschnitt Verbandsstäbe siehe Statik	Pos. 701 entfällt	Pos. 903 Bodenplatte als Fertigteil d=14cm, C35/45
Traufriegel und Zwischenstützen HEA 120, S235	Verbandsstützenanschlüsse mit geschweißtem Einbauteil	Pos. 702 Erschließungssteg	
		Pos. 702.1 Geländer Handlauf 42,4x2,9, Pfosten Fl 60x12, Zentrierung L80/8 S 235	Pos. 911 FT-Zentrierbalken System 1 Zwischenachse 8/9 C35/45
Pos. 202.1 Torstütze/Giebelsttze Achse 1 HEA 180, S235	Pos. 403 Innenwände EG und OG Knauf W112 o. glw.	Pos. 702.2 GiRo Fl40/3	Pos. 912 Grundbalken b/d = 35/80 cm, C45/45
Pos. 202.2 Giebelstütze Achse 12 IPE 220, S235	Pos. 404 Stahltreppenlauf, S235	Pos. 702.3 Deckenträger Erschließungssteg U120, S235	Pos. 913 Grundbalken b/d = 40/100 cm, C35/45
Pos. 202.3 Ortgangriegel HEA 120, S 235	Geländer 42,4x2,9, Pfosten Fl 60x12, Wange Fl 200x10, Stufen Bl4,	Pos. 702.4 Deckenträger Erschließungssteg U160, S 235 Achse 12	Pos. 914 Pfahlkopfplatte in Achse C/Hauptachsen l/b/d = 250/60/70 cm, C30/37
Pos. 202.4 Giebelwandverband d=16mm			
	Pos. 501 Deckenträger über EG IPE120, S235, e < 1,0 m	Pos. 801 Stahlbinder Achse 2 --11, S 235	Pos. 921 Bohrfahl, d = 50 cm in Achse C/Hauptachsen
	Pos. 502 Deckenträger über EG IPE 200, S235, e < 1,0 m	Profilquerschnitte,Montagestöße und Anschlüsse siehe Positionsplan Schnitt und Statik	Pos. 922 Bohrfahl, d = 50cm in Achse C/Zwischenachsen
			Pos. 923 Bohrfahl d = 50cm Achse A, B', B''

- VERLAUF BESTANDSGELÄNDE IN Achse 1
- VERLAUF BESTANDSGELÄNDE IN Achse 4
- VERLAUF BESTANDSGELÄNDE IN Achse 8
- VERLAUF BESTANDSGELÄNDE IN Achse 12

