GESAMTMASS
ROHBAU ÖFFNUNGEN
BESTAND NEUBAU
ROHBAU WÄNDE
ungenutzter Bestandsbereich
VK FASSADE ERDGESCHOSS
Index D
Anpassungen an Bestand
Bewehrung gemäß Angabe Statik
Wärmedämmung 5 GEG Nachweis
Steigung 5,75 % Steigung 3,29°
Steigung < 6,0 %
Mulde vor OH aufgemessen: Decke ca. 4 cm höher Decke ca. -0,41
Mulde vor OH aufgemessen: Decke ca. -0,49
Achtung! Zwischen Unterzug und Bestandswand Dämmplatte einlegen zur thermischen Trennung 40 mm - Angabe GEG
Mulde vor OH aufgemessen: Decke ca. 14 cm tiefer Decke ca. -0,59
Mulde vor OH aufgemessen: Unterzug ca. 16 cm tiefer Decke ca. -0,61
Mauerwerks-Anschluss
Anschluss gem. Statik
Lichtschacht
Rauchschürzenführung OKRohdecke bis UK Dach Öffnung überspringen Rauchschürze durchdringungsfrei
Pumpensumpf in Bestandsöffnung 100 x 100 cm
Aufsetzung Pumpensumpf
Bodeneinlauf gemäß Angaben FOK
BRH+0,00 FFB
BRH+6,00 FFB
BRH+9,00 FFB
Bodeneinlauf
Pumpensumpf
Steigschacht Krippe
Steigschacht KiTa
Steigschacht Küche
Steigschacht WC
Steigschacht Bestand
Lichthof Erdgeschoss
Lichthof Bestand
Vorderkante Rohdecke
Vorderkante Roh
Vorderkante Rohdecke
Vorderkante Roh
Vorderkante Rohdecke
Vorderkante Roh