

Projekt: Neubau KiTa Piesbach
Bauherr: Gemeinde Nalbach
Stand: 21.04.2026

Außentüren

Bez. Pos.plan	Anzahl	Verglasung Tür	Verglasung Festfeld	Verglasung Oberlicht	Öffnungsrichtung	Türgarnitur innen	Höhe Türgarnitur [mm]	Türgarnitur außen	Höhe Türgarnitur [mm]	Fingerklemm-schutz	Notausgang Panikfunktion	Schließanlage	Öffnungsbegrenzer	Wärmeschutz U-Wert [W/m²K]	Schallschutz Rw [dB]	Barrierefreier Eingang gem. DIN 4108	Sonstige Ausstattung
AT-01.1	6	VSG, 2-fach	-	-	außen, DIN-R	Drücker	1500-1700	Drücker	1500-1700	innen und außen	B	Profilzylinder, Einsteckschloss	ja, mit OTS	1,8	32	kein Drehtürantrieb	-
AT-01.2	1	VSG, 2-fach	-	-	außen, DIN-R	Drücker	850-1050	Stange	gesamte Höhe	innen und außen	E	Profilzylinder, Einsteckschloss	ja	1,8	32	kein Drehtürantrieb	Klingel+Kamera+ Gegensprechanlage
AT-02	1	-	-	-	außen, DIN-L	Drücker	850-1050	Drücker	850-1050	-	-	Profilzylinder, Einsteckschloss	nein	-	32	kein Drehtürantrieb	-
AT-03.1	1	VSG, 2-fach	VSG, 2-fach	2-fach	innen, DIN-L	Drücker	850-1050	Stange	gesamte Höhe	innen und außen	D	Profilzylinder, Einsteckschloss	ja, mit OTS	1,8	32	kein Drehtürantrieb	-
AT-03.2	1	VSG, 2-fach	VSG, 2-fach	2-fach	außen, DIN-L	Drücker	1500-1700	Drücker	1500-1700	innen und außen	B	Profilzylinder, Einsteckschloss	ja	1,8	32	kein Drehtürantrieb	-
AT-04	1	VSG, 2-fach	-	VSG, 2-fach	außen, DIN-R	Drücker	850-1050	Knauf	850-1050	innen und außen	E	Profilzylinder, Einsteckschloss	ja	1,8	32	kein Drehtürantrieb	-
AT-05	1	-	-	-	außen, DIN-L/R	Drücker	850-1050	Drücker	850-1050	-	-	Profilzylinder, Einsteckschloss	nein	-	32	kein Drehtürantrieb	-

Außentüren in Fensterelementen

Bez. Pos.plan	Anzahl	Verglasung Tür	Verglasung Festfeld	Verglasung Oberlicht	Öffnungsrichtung	Türgarnitur innen	Höhe Türgarnitur [mm]	Türgarnitur außen	Höhe Türgarnitur [mm]	Fingerklemm-schutz	Notausgang Panikfunktion	Schließanlage	Öffnungsbegrenzer	Wärmeschutz U-Wert [W/m²K]	Schallschutz Rw [dB]	Barrierefreier Ausgang gem. DIN 4108
AF-09	1	VSG, 2-fach	siehe unten	siehe unten	außen, DIN-L	Drücker	1500-1700	Drücker	1500-1700	innen und außen	B	Profilzylinder, Einsteckschloss	ja	1,8	32	kein Drehtürantrieb
AF-10	1	VSG, 2-fach	siehe unten	siehe unten	außen, DIN-L	Drücker	1500-1700	Drücker	1500-1700	innen und außen	B	Profilzylinder, Einsteckschloss	ja	1,8	32	kein Drehtürantrieb
AF-11	3	VSG, 2-fach	siehe unten	siehe unten	außen, DIN-L	Drücker	1500-1700	Drücker	1500-1700	innen und außen	B	Profilzylinder, Einsteckschloss	ja	1,8	32	kein Drehtürantrieb
AF-12	7	VSG, 2-fach	siehe unten	siehe unten	außen, DIN-L	Drücker	1500-1700	Drücker	1500-1700	innen und außen	B	Profilzylinder, Einsteckschloss	ja	1,8	32	kein Drehtürantrieb
AF-13.2	1	VSG, 2-fach	siehe unten	siehe unten	außen, DIN-R	Drücker	850-1050	Drücker	850-1050	innen und außen	-	Motorschloss mit Schlüsselschalter	ja, mit OTS	1,8	32	Drehtürantrieb

Außenfenster

Bez. Pos.plan	Anzahl	Verglasung Flügel	Verglasung Festfeld	Verglasung Oberlicht	Öffnungsrichtung	Fingerklemm-schutz	Höhe Fenstergriff [mm]	Bedienung Oberlicht	Höhe Handhebel [mm]	Wärmeschutz U-Wert [W/m²K]	Schallschutz Rw [dB]
AF-01	11	VSG, 2-fach	-	-	innen, DIN L	-	1750	-	-	1,2	32
AF-02	2	VSG, 2-fach	-	-	innen, DIN L	-	1750	-	-	1,2	32
AF-03	1	VSG, 2-fach	VSG, 2-fach	-	innen, DIN L	-	1750	-	-	1,2	32
AF-04	9	VSG, 2-fach	VSG, 2-fach	-	innen, DIN R	-	1750	-	-	1,2	32
AF-05	3	-	VSG, 2-fach	-	-	-	-	-	-	1,2	32
AF-06	11	VSG, 2-fach	-	-	innen, DIN L	innen und außen	1750	-	-	1,2	32
AF-07	2	-	VSG, 2-fach	2-fach	-	-	-	mechanisch, Handhebel	1750	1,2	32
AF-08	2	VSG, 2-fach	VSG, 2-fach	2-fach	innen, DIN R	innen und außen	1750	mechanisch, Handhebel	1750	1,2	32
AF-09	1	VSG, 2-fach	VSG, 2-fach	2-fach	-	innen und außen	1750	mechanisch, Handhebel	1750	1,2	32
AF-10	1	VSG, 2-fach	VSG, 2-fach	-	innen, DIN R/L	innen und außen	1750	-	-	1,2	32
AF-11	3	VSG, 2-fach	VSG, 2-fach	2-fach	innen, DIN R/L	innen und außen	1750	mechanisch, Handhebel	1750	1,2	32
AF-12.1	6	VSG, 2-fach	VSG, 2-fach	2-fach	innen, DIN R/L	innen und außen	1750	mechanisch, Handhebel	1750	1,2	32
AF-13.1	1	VSG, 2-fach	VSG, 2-fach	2-fach	DIN-R	innen und außen	-	mechanisch, Handhebel	1750	1,2	32
AF-13.2	1	-	VSG, 2-fach	2-fach	-	-	-	mechanisch, Handhebel	1750	1,2	32

Innentüren

Bez. Pos.plan	Anzahl	Verglasung Tür	Verglasung Festfeld	Verglasung Oberlicht	Öffnungsrichtung	Türgarnitur innen	Höhe Türgarnitur [mm]	Türgarnitur außen	Höhe Türgarnitur [mm]	Fingerklemm-schutz	Notausgang Panikfunktion	Schließanlage	Öffnungsbegrenzer	Schallschutz Rw [dB]	Barrierefreier Eingang gem. DIN 4108	Sonstige Ausstattung
IT-01	2	VSG, 2-fach	-	-	außen, DIN-L/R	Drücker	850-1050	Drücker	850-1050	innen und außen	-	Profilzylinder, Einsteckschloss	-	32	kein Drehtürantrieb	Feststellanlage mit Freilauffunktion
IT-02.1	1	VSG, 2-fach	VSG, 2-fach	-	außen, DIN-L	Drücker	1500-1700	Stange	gesamte Höhe	innen und außen	E	Profilzylinder, Einsteckschloss	ja, mit OTS	32	kein Drehtürantrieb	Klingel+Kamera+ Gegensprechanlage
IT-02.2	1	VSG, 2-fach	VSG, 2-fach	-	innen, DIN-R	Drücker	1500-1700	Drücker	1500-1700	innen und außen	-	Profilzylinder, Einsteckschloss	-	32	kein Drehtürantrieb	-

Hinweis: Alle Fenster sind mit abschließbare Kipp-vor-Dreh Beschlägen vorgesehen. Alle Türen werden mit Null-Schwelle vorgesehen.