

Lfd.-Nr.	Objekt	Einbauort	Beschreibung	Material / Farbe	Hersteller
<b>KGR 300</b>					
1	Bodenbelag	Servicecenter (Kundenbereich), Büros, Flure, Wartebereich	Textiler Bodenbelag als Bodenfliese 50 cm x 50 cm	Transcribe 4169007 (grau)	interface
2	Bodenbelag	Beratungsräume	Textiler Bodenbelag als Bodenfliese 50 cm x 50 cm	Urban Retreat Ivy 327121 (dunkelgrün)	interface
3	Bodenbelag	Sonderräume (z.B. Lounge)	Textiler Bodenbelag als Bodenfliese 50 cm x 50 cm	Urban Retreat Grass 327123 (hellgrün)	interface
4	Bodenbelag	Teeküche, EDV-Räume, Lager	LVT Bodenbelag als Skinny Planks 25 cm x 100 cm	Natural Woodgrains A00204 Beech	interface
5	Bodenbelag	Fußleiste	Textiler Bodenbelag mit Kettelleiste, bei Bedarf als Installationskanal	Farbe je nach Einbauort	interface
6	Bodenbelag	Windfang	Einbau einer Sauberlaufzone als Eingangsmatte, Typ 522 Diplomat, Ausführung R	Anthrazit mit Trägerprofil aus Aluminium	EMCO
7	Bodenbelag	Windfang	Textiler Bodenbelag als Bodenfliese 50 cm x 50 cm	Als Umrandung Barricade Two 420001 Anthrazite	interface
8	Anstrich	Wandflächen	Dispersionsfarbe	Caperol Indeko Plus, RAL 9010 (reinweiß)	Caperol
9	Anstrich	Wandflächen / Sonderfarben (nach Absprache)	Dispersionsfarbe	Warm-Grey RAL 7032 Deep-Green RAL 6025 Dark-Green RAL 6005 Hellgrün RAL Design 95 70 70 Ligh-Green RAL Design 110 70 50 (Teeküche)	Caperol
10	Anstrich	Türzargen	Lack, Schadstoffarme Lacke nach RAL-UZ 12a (Blauer Engel)	RAL 7015 (schiefergrau)	Caperol
11	Anstrich	Heizkörper, Rohrleitungen	Lack, Schadstoffarme Lacke nach RAL-UZ 12a (Blauer Engel)	RAL 9010 (reinweiß)	Caperol
12	Türblatt	Flurbereiche, Bürotüren, WC, Teeküchen, Lager	Röhrenspanntürblatt mit Kunststoffbeschichtung, mit Falz und PVC-Umleimer, Schallschutzklasse 3, bewertetes Schalldämm-Maß Rw in dB 37	Melanim-Laminat, RAL 9010 (reinweiß)	Resopal pearlwhite 010560
13	Türblatt	EDV-Räume	T-30/RS	Melanim-Laminat, RAL 9010 (reinweiß)	Resopal pearlwhite 010560
14	Beschläge	Türblätter	Beschlag aus Edelstahl VA 2 mit Einzelrosetten	z.B. ECO-D410 (U-Form Design) oder ähnlich	ECO
15	Decke	Büros mit und ohne Kundenverkehr, Flure, Lager, Beratungsräume, Sonderräume (Z. B. Lounge)	Mineralfaserplatten für sichtbares Tragesystem mit weißem Akustikvlies, Schallabsorptionswert alpha w mind. 1,0; Stärke/Gewicht 15 mm (ca. 2,4 kg/m²)	Thermatex Thermofon, Größe 625x625x15 mm, ähnlich RAL 9010 (reinweiß)	z. B. Rockfon, Typ Blanka alpha w=1,0
16	Decke	Teeküche, Sanitär	GK-Decke mit Unterkonstruktion	RAL 9010	
17	Sonnenschutz/ Blendschutz /Sichtschutz	Fensterflächen	Vertikallamellen (Länge abzustimmen)	RAL 9010	
18	Türstopper	generell	In Sozial-/WC-Räumen mit Fliesenbelag an der Wand mit "Bumsinchen"; in Räumen mit textl. Belag bzw. Linoleum oder Vinyl auf dem Boden	z.B. Modell "Schildkröte", d: ca. 5 cm	
19	Wandschutz	Wartebereiche mit Stühlen	Acrylglas "Plexiglas", Höhe 20 cm, Stärke ca. 5 mm, Wandmontage verschraubt	transparent	
20	Innenliegende Glaswände/ Glaselemente	Büros mit und ohne Kundenverkehr, Beratungsräume, Sonderräume (Z. B. Lounge)	GK Wand mit Festverglasung zur Abtrennung der Büroräume vom Servicebereich mit Massivtür (37 dB = Festverglasung), ESG/VSG ca. 11 mm, Wand-Deckenanschluss an Rohdecke, Deckenanschluss (gleitend ca. 15 mm), Schallschutz Gesamtwand inkl. Massivtür mind. RwP 37 dB, Tür mit absenkbarer Bodendichtung, Schallschutzklasse 3, GK Konstruktion/Wandstellungen in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten	in Abstimmung	
21	Wandfliesen	WC	Wandbekleidung aus Steingut lasiert	hell in Abstimmung, Fugenfarbe: hellgrau; Höhe Fliesenspiegel und Format ist abzustimmen	
22	Bodenfliesen	WC	Bodenbekleidung aus Feinsteinzeug, rutschhemmend R10A	grau in Abstimmung, Fugenfarbe: betongrau; Format ist abzustimmen	
23	Sanitärobjekte	WC	Waschtischanlage, 55 cm	Renova Nr. 1, weiß	Keramag
24	Sanitärobjekte	WC	Tiefspül-WC, wandhängend, mit WC-Sitz	Renova Nr. 1, weiß	Keramag
25	Armaturen	WC	Einhand-Waschtischbatterie	Eurosmart	Grohe
26	Spiegel	WC	Kristallspiegel 80x60cm		
27	Ablage	WC	Waschtischablage 60 cm	weiß	
28	Mantelhaken	WC	Montage an Schamwandtür innen	weiß, Plastik	frei wählbar
29	Briefkasten	Fassade	Jumbo-Briefkasten 370x440x145 mit Eingreifschutz, wetterfeste Ausführung	RAL9016 (verkehrweiß)	RENZ
30	Bilderrahmen für Rettungswegepläne	Flure	Alu-Rahmen DIN A3	Artikel-Nr.: CIDE7-20094515, Hersteller: Metodo, Herst.-Nr.: K900212; EAN/GTIN: 5038556001115	Metodo CORNICE ALLUMINIO SILVER A3
<b>KGR 400</b>					
31	Installationskanäle / Boden	alle Büros, Beratungsräume	Sockelleistenkanal mit Teppichleiste, halogenfrei	RAL 9010 (reinweiß), wahlweise textil mit Kettelleiste	Hager
32	Installationskanäle / Boden	alle Büros, Beratungsräume	Geräteträger passend zu 1., halogenfrei	RAL 9010 (reinweiß)	Hager

Lfd.-Nr.	Objekt	Einbauort	Beschreibung	Material / Farbe	Hersteller
33	Brüstungskanäle	alle Büros, Beratungsräume	Brüstungskanal Typ: Tehalit BRS.. einschl. Unter- und Oberteile, notwendige Winkel, Endplatten usw. Bei Verlegung von Daten- und Stromkabel in einem Kanal sind Trennwände vorzusehen	RAL 9010 (reinweiß)	Hager
34	Brüstungskanal	alle Büros, Beratungsräume	passend zu Pos. 33, Kanalsteckdosen 2-fach mit Blende usw.	RAL 9010 (reinweiß)	Hager
35	Brüstungskanal	alle Büros, Beratungsräume	passend zu Pos. 33, Geräteeinbaudosen frontrastend zur Aufnahme der Datendosen		Hager
36	Schalterprogramm	alle Büros, Beratungsräume	UP-Aus/Wechsel/Serienschalter u. P. sowie Abdeckrahmen	RAL 9010 (reinweiß)	z.B. Gira (System 55), Siemens (Delta line,) Merten (System M)
37	Datendosen	alle Büros, Beratungsräume, Teeküche, Wartebereich	Anschlussdosen Cat.6A, 8 polig, 2 Terminals für 2*8 polige Stecker zum Anschluss von RJ45 Steckern, Blende 2*RJ45	RAL 9010 (reinweiß)	
38	Deckeneinbauleuchte	Büros mit Kundenverkehr, Flure, Beratungsräume, Sonderräume (Z. B. Lounge)	Einbaurasterleuchten LED-Panel für 625er Deckensystem mit sichtbaren Tragprofil, weiß lackiert, gleichmäßig ausgeleuchteter Lichtaustritt, Dimmbar über DALI, Farbwiedergabe Index Ra>80, Lichtfarbe 840, Die Anzahl der Leuchten ist so zu wählen, dass eine mind. Ausleuchtung von 500 Lux erreicht wird.		Trilux
39	Deckeneinbauleuchte	Büroräume ohne Kundenverkehr	Einbaurasterleuchten LED-Panel für 625er Deckensystem mit sichtbaren Tragprofil, weiß lackiert, gleichmäßig ausgeleuchteter Lichtaustritt, Dimmbar über DALI, Farbwiedergabe Index Ra>80, Lichtfarbe 840. Die Anzahl der Leuchten ist so zu wählen, dass eine mind. Ausleuchtung von 500 Lux erreicht wird.		Trilux
40	Deckeneinbaudownlights	Lager, WC, Teeküche, EDV-Raum	Rundes-LED-Downlight mit facettierten Aluminiumreflektor für Einbau in Deckenausschnitt von 210mm - 225 mm, 4000k, Ra>80		Trilux
41	Sicherheitsleuchte	Fluchtwege	Notausgangsleuchten LED Typ RZB GSUND	Aluminium	RZB
42	Feuerlöscher	EDV-Räume	2 kg CO <sub>2</sub> Löscher	Anzahl nach Festlegung Architekt, TGA Fachplaner Brandschutzkonzept, Brandschutzbeauftragten, etc.	
43	Feuerlöscher	Büro- und Nebenräume	6 kg Schaumlöscher	Anzahl nach Festlegung Architekt, TGA Fachplaner Brandschutzkonzept, Brandschutzbeauftragten, etc.	

Für alle genannten Produkte und Hersteller gilt der Hinweis, dass gleichwertige Materialien auf Anforderung des Vermieters und bei nicht Verfügbarkeit eingebaut werden können.