




Alle Wanddurchbrüche und Wandschlitzboe gen zu OKFF !
 Alle Hohenmaße bei Brüstungen und Türen beugen zu OKFF !
 206,00 mm ± 0,11 n ± 0,10 OK FF EG Hohenmaße beugen zu OK FF

Alle Maße sind Rohbaumaße, und von den ausführenden Firmen auf
 der Baustelle selbstverantwortlich zu prüfen !
 Bei Maßunstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu
 unterrichten !
 Alle Ausführungspläne haben nur Gültigkeit in Verbindung mit den
 geprüften Schal- und Ausparungsplänen !
 Die geprüfte Statik ist zu beachten !

Raumstempel

Raumbezeichnung

Raumnummer
Fläche
Umfang
Uthöhe



Böden:

-
-
-
-
-

Wände:

-
-
-
-
-

Decken:

-
-
-
-
-

In allen Feucht- und Nassräumen sind bei den Trockenbauwänden, und -decken zementgebundene Platten zu verwenden!

Index	Bearbeitung	Datum
e	Allgemeine Überarbeitung, Lage Revisionseiler	05.08.20
d	Allgemeine Überarbeitung, Ergänzung Schritt-Verfahren	29.04.26
c	Allgemeine Überarbeitung, Fluideigenschaften, Neut-Pfening, Toleranzen + Wandstärken nach Verrundungsfaktor, Stahlgitter-Längsspann, Festlegungen Brandschutz + Stahl, Anforderungswerte Schule, Abmessung Chemikalienlager	09.02.26
b	Allgemeine Überarbeitung, Fenster Giebelgaden	10.10.25
a	Allgemeine Überarbeitung, Einarbeitung Stahl	20.08.25
	Planerstellung	10.07.25

Projekts-Nr.:	Leistungsphase:	Planart:	Ebene:	Plan-Nr.:	Index:
2412	A5	SC	AA1A2	050	e
Planbezeichnung:				Maßstab:	Dat. gez.:
Schnitt A + A1 + A2				M. 1:50	10.07.25
Planformat: 1189 x 841 mm					

