Alle Abbruch- und Neubaumaßnahmen im Bestandsgebäude sind in rot bzw. gelb dargestellt.

Alle Neubaumaßnahmen von der Erweiterung sind in Farbe / schwarz dargestellt.

BESTANDSGEBÄUDE
ERWEITERUNG
BRÜCKE
S-CC
S-AA
S-BB
S-01
S-02
S-03
DIFF.
KLASSE 3
KLASSE 4
KLASSE 5
BESPR.
TRH
OKFFB = 167,44 ü. NN
±0,00=+167,44 NN
Notausgang
Hauseinführung Elektro
Rampe 6%
Außenraum s. Planung Freianlagen
VK Deckenkoffer
VK Decke
STB Stütze Ø 0,30 m
Stützwand
Sockelkehle
Wandanschluss-Profilleiste "Schlüter"
Wasser und Strom für Aktives Tischsystem
Falltür DN 600 rechteckig
Gardrobe
Wandverkleidung
Rollladen
Öffnung BRH 4Q (55)
Wandanschlussleiste
Vogelschutzglas
Sitzbank
Mobile Trennwand
HK Bodenplatte
VK Bodenplatte
UZ
Rw = 52 dB
Rw = 47 dB
Rw = 60 dB
F30
Hauseinführung Elektro
Einbruchschacht
Einbauöse Treppe: Wand mit Mörtel 1000 N/mm² (Rd = 30 kg/m³) verschließen.
Wandanschluss Putzleiste
Wandanschluss Fensterbank
Wandanschluss Sockelleiste
Wandanschluss Sockelputz
Wandanschluss Sockelputz auf Sockelleiste
Wandanschluss Sockelputz auf Sockelputz
Wandanschluss Sockelputz auf Sockelputz
Wandanschluss Sockelputz auf Sockelputz