Datenblatt
Angaben in mm

Zyl. Lichtmast 50/76/2-türig FLP

Stück	Höhe über Boden	Erdstück-länge	Ausleger			Durchmesser		Kontrollmaße		gestr. Länge	Transport länge
			Ausl.	Radius	Neig	oben	unten	Va	Sa		
4	5000					76	152			5000	5000

Schüsse 1	Schüsse 2
1500 152,4 4,0	3500 76,1 4,0

Türöffnung	Breite	Höhe	Unterkante	Lage	Radius
	100	300	600	0°	50,0
	100	300	1000	0°	50,0

Kabelloch	Breite	Höhe	Unterkante	Lage
	0	0	0	0°

Zubehör	Menge	Bezeichnung
3801	2	Stahltüre eingelegt
4201	1	Fußplatte mit Mittenbohr. angeschw. Stärke 15, Länge 260, Breite 260
4601	4	Bohrung je Fußplatte DM 24 Abstand 200/200 gem. tech.Beschreibung
4839	1	Gerätesteg Länge 750, 4 Stück Schiebemuttern M6 , Erdungsschraube M8 x 16
5501	1	Oberfläche innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
5600	1	Pulverbeschichtung in RAL 5003
		Transport und Gewährleistung s. Merkblatt
6736	2	Halbmondverschl. VA, Typ RWE / Süwag / Lechwerke
Info	1	Verzinkungsbohrung: 1 x oben

Angebot:	1116979 /020/ **AI00** /09181/896-1117	**Datenblatt** Angaben in mm	
Kunde:	138025 GA Energieanlagenbau Süd GmbH Ndl.Koblenz 56218 Mülheim-Kärlich		
Pos.	020 Artikel 2840 Menge 1,00 Stück		
	Kleinmengenzuschlag		

Bei Abnahmemengen von 1-5 Stück wird ein einmaliger Frachtkostenzuschlag wie ausgewiesen erhoben, welcher auf der Rechnung extra ausgewiesen wird!