

Leistungsverzeichnis

mit Preisblatt



Leistung: Lieferung von Kolonnenfahrzeugen

Vergabenummer: 65.2-L-0008/26

Auftraggeber: Altmarkkreis Salzwedel
Hoch- und Tiefbauamt
Karl-Marx-Straße 32
29410 Salzwedel

Lieferorte: Kreisstraßenmeisterei
Stützpunkt Salzwedel
Siedlung des Friedens 27
29410 Salzwedel

Kreisstraßenmeisterei
Stützpunkt Klötze
Poppauer Straße 39
38486 Klötze

Pos.	Leistungsbeschreibung	Anzahl	EP	GP
-------------	------------------------------	---------------	-----------	-----------

Hinweise zur Bearbeitung und Wertung des Angebots

Die Fahrzeuge müssen für den Einsatz im Straßenbetriebsdienst geeignet sein und der Leistungsbeschreibung entsprechen.

In den entsprechend gekennzeichneten Bereichen („.....“-Linie) sind durch den Bieter Eintragungen vorzunehmen. Bei vorgegebenen Sollangaben (z.B. min./max. oder von-bis Angaben) ist durch Angabe des konkreten Istwertes die Einhaltung des Sollwertes zu dokumentieren.

Ein über-/unterschreiten des Sollwerts führt zum Ausschluss des Angebots. Bei allen anderen geforderten Angaben mit Maßeinheit sind informativ die Istwerte einzutragen. Alle weiteren geforderten Positionen sind Mindestanforderungen und sind zur Bestätigung endspendend mit **ja** anzukreuzen. **Nein anzukreuzen bedeutet das Nichterfüllen der Mindestanforderungen und führt zum Ausschluss.** Das einzige Bewertungskriterium ist der Preis.

Dem Angebot sollen aussagekräftiges Prospekt-/Infomaterial der Kolonnenfahrzeuge beigelegt werden, aus dem die Ausstattung und die technischen Daten hervorgehen. Siehe Liste der einzureichenden Unterlagen

Leistungsbeschreibung

Der Altmarkkreis Salzwedel beabsichtigt die Anschaffung von 3 identischen und neuen Kolonnenfahrzeugen als Doppelkabine mit Pritsche-/Spriegelaufbau sowie Staukästen für die Kreisstraßenmeistereien Salzwedel (2) und Klötze (1). Die Fahrzeuge müssen für den Einsatz im Straßenbetriebsdienst geeignet sein und der Leistungsbeschreibung entsprechen.

Anzubieten sind neue, betriebsfertige Fahrzeuge, welche sich in einem zulassungsreifen und sofort einsatzbereiten Zustand befinden. Sie müssen der StVZO entsprechen und über die genannten Mindestausstattungen verfügen. Die Abnahmen erfolgen an den Orten der Leistungserbringung (Lieferorte), siehe oben. Es ist auf die zulässigen Lasten und das zulässige Gesamtgewicht zu achten.

Weiter müssen folgende Bedingungen erfüllt werden:

Anerkannte Regeln und neuester Stand der Technik

Vorschriften über elektronische Anlagen (VDE/DIN-Normen, etc.)

DGVU-Vorschriften

Regelung zur Abgasnorm

1. Kolonnenfahrzeug

Es sind geeignete Fahrzeuge anzubieten, welche über folgende Ausstattungen verfügen müssen. Die Fahrzeuge müssen für die Nutzung auf öffentlichen Straßen gemäß StVZO zugelassen sein. Der Hersteller der Fahrzeuge muss eine Vertragswerkstatt im Umkreis von max. 50 km (Fahrstrecke) von dem Kreisstraßenmeistereistützpunkt Salzwedel (SAW) und max. 50 km (Fahrstrecke) von dem Kreisstraßenmeistereistützpunkt Klötze (KLZ) haben. In dieser muss die TÜV-Abnahme, sowie alle Service-, Wartungs- und Garantieleistungen erbracht werden können. Alle erforderlichen Ausstattungskriterien des Fahrzeugs sind bei der Angebotsabgabe zu berücksichtigen und entsprechend einzukalkulieren.

Pos.	Leistungsbeschreibung	Anzahl	EP	GP
------	-----------------------	--------	----	----

Hersteller / Typ

- nächste Vertragswerkstatt vom Stützpunkt Salzwedel, s.o. mit Adresse

.....

max. 50 km Angabe: Km

- nächste Vertragswerkstatt vom Stützpunkt Klötze mit Adresse

.....

max. 50 km Angabe: Km

1.1 Massen und Gewichte

- Zulässige Gesamtmasse max. 3.500 kg Angabe: kg
- Leergewicht max. 2.600 kg Angabe: kg
- Nutzlast min. 900 kg Angabe: kg
- Zulässige Anhängelast gebremst min. 3.500 kg Angabe: kg
- Zulässiges Gesamtzuggewicht min. 6.500 kg Angabe: kg

1.2 Abmessungen

- Fahrzeugbreite (mit Spiegel) max. 2.4500 mm Angabe: mm
- Fahrzeuglänge max. 6.500 mm Angabe: mm
- Fahrzeughöhe
(inkl. Spriegel und Warnleuchten) max. 3.100 mm Angabe: mm

Pos.	Leistungsbeschreibung	Anzahl	EP	GP
-	Radstand	max. 3.750 mm		Angabe: mm
-	Fahrzeugüberstand hinten	max. 1.850 mm		Angabe: mm
-	Ladekantenhöhe	max. 1.100 mm		Angabe: Mm
-	Höhe der Umrandung der Ladefläche seitlich und hinten, innen	0.375 bis 0.450 mm		Angabe: mm
-	Ladeflächenbreite, innen	2.000 bis 2.100 mm		Angabe: mm
-	Ladeflächenlänge, innen	2.800 bis 3.000 mm		Angabe: mm
-	Laderaumhöhe, mittig, innen	1.750 bis 1.850 mm		Angabe: mm
-	Laderaumhöhe, rechts+links, innen	1.650 bis 1.750 mm		Angabe: mm
-	Wendekreis	max. 14,0 m		Angabe: m

1.3 Motor

- Dieselmotor ☐ ja / ☐ nein
- Abgasnorm EURO 6d ☐ ja / ☐ nein
- Hubraum 1.900 bis 2.200 cm² Angabe: cm²
- Leistung 120 - 150 kW Angabe:kW
- Kraftstoffverbrauch (kombiniert) max. 12 l/100 km Angabe: l/100 km

1.4 Getriebe

- Schaltgetriebe min. 6 Gänge min. 6 St Angabe: St
- Frontantrieb ☐ ja / ☐ nein

1.5 Fahrwerk/Lenkung

- Federung und Dämpfung verstärkt ☐ ja / ☐ nein
- Linkslenker (Rechtsverkehr) ☐ ja / ☐ nein

Pos.	Leistungsbeschreibung	Anzahl	EP	GP
	- Lenksäule höhen- und längenverstellbar			☐ ja / ☐ nein
1.6	Bremsen			
	- Bremssystem mit ABS & ESP			☐ ja / ☐ nein
	- Scheibenbremsen VA			☐ ja / ☐ nein
	- Scheibenbremsen HA			☐ ja / ☐ nein
	- Bremsassistent/Notbremsassistent			☐ ja / ☐ nein
1.7	Reifen			
	- 4 Kompletträder entsprechend der technisch erforderlichen Achslasten (Sommerreifen)			☐ ja / ☐ nein
	- 4 Kompletträder entsprechend der technisch erforderlichen Achslasten (Winterreifen mit Alpine Symbol)			☐ ja / ☐ nein
	- alle Reifen auf 16 Zoll Stahlfelgen (Felgenfarbe Silber oder schwarz)			☐ ja / ☐ nein
	- min. Radmittenabdeckungen			☐ ja / ☐ nein
1.8	Karosserie			
	- Doppelkabine			☐ ja / ☐ nein
	- ohne Heckfenster			☐ ja / ☐ nein
	- Pritschenaufbau nicht kippbar, Maße siehe oben			☐ ja / ☐ nein
	- Material Pritsche: Bordwände Aluminium, Rahmen Stahl oder Aluminium			☐ ja / ☐ nein
	- Boden aus Siebdruckplatte	min. 18 mm Stärke		Angabe: mm
	- Zurrpunkte gleichmäßig verteilt	min. 6 St		Angabe: St
	- Bordwände klappbar			☐ ja / ☐ nein
	- klappbare Tritte als Aufstiegshilfe an klappbarer hinterer			

Pos.	Leistungsbeschreibung	Anzahl	EP	GP
	Bordwand rechts und links innen			☐ ja / ☐ nein
-	Spriegelaufbau als Satteldach mit min. 5 Dachholmen, Stahl, verzinkt, Maße siehe oben			☐ ja / ☐ nein
-	vordere Bordwand bis Höhe Fahrzeugdach ohne Fensterausschnitt			☐ ja / ☐ nein
-	rechts und links je min. 2 Spriegelbretter			☐ ja / ☐ nein
-	hinten keine Spriegelbretter und keine Halter			☐ ja / ☐ nein
-	Werkzeugkiste aus Aluminium mit Schrägdach auf Ladefläche fixiert, Materialstärke min. 2,5mm, Einbauposition längs oder quer, genaue Position wird nach Auftragserteilung abgestimmt; Deckel mit Gasdruckfeder, Kantenschutz, stabile Ausführung, Abschließbar mit min 3 Schlüssel, spritzwassergeschützt			☐ ja / ☐ nein
-	Maße Werkzeugkiste L 180-200cm / B 60-70cm / H 90-100cm			☐ ja / ☐ nein
-	Tür in rechter Seitenwand der Kiste für Schubladen			☐ ja / ☐ nein
-	Unterteilung Werkzeugkiste: rechte Seite mit 2 gleichgroßen Schubladen gleichmäßig verteilt, mit Schubladenverriegelung, seitlich ausziehbar, min. L 80cm / B 40cm / H 15cm; linke Seite freibleibend, Beladung von oben			☐ ja / ☐ nein
-	Planen ringsum einfarbig Tieforange RAL 2011			☐ ja / ☐ nein
-	Öffnung der Plane hinten sowie seitlich, hinten zum Hochrollen			☐ ja / ☐ nein
-	Befestigung der aufgerollten Plane hinten an min. 3 Befestigungspunkten			☐ ja / ☐ nein
-	2x Warnfähnchen zur Kennzeichnung bei geöffneten Heckplane/Heckklappe im Laderaum oben rechts und links nach DIN 30710 insgesamt mind. 8 Normflächen, jeweils nach links und rechts mind. vier Normflächen			☐ ja / ☐ nein
-	Außenspiegel rechts und links konvex mit Weitwinkelbereich			☐ ja / ☐ nein
-	Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstellbar, beheizbar			☐ ja / ☐ nein

Pos.	Leistungsbeschreibung	Anzahl	EP	GP
-	Kugelkopf-Anhängerkupplung, inkl. Gespannstabilisierung			☐ ja / ☐ nein
-	Länge AHK, Maß bis Mitte Kugel	min. 195mm		Angabe: mm
-	Frontscheibe Wärmeschutzglas, Verbundglas			☐ ja / ☐ nein
-	Seitenscheiben Wärmeschutzglas			☐ ja / ☐ nein
-	Klapptüren hinten			☐ ja / ☐ nein
-	Kraftstofftank	min. 75 L		Angabe: L

1.9 Lackierung

- Lackierung einfarbig Tieforange RAL 2011 ☐ ja / ☐ nein
- Warnfolierung Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30710,
angepasst an die Fahrzeugkontur
vorn insgesamt mind. 8 Normflächen, jeweils nach links und rechts
mind. vier Normflächen
hinten an Heckklappe insgesamt mind. 8 Normflächen, jeweils nach links und rechts
mind. vier Norm-flächen
Fahrerseite an vorderen Kotflügel und Seitenwände der Pritsche
insgesamt mind. 8 Normflächen, jeweils nach vorne und
hinten mind. vier Norm-flächen
Beifahrerseite an vorderen Kotflügel und Seitenwände der Pritsche
insgesamt mind. 8 Normflächen, jeweils nach vorne und
hinten mind. vier Normflächen ☐ ja / ☐ nein
- Kunststoffteile in Wagenfarbe lackiert
oder schwarz oder grau ☐ ja / ☐ nein
- Aufschrift „Kreisstraßenmeisterei“ auf Fahrertür
nur schwarze Schrift ohne Hintergrund ☐ ja / ☐ nein
- Aufschrift „Kreisstraßenmeisterei“ auf Beifahrertür
nur schwarze Schrift ohne Hintergrund ☐ ja / ☐ nein
- Hohlraumversiegelung ☐ ja / ☐ nein

1.10 Ausstattung/Innenraum

- 6. Sitzler (vorne 2 Einzelsitze) ☐ ja / ☐ nein

Pos.	Leistungsbeschreibung	Anzahl	EP	GP
-	Fahrerkomfortsitz (Längsverstellung, Lehnenneigungsverstellung, Sitzhöhenverstellung Lendenwirbelverstellung) mit min. 1 verstellbaren Armlehne an der Tür abgewandten Seite			☐ ja / ☐ nein
-	passgenaue Schonsitzbezüge aus Stoff für alle Sitze			☐ ja / ☐ nein
-	Sitzbank hinten mit 4 Sitzen			☐ ja / ☐ nein
-	Kopfstützen für alle Sitze			☐ ja / ☐ nein
-	Fensterheber vorne beidseitig elektrisch			☐ ja / ☐ nein
-	Ablagefach an beiden vorderen Türen			☐ ja / ☐ nein
-	Kunststoff-/ Gummifußboden			☐ ja / ☐ nein
-	Rutschsichere Gummimatten			☐ ja / ☐ nein
-	abschließbares Handschuhfach			☐ ja / ☐ nein
-	Multifunktionslenkrad verstellbar			☐ ja / ☐ nein
-	Digitaler Radioempfänger (DAB+) Radio (Farb- /Touchdisplay)			☐ ja / ☐ nein
-	Bluetooth und Freisprecheinrichtung			☐ ja / ☐ nein
-	min. 4 Lautsprecher			☐ ja / ☐ nein
-	Instrumentenanzeige mit Anzeige der Geschwindigkeit in km/h, Tagesstrecke, Uhrzeit und Kraftstoffvorrat			☐ ja / ☐ nein
-	Klimaanlage mit Staub- und Pollenfilter			☐ ja / ☐ nein
-	Warmwasserzusatzheizung			☐ ja / ☐ nein

1.11 Elektrik

- | | | |
|---|--|---|
| - | Betriebsspannung 12 V | ☐ ja / ☐ nein |
| - | Bedienschalte zum Ein-/Ausschalten der Rundumleuchten im Innenraum | ☐ ja / ☐ nein |

Pos.	Leistungsbeschreibung	Anzahl	EP	GP
-	2x LED Doppelblitzleuchten/Rundumleuchten vorne auf dem Kabinendach (über den Vordersitzen) links und rechts, gelb Durchmesser min. 120mm, fest montiert, IP 67			☐ ja / ☐ nein
-	2x LED Doppelblitzleuchten/Rundumleuchten auf dem Spriegelaufbau hinten links und rechts, gelb Durchmesser min. 120mm, fest montiert, IP 67			☐ ja / ☐ nein
-	2x LED Arbeitsscheinwerfer hinten links und rechts im Spriegelaufbau montiert, mit Schalter im Fahrerhaus			☐ ja / ☐ nein
-	Nebelscheinwerfer			☐ ja / ☐ nein
-	min. 2x USB-Schnittstellen (Typ C)			☐ ja / ☐ nein
-	min. 3x 12v Steckdose			☐ ja / ☐ nein
-	230-V-Steckdose			☐ ja / ☐ nein
-	Regensensor und Scheibenintervallschaltung für Frontscheibe			☐ ja / ☐ nein
-	beheizbare Scheibenwaschdüse und Wischwasserstandsanzeige			☐ ja / ☐ nein
-	Rückfahrkamera mit Anzeige im Innenraum			☐ ja / ☐ nein
-	Einparkhilfe vorne und hinten			☐ ja / ☐ nein
-	Lichtanlagenüberwachung mit Meldung von defekten Leuchtmitteln im Kombiinstrument			☐ ja / ☐ nein
-	min. 2 Funkschlüssel (mit ZV)			☐ ja / ☐ nein
-	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Betätigung vom Innenraum			☐ ja / ☐ nein
-	Außentemperaturanzeige			☐ ja / ☐ nein
-	Laderaumbeleuchtung			☐ ja / ☐ nein
-	Seitliche Markierungsleuchten			☐ ja / ☐ nein

Pos.	Leistungsbeschreibung	Anzahl	EP	GP
------	-----------------------	--------	----	----

1.12 Sicherheit

- Airbag für Fahrer und Beifahrer ☐ ja / ☐ nein
- Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer ☐ ja / ☐ nein
- akustische Warnanlage bei eingelegten Rückwärtsgang ☐ ja / ☐ nein
- Elektronische Wegfahrsperre ☐ ja / ☐ nein
- Reifendruckkontrolle ☐ ja / ☐ nein
- Warnsignal bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt für Fahrer und Beifahrer ☐ ja / ☐ nein
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung vorne ☐ ja / ☐ nein
- Dreipunktsicherheitsgurte hinten ☐ ja / ☐ nein

1.13 Zubehör

- Bordwerkzeug ☐ ja / ☐ nein
- Verbandskasten nach gültiger Norm ☐ ja / ☐ nein
- Warndreieck ☐ ja / ☐ nein
- 2x Warnweste ☐ ja / ☐ nein
- Ersatzrad oder 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel ☐ ja / ☐ nein
- ABC-Feuerlöscher 2Kg inkl. Halterung ☐ ja / ☐ nein

1.14 Allgemeines

- voraussichtliche Lieferung Lieferdatum:
- Garantielaufzeit Fahrzeug mind. 48 Monate Angabe:
- rechtzeitige Auslieferungsanzeige 2 Wochen vor Auslieferung an AG (Herr T. Schulz, 03901 840 6708)
- Lieferung der fertig montierten Fahrzeugs zu den Stützpunkten der Kreisstraßenmeistereien in 29410 Salzwedel und 38486 Klötze

Pos.	Leistungsbeschreibung	Anzahl	EP	GP
	- Die Abnahmen erfolgen bei Auslieferung anhand der im Leistungsverzeichnis erstellten Bedingungen zur Ausführung - die Zulassungsbescheinigungen Teil II, sind für die Zulassung min. 1 Woche vor Auslieferung dem Altmarkkreis Salzwedel zu übergeben - alle zu dem Fahrzeug gehörenden Unterlagen (KFZ-Brief, alle TÜV-Bescheinigungen, Bedienungsanleitungen, Prüfberichte, elektronische Schaltpläne aller Um- und Einbauten, Serviceheft, etc.) in Papierform und Deutscher Sprache - alle Beschriftungen, Unterlagen, Anleitungen, Listen, Aufkleber und Anzeigen in deutscher Sprache			
1.	Kolonnenfahrzeug netto	3 Stk.	 €	 €
	zuzüglich 19 % MwSt.			 €
Summe, brutto				 €